

Cisco IOS Layer 2

1. CÀI ĐẶT TRÊN CISCO IOS

1.0 Bật tính năng ghi log khi thay đổi cấu hình

Tham khảo <https://khanhvc.blogspot.com/2020/04/keylogger-archive-log.html>

```
conf t
archive
log config
logging enable
notify syslog
exit
exit
end
wri
```

1.1 Cài đặt giờ

- Cài đặt giờ bằng tay

```
clock set 19:44:00 24 Jun 2026

conf t
clock timezone UTC +7 0
end
wri
```

- HOẶC thông qua NTP

```
conf t
clock timezone UTC +7 0
!
ip domain-lookup
! ip name-server 8.8.8.8
ip name-server 192.168.99.11

! ntp server time.google.com <= cập nhật ngày giờ bằng tên miền
ntp server time.hansollvina.com
ntp server 192.168.99.10
end
show ntp associations
```

```
wri
```

1.2 Kiểm tra giờ đúng chưa

```
show clock

# sync thế nào
show ntp associations detail
```

2. Cấu hình đẩy log về Graylog

```
conf t

! đẩy hostname về để tiện lọc Streams
logging origin-id hostname

logging host 192.168.0.111 transport udp port 1514
logging trap informational

service timestamps debug datetime msec show-timezone
service timestamps log datetime msec show-timezone

logging source-interface Vlan1
! # gán facility rõ ràng, dễ filter
logging facility local6
! # buffer log local phòng khi mất kết nối
logging buffered 16384 informational

logging on

end
wri
```

2.1 Kiểm tra thông tin đã cấu hình

```
! Trên Cisco – xem log đang gửi không
show logging | include 192.168.0.111
show logging | include trap
```

Chú ý: Có thể làm tự động bằng code, tham khảo trong phần [99.Script](#)