

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

Môn: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Dùng cho hệ ĐHTX, ngành Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 3 cho ngành ĐTVT

4 cho ngành CNTT

(CNTT sử dụng toàn bộ ngân hàng, ĐTVT sử dụng từ câu 1 đến câu 323)

1/ Cơ sở dữ liệu là:

- a** Một bộ sưu tập rất lớn về các loại dữ liệu tác nghiệp, lưu trữ theo quy tắc.
- b** Một bộ sưu tập rất lớn về các loại dữ liệu tác nghiệp
- c** Tập các File dữ liệu tác nghiệp.
- d** Kho dữ liệu tác nghiệp

2/ Các loại dữ liệu bao gồm:

- a** Tập các File số liệu
- b** Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh, hình ảnh động....
- c** Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động...dưới dạng nhị phân.
- d** Âm thanh, tiếng nói, chữ viết, văn bản, đồ hoạ, hình ảnh tĩnh hay hình ảnh động....được lưu trữ trong các bộ nhớ trong các dạng File.

3/ Cơ sở dữ liệu là tài nguyên thông tin chung, nghĩa là:

- a** Truy nhập trực tuyến.
- b** Nhiều người sử dụng, không phụ thuộc vị trí địa lý, có phân quyền.
- c** Nhiều người sử dụng.
- d** Nhiều người sử dụng, có phân quyền.

4/ Hệ quản trị CSDL - HQTCSDL (DataBase Management System - DBMS) là:

- a** Hệ điều hành
- b** Các phần mềm hệ thống.
- c** Phần mềm điều khiển các chiến lược truy nhập CSDL.
- d** Các phần mềm ứng dụng.

5/ Chức năng quan trọng của các dịch vụ có sở dữ liệu là:

- a** Cập nhật, sửa đổi, bổ sung dữ liệu
- b** Khôi phục thông tin.
- c** Tìm kiếm và tra cứu thông tin.
- d** Xử lý, tìm kiếm, tra cứu, sửa đổi, bổ sung hay loại bỏ dữ liệu....

6/ Ưu điểm cơ sở dữ liệu:

- a** Xuất hiện dị thường thông tin.
- b** Các thuộc tính được mô tả trong nhiều tệp dữ liệu khác nhau.
- c** Khả năng xuất hiện mâu thuẫn và không nhất quán dữ liệu.
- d** Giảm dư thừa, nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.

7/ Dị thường thông tin có thể:

- a** Thừa thiếu thông tin trong lưu trữ.
- b** Dữ liệu nhất quán và toàn vẹn.

- c Phản ánh đúng hiện thực khách quan dữ liệu.
d Không xuất hiện mâu thuẫn thông tin,
- 8/ Không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ:
a Không xuất hiện mâu thuẫn thông tin.
b Làm cho dữ liệu mất đi tính toàn vẹn của nó.
c Không thể sửa đổi, bổ sung, cập nhật dữ liệu.
d Có thể triển khai tra cứu tìm kiếm.
- 9/ Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo
a Cho sự lưu trữ dữ liệu luôn luôn đúng.
b Phản ánh đúng hiện thực khách quan dữ liệu.
c Giảm dư thừa, nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.
d Cho việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung dữ liệu thuận lợi
- 10/ An toàn dữ liệu có thể hiểu là:
a Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...
b Tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
c Dễ dàng cho công việc bảo trì dữ liệu.
d Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ, an toàn dữ liệu
- 11/ Thứ tự đúng các mức trong mô hình kiến trúc cơ sở dữ liệu:
a Mức ngoài, mức quan niệm và mức mô hình.
b Mức quan niệm, mức trong và mức ngoài.
c Mức ngoài, mức quan niệm và mức trong.
d Mức trong, mức mô hình dữ liệu và mức ngoài.
- 12/ Người sử dụng có thể truy nhập:
a Một phần cơ sở dữ liệu
b Phụ thuộc vào quyền truy nhập.
c Toàn bộ cơ sở dữ liệu
d Hạn chế
- 13/ Cách nhìn cơ sở dữ liệu của người sử dụng bằng:
a Mô hình trong.
b Mô hình ngoài.
c Mô hình ngoài và mô hình dữ liệu
d Mô hình dữ liệu.
- 14/ Mô hình ngoài là:
a Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL
b Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng.
c Nội dung thông tin của toàn bộ CSDL dưới cách nhìn của người sử dụng.
d Nội dung thông tin của một phần cơ sở dữ liệu
- 15/ Mô hình quan niệm là:
a Cách nhìn dữ liệu ở mức ngoài.
b Nội dung thông tin của một phần dữ liệu dưới cách nhìn của người sử dụng.
c Cách nhìn dữ liệu một cách tổng quát của người sử dụng.
d Nội dung thông tin của một phần dữ liệu.
- 16/ Mô hình trong là:
a Mô hình biểu diễn cơ sở dữ liệu trừu tượng ở mức quan niệm.

- b** Có nhiều cách biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý.
c **Mô hình lưu trữ vật lý dữ liệu.**
d Là một trong các mô hình biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý.
- 17/** Ảnh xạ quan niệm trong
a **Bảo đảm tính độc lập của dữ liệu.**
b Bảo đảm tính phụ thuộc lẫn nhau giữa mô hình trong và mô hình ngoài.
c Bảo đảm cấu trúc lưu trữ của mô hình dữ liệu không thay đổi.
d Bảo đảm cấu trúc lưu trữ của CSDL khi có sự thay đổi.
- 18/** Ảnh xạ quan niệm-ngoài:
a Quan hệ giữa mô hình ngoài và mô hình ngoài
b Quan hệ giữa mô hình trong và mô hình trong
c **Quan hệ một-một giữa mô hình ngoài và mô hình dữ liệu.**
d Quan hệ giữa mô hình ngoài và mô hình trong.
- 19/** Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là:
a Không làm thay đổi chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu.
b Không làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu.
c Dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả một cách duy nhất.
d **Bảo đảm tính độc lập dữ liệu**
- 20/** Hệ quản trị CSDL DBMS (DataBase Management System) là:
a Đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu.
b Tạo cấu trúc dữ liệu tương ứng với mô hình dữ liệu.
c **Hệ thống phần mềm điều khiển các chiến lược truy nhập và tổ chức lưu trữ cơ sở dữ liệu.**
d Cập nhật, chèn thêm, loại bỏ hay sửa đổi dữ liệu mức tệp.
- 21/** Người quản trị CSDL là:
a Quyết định cấu trúc lưu trữ & chiến lược truy nhập
b Xác định chiến lược lưu trữ, sao chép, phục hồi dữ liệu.
c Cho phép người sử dụng những quyền truy nhập cơ sở dữ liệu
d **Một người hay một nhóm người có khả năng chuyên môn cao về tin học, có trách nhiệm quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của các hệ CSDL**
- 22/** Ràng buộc dữ liệu
a Các định nghĩa, tiên đề, định lý
b Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu.
c **Mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu.**
d Các quy tắc, quy định.
- 23/** Ràng buộc kiểu:
a Quy tắc đặt tên cơ sở dữ liệu.
b **Mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL**
c Quy tắc truy nhập cơ sở dữ liệu.
d Mối quan hệ giữa các thực thể dữ liệu.
- 24/** Ràng buộc giải tích:
a **Mối quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học.**
b Quy tắc biểu diễn cấu trúc dữ liệu.
c Các phép toán đại số quan hệ
d Mô tả tính chất của các thuộc tính khi tạo lập CSDL

- 25/** Ràng buộc logic:
- a** Các phép so sánh.
 - b** Mỗi quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các biểu thức toán học.
 - c** Mỗi quan hệ giữa các thuộc tính được biểu diễn bằng các phụ thuộc hàm.
 - d** Các phép toán quan hệ
- 26/** Mô hình cơ sở dữ liệu Client-Sserver:
- a** Máy chủ và máy đều tham gia quá trình xử lý.
 - b** Máy khách thực hiện các ứng dụng, nó gửi yêu cầu về máy chủ được kết nối với cơ sở dữ liệu, máy chủ xử lý và gửi trả lại kết quả về máy khách.
 - c** Máy khách yêu cầu máy chủ cung cấp các loại dịch vụ.
 - d** Các máy khách chia sẻ gánh nặng xử lý của máy chủ trung tâm.
- 27/** Đặc trưng của một mô hình dữ liệu:
- a** Mô hình dữ liệu đơn giản.
 - b** Biểu diễn dữ liệu đơn giản và không cấu trúc.
 - c** Tính ổn định, tính đơn giản, cần phải kiểm tra dư thừa, đối xứng và có cơ sở lý thuyết vững chắc.
 - d** Người sử dụng có quyền truy nhập tại mọi lúc, mọi nơi.
- 28/** Mô hình dữ liệu tốt nhất:
- a** Khi thao tác dễ dàng nhất.
 - b** Không tồn thất thông tin.
 - c** Phụ thuộc vào yêu cầu truy xuất và khai thác thông tin.
 - d** Độc lập dữ liệu
- 29/** Mô hình dữ liệu nào có khả năng hạn chế sự dư thừa dữ liệu tốt hơn.
- a** Tất cả các loại mô hình dữ liệu.
 - b** Mô hình dữ liệu hướng đối tượng.
 - c** Mô hình cơ sở dữ liệu phân cấp
 - d** Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán.
- 30/** Mô hình dữ liệu nào không chấp nhận mối quan hệ nhiều - nhiều.
- a** Mô hình dữ liệu mạng
 - b** Cơ sở dữ liệu phân cấp.
 - c** Tất cả các mô hình dữ liệu.
 - d** Cơ sở dữ liệu phân tán.
- 31/** Mô hình CSDL phân cấp là mô hình:
- a** Dữ liệu được biểu diễn bằng con trỏ.
 - b** Dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc cây.
 - c** Dữ liệu được biểu diễn bằng mối quan hệ thực thể
 - d** Dữ liệu được biểu diễn bằng bảng
- 32/** Trong mô hình CSDL phân cấp có thể:
- a** Không có bản ghi gốc.
 - b** Tồn tại các loại cây không chứa gốc và phụ thuộc.
 - c** Các bản ghi phụ thuộc chỉ tồn tại khi và chỉ khi tồn tại bản ghi gốc.
 - d** Tồn tại các loại cây chỉ có các bản ghi phụ thuộc.
- 33/** Điều gì sẽ xảy ra khi loại bỏ bản ghi gốc duy nhất trong một cây.
- a** Mâu thuẫn thông tin.
 - b** Dư thừa thông tin.

- c Không toàn vẹn dữ liệu.
d **Mất thông tin**
- 34/ Mất thông tin khi xóa bản ghi phụ thuộc trong trường hợp:
a Xóa bản ghi gốc.
b Xóa tất cả các bản ghi phụ thuộc
c Xóa cấu trúc cây phân cấp.
d **Xóa bản ghi phụ thuộc duy nhất.**
- 35/ Tìm kiếm thông tin trong CSDL phân cấp:
a **CSDL phân cấp càng lớn thì tìm kiếm càng phức tạp.**
b Đơn giản, tiện lợi.
c Dễ thao tác, dễ sử dụng
d Nhanh chóng, chính xác.
- 36/ Trong mô hình phân cấp dữ liệu được biểu diễn:
a Trong mỗi một cây, một bản gốc và bản ghi phụ thuộc.
b **Trong một tệp duy nhất theo cấu trúc cây.**
c Trong nhiều cây
d Trong nhiều tệp theo cấu trúc cây.
- 37/ Khi thao tác bằng ngôn ngữ thao tác dữ liệu trên CSDL phân cấp:
a **Có nhiều khả năng xảy ra di thường thông tin.**
b Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
c Đảm bảo tính độc lập của dữ liệu
d Đảm bảo tính ổn định
- 38/ Đặc trưng cấu trúc của mô hình mạng là:
a **Chứa các liên kết một - một và một - nhiều.**
b Chứa các liên kết một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều.
c Chứa các liên kết một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều.
d Chứa các liên kết nhiều - một và một - nhiều.
- 39/ Biểu diễn dữ liệu trong mô hình CSDL mạng:
a Bằng các bảng 2 chiều.
b **Các mối nối liên kết giữa các bản ghi, tạo thành một đồ thị có hướng.**
c Bằng các ký hiệu biểu diễn.
d Các mối nối liên kết giữa các bản ghi theo cấu trúc cây.
- 40/ Trong CSDL mạng, khi thêm các bản ghi mới:
a Mâu thuẫn thông tin.
b Dư thừa thông tin.
c **Đảm bảo được tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu.**
d Không đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.
- 41/ Trong CSDL mạng, khi xóa các bản ghi:
a Không toàn vẹn dữ liệu.
b Làm mất thông tin
c Mâu thuẫn thông tin sẽ xuất hiện
d **Đảm bảo được tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu.**
- 42/ Trong CSDL mạng, khi thực hiện các phép sửa đổi nội dung dữ liệu:
a **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.**

- b Không dư thừa thông tin.
- c Làm xuất hiện mâu thuẫn dữ liệu.
- d Không làm xuất hiện mâu thuẫn dữ liệu.

- 43/ Trong CSDL mạng, khi thực hiện các phép tìm kiếm:
- a Câu hỏi và kết quả các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng với nhau.
 - b CSDL càng lớn thì tìm kiếm càng phức tạp.
 - c Câu hỏi và kết quả các câu hỏi tìm kiếm thường đối xứng với nhau.
 - d Không phức tạp.

- 44/ Cấu trúc dữ liệu trong mô hình CSDL mạng:
- a Quá phức tạp vì quá nhiều liên kết giữa các thực thể
 - b Chứa 2 thực thể.
 - c Quá phức tạp vì quá nhiều các thực thể.
 - d Chứa n thực thể.

- 45/ Trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ:
- a Thứ tự của các cột là quan trọng.
 - b Thứ tự của các cột là không quan trọng.
 - c Thứ tự của các hàng là không quan trọng.
 - d Thứ tự của các hàng là quan trọng.

- 46/ Cấu trúc dữ liệu quan hệ là:
- a Liên kết giữa các bộ được biểu diễn duy nhất bằng các giá trị trong các cột.
 - b Mỗi liên kết giữa các bộ.
 - c Mỗi liên kết hình xây
 - d Mỗi liên kết giữa các cột.

- 47/ Dữ liệu trong mô hình quan hệ:
- a Được biểu diễn theo cấu trúc hình cây.
 - b Được biểu diễn một cách duy nhất.
 - c Được biểu diễn theo cấu trúc mô hình mạng.
 - d Được biểu diễn nhiều kiểu khác nhau.

- 48/ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu :
- a Là các phép toán được xây dựng trên đại số quan hệ.
 - b Là các phép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ.
 - c Là các phép toán số học
 - d Là các phép toán: hợp, giao, trừ...

- 49/ Khi thực hiện các phép lưu trữ trên quan hệ:
- a Dị thường thông tin, không bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu.
 - b Không dị thường thông tin, bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu.
 - c Dị thường thông tin, không bảo đảm được việc thực hiện truy vấn dữ liệu.
 - d Không dị thường thông tin, là bảo đảm được tính độc lập dữ liệu

- 50/ Kết quả của các thao tác dữ liệu là:
- a Một biểu thức.
 - b Một File
 - c Một quan hệ.
 - d Nhiều quan hệ.

- 51/ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu quan hệ:

- a Không toàn vẹn dữ liệu
- b Đơn giản nhưng không tiện lợi cho người sử dụng.
- c Phức tạp, tổn thất thông tin.
- d Đơn giản và thuận tiện cho người sử dụng.

52/ Mô hình thực thể quan hệ cho phép mô tả:

- a Bộ sưu tập các loại dữ liệu của một tổ chức.
- b Cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu.
- c Hệ thống thông tin quản lý của tổ chức.
- d Lược đồ khái niệm của một tổ chức.

53/ Mô hình thực thể - quan hệ cơ bản bao gồm các lớp đối tượng:

- a Thực thể và thuộc tính.
- b Môi trường và ranh giới môi trường
- c Thực thể, mối quan hệ và thuộc tính.
- d Các mối quan hệ.

54/ Thực thể là:

- a Các đối tượng và mối liên kết giữa các đối tượng.
- b Các đối tượng dữ liệu
- c Các mối liên kết giữa các đối tượng.
- d Các quan hệ

55/ R là một quan hệ trên tập W khi và chỉ khi

- a $R(\Omega) \supseteq D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$.
- b $R(\Omega) \supset D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$.
- c $R(\Omega) \subseteq D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$.
- d $R(\Omega) \subset D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$.

56/ X là một tập con các thuộc tính, ký hiệu $X \subseteq \Omega$, khi và chỉ khi:

- a Với mọi thuộc tính của X cũng là thuộc tính của Ω
- b Với mọi thuộc tính của Ω
- c Với mọi thuộc tính của Ω , cũng là thuộc tính của X
- d Nếu $\forall A \in \Omega$, suy ra $A \in X$.

57/ Phép chiếu X trên bộ r được hiểu là:

- a X chứa r
- b Các giá trị của X chứa giá trị của r
- c $r \subseteq X$
- d Các giá trị của r chứa giá trị của X

58/ Ràng buộc logic là:

- a Các mối liên kết giữa các thuộc tính biểu diễn bằng phụ thuộc hàm.
- b Mối liên kết một-một, một-nhiều và nhiều-nhiều..
- c Các mối liên kết giữa các thuộc tính biểu diễn bằng biểu thức toán học
- d Giữa một số thuộc tính có sự ràng buộc bằng các biểu thức toán học.

59/ X và Y là 2 tập con bất kỳ của Ω . Khi đó $X \rightarrow Y$ nghĩa là:

- a $(\exists r, s \in R) (r(X) = s(X)) \text{ suy ra } r(Y) = s(Y)$
- b Một giá trị của Y được xác định bởi một giá trị của X.
- c Khi đối số trùng nhau thì hàm có nhiều giá trị.
- d $(\forall r, s \in R) ((\exists a \in X) (r(a) = s(a)) \text{ suy ra } (\forall b \in Y) (r(b) = s(b)))$.

- 60/ Khẳng định nào là phụ thuộc hàm:
- a) Họ và tên \rightarrow Số chứng minh thư
 - b) Họ và tên \rightarrow Địa chỉ
 - c) Họ và tên \rightarrow Số điện thoại nhà riêng
 - d) Số chứng minh thư \rightarrow Họ và tên
- 61/ Hệ tiên đề Armstrong cho các phụ thuộc hàm gồm các quy tắc:
- a) Phản xạ, hợp và tách.
 - b) Phản xạ, bắc cầu, hợp và tách.
 - c) Phản xạ, gia tăng, hợp và tách.
 - d) Phản xạ, gia tăng, bắc cầu.
- 62/ Quy tắc phản xạ trong hệ tiên đề Armstrong
- a) Nếu $B \subseteq A \Rightarrow B \rightarrow A$.
 - b) Nếu $B \subseteq A \Rightarrow A \rightarrow B$.
 - c) Nếu $B \subseteq A \Rightarrow A \cap B$.
 - d) Nếu $A \subseteq B \Rightarrow A \rightarrow B$.
- 63/ Quy tắc gia tăng trong hệ tiên đề Armstrong
- a) Nếu $A \rightarrow B \Rightarrow B \rightarrow A$
 - b) Nếu $A \rightarrow B \Rightarrow A \rightarrow BC$
 - c) Nếu $A \rightarrow B \Rightarrow BC \rightarrow A$
 - d) Nếu $A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow B$
- 64/ Quy tắc bắc cầu trong hệ tiên đề Armstrong:
- a) Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$.
 - b) Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C \Rightarrow AC \rightarrow B$.
 - c) Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C \Rightarrow AB \rightarrow C$.
 - d) Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C \Rightarrow AC \rightarrow BC$.
- 65/ Nếu $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C$ thì suy ra:
- a) $AA \rightarrow C$
 - b) $A \rightarrow AB$
 - c) $A \rightarrow BC$
 - d) $AB \rightarrow BC$
- 66/ Nếu $A \rightarrow BC$ suy ra:
- a) $AC \rightarrow B$ và $A \rightarrow CC$.
 - b) $A \rightarrow C$.
 - c) $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C$.
 - d) $A \rightarrow B$
- 67/ $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow X, BX \rightarrow Z\}$, khi đó:
- a) $AB \rightarrow C \in F^+$
 - b) $A \rightarrow Z \in F^+$
 - c) $CB \rightarrow Z \in F^+$
 - d) $AC \rightarrow Z \in F^+$
- 68/ $A \rightarrow B \in F$ là một phụ thuộc hàm đầy đủ, khi và chỉ khi:
- a) $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \notin F$,
 - b) $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \in F^+$,

- c $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \notin F^+$,
d $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \in F$,

69/ $X \rightarrow Y \in F$ là phụ thuộc hàm không đầy đủ khi và chỉ khi:

- a $\exists A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \in F^+$.
b $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \notin F^+$.
c $\forall A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \in F^+$.
d $\exists A' \subset A$ suy ra $A' \rightarrow B \notin F^+$.

70/ Phụ thuộc nào sau đây là phụ thuộc đầy đủ:

- a (Số thứ tự, mã lớp) \rightarrow Họ tên sinh viên.
b (Số chứng minh thư, mã nhân viên) \rightarrow Quá trình công tác
c (Số hoá đơn, mã khách hàng) \rightarrow Họ tên khách hàng
d (Mã báo, mã khách hàng) \rightarrow Giá báo

71/ Bao đóng của tập các thuộc tính X ứng với tập F:

- a $X^+ := \{Y \mid X \rightarrow Y \in F^+\}$
b $X^+ := X \cup \{B \mid A \rightarrow B \in F^+\}$.
c $X_0 \subseteq X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq X_n \subseteq X_{n+1} \subseteq X_{n+2} \subseteq \dots$
d $X^+ := X \cup \{B \mid A \rightarrow B \in F^+, A \subseteq X_0, B \notin X_0\}$.

72/ $X \rightarrow Y$ khi và chỉ khi:

- a $Y^+ \supseteq X$
b $Y \subseteq X^+$
c $Y^+ \subseteq X$
d $Y \supseteq X^+$

73/ $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow EG, C \rightarrow A, BE \rightarrow C, BC \rightarrow D, CG \rightarrow BD, ACD \rightarrow B, CE \rightarrow AG\}$

- a $\{BD\}^+ = ABCDEG$.
b $\{BD\}^+ = ACDE$
c $\{BD\}^+ = ABCD$
d $\{BD\}^+ = AB$

74/ $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, BC \rightarrow D, DA \rightarrow B\}$.

- a $A^+ = ABCD$ và $A \rightarrow AD \notin F^+$
b $A^+ = ABCD$ và $A \rightarrow AD \in F^+$
c $A^+ \subset ABCD$ và $A \rightarrow AD \in F^+$
d $A^+ = ABC$ và $A \rightarrow AD \in F^+$

75/ $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow X, BX \rightarrow Z\}$.

- a $AC \rightarrow Z \in F^+$
b $AC \not\subseteq Z^+$
c $AC \supseteq Z^+$
d $AC \rightarrow Z \notin F^+$

76/ $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}, C \subseteq B$

- a $A \rightarrow D \in F^+$
b $A \rightarrow D \notin F^+$
c $D \not\subseteq A^+$

d $D^+ = A^+$

77/ Phụ thuộc $X \rightarrow Y \in F$ là phụ thuộc dư thừa, khi và chỉ khi:

- a $X \rightarrow Y$ được suy dẫn logic từ tập các phụ thuộc F
- b $X \rightarrow Y$ không suy dẫn logic từ tập các phụ thuộc $G := F - \{X \rightarrow Y\}$
- c $X \rightarrow Y$ không suy dẫn logic từ tập các phụ thuộc F
- d $X \rightarrow Y$ được suy dẫn logic từ tập các phụ thuộc $G := F - \{X \rightarrow Y\}$

78/ Phụ thuộc $X \rightarrow Y$ được gọi là phụ thuộc không dư thừa, khi và chỉ khi:

- a $X \rightarrow Y \in G^+ := (F - \{X \rightarrow Y\})^+$.
- b $X \rightarrow Y \notin F^+$.
- c $X \rightarrow Y \in F^+$
- d $X \rightarrow Y \notin G^+ := (F - \{X \rightarrow Y\})^+$.

79/ Thuộc tính A1 dư thừa về trái trong $A_1 A_2 \rightarrow B \in F^+$ khi và chỉ khi:

- a $(F - \{A_1 A_2 \rightarrow B\} \cup A_2)^+ \cong F^+$
- b $(F - \{A_1 A_2 \rightarrow B\} \cup A_1)^+ \cong F^+$
- c $(F - \{A_1 A_2 \rightarrow B\} \cup \{A_2 \rightarrow B\})^+ \cong F^+$
- d $(F - \{A_1 A_2 \rightarrow B\} \cup \{A_2 \rightarrow B\})^+ \neq F^+$

80/ $F = \{X \rightarrow Z, XY \rightarrow WP, XY \rightarrow ZWQ, XZ \rightarrow R\}$.

- a $XY \rightarrow WP$ chứa thuộc tính X dư thừa
- b $XY \rightarrow WP$ không chứa thuộc tính dư thừa về trái
- c $XY \rightarrow WP$ chứa thuộc tính P dư thừa
- d $XY \rightarrow WP$ chứa thuộc tính Y dư thừa

81/ X là khóa của lược đồ quan hệ $s = \langle \Omega, F \rangle$:

- a Với mọi $Z \subset X, (Z \rightarrow \Omega) \in F^+$
- b $(X \rightarrow \Omega) \in F^+$ và với mọi $Z \subset X, (Z \rightarrow \Omega) \in F^+$
- c $(X \rightarrow \Omega) \in F^+$ và với mọi $Z \subset X, (Z \rightarrow \Omega) \notin F^+$
- d $(X \rightarrow \Omega) \in F^+$

82/ Giá trị các thành phần của khoá quy định:

- a Có thể nhận giá trị null
- b Không thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định.
- c Có thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định.
- d Không thể nhận giá trị null nhưng có thể nhận các giá trị không xác định

83/ Các thuộc tính khóa là

- a Các thuộc tính không được chứa trong khóa
- b Các thuộc tính khoá
- c Các thuộc tính không khóa.
- d Các phần tử của khóa.

84/ Các thuộc tính không khoá là các thuộc tính:

- a Không có mặt trong các thành phần của khoá.
- b Tập $\{A \mid A \notin K \text{ \& } K \text{ là khoá bất kỳ}\}$
- c Tập $\{A \mid A \in K \text{ \& } K \text{ là khoá bất kỳ}\}$
- d Tập các thuộc tính

85/ Mục tiêu của cơ sở dữ liệu là:

- a Tính toàn vẹn của dữ liệu.
- b Phản ánh trung thực thế giới hiện thực dữ liệu
- c **Tính độc lập của dữ liệu.**
- d Tính phụ thuộc dữ liệu.

86/ Quá trình tách không làm tổn thất thông tin theo nghĩa:

- a **Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép kết nối tự nhiên**
- b Quan hệ gốc được khôi phục chính xác từ các quan hệ chiếu.
- c Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép kết nối
- d Quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu bằng phép chiếu và chọn

87/ Một phép tách của lược đồ quan hệ, ký hiệu là $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ nếu:

- a $\Omega \supseteq \Omega_1 \supseteq \dots \supseteq \Omega_p, F_i := F|_{\Omega_i}, S_i := \langle \Omega_i, F_i \rangle = \pi_{\Omega_i}(S), i = 1 \div p.$
- b **$\Omega = \Omega_1 \bowtie \dots \bowtie \Omega_p, F_i := F|_{\Omega_i}, S_i := \langle \Omega_i, F_i \rangle = \pi_{\Omega_i}(S), i = 1 \div p.$**
- c $\Omega_1 \subseteq \dots \subseteq \Omega_p \subseteq \Omega, F_i := F|_{\Omega_i}, S_i := \langle \Omega_i, F_i \rangle = \pi_{\Omega_i}(S), i = 1 \div p.$
- d $\Omega_1 \cap \dots \cap \Omega_p, F_i := F|_{\Omega_i}, S_i := \langle \Omega_i, F_i \rangle = \pi_{\Omega_i}(S), i = 1 \div p.$

88/ $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là một phép tách của lược đồ quan hệ, khi đó tập các phụ thuộc chiếu trên F:

- a **$F_i := F|_{\Omega_i} = \pi_{\Omega_i}(F), i = 1 \div p.$**
- b Chính là tập các phụ thuộc F.
- c Bao đóng các phụ thuộc F^+
- d $G := F|_W = \pi_{\Omega_i}(F)$

89/ $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là một phép tách của lược đồ quan hệ, khi đó quan hệ chiếu trên các tập thuộc tính Ω_i với $i = 1 \div p$ là:

- a Bao gồm các thuộc tính $\Omega_1 \cap \dots \cap \Omega_p$
- b Bao gồm các thuộc tính $\Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_p$
- c **$R_{\Omega_i} := \pi_{\Omega_i}(R), i = 1 \div p,$**
- d Bao gồm các thuộc tính Ω

90/ $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là phép tách - kết nối tự nhiên của của lược đồ quan hệ nếu:

- a Kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu.
- b $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là một phép tách và kết nối các quan hệ chiếu.
- c **$\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là một phép tách và kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu.**
- d Kết nối của các quan hệ chiếu

91/ $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là phép tách không tổn thất thông tin, nếu

- a Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chứa quan hệ gốc.
- b **Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chính là quan hệ gốc.**
- c Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu được chứa trong quan hệ gốc.
- d Kết quả kết nối các quan hệ chiếu trên một số thuộc tính của quan hệ gốc.

92/ Mục tiêu của phép tách lược đồ quan hệ là:

- a Nhằm thực hiện các phép lưu trữ dễ dàng.
- b Nhằm tối ưu hoá truy vấn
- c **Nhằm loại bỏ các dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ.**

- d** Nhằm thực hiện các phép tìm kiếm.
- 93/** Cần thiết phải chuẩn hoá dữ liệu vì:
- a** Giá trị khoá nhận giá trị null hay giá trị không xác định.
 - b** Khi thực hiện các phép lưu trữ trên các quan hệ chưa được chuẩn hoá thường xuất hiện các dị thường thông tin.
 - c** Khi thực hiện các phép tách - kết nối tự nhiên các quan hệ.
 - d** Khi thực hiện các phép tìm kiếm, xuất hiện các dị thường thông tin.
- 94/** Dị thường thông tin là nguyên nhân:
- a** Gây cản trở cho việc cập nhật, bổ sung thông tin
 - b** Gây cản trở cho việc tách kết nối tổn thất thông tin
 - c** Gây cản trở cho việc tìm kiếm, hỏi đáp thông tin.
 - d** Gây cản trở cho việc thực hiện các phép lưu trữ
- 95/** Mục tiêu của chuẩn hoá dữ liệu là:
- a** Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
 - b** Triệt tiêu mức cao nhất khả năng xuất hiện các dị thường thông tin.
 - c** Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu
 - d** Đảm bảo cho việc lưu trữ dữ liệu
- 96/** Quá trình chuẩn hoá dữ liệu là quá trình:
- a** Tách lược đồ quan hệ hạn chế thấp nhất tổn thất thông tin .
 - b** Thực hiện các phép tìm kiếm dữ liệu.
 - c** Chuyển đổi biểu diễn thông tin trong các dạng khác nhau
 - d** Tách lược đồ quan hệ không làm tổn thất thông tin .
- 97/** Cơ sở để chuẩn hoá dựa trên các khái niệm:
- a** Bao đóng các phụ thuộc hàm
 - b** Phụ thuộc hàm
 - c** Các thuộc tính, bao đóng các thuộc tính.
 - d** Khoá và siêu khoá.
- 98/** Một mô hình CSDL được xem là mô hình chuẩn hoá tốt, nếu:
- a** Không xuất hiện dị thường thông tin.
 - b** Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
 - c** Mỗi một thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào khoá.
 - d** Mỗi một thuộc tính được biểu diễn trong dạng duy nhất.
- 99/** Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 1NF, khi và chỉ khi:
- a** Một thuộc tính có nhiều giá trị khác nhau
 - b** Các thuộc tính chỉ chứa các giá trị nguyên tố.
 - c** Một quan hệ có nhiều hàng
 - d** Một quan hệ có nhiều cột.
- 100/** Quan hệ 1NF không thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì :
- a** Không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
 - b** Khi thao tác các phép lưu trữ thường xuất hiện dị thường thông tin
 - c** Cấu trúc biểu diễn dữ liệu phức tạp.
 - d** Có quá nhiều phụ thuộc hàm trong nó
- 101/** Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 2NF, khi và chỉ khi:
- a** 1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.

- b 1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.
- c Tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$ sao cho X là tập con của khoá và Y là thuộc tính không khoá.
- d 1NF và tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.

102/ Quan hệ 2NF không thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì:

- a Không thể thực hiện được các phép cập nhật
- b Bao đóng phụ thuộc hàm quá lớn.
- c Có thể không thể chèn thêm thông tin
- d Không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

103/ Có thể chèn thêm thông tin một loại cấp khi chưa được lắp đặt ?

- a Không thể được. vì dị thường thông tin.
- b Không thể được. vì giá trị khoá không xác định
- c Không thể được. vì mâu thuẫn thông tin.
- d Có thể chèn được.

104/ Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 3NF, khi và chỉ khi:

- a Không tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \not\subset X$, hoặc X là khoá hoặc Y là thuộc tính khoá
- b Không tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, $X^+ \neq \Omega$, $Y \not\subset X$ và Y là thuộc tính không khoá.
- c Tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \not\subset X$, hoặc X là khoá hoặc Y là thuộc tính khoá.
- d Tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, $X^+ \neq \Omega$, $Y \not\subset X$ và Y là thuộc tính không khoá.

105/ Trong quan hệ dạng chuẩn 3NF:

- a Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.
- b Không tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá và sơ đồ bắc cầu.
- c Tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá và sơ đồ bắc cầu.
- d Tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá

106/ Quan hệ 3NF có thể chấp nhận được trong quá trình tìm kiếm, vì:

- a Thực hiện được các phép cập nhật
- b Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- c Bao đóng phụ thuộc hàm quá lớn
- d Không xuất hiện dị thường thông tin khi thực hiện các phép lưu trữ

107/ Quan hệ gồm các thuộc tính mã số, họ tên và địa chỉ ở dạng chuẩn nào ?:

- a Dạng chuẩn 3NF
- b Dạng chuẩn 2NF, không là 3NF
- c Dạng chuẩn 1NF, không là 2NF
- d Dạng chuẩn 2NF

108/ Một quan hệ dạng chuẩn 1NF có thể chuyển đổi về nhóm các quan hệ 3NF bằng cách:

- a Loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu vào khoá.
- b Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá
- c Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá và bắc cầu vào khoá.
- d Loại bỏ các phụ thuộc đầy đủ vào khoá và bắc cầu vào khoá.

109/ Quá trình chuyển quan hệ 1NF về 3NF là quá trình:

- a Loại bỏ dị thường thông tin và không tồn thất thông tin.
- b Loại bỏ dị thường thông tin và tồn thất thông tin.
- c Loại bỏ dị thường thông tin
- d Không tồn thất thông tin.

- 110/** Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là:
- a** Một tập các ký hiệu biểu diễn dữ liệu
 - b** Một tập các quy tắc biểu diễn dữ liệu.
 - c** Một tập các phép toán dùng để thao tác trên các hệ cơ sở dữ liệu.
 - d** Một tập các phép toán dùng để cập nhật, bổ sung trên các hệ cơ sở dữ liệu.
- 111/** Các toán hạng trong các phép toán là:
- a** Các thuộc tính
 - b** Các biểu thức
 - c** Các bộ n_giá trị
 - d** Các quan hệ
- 112/** Kết quả của các phép thao tác dữ liệu là:
- a** Quan hệ
 - b** Tập dữ liệu
 - c** Chuỗi dữ liệu.
 - d** Cơ sở dữ liệu
- 113/** Phép chèn thêm là phép toán:
- a** Chèn vào CSDL một số thông tin về một đối tượng
 - b** Chèn vào CSDL các thuộc tính mới.
 - c** Chèn vào CSDL một số thông tin tùy ý
 - d** Chèn vào CSDL từ vùng đệm chứa các thông tin về một bản ghi cụ thể.
- 114/** Phép xoá là phép toán:
- a** Xoá một thuộc tính hay xoá một nhóm các thuộc tính.
 - b** Xoá một quan hệ hay xoá một nhóm các quan hệ
 - c** Xoá một hệ CSDL
 - d** Xoá một bộ hay xoá một nhóm các bộ.
- 115/** Phép sửa đổi là phép toán:
- a** Sửa đổi giá trị của một bộ hay một nhóm các bộ.
 - b** Sửa đổi giá trị của một số thuộc tính.
 - c** Sửa đổi mô tả các thuộc tính.
 - d** Sửa đổi giá trị của một quan hệ hay một nhóm các quan hệ
- 116/** Phép chọn SELECT là phép toán:
- a** Tạo một quan hệ mới từ quan hệ nguồn.
 - b** Tạo một quan hệ mới, thỏa mãn một tân từ xác định.
 - c** Tạo một nhóm các phụ thuộc.
 - d** Tạo một quan hệ mới, các bộ được rút ra một cách duy nhất từ quan hệ nguồn
- 117/** Phép chiếu PROJECT là phép toán:
- a** Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính là các thuộc tính quan hệ nguồn
 - b** Tạo một quan hệ mới, các bộ của quan hệ nguồn bỏ đi những bộ trùng lặp
 - c** Tạo một quan hệ mới, thỏa mãn một tân từ xác định.
 - d** Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính được biến đổi từ quan hệ nguồn.
- 118/** phép kết nối JOIN là phép toán:
- a** Tạo một quan hệ mới,
 - b** Tạo một quan hệ mới, các thuộc tính là các thuộc tính quan hệ nguồn.
 - c** Tạo một quan hệ mới, thỏa mãn một tân từ xác định.
 - d** Tạo một quan hệ mới, kết nối nhiều quan hệ trên miền thuộc tính chung

119/ Phép hợp của quan hệ khả hợp R_1 và R_2

a $R_1 \cup R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ or } t \in R_2\}$

b $R_1 \cup R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ and } t \notin R_2\}$

c $R_1 \cup R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ and } t \in R_2\}$

d $R_1 \cup R_2 = \{t \mid t \notin R_1 \text{ or } t \in R_2\}$

120/ Phép giao của quan hệ khả hợp R_1 và R_2

a $R_1 \cap R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ or } t \in R_2\}$

b $R_1 \cap R_2 = \{t \mid t \notin R_1 \text{ or } t \notin R_2\}$

c $R_1 \cap R_2 = \{t \mid t \notin R_1 \text{ and } t \notin R_2\}$

d $R_1 \cap R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ and } t \in R_2\}$

121/ Hiệu của quan hệ khả hợp R_1 và R_2

a $R_1 - R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ or } t \notin R_2\}$

b $R_1 - R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ or } t \in R_2\}$

c $R_1 - R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ and } t \in R_2\}$

d $R_1 - R_2 = \{t \mid t \in R_1 \text{ and } t \notin R_2\}$

122/ Tích Đề Các các quan hệ

a $R_1 \times R_2 = P(\Omega \Sigma) := \{t \mid t[\Omega] \in R_1 \text{ and } t[\Sigma] \notin R_2\}$

b $R_1 \times R_2 = P(\Omega \Sigma) := \{t \mid t[\Omega] \in R_1 \text{ or } t[\Sigma] \in R_2\}$

c $R_1 \times R_2 = P(\Omega \Sigma) := \{t \mid t[\Omega] \in R_1 \text{ or } t[\Sigma] \notin R_2\}$

d $R_1 \times R_2 = P(\Omega \Sigma) := \{t \mid t[\Omega] \in R_1 \text{ and } t[\Sigma] \in R_2\}$

123/ Phép chọn - Selection

a $\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \text{ and } t[E] = \text{"False"}\}$

b $\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \text{ and } t[E] = \text{"True"}\}$

c $\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \text{ or } t[E] = \text{"False"}\}$

d $\sigma_F(R) = \{t \mid t \in R \text{ or } t[E] = \text{"True"}\}$

124/ Phép chiếu - PROJECT

a $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R) = \{t[X] \mid t \in R\}$

b $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R) = \{t[X] \mid t \in R \text{ or } X = (A_1, A_2, \dots, A_k)\}$

c $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R) = \{t[X] \mid t \in R \text{ and } X = (A_1, A_2, \dots, A_k)\}$

d $\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R) = \{t \mid t \in R\}$

125/ Phép chia của quan hệ $R_1(\Omega)$ cho $R_2(\Sigma)$, $\Sigma \subset \Omega$, là

a $R_1 \div R_2 := \{t \mid \forall s \in R_2, (t, s) \in R_1\}$

b $R_1 \div R_2 := \{t \mid \forall s \in R_1, (t, s) \in R_2\}$

c $R_1 \div R_2 := \{t \mid \exists s \in R_2, (t, s) \in R_1\}$

d $R_1 \div R_2 := \{t \mid \exists s \in R_1, (t, s) \in R_2\}$

126/ Kết nối bằng nhau các quan hệ theo thuộc tính là:

- a** Thực hiện tích Đề Các và phép chọn
- b** Thực hiện tích Đề Các và phép chiếu
- c** Thực hiện phép chiếu và chia
- d** Thực hiện phép chiếu và phép chọn

127/ Biểu thức nào sau đây là biểu thức quan hệ

- a** $\pi_{T\#,TC}(\sigma_{DAI>100}(R1))$
- b** $\pi(\sigma_{DAI>100}(R1))$
- c** $\pi_{T\#,TC}(\sigma(R1))$
- d** $\pi_{T\#,TC}(\sigma_{DAI>100})$

128/ Trong SQL, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các chức năng::

- a** Tạo, sửa và xóa cấu trúc quan hệ. Bảo mật và quyền truy nhập.
- b** Bảo mật và quyền truy nhập.
- c** Tạo, sửa và xóa cấu trúc quan hệ. Thêm cột, sửa cột và xoá cột
- d** Tạo, sửa và xóa các bộ quan hệ. Bảo mật và quyền truy nhập.

129/ Trong SQL, ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML bao gồm các chức năng::

- a** Truy vấn thông tin, thêm, sửa, xoá dữ liệu
- b** Bảo mật và quyền truy nhập.
- c** Tạo, sửa và xóa cấu trúc quan hệ.
- d** Tạo, sửa và xóa cấu trúc và đảm bảo bảo mật và quyền truy nhập.

130/ Thứ tự đúng trong câu lệnh SELECT

- a** SELECT, FROM , GROUP BY HAVING, WHERE , ORDER BY
- b** SELECT, FROM , WHERE , GROUP BY HAVING , ORDER BY
- c** SELECT, FROM, GROUP BY HAVING , ORDER BY
- d** SELECT, FROM , GROUP BY HAVING , ORDER BY

131/ Các bước thực hiện đúng trong câu lệnh SELECT:

- a** Tích Đề các, phép toán chọn, theo nhóm, sắp xếp và phép chiếu
- b** Tích Đề các, phép toán chọn, theo nhóm, phép chiếu và sắp xếp
- c** Phép toán chọn, tích Đề các, theo nhóm, sắp xếp và phép chiếu
- d** Phép toán chọn, tích Đề các, theo nhóm, phép chiếu và sắp xếp

132/ Phép toán tập hợp trong mệnh đề WHERE bao gồm:

- a** Các phép số học và các phép so sánh
- b** Các phép đại số quan hệ
- c** Các phép so sánh.
- d** Biểu thức đại số

133/ Các phép toán gộp nhóm được sử dụng sau mệnh đề:

- a** SELECT
- b** WHERE
- c** GROUP BY
- d** FROM

134/ Phép chọn được thực hiện sau mệnh đề nào trong SELECT - FROM - WHERE

- a** GROUP BY HAVING
- b** SELECT
- c** WHERE

d FROM

135/ Phép chiếu được thực hiện sau mệnh đề nào trong SELECT - FROM - WHERE

a FROM

b SELECT

c GROUP BY HAVING

d WHERE

136/ Mệnh đề GROUP BY ... HAVING

a Phân hoạch các bộ của một quan hệ thành các nhóm riêng biệt

b Áp dụng các phép toán gộp nhóm.

c Phân hoạch các bộ của một quan hệ thành các nhóm riêng biệt và áp dụng các phép toán gộp cho các nhóm.

d Tách các quan hệ thành các quan hệ con, không tồn thất thông tin

137/ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu - DDL (Data Definition Language).

a Được đặc tả bằng một ngôn ngữ dữ liệu

b Được đặc tả bằng một ngôn ngữ, một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

c Được đặc tả bằng một phần của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

d Được đặc tả bằng cách chương trình ứng dụng

138/ Tối ưu hoá câu hỏi truy vấn dữ liệu là:

a Quá trình biến đổi câu hỏi về dạng quan hệ

b Quá trình biến đổi câu hỏi về dạng đơn giản

c Quá trình biến đổi câu hỏi về dạng biểu thức quan hệ.

d Quá trình biến đổi câu hỏi sao cho chi phí thời gian thực hiện là ít nhất

139/ Sự cần thiết phải tối ưu hoá câu hỏi:

a Nâng cao hiệu suất các phiên làm việc của người sử dụng.

b Tìm kiếm và truy xuất dữ liệu tại các thiết bị đầu cuối.

c Chia sẻ thông tin nhiều người sử dụng

d Tối ưu về không gian lưu trữ.

140/ Tối ưu theo nghĩa biến đổi một biểu thức đại số quan hệ:

a Cho cùng một kết quả với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ ít hơn.

b Cho cùng một kết quả, không tồn thất thông tin.

c Với chi phí thời gian ít hơn rất nhiều

d Cho cùng một kết quả với chi phí bộ nhớ không nhiều

141/ Tối ưu hoá câu hỏi bằng cách

a Thực hiện các phép chiếu và chọn, tiếp sau mới thực hiện phép kết nối.

b Thực hiện các phép toán đại số quan hệ.

c Bỏ đi các phép kết nối hoặc tích Đề các có chi phí lớn

d Thực hiện biến đổi không làm tồn thất thông tin.

142/ Nguyên tắc đánh giá tối ưu hóa biểu thức quan hệ:

a Thực hiện các phép kết nối bằng nhau

b Ưu tiên thực hiện các phép chiếu và chọn

c Thực hiện phép tích Đề các

d Nhóm các phép tích và chiếu liên tiếp thành một phép toán duy nhất.

143/ Hai biểu thức E1 và E2 tương đương với nhau, ký hiệu là $E1 \equiv E2$, nếu:

a Các quan hệ giống nhau trong biểu thức.

- b** Chúng biểu diễn cùng một ánh xạ.
c Các kết quả giống nhau.
d Các quan hệ trong các biểu thức cùng miền xác định
- 144/** Khi thực hiện các phép toán trong một biểu thức quan hệ, thứ tự ưu tiên là:
a Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép chọn và chiếu
b Các phép toán một ngôi có thứ tự ưu tiên cao hơn so với phép toán hai ngôi.
c Phụ thuộc vào vị trí của các phép toán
d Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép hợp, phép giao
- 145/** Một câu hỏi của người sử dụng:
a Được biểu diễn bằng một đại số quan hệ
b Được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau
c Được biểu diễn bằng một quan hệ
d Được biểu diễn bằng một biểu thức quan hệ
- 146/** Cơ sở dữ liệu cần thiết phải bảo vệ, vì:
a Rất nhiều loại dữ liệu được tải về giữ trên các máy cục bộ để khai thác.
b Tài nguyên chung, nhiều người cùng sử dụng
c Một bộ sưu tập rất lớn về các loại dữ liệu tác nghiệp
d Truy xuất vào cơ sở dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ thao tác dữ liệu khác nhau.
- 147/** Bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu có thể là:
a Không cho phép ghi đè dữ liệu.
b Không cho phép cập nhật dữ liệu.
c Không cho phép đọc, sửa đổi, ghi, xoá dữ liệu.....
d Không cho phép sửa đổi dữ liệu.
- 148/** Mức độ an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu:
a Có thể được phép thực hiện các câu hỏi truy vấn.
b Người quản trị cơ sở dữ liệu cấp phép truy nhập cho bất kỳ người sử dụng.
c Phụ thuộc vào người sử dụng, không cần sự cấp phép của người quản trị
d Người quản trị cấp phép truy nhập cho người sử dụng khi có nhu cầu
- 149/** “An toàn” dữ liệu có nghĩa là cơ sở dữ liệu....
a Cần phải được bảo vệ chống truy nhập trái phép.
b Chống sửa đổi hay phá hoại.
c Cần thiết phải quản trị, bảo vệ tập trung.
d Chống vi phạm có chủ định
- 150/** Để bảo vệ cơ sở dữ liệu, phải thực hiện biện pháp an toàn :
a Mạng
b Hệ thống, người quản trị cấp phép, an toàn mạng.....
c An toàn hệ thống điều hành
d Người quản trị cơ sở dữ liệu cấp phép truy nhập.
- 151/** Một số biện pháp bảo vệ cơ sở dữ liệu :
a Người quản trị cơ sở dữ liệu cấp phép truy nhập.
b Nhận diện người sử dụng, bảo vệ mức vật lý, kiểm tra truy nhập....
c Kiểm tra Password
d Kiểm tra truy nhập người sử dụng.
- 152/** An toàn mức độ mạng.

- a** Không cho phép truy cập từ xa.
b Bảo vệ thông tin trên đường truyền.
c Cho phép truy cập từ xa.
d Cho phép truy cập từ xa, có kiểm soát
- 153/** Mức độ nhận diện người sử dụng:
a Xác định cho hệ thống những thao tác
b Cho phép người sử dụng truy nhập
c nếu được phép của người quản trị CSDL.
d Người quản trị cung cấp phương tiện cho người sử dụng để hệ thống nhận biết
- 154/** Mức bảo vệ mức vật lý:
a Nhận diện bằng cách kiểm tra
b Nhận diện qua nhân viên bảo vệ, hoặc các quy định về hành chính...
c Nhận diện bằng các phương pháp trao quyền.
d Nhận diện bằng mặt khẩu.
- 155/** Dạng cấp quyền truy xuất trong SQL:
a GRANT <READ> ON <Tên quan hệ> TO <Các thao tác>.
b GRANT <Các thao tác> ON <Tên quan hệ> TO <Nhóm người sử dụng>.
c GRANT <WRITE> ON <Tên quan hệ> TO <Các thao tác>.
d GRANT READ ON R
- 156/** Dạng thu hồi quyền truy nhập:
a REVOKE <Các thao tác> ON <Quan hệ> FROM <Nhóm người sử dụng>
b REVOKE <Người sử dụng> ON <Quan hệ> FROM <Các thao tác>
c REVOKE <Quan hệ> ON <Thuộc tính> FROM <Nhóm người sử dụng>
d REVOKE SELECT ON <Quan hệ> FROM <Nhóm người sử dụng>
- 157/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về đối tượng nghiên cứu CSDL
a CSDL bao gồm là các thực thể
b CSDL bao gồm là các thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể.
c Trong CSDL quan hệ có nhiều cách biểu diễn dữ liệu.
d Mối quan hệ giữa các thực thể cũng là một loại thực thể.
- 158/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về ưu điểm tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu:
a Tồn kém, lãng phí bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ.
b Có thể chia sẻ tài nguyên thông tin, và giảm dư thừa trong lưu trữ
c Nhiều thuộc tính được mô tả và lưu trữ nhiều lần độc lập với nhau.
d Giảm dư thừa dữ liệu trong lưu trữ
- 159/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về tính nhất quán và tính toàn vẹn của dữ liệu
a Tránh dư thừa dữ liệu trong lưu trữ
b Một thuộc tính được mô tả lặp lại nhiều lần.
c Tiết kiệm bộ nhớ và các thiết bị lưu trữ.
d Tránh được dị thường thông tin
- 160/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
a Sự không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ làm cho dữ liệu mất đi tính toàn vẹn.
b Tổ chức lưu trữ theo lý thuyết cơ sở dữ liệu, các thuộc tính có thể lặp lại.
c Tính toàn vẹn dữ liệu đảm bảo dữ liệu luôn luôn đúng.

- d** Tính nhất quán dữ liệu đảm bảo cho sự cập nhật, bổ sung dễ dàng
- 161/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về biện pháp an toàn dữ liệu:
- a** Thống nhất các tiêu chuẩn, thủ tục và các biện pháp bảo vệ
 - b** Dễ dàng truy xuất, thao tác trên các cơ sở dữ liệu
 - c** Ngăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...
 - d** Người sử dụng có thể kiểm tra, kiểm soát các quyền truy nhập của họ.
- 162/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
- a** Mô hình kiến trúc 3 lớp dữ liệu là mô hình lưu trữ cơ sở dữ liệu.
 - b** Mô hình kiến trúc 3 lớp dữ liệu đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
 - c** Mô hình kiến trúc 3 lớp dữ liệu đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu.
 - d** Mô hình kiến trúc 3 lớp đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
- 163/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Nhiều người sử dụng có cách nhìn chung một khung nhìn dữ liệu.
 - b** Có duy nhất một cách nhìn dữ liệu ở mô hình ngoài
 - c** Một người sử dụng có một và chỉ một mô hình ngoài.
 - d** Mô hình ngoài là nội dung thông tin của một phần dữ liệu của người sử dụng
- 164/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Mô hình quan niệm là cách nhìn dữ liệu của người sử dụng.
 - b** Chỉ có nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình quan niệm.
 - c** Biểu diễn toàn bộ thông tin trong mô hình quan niệm là duy nhất.
 - d** Mô hình dữ liệu là nội dung thông tin của người sử dụng.
- 165/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Mô hình trong là mô hình dữ liệu
 - b** Chỉ có duy nhất một cách biểu diễn CSDL dưới dạng lưu trữ vật lý.
 - c** Mô hình dữ liệu là nội dung thông tin của người sử dụng.
 - d** Biểu diễn cơ sở dữ liệu trừu tượng ở mức thấp nhất.
- 166/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
- a** Cấu trúc lưu trữ và các hệ chương trình ứng dụng trên độc lập với nhau.
 - b** Người sử dụng khi thao tác trên các cơ sở dữ liệu có thể làm thay đổi cấu trúc lưu trữ dữ liệu và chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu.
 - c** Mục tiêu của các hệ CSDL là: tính bất biến của các hệ ứng dụng đối với sự thay đổi trong cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập dữ liệu.
 - d** Dữ liệu được biểu diễn, mô tả nhiều cách khác nhau.
- 167/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng: nhất:
- a** Ràng buộc dữ liệu là các khái niệm về phụ thuộc hàm.
 - b** Ràng buộc dữ liệu bảo đảm tính độc lập
 - c** Các ràng buộc là tập các quy tắc, quy định biểu diễn dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 - d** Giữa các thực thể dữ liệu tồn tại các mối quan hệ, ràng buộc lẫn nhau.
- 168/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về khái niệm mô hình cơ sở dữ liệu Client-Sserver:
- a** Các máy khách chia sẻ xử lý thông tin.
 - b** Khi máy khách thực hiện các ứng dụng, nó gửi yêu cầu về máy chủ được kết nối với cơ sở dữ liệu, máy chủ xử lý và gửi trả lại kết quả về máy khách.
 - c** Máy chủ và máy khách có quyền truy xuất cơ sở dữ liệu
 - d** Máy khách truy xuất cơ sở dữ liệu trên máy chủ qua môi trường mạng.

169/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về đặc trưng của một mô hình dữ liệu là

- a** Sử dụng ngôn ngữ bậc cao để biểu diễn các phép toán trên cơ sở dữ liệu.
- b** Mô hình có cấu trúc đơn giản, có cách nhìn trong suốt đối với người sử dụng.
- c** Phải kiểm tra tính dư thừa.
- d** Có tính ổn định khi thiết kế, đơn giản, dễ thao tác. Có tính đối xứng và có cơ sở lý thuyết vững chắc.

170/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** CSDL là tập bảng và mỗi bảng là một cấu trúc hai chiều
- b** Dữ liệu được người sử dụng nhìn dưới dạng một quan hệ toán học và các phép toán thao tác dữ liệu được xây dựng trên các cấu trúc quan hệ toán học.
- c** Dữ liệu được người sử dụng nhìn dưới dạng một cấu trúc hình cây.
- d** Gồm nhiều tệp dữ liệu có cấu trúc xác định.

171/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về ngôn ngữ dữ liệu thao tác trên quan hệ:

- a** Ngôn ngữ con dữ liệu biểu diễn dữ liệu một cách duy nhất.
- b** Là tập các phép toán thao tác trên các dữ liệu dưới dạng quan hệ
- c** Ngôn ngữ con dữ liệu liên kết các thực thể dữ liệu quan hệ.
- d** Ngôn ngữ con dữ liệu gồm nhóm các phép toán tìm kiếm và cập nhật, lưu trữ, thao tác trên các quan hệ

172/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a** Các câu hỏi tìm kiếm không đối xứng.
- b** Các phép toán lưu trữ có khả năng xử lý tập hợp theo lô, kết quả là quan hệ.
- c** Kết quả của các phép tìm kiếm là một quan hệ.
- d** Các phép lưu trữ làm mất đi sự nhất quán và tính toàn vẹn dữ liệu.

173/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a** $S \cup R := \{ t \mid t \in S \}$
- b** $R \cup S := \{ t \mid t \in R \text{ and } t \in S \}$
- c** $R \cup S := \{ t \mid t \in R \text{ or } t \in S \}$
- d** $S \cup R := \{ t \mid t \in R \}$

174/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi định nghĩa phép trừ 2 quan hệ:

- a** $R - S := \{ t \mid t \in R \text{ or } t \notin S \}$
- b** $R - S := \{ t \mid t \in R \text{ and } t \notin S \}$
- c** $S - R := \{ t \mid t \in S \}$
- d** $S - R := \{ t \mid t \in R \text{ and } t \notin S \}$

175/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi định nghĩa tích Đề các của hai quan hệ:

- a** $S \times R := \{ t = \langle r, s \rangle \mid r \in R \text{ or } s \in S \}$
- b** $R \times S := \{ t = \langle r, s \rangle \mid r \in R \text{ and } s \in S \}$
- c** $S \times R := \{ t = \langle r, s \rangle \mid \langle r, s \rangle \in R \}$
- d** $R \times S := \{ t = \langle r, s \rangle \mid r \in R \text{ or } s \in S \}$

176/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi định nghĩa phép chiếu

- a** $\pi_{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_k}}(R) := \{ \langle a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k} \rangle \}$
b $\pi_{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_k}}(R) := \{ \langle a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k} \rangle \mid a_{j_i} \in \text{Dom}(A_{j_i}), j_i = j_1 + j_k \}$
c $\pi(R) := \{ \langle a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k} \rangle \mid a_{j_i} \in \text{Dom}(A_{j_i}), j_i = j_1 + j_k \}$
d $\pi_{A_{j_1}, A_{j_2}, \dots, A_{j_k}}(R) := \{ \langle a_{j_1}, a_{j_2}, \dots, a_{j_k} \rangle \}$

177/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi định nghĩa phép chọn

- a** $\sigma_F(R) := \{ t_F = \text{"True"} \}$
b $\sigma_F(R) := \{ t \in R \}$
c $\sigma_F(R) := \{ t \mid t \in R \text{ and } t_F = \text{"True"} \}$
d $\sigma_F(R) := \{ t \mid t_F = \text{"True"} \}$

178/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về mối liên kết giữa các thực thể trong mô hình thực thể quan hệ

- a** Mọi quan hệ giữa các thực thể chỉ có thể là một - một hoặc một - nhiều
b Mọi quan hệ giữa các thực thể có thể là một - một, một - nhiều và nhiều - nhiều.
c Trong lược đồ quan hệ, cấu trúc dữ liệu nhiều - nhiều không thể chuyển về dạng một - nhiều.
d Thực thể là những đối tượng dữ liệu cơ bản chứa nội dung các thông tin

179/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các bước triển khai mô hình thực thể quan hệ:

- a** Xác định nội dung, yêu cầu của các thực thể
b Phân tích yêu cầu, xác định các thực thể và các mối liên kết, tích hợp yêu cầu, chuyển đổi về các quan hệ, chuẩn hoá dữ liệu và thiết kế vật lý.
c Mô tả thông tin về các đối tượng và xác định mối quan hệ giữa các đối tượng cần thiết kế.
d Phân tích yêu cầu, xác định các thực thể, chuẩn hoá dữ liệu và thiết kế vật lý.

180/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** $R(\Omega) = D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$
b $R(\Omega) \subseteq D(a_1) \supseteq D(a_2) \supseteq \dots \supseteq D(a_n)$
c $R(\Omega) = \{ (d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D(A_i), A_i \in \Omega, i = 1 \div n \}$.
d $R(\Omega) \subsetneq D(a_1) \times D(a_2) \times \dots \times D(a_n)$

181/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về tập con thuộc tính

- a** Các thuộc tính của X cũng là thuộc tính của Y. và ngược lại.
b $X \subseteq Y$ khi và chỉ khi $\exists A \in X$, suy ra $A \in Y$.
c $X \subseteq Y$ khi và chỉ khi $\forall A \in X$, suy ra $A \in Y$.
d $X \subseteq Y$ khi và chỉ khi các thuộc tính của Y là thuộc tính của X.

182/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi chiếu X trên r

- a** Nếu $r = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ khi đó $r[X] := (d_1, d_2, \dots, d_n)$
b $r[X]$ là các giá trị của bộ r chứa giá trị của $X \subseteq \Omega$.
c $r[X]$ là các giá trị của $X \subseteq \Omega$
d $r[X] = (d_1, d_2, \dots, d_n)$

183/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** Chuẩn hoá dữ liệu dựa trên các khái niệm phụ thuộc hàm.
b Phụ thuộc hàm mô tả các phương pháp biểu diễn dữ liệu

- c Phụ thuộc hàm mô tả các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu.
d Các phương pháp chuẩn hoá dữ liệu.

184/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a X xác định Y nếu các giá trị của X xác định các giá trị của Y.
b X xác định Y nếu r và s trùng nhau trên X thì cũng trùng nhau trên Y.
c $X \rightarrow Y, (r, s \in R) (r(X) = s(Y))$ thì suy ra $r(X) = s(Y)$,
d $(\forall r, s \in R) ((a \in X) (r(a) = s(a))$ thì suy ra $(b \in Y) (r(b) = s(b))$.

185/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các phụ thuộc hàm phản xạ:

- a Phụ thuộc mà về trái được chứa trong về phải.
b Với mọi $B \subset A \Rightarrow A \rightarrow B$.
c Phụ thuộc mà về phải được chứa trong về trái.
d Phụ thuộc vào Ω , không phụ thuộc vào F.

186/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Số điện thoại \rightarrow Mã vùng là phụ thuộc phản xạ.
b Số điện thoại \rightarrow Họ tên thuê bao là phụ thuộc phản xạ.
c (Số thứ tự, Mã lớp) \rightarrow Mã lớp là phụ thuộc phản xạ.
d Số chứng minh thư \rightarrow Họ tên là phụ thuộc phản xạ.

187/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các phụ thuộc hàm gia tăng:

- a Có thể mở rộng về trái hoặc cả hai về phụ thuộc hàm cùng một thuộc tính.
b $A \rightarrow B \Rightarrow A \rightarrow BC$.
c $A \rightarrow B \Rightarrow AC \rightarrow B$ và $A \rightarrow BC$.
d Có thể mở rộng về trái, không mở rộng về phải

188/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phụ thuộc bắc cầu

- a Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ thì suy ra $AC \rightarrow BC$.
b Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ suy ra $A \rightarrow C$.
c Nếu một thuộc tính xác định thuộc tính thứ hai, hoặc xác định thuộc tính thứ ba, khi đó thuộc tính thứ nhất xác định thuộc tính thứ 3.
d Nếu một thuộc tính xác định thuộc tính thứ hai thì nó xác định thuộc tính thứ ba

189/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a $A \rightarrow B$ và $BC \rightarrow Z \Rightarrow AC \rightarrow Z$.
b $AC \rightarrow B$ và $B \rightarrow Z \Rightarrow AC \rightarrow Z$
c $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow Z \Rightarrow AC \rightarrow Z$.
d $A \rightarrow BC$ và $BC \rightarrow Z \Rightarrow AC \rightarrow Z$

190/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a Tên thuê bao \rightarrow Số điện thoại thuê bao
b $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow BC$.
c $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C \Rightarrow B \rightarrow BC$.
d $AA \rightarrow AB$ và $AA \rightarrow C$, suy ra $A \rightarrow BC$.

191/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a Thuộc tính về phải sẽ xác định các thành phần trong về trái
b Thuộc tính về trái sẽ xác định các thành phần trong về phải.
c Thuộc tính về trái có mặt trong về phải.
d Thuộc tính về trái sẽ xác định các thành phần trong về phải

192/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ khi đó $A \rightarrow B \cdot C$.
b Nếu $A \rightarrow B$ và $C \subseteq \Omega$ khi đó $A \rightarrow BC$.
c Nếu $A \rightarrow B$ và $C \subseteq \Omega$ khi đó $A \rightarrow BC$.
d Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ khi đó $A \rightarrow C$.

193/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Nếu $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C$ khi đó $AC \rightarrow B$.
b Nếu $A \rightarrow B$ và $C \subseteq B$ khi đó $A \rightarrow C$.
c Nếu $A \rightarrow B$ và $C \supseteq B$ khi đó $A \rightarrow C$.
d Nếu $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ khi đó $A \rightarrow BC$.

194/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các phụ thuộc đầy đủ:

- a Các thuộc tính về phải không xác định về trái.
b Các thuộc tính về trái không xác định các thuộc tính thuộc về phải.
c Các thuộc tính về trái xác định về phải.
d Các thuộc tính về trái không xác định về phải.

195/ Phụ thuộc nào sau đây là phụ thuộc đầy đủ:

- a (Mã nhân viên, tên nhân viên) xác định đơn vị công tác.
b (Số thứ tự, đơn vị) xác định uôn thứ tự trong bảng lương.
c Mã nhân viên xác định quá trình công tác nhân viên đó
d Số thứ tự xác định tiền lương của một nhân viên

196/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về bao đóng các thuộc tính:

- a Hợp tất cả về phải của các phụ thuộc hàm
b Bao đóng của X ứng với tập F là hợp của về trái của các phụ thuộc hàm
c Bao đóng của X ứng với tập F là hợp của về phải của các phụ thuộc hàm
d Thông tin về đối tượng .

197/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a $X \subseteq Y^+ \Leftrightarrow X \subseteq Y$
b $X \rightarrow Y \Leftrightarrow Y^+ \subseteq X$
c $X \rightarrow Y \Leftrightarrow Y \subseteq X^+$
d $Y \subseteq X^+ \Leftrightarrow X \subseteq Y$

198/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về tập tương đương:

- a Tập G là tập con của F.
b Các phụ thuộc của G là các phụ thuộc của F
c Các phụ thuộc của F được suy dẫn logic từ G và các phụ thuộc của G được suy dẫn logic từ F.
d Các phụ thuộc của F cũng là các phụ thuộc của G và ngược lại.

199/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về thuộc tính dư thừa

- a $A_1 A_2 \rightarrow B$, A_1 dư thừa khi $A_2 \rightarrow B$
b $A_1 A_2 \rightarrow B$, A_1 dư thừa khi $A_1 A_2 \rightarrow B$ phụ thuộc đầy đủ
c $A_1 A_2 \rightarrow B$, A_1 dư thừa khi $A_2 \rightarrow B$ phụ thuộc đầy đủ
d $A_1 A_2 \rightarrow B$, A_1 dư thừa khi A_2 không xác định B

200/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi xác định các thuộc tính dư thừa trong phụ thuộc $A_1 A_2 A_3 \dots A_n \rightarrow B \in F$

- a Kiểm tra $(A_1 A_2 \dots A_{i-1} A_{i+1} \dots A_n \rightarrow B) \in F$

- b** Kiểm tra $(A_1 A_2 \dots A_{i-1} A_{i+1} \dots A_n)^+ \subseteq B, i = \dots n$
c Kiểm tra $B \subseteq (A_1 A_2 \dots A_{i-1} A_{i+1} \dots A_n)^+, i = \dots n$
d Loại bỏ tạm thời $A_i, i = \dots n$, kiểm tra $(A_1 A_2 \dots A_{i-1} A_{i+1} \dots A_n \rightarrow B) \notin F$

201/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất với $F = \{X \rightarrow Z, XY \rightarrow WP, XY \rightarrow ZWQ, XZ \rightarrow R\}$

- a** Vế trái của $X \rightarrow Z$ có chứa thuộc tính dư thừa.
b Vế trái của $XY \rightarrow WP$ có chứa thuộc tính dư thừa.
c Vế trái của $XZ \rightarrow R$ có chứa thuộc tính dư thừa.
d Vế trái của $XY \rightarrow WP$ có chứa thuộc tính dư thừa.

202/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a** Phụ thuộc có vế trái dư thừa là phụ thuộc bắc cầu
b Phụ thuộc dư thừa có thể là phụ thuộc có vế trái dư thừa.
c Phụ thuộc có vế trái dư thừa là phụ thuộc đầy đủ
d Phụ thuộc dư thừa là phụ thuộc có vế trái dư thừa.

203/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về khoá của lược đồ quan hệ:

- a** Giá trị của mỗi thuộc tính có thể xác định duy nhất giá trị các thuộc tính khác.
b Khoá gồm nhiều thuộc tính có khả năng biểu diễn các thuộc tính khác
c Giá trị của một hay nhiều thuộc tính có thể xác định duy nhất giá trị các thuộc tính khác kể cả giá trị null.
d Khoá là một thuộc tính hay một tập các thuộc tính có khả năng biểu diễn duy nhất các thuộc tính còn lại.

204/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** X là khoá nếu: $X^+ = \Omega$ và $(X - A)^+ = \Omega, \forall A \in X$.
b Các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
c Mỗi một giá trị của khoá xác định các giá trị của các thuộc tính không khoá.
d Giá trị các khoá có thể trùng nhau.

205/ $F = \{AB \rightarrow C, D \rightarrow EG, C \rightarrow A, BE \rightarrow C, BC \rightarrow D, CG \rightarrow BD, ACD \rightarrow B, CE \rightarrow AG\}$

- a** EB, CE, BC không là khoá của lược đồ quan hệ
b EC, CE, BC khoá của lược đồ quan hệ
c AB, CG, CD không là khoá của lược đồ quan hệ
d AB, CG, CD khoá của lược đồ quan hệ

206/ $\Omega = \{A, B, C, D, E, G\}, F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow B, A \rightarrow GD\}$, khoá quan hệ là:

- a** ACE
b ABC
c AC
d AB.

207/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** $A \rightarrow B$ được suy dẫn logic từ $(F - (A \rightarrow B))$
b $A \rightarrow B \in F^+ \Leftrightarrow B \subseteq A^+$
c $A \rightarrow B \in F^+ \Leftrightarrow B \subseteq A^+$ từ $(F - (A \rightarrow B))$
d $A \rightarrow B$ được suy dẫn logic từ F

208/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a** Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình thực hiện các phép lưu trữ

- b Dữ liệu lưu trữ trong CSDL phản ánh tính tính toàn vẹn dữ liệu.
- c Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình tách quan hệ không làm tổn thất thông tin.
- d Quan hệ gốc được chứa trong quan hệ kết nối tự nhiên của các quan hệ chiều.

209/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi tách quan hệ:

- a Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- b Đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
- c Làm tổn thất thông tin
- d Không làm tổn thất thông tin

210/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi tách - kết nối không tổn thất thông tin:

- a Quan hệ R được khôi phục từ phép kết nối tự nhiên các quan hệ chiều
- b Thông tin của R có thể nhận được từ các quan hệ chiều ứng với phép tách j .
- c Thông tin của R có thể nhận được từ các quan hệ khác
- d Quan hệ R được khôi phục từ phép kết nối các quan hệ chiều

211/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: khi nói về mục tiêu

- a Tách quan hệ là thực hiện tối ưu truy vấn, tìm kiếm.
- b Tách quan hệ là thực hiện tối ưu lưu trữ, tiết kiệm bộ nhớ.
- c Tách quan hệ là nhằm đảm bảo tính độc lập dữ liệu.
- d Tách quan hệ là làm giảm nhẹ tính toán

212/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc bị tổn thất.
- b Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc có thể bị tổn thất.
- c Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc luôn luôn tổn thất.
- d Khi thực hiện phép tách, quan hệ gốc không tổn thất.

213/ $\Omega := \{A, B, C, D, E, F\}$, phép tách $\Omega_1 := \{A, B, D, E\}$, $\Omega_3 := \{B, C, E, F\}$, $\Omega_2 := \{A, C, D, F\}$ và $F := \{A \rightarrow B, F \rightarrow E\}$.

- a Không tồn tại hàng chứa các giá trị a
- b Tồn tại ít nhất 1 hàng chứa các giá trị a
- c Phép tách không tổn thất thông tin.
- d Phép tách tổn thất thông tin.

214/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a Khi thực hiện các phép lưu trữ trên các quan hệ chưa được chuẩn hoá thường xuất hiện dị thường thông tin.
- b Dữ liệu trong các quan hệ không đảm bảo tính toàn vẹn
- c Trong dữ liệu lưu trữ luôn luôn có sự dư thừa, không nhất quán dữ liệu
- d Dị thường thông tin là thường xuất hiện khi thực hiện truy vấn dữ liệu

215/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Chuẩn hoá là quá trình loại bỏ dị thường thông tin và không tổn thất thông tin.
- b Chuẩn hoá là quá trình tách dữ liệu không làm tổn thất thông tin.
- c Chuẩn hoá là quá trình tách lược đồ quan hệ về các lược đồ quan hệ chuẩn cao và không làm tổn thất thông tin.
- d Chuẩn hoá là quá trình loại bỏ dị thường thông tin

216/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:

- a Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF đơn giản
- b Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF cho phép sửa đổi bổ sung thuận tiện.
- c Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF gây khó khăn truy vấn thông tin.

- d** Cấu trúc dữ liệu trong các quan hệ 1NF ẩn chứa dị thường thông tin
- 217/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về dạng chuẩn 2NF:
- a** Không tồn tại các thuộc tính khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.
 - b** Tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, sao cho $X \subsetneq \Omega$ và Y là thuộc tính không khoá.
 - c** Tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$, sao cho X là tập con của khoá và Y là thuộc tính khoá.
 - d** Tồn tại các thuộc tính khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
- 218/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Quan hệ gồm: Mã báo, tên báo, giá báo và mã khách đặt mua là quan hệ 2NF
 - b** Quan hệ gồm: Mã nhân viên, tên, địa chỉ là quan hệ 2NF
 - c** Quan hệ gồm: Mã hoá đơn, mã khách, mã mặt hàng là quan hệ 2NF
 - d** Quan hệ gồm: Mã khách, tên khách và mã báo, tên báo là quan hệ 2NF
- 219/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Quan hệ 1NF có thể chứa các thuộc tính khoá không phụ thuộc vào khoá
 - b** Quan hệ 1NF chứa các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá .
 - c** Quan hệ 1NF chứa các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá .
 - d** Quan hệ 1NF không chứa các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá
- 220/** Cho $\Omega = \{A, B, C\}$ và $F = \{A \rightarrow C, A \rightarrow B\}$.
- a** Không tồn tại các thuộc tính không khoá.
 - b** $\{A, C\}, \{B, E\}$ là khoá của quan hệ trên.
 - c** Quan hệ trên có dạng chuẩn không 2NF.
 - d** Tồn tại các thuộc tính không khoá.
- 221/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất
- a** Trong quan hệ 2NF, cấm tất cả các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.
 - b** Trong quan hệ 2NF, cấm tất cả các phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
 - c** Trong quan hệ 2NF, các thuộc tính khoá phụ thuộc vào các tập con của khoá.
 - d** Trong quan hệ 2NF, các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.
- 222/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về dạng chuẩn 3NF:
- a** Không tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$ sao cho $X^+ \subsetneq \Omega$, $Y \not\subset X$ và Y là thuộc tính không khoá.
 - b** Không tồn tại $X \rightarrow Y \in F^+$ sao cho $X^+ = \Omega$, $Y \not\subset X$ và Y là thuộc tính không khoá.
 - c** Nếu $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \not\subset X$ thì khi đó hoặc X là khoá hoặc Y là thuộc tính khoá.
 - d** Nếu $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \not\subset X$ khi đó X là khoá và Y là một thuộc tính của khoá.
- 223/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất:
- a** Trong quan hệ 3NF, các thuộc tính không khoá bằng rỗng.
 - b** Trong quan hệ 3NF, cấm các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào thuộc tính có bao đóng khác Ω .
 - c** Trong quan hệ 3NF, cấm thuộc tính không khoá phụ thuộc vào các thuộc tính có bao đóng bằng Ω .
 - d** Trong quan hệ 3NF, các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào thuộc tính có bao đóng khác Ω .
- 224/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi khảo sát quan hệ gồm các thuộc tính: Mã cấp, tên cấp, giá, mã nước sản xuất, nước sản xuất:
- a** Là quan hệ 2NF và không chứa các phụ thuộc bắc cầu
 - b** Là quan hệ 3NF, không phải là quan hệ 2NF
 - c** Là quan hệ 3NF

d Tồn tại phụ thuộc mà về phải và trái không phải là thuộc tính khoá.

225/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a** Tách một quan hệ không 3NF thành nhiều quan hệ 3NF, tổn thất thông tin.
- b** Từ một quan hệ 2NF tách thành nhiều quan hệ 3NF
- c** Tách một quan hệ thành nhiều quan hệ 3NF, không mất thông tin.
- d** Từ một quan hệ 2NF tách thành nhiều quan hệ 3NF, không làm mất thông tin.

226/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất: khi nói về cách nhận biết quan hệ dạng chuẩn 3NF

- a** Không tồn tại phụ thuộc $X \rightarrow Y \in F^+, Y \not\subseteq X$ và $X^+ \neq \Omega$.
- b** Tập các thuộc tính khoá bằng rỗng
- c** Tập các thuộc tính không khoá khác rỗng
- d** Tồn tại phụ thuộc $X \rightarrow Y \in F^+, Y \not\subseteq X$ và $X^+ \neq \Omega$.

227/ Xét quan hệ $\Omega = \{A, B, C, D, E, G, H\}$ và $F = \{C \rightarrow AB, D \rightarrow E, B \rightarrow G\}$.

- a** $C^+ = \Omega$.
- b** Khoá quan hệ là $\{B, C, A\}$.
- c** Quan hệ có dạng chuẩn 3NF
- d** Khoá quan hệ là $\{H, C, D\}$.

228/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất :

- a** CREATE TABLE mô tả các thuộc tính.
- b** CREATE TABLE mô tả quan hệ và các thuộc tính.
- c** CREATE TABLE mô tả quan hệ
- d** CREATE TABLE mô tả các phụ thuộc hàm.

229/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép UNION:

- a** Thuộc tính của quan hệ hợp là hợp các thuộc tính của các quan hệ nguồn
- b** Các bộ của quan hệ hợp là hợp các bộ của các quan hệ nguồn
- c** Hợp của 2 quan hệ khả hợp là một quan hệ khả hợp với các quan hệ nguồn.
- d** Hợp của 2 quan hệ là một quan hệ khả hợp với các quan hệ nguồn.

230/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép giao:

- a** Thuộc tính của quan hệ giao là giao các thuộc tính của các quan hệ nguồn
- b** Giao của các quan hệ là một quan hệ
- c** Các bộ của quan hệ giao là giao các bộ của các quan hệ nguồn
- d** Giao của các quan hệ khả hợp là một quan hệ khả hợp

231/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về phép trừ:

- a** Hiệu của các quan hệ cũng là quan hệ
- b** Các bộ quan hệ kết quả là các bộ của các quan hệ nguồn.
- c** Các quan hệ tham gia phép trừ không cần phải khả hợp.
- d** Hiệu của các quan hệ khả hợp cũng là quan hệ khả hợp.

232/ Câu hỏi truy vấn có thể biểu diễn bằng:

- a** Các phép toán đại số quan hệ và cây quan hệ.
- b** Các phép toán đại số quan hệ hoặc cây quan hệ.
- c** Các phép toán đại số quan hệ,
- d** Cây đại số quan hệ.

233/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về ngôn ngữ con dữ liệu SQL:

- a Được xây dựng trên cơ sở đại số quan hệ và các phép toán quan hệ.
- b Là một ngôn ngữ lập trình độc lập
- c Là ngôn ngữ con dữ liệu cho tất cả các kiểu CSDL
- d Là một ngôn ngữ lập trình

234/ Các phép toán trong tổ hợp SELECT- FROM - WHERE

- a Tích các quan hệ trong mệnh đề FROM, chọn theo biểu thức sau WHERE và chiếu trên các thuộc tính sau mệnh đề SELECT.
- b Tích các quan hệ trong mệnh đề FROM, chiếu trong WHERE và chọn trên các thuộc tính sau mệnh đề SELECT.
- c Kết nối các quan hệ sau mệnh đề FROM, chiếu các thuộc tính sau SELECT.
- d Kết nối tự nhiên các quan hệ sau mệnh đề SELECT, thỏa mãn biểu thức logic sau WHERE và chiếu trên các thuộc tính sau mệnh đề FROM

235/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi thực hiện truy vấn

- a Thực hiện phép kết nối tự nhiên các quan hệ sau FROM
- b Thực hiện phép hợp các quan hệ sau FROM
- c Thực hiện phép chiếu trên sau mệnh đề WHERE.
- d Thực hiện phép chọn sau mệnh đề WHERE.

236/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a Phân loại theo các cột được mô tả sau GROUP BY.
- b Sắp xếp các bản ghi theo khoá được mô tả sau GROUP BY.
- c GROUP BY sẽ phân hoạch quan hệ thành nhiều nhóm tách biệt nhau.
- d GROUP BY sẽ chia dọc quan hệ thành nhiều nhóm

237/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi thực hiện phép chiếu

- a Sau khi thực hiện phép chọn, phân loại.
- b Sau khi thực hiện phép chọn, các phép theo nhóm
- c Trước khi thực hiện phép chọn, các phép theo nhóm
- d Trước khi thực hiện phép chọn, phân loại.

238/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất

- a Biến đổi một biểu thức đại số quan hệ về một biểu thức tương đương tối ưu.
- b Biến đổi các biểu thức đại số quan hệ về tương đương
- c Biến đổi một biểu thức đại số quan hệ với chi phí ít hơn rất nhiều
- d Biến đổi các biểu thức đại số quan hệ tối ưu lưu trữ

239/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất cho câu hỏi sau đây là tối ưu: Liệt kê tên tất cả các tuyển cấp có lắp đặt cấp Việt nam.

- a $\pi_{TTC} (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (L_DAT) \bowtie (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (CAP) \times TUYEN))$
- b $\sigma_{TTC} (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (L_DAT) \bowtie (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (CAP) \bowtie TUYEN))$
- c $\sigma_{TTC} (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (TUYEN \bowtie L_DAT) \times CAP)$
- d $\pi_{TTC} (\sigma_{MC\#='Việt\ nam'} (TUYEN \bowtie L_DAT) \bowtie CAP)$

240/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi đánh giá câu hỏi: Tên các loại cấp sử dụng trên tuyến "T03"

- a $KQ := \pi_{M\#, MC} (\pi_{T\#='T03'} (L_DAT \bowtie_{L_DAT.M\#=CAP.M\#} CAP))$
- b $KQ := \pi_{M\#, MC} (CAP \bowtie_{CAP.M\#=T2.M\#} (\pi_{T\#='T03'} (L_DAT)))$
- c $KQ := \pi_{M\#, MC} (\sigma_{T\#='T03'} (L_DAT \bowtie CAP))$
- d $KQ := \pi_{M\#, MC} (CAP \bowtie_{CAP.M\#=T2.M\#} (\sigma_{T\#='T03'} (L_DAT)))$

- 241/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất nhận xét khi thực hiện tối ưu hoá câu hỏi.
- a** Thực hiện các phép chọn muộn hơn các phép chiếu thường thì tốt hơn.
 - b** Phép chiếu sớm giảm tăng số các thuộc tính.
 - c** Các phép chọn sớm sẽ làm tăng dữ liệu
 - d** Thực hiện các phép chọn càng sớm không tốt hơn
- 242/** Quá trình tối ưu hoá các câu hỏi truy vấn dữ liệu là quá trình:
- a** Kết quả của các phép toán được biểu diễn duy nhất bằng một quan hệ.
 - b** Biến đổi câu hỏi sao cho chi phí thời gian và sử dụng bộ nhớ là ít nhất.
 - c** Chi phí thời gian thực hiện các phép toán là ít nhất.
 - d** Cần thiết phải biến đổi các câu hỏi hợp lý
- 243/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về an toàn CSDL
- a** Cần có cơ chế kiểm soát, quản lý cơ sở dữ liệu
 - b** Các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin trên mạng
 - c** Cần có các biện pháp bảo vệ chống truy nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu
 - d** Các chiến lược truy nhập cơ sở dữ liệu.
- 244/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các nguy cơ không an toàn:
- a** Nhiều người sử dụng truy nhập và khai thác trên cùng một cơ sở dữ liệu.
 - b** Truy xuất vào cơ sở dữ liệu bằng nhiều ngôn ngữ thao tác dữ liệu khác nhau.
 - c** Nhiều người trao đổi thông tin với nhau trên mạng
 - d** Rất nhiều loại dữ liệu được tải về lưu trữ trên các máy chủ mạng cục bộ
- 245/** Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng nhất khi nói về các biện pháp nhận diện người sử dụng:
- a** Cần cung cấp phương tiện cho người sử dụng
 - b** Cần xác định các thao tác người sử dụng được phép thực hiện.
 - c** Cung cấp các phương pháp truy nhập cho người sử dụng
 - d** Cần xác định các thao tác cho bất kỳ người sử dụng
- 246/** Khẳng định nào sau đây là đúng
- a** GRANT SELECT ON ACCOUNT
 - b** GRANT READ ON R
 - c** GRANT ALL ON R TO GROUP /WORLD
 - d** GRANT ON R TO GROUP /WORLD
- 247/** Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về thu hồi các quyền truy nhập cơ sở dữ liệu của người sử dụng:
- a** REVOKE GRANT OPTION FOR SELECT ON BRANCH FROM U1
 - b** REVOKE READ ON R .FROM GROUP /WORLD
 - c** REVOKE SELECT ON BRANCH
 - d** REVOKE ON BRANCH FROM U1
- 248/** Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tìm kiếm và tra cứu thông tin là một trong những chức năng quan trọng và phổ biến nhất của dịch vụ cơ sở dữ liệu. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là..... các chiến lược truy nhập CSDL.
- a** Tài nguyên thông tin
 - b** Hệ thống các máy chủ lưu trữ CSDL
 - c** Hệ thống phần mềm điều khiển.
 - d** Hệ điều hành mạng.

249/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu quan hệ, thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể là hai đối tượng khác nhau về căn bản. Mối quan hệ giữa các thực thể cũng là một loạiđặc biệt.

- a** Cơ sở dữ liệu
- b** Phụ thuộc hàm
- c** Đối tượng dữ liệu.
- d** Thực thể

250/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo lý thuyết cơ sở dữ liệu có thể tránh được sự không nhất quán trong lưu trữ dữ liệu và bảo đảm đượccủa dữ liệu.

- a** Tính toàn vẹn.
- b** Tính độc lập dữ liệu
- c** An toàn
- d** Quyền truy nhập cơ sở dữ liệu

251/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Người quản trị CSDL bảo đảm việc truy nhập CSDL. Kiểm tra, kiểm soát các quyền truy nhập củaNgăn chặn các truy nhập trái phép, sai quy định từ trong ra hoặc từ ngoài vào...

- a** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- b** Người quản trị cơ sở dữ liệu.
- c** Hệ ứng dụng
- d** Người sử dụng.

252/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Mô hình kiến trúc CSDL có 3 mức, thể hiện

- a** Tính nhất quán dữ liệu
- b** Tính đơn giản thao tác dữ liệu
- c** Tính toàn vẹn dữ liệu
- d** Tính toàn độc lập dữ liệu

253/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiều cách nhìn dữ liệu ở mô hình ngoài, nhưng biểu diễn toàn bộ thông tin trong CSDL là duy nhất.

- a** Mô hình quan niệm.
- b** Mô hình khái niệm.
- c** Mô hình trong.
- d** Mô hình ngoài.

254/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cơ sở dữ liệu, dữ liệu chỉ được biểu diễn, mô tả Cấu trúc lưu trữ dữ liệu và các hệ chương trình ứng dụng trên các hệ CSDL độc lập với nhau.

- a** Rõ ràng, logic.
- b** Một cách duy nhất.
- c** Chặt chẽ, logic.
- d** Bằng nhiều cách khác nhau

255/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tính độc lập dữ liệu là “..... của các hệ ứng dụng đối với sự thay đổi trong cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập dữ liệu”.

- a** Nội dung thông tin.
- b** Phương thức truy nhập.
- c** Tính bất biến
- d** Các chiến lược truy nhập

256/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có rất nhiều loại ràng buộc.

- a** Ràng buộc logic.
- b** Ràng buộc giải tích và phụ thuộc hàm.....
- c** Phụ thuộc hàm
- d** Ràng buộc về kiểu, ràng buộc giải tích và phụ thuộc hàm.....

257/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Một mô hình dữ liệu là một hệ thống hình thức toán học, bao gồm các hệ thống các ký hiệu và tập hợp các trên cơ sở dữ liệu.

- a** Các phép lưu trữ dữ liệu.
- b** Các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin.
- c** Phép toán thao tác.
- d** Các phép toán đại số quan hệ.

258/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tổ chức dữ liệu theo mô hình nào là tốt nhất phụ thuộc vào yêu cầu..... thông tin của tổ chức quản lý nó.

- a** Tìm kiếm
- b** Truy vấn
- c** Cập nhật, bổ sung, sửa đổi.
- d** Truy xuất và khai thác.

259/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong mô hình CSDL phân cấp, dữ liệu được biểu diễn bằng cấu trúc cây. Một CSDL phân cấp là tập các cây. Trong mỗi một cây và dưới nó là tập các bản ghi phụ thuộc.

- a** Chỉ chứa một và chỉ một bản ghi gốc.
- b** Một bản ghi gốc và nhiều bản ghi phụ thuộc.
- c** Một bản ghi gốc và một bản ghi phụ thuộc.
- d** Nhiều bản ghi gốc.

260/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong cấu trúc hình cây, khi sửa đổi một số thông tin trong các bản ghi phụ thuộc thì phải duyệt toàn bộ mô hình, bằng cách dò tìm trong từng xuất hiện. Dẫn đến sự xuất hiện

- a** Toàn vẹn dữ liệu trong lưu trữ.
- b** An toàn vẹn dữ liệu.
- c** Không nhất quán dữ liệu trong lưu trữ.
- d** Tồn thất thông tin

261/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Mô hình dữ liệu mạng là mô hình thực thể quan hệ, trong đó các mối liên kết hạn chế..... Không chứa liên kết nhiều - nhiều.

- a** Tính đối xứng
- b** Trong kiểu một kiểu bản ghi liên kết
- c** Trong kiểu một - một và nhiều - một.
- d** Trong kiểu một bản ghi thực thể

262/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong mô hình CSDL mạng, dữ liệu được biểu diễn trongbằng các mối nối liên kết (link) tạo thành một đồ thị có hướng.

- a** Trong kiểu một - một và nhiều - một.
- b** Các bản ghi liên kết với nhau
- c** Các bản ghi thực thể
- d** Trong kiểu một bản ghi thực thể

263/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: CSDL mạng biểu diễn dữ liệu theo cấu trúc chặt chẽ. Các xuất hiện kiểu bản ghi được.....

- a** Kết nối với nhau bằng các xuất hiện kiểu bản ghi liên kết.
- b** Lưu trữ nhất quán và toàn vẹn.
- c** Mô tả chặt chẽ.
- d** Biểu diễn có cấu trúc đối xứng.

264/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Cấu trúc dữ liệu trong mô hình CSDL mạng quá phức tạp vì Vì vậy việc thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu mạng thường rất khó khăn.

- a** Mô hình dữ liệu mạng chứa nhiều thực thể.
- b** Mô hình dữ liệu mạng chứa một thực thể.
- c** Quá nhiều liên kết giữa các xuất hiện dữ liệu bằng các xuất hiện liên kết.
- d** Mỗi liên kết giữa các thực thể biểu diễn không tương minh.

265/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Quan hệ là..... của một hoặc hữu hạn các miền. Các phần tử của quan hệ là các bộ bộ (a_1, a_2, \dots, a_n) n giá trị thành phần, hay được gọi n bộ.

- a** Kết quả của phép hợp.
- b** Kết quả của phép chiếu và chọn.
- c** Kết quả của phép chiếu
- d** Một tập con của tích Đề các

266/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Cơ sở dữ liệu quan hệ được biểu diễn....., các cột là thuộc tính và các hàng là tập n giá trị của thực thể, đối tượng.

- a** Dưới dạng các File dữ liệu.
- b** Cấu trúc hình cây.
- c** Dưới dạng các bảng.
- d** Cấu trúc hình mạng

267/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Ngôn ngữ dữ liệu quan hệ là..... thao tác trên các dữ liệu dưới dạng quan hệ. Dữ liệu được biểu diễn một cách duy nhất.

- a** Ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu.
- b** Tập các phép toán số học
- c** Tập các phép toán có các cấu trúc quan hệ.
- d** Ngôn ngữ mô tả các thực thể và mối liên kết các thực thể.

268/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong CSDL quan hệ, các phép toán lưu trữ là các phép chèn thêm, sửa đổi và loại bỏ. Khi thao tácvà đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.và tính toàn vẹn dữ liệu.

- a** Không dị thường thông tin
- b** Tồn thất thông tin
- c** Bảo mật thông tin
- d** độc lập dữ liệu

269/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Cấu trúc dữ liệu trong mô hình CSDL quan hệ đơn giản, thông tin về các thực thể và ràng buộc của các thực thể trong các bảng, trong suốt với người sử dụng.

- a** Được biểu diễn duy nhất
- b** Được biểu diễn bằng nhiều cách khác nhau.
- c** Cấu trúc đơn giản
- d** Mô tả logic.

270/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tính độc lập dữ liệu trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ cao, thể hiện cấu trúc lưu trữ và chiến lược truy nhập có thểnhưng không thay đổi sơ đồ quan niệm và ngược lại.

- a Không thay đổi
- b Thay đổi
- c Phụ thuộc lẫn nhau
- d Độc lập lẫn nhau

271/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong CSDL quan hệ, các câu hỏi đối xứng, kết quả cũng đối xứng và biểu diễn bằng

- a Tập dữ liệu
- b Cây dữ liệu.
- c Đồ thị vô hướng
- d Quan hệ.

272/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nói rằng R là một quan hệ trên tập $\Omega := \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ khi và chỉ khi.....

- a $R(\Omega) \subseteq \text{Dom}(A_1) \times \text{Dom}(A_2) \times \dots \times \text{Dom}(A_n)$
- b $R(\Omega) = \text{Dom}(A_1) \times \text{Dom}(A_2) \times \dots \times \text{Dom}(A_n)$
- c $R(\Omega) \subseteq \text{Dom}(A_1) \times \text{Dom}(A_2) \times \dots \times \text{Dom}(A_n)$
- d $R(\Omega) = \{r \mid r: \Omega \rightarrow \cup D(A), A \in \Omega\}$

273/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: X và Y là 2 tập con của Ω . Y phụ thuộc hàm vào X nếu $\forall r_1, r_2 \in R(\Omega)$

- a $r_1[X] \leq r_2[X]$ suy ra $r_1[Y] \leq r_2[Y]$
- b $r_1[X] \neq r_2[X]$ suy ra $r_1[Y] \neq r_2[Y]$
- c $r_1[X] \geq r_2[X]$ suy ra $r_1[Y] \geq r_2[Y]$
- d $r_1[X] = r_2[X]$ suy ra $r_1[Y] = r_2[Y]$

274/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nói rằng $A \rightarrow B$ được suy dẫn từ F , nếu

- a Hai bộ bất kỳ trùng nhau trên A thì khác nhau trên B .
- b Hai bộ bất kỳ thỏa trên A thì thỏa trên B .
- c Hai bộ bất kỳ khác nhau trên A thì cũng khác nhau trên B .
- d Áp dụng liên tiếp các hệ tiên đề Armstrong

275/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Bao đóng tập các phụ thuộc hàm gồm các phụ thuộc.....

- a Bắc cầu được suy dẫn logic
- b Được suy dẫn bằng định nghĩa.
- c Được suy dẫn bằng cách áp dụng liên tiếp các hệ tiên đề Armstrong.
- d Đầy đủ được suy dẫn logic

276/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: $X \rightarrow Y \in F$ là phụ thuộc hàm đầy đủ, khi và chỉ khi

- a Mọi con thực sự của X xác định Y
- b Tập con thực sự của X xác định Y
- c Tồn tại tập con của X xác định Y
- d X không chứa thuộc tính dư thừa

277/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: F là tập các phụ thuộc hàm và $\forall X \subseteq \Omega$. Khi đó bao đóng của X ứng với tập F là.....

- a** $X^+ := \{B \mid A \rightarrow B \in F^+\}$.
- b** $X^+ := \{A \cap B \mid A \rightarrow B \in F^+\}$.
- c** $X^+ := \{A \cap B \mid A \rightarrow B \in F^+\}$.
- d** $X^+ := \{A \mid A \rightarrow B \in F^+\}$.

278/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tập các phụ thuộc hàm F và G tương đương, $F^+ \equiv G^+$, khi và chỉ khi.....

- a** Các phụ thuộc của F được suy dẫn logic từ G và ngược lại.
- b** Các phụ thuộc của G không được suy dẫn logic từ F
- c** Tồn tại phụ thuộc của G được suy dẫn logic từ F
- d** Các phụ thuộc của G được suy dẫn logic từ F .

279/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nếu một phụ thuộc hàm $A \rightarrow B \in F^+$ mà về trái A chứa thuộc tính dư thừa, khi đó

- a** $A^+ = \Omega$
- b** $A \rightarrow B \in F^+$ là phụ thuộc đầy đủ
- c** $A \rightarrow B \in F^+$ là phụ thuộc không đầy đủ
- d** $A \subseteq B^+$

280/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong một lược đồ quan hệ luôn tồn tại một hoặc một tập các thuộc tính có khả năng

- a** Biểu diễn các thuộc tính còn lại.
- b** Biểu diễn duy nhất các thuộc tính còn lại.
- c** Biểu diễn duy nhất các phụ thuộc hàm
- d** Biểu diễn các phụ thuộc hàm

281/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: X là khóa của lược đồ quan hệ khi và chỉ khi.

- a** $\exists A \in X, (X - A)^+ = \Omega$.
- b** $X^+ = \Omega$ và $\forall A \in X, (X - A)^+ \neq \Omega$.
- c** $X^+ = \Omega$ và $\exists A \in X, (X - A)^+ \neq \Omega$.
- d** $\forall A \in X, (X - A)^+ = \Omega$.

282/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nếu 2 bộ bất kỳ trùng nhau trên các thành phần của khóa thì

- a** Cũng trùng nhau trên các thành phần của tất cả các bộ.
- b** Cũng trùng nhau trên các thành phần không khóa.
- c** Khác nhau trên các thành phần tất cả các bộ.
- d** Khác nhau trên các thành phần không khóa.

283/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Giá trị các thành phần của khoá

- a** Có thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định.
- b** Không thể nhận giá trị null hay các giá trị không xác định.
- c** Có thể nhận giá trị các giá trị không xác định.
- d** Không thể nhận giá trị null và chấp nhận các giá trị không xác định.

284/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Từ một siêu khóa cho trước, có thể.....

- a** Xác định một khóa trong nó.
- b** Xác định một siêu khóa trong nó.
- c** Xác định một nhóm các thuộc tính
- d** Xác định một thuộc tính

285/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong quá trình chuẩn hoá dữ liệu, cần thiết phải thực hiện các phép tách quan hệ về các quan hệ có dạng chuẩn cao

- a** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
- b** Và biểu diễn thông tin là duy nhất.
- c** Và không tồn thất thông tin.
- d** Không làm mất đi tính độc lập dữ liệu

286/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Phép tách không tồn thất thông tin theo nghĩa.....

- a** Thông tin của quan hệ gốc được khôi phục từ các quan hệ chiếu.
- b** Phép tách bảo toàn phụ thuộc trong các quan hệ chiếu.
- c** Phép tách bảo đảm tính độc lập dữ liệu
- d** Thông tin của quan hệ gốc không bị mâu thuẫn, thừa hoặc thiếu.

287/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: $\phi[\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_p]$ là một phép tách, nghĩa là

- a** $\Omega \subseteq \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_p$
- b** $\Omega = \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_p$
- c** $\Omega \subseteq \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_p$
- d** $\Omega \supseteq \Omega_1 \cup \dots \cup \Omega_p$

288/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Chuẩn hoá dữ liệu là quá trình biến đổi dữ liệu thành nhiều tập nhỏ hơn sao cho.....

- a** Không rõ ràng trong suy diễn, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu
- b** Tối thiểu việc lặp lại, tránh sự không rõ ràng, nhập nhằng trong suy diễn.
- c** Các quan hệ thành viên không tồn thất thông tin, đảm bảo tính độc lập dữ liệu
- d** Các quan hệ thành viên có cấu trúc đơn giản, không chứa dị thường thông tin.

289/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Một mô hình CSDL được coi là mô hình chuẩn hoá tốt, nếu.....

- a** Các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm vào khoá.
- b** Các thuộc tính không khoá phụ thuộc hàm đầy đủ vào khoá
- c** Các thuộc tính khoá xác định duy nhất
- d** Các thuộc tính không khoá không phụ thuộc bắc cầu vào khoá.

290/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 1NF.....

- a** Xuất hiện các thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào khoá.
- b** Khi thao tác các phép lưu trữ xuất hiện dị thường thông tin.
- c** Không xuất hiện dị thường thông tin
- d** Không xuất hiện các phụ thuộc bắc cầu vào khoá.

291/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nếu quan hệ là dạng chuẩn 1NF và không tồn tại các phụ thuộc hàm sao cho thuộc tính về trái là một tập con thực sự của khóa và thuộc tính về phải

- a** Là thuộc tính không khoá của quan hệ.

- b** Phụ thuộc hàm vào thuộc tính không khoá
- c** Là thuộc tính dư thừa về trái
- d** Phụ thuộc hàm vào thuộc tính về trái

292/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 2NF, không thể chèn thêm thông tin

- a** Khi chưa xác định giá trị của các thuộc tính khoá
- b** Khi giá trị của các thuộc tính chưa được xác định
- c** Khi giá trị của một thuộc tính chưa được xác định
- d** Khi còn dị thường thông tin

293/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 2NF.....

- a** Các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá.
- b** Các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào khoá.
- c** Cấm tất cả các thuộc tính không khoá phụ thuộc vào tập con thực sự của khoá.
- d** Không xuất hiện các phụ thuộc bắc cầu

294/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 3NF, nếu $X \rightarrow Y \in F^+$, $Y \not\subset X$ thì khi đó.....

- a** Hoặc X là thuộc tính của khoá hoặc Y là một khoá của quan hệ
- b** X là khoá của quan hệ và Y là một thuộc tính của khoá.
- c** Hoặc X là khoá của quan hệ hoặc Y là một thuộc tính của khoá.
- d** X là thuộc tính của khoá và Y là một khoá của quan hệ

295/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một quan hệ chưa chuẩn hoá về nhóm các quan hệ 3NF

- a** Không tổn thất thông tin.
- b** Tổn thất thông tin.
- c** Bảo toàn phụ thuộc
- d** Bảo đảm tính độc lập dữ liệu.

296/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Từ một quan hệ 1NF có thể chuyển đổi về nhóm các quan hệ 3NF bằng cách.....

- a** Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá
- b** Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá và các phụ thuộc bắc cầu
- c** Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ
- d** Loại bỏ các phụ thuộc đầy đủ vào khoá và các phụ thuộc bắc cầu

297/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Kết quả của phép chọn SELECT là một quan hệ mới, các bộ.....

- a** Là một File dữ liệu.
- b** Là tập các bản ghi
- c** Phụ thuộc hàm với các thuộc tính.
- d** Thoả mãn một tân từ xác định.

298/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toán hạng trong các phép đại số quan hệ là các

- a** Các biểu thức toán học
- b** Quan hệ hoặc các biểu thức quan hệ
- c** Quan hệ hằng hoặc các biến biểu thị cho các quan hệ có bậc cố định.
- d** Các biến biểu thị cho các quan hệ có bậc cố định.

299/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hợp các quan hệ khả hợp trên cùng tập các thuộc tính Ω là một quan hệ trên Ω , các bộ là bỏ đi các bộ trùng nhau, chỉ giữ lại những bộ đại diện.

- a** Các bộ của các quan hệ nguồn thỏa điều kiện hợp
- b** Các bộ của các quan hệ nguồn
- c** Các bộ của các quan hệ nguồn được tách không tổn thất thông tin.
- d** Các bộ có mặt trong các quan hệ nguồn

300/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Giao của các quan trên Ω cũng là một quan hệ trên Ω , các bộ của nó là các bộ.....

- a** Có mặt trong các quan hệ nguồn
- b** Của các quan hệ nguồn thỏa mãn từ xác định
- c** Của các quan hệ nguồn
- d** Các quan hệ nguồn được tách không tổn thất thông tin.

301/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Tích Đề các các quan hệ là một quan hệ, với tập các thuộc tính là....., các bộ bao gồm các bộ quan hệ nguồn nối tiếp theo thứ tự phép nhân.

- a** Hợp tập các thuộc tính của các quan hệ nguồn
- b** Thuộc tính có mặt trong quan hệ đầu tiên phép nhân.
- c** Giao tập các thuộc tính của các quan hệ nguồn
- d** Tập các thuộc tính của các quan hệ tách

302/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nói rằng bộ t của quan hệ R thỏa mãn biểu thức logic E, ký hiệu $t(E)$ nếu sau khi thay mọi giá trị của thuộc tính A trong E bởi giá trị $t[A]$ tương ứng thì

- a** Nhận được giá trị "True"
- b** Nhận được giá trị đơn trị
- c** Nhận được giá trị đa trị
- d** Nhận được giá trị "False"

303/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Phép chiếu quan hệ, tức là từ quan hệ nguồn

- a** Bỏ đi một số bộ thỏa mãn biểu thức logic
- b** Bỏ đi một số bộ thỏa mãn biểu thức logic
- c** Bỏ đi một số bộ
- d** Bỏ đi một số thuộc tính

304/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Từ các phép toán đại số quan hệ, một câu vấn tin có thể được biểu diễn bởi.....

- a** Một cây quan hệ.
- b** Biểu thức quan hệ và một cây phép toán quan hệ.
- c** Một biểu thức quan hệ
- d** Biểu thức quan hệ hay một cây quan hệ.

305/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Ngôn ngữ SQL có thể sử dụng theo các phương thức tương tác và.....

- a** Nhúng vào một ngôn ngữ chủ
- b** Nhúng vào một cơ sở dữ liệu khác
- c** Nhúng vào hệ điều hành.
- d** Nhúng vào một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác

306/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Nếu trong câu lệnh SELECT có chứa GROUP BY, hệ thống sẽ..... và thực hiện các phép gộp nhóm.

- a** Phân hoạch quan hệ thành nhiều nhóm tách biệt nhau
- b** Thực hiện việc sắp xếp theo chỉ dẫn sau mệnh đề ORDER BY.
- c** Thực hiện phép chọn sau mệnh đề WHERE
- d** Thực hiện phép chiếu sau mệnh đề SELECT

307/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Thực hiện phép chọn trên quan hệ sau mệnh đề HAVING

- a** Trước khi sau mệnh đề GROUP BY thực hiện gộp nhóm.
- b** Nếu GROUP BY đã xuất hiện.
- c** Theo các yêu cầu của mệnh đề GROUP BY
- d** Thoả mãn biểu thức logic

308/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trước khi thực hiện các câu truy vấn, cần thiết phải

- a** Truy xuất dữ liệu tại các thiết bị đầu cuối.
- b** Tối ưu hoá câu hỏi, bảo đảm tính độc lập của dữ liệu
- c** Thực hiện các phép chiếu và chọn.
- d** Biến đổi câu hỏi dưới dạng biểu thức quan hệ.

309/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại số quan hệ về một biểu thức tương đương, cho cùng một kết quả

- a** Bảo toàn dữ liệu
- b** Bảo đảm độc lập dữ liệu
- c** Không tổn thất thông tin
- d** Với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ ít hơn rất nhiều

310/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Có nhiều kỹ thuật tối ưu hoá các câu hỏi, trong đó có kỹ thuật phân rã câu hỏi dựa trên.....

- a** Suy dẫn logic từ các tiên đề Armstrong
- b** Ngôn ngữ của đại số quan hệ.
- c** Biểu thức đại số quan hệ.
- d** Ngôn ngữ dữ liệu.

311/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại số quan hệ về một biểu thức tương đương với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ.....

- a** Không phụ thuộc các phép toán
- b** Tối ưu
- c** Phụ thuộc và các phép toán thực hiện
- d** Hạn chế

312/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Đánh giá tối ưu hóa biểu thức quan hệ dựa vào cây kết nối trái theo chiều sâu, có.....

- a** Chi phí thời gian nhỏ.
- b** Chi phí tính theo chiều sâu của cây..
- c** Chi phí bộ nhớ nhỏ
- d** Chi phí bằng chi phí biểu thức ban đầu.

313/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong biểu thức quan hệ các toán hạng là

- a** Các phần tử
- b** Các phụ thuộc hàm.

- c Các thuộc tính.
- d Các quan hệ trong một CSDL

314/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biểu thức E1 tương đương với nhau E2 , nếu chúng biểu diễn cùng một ánh xạ, nghĩa là giống nhau trong biểu thức, thì kết quả cũng giống nhau.

- a Các quan hệ.
- b Các bản ghi.
- c Các thuộc tính.
- d Các toán hạng

315/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: “An toàn” dữ liệu nghĩa là cơ sở dữ liệu cần phải

- a Bảo đảm tính độc lập dữ liệu
- b Bảo vệ, bảo đảm sự toàn vẹn dữ liệu
- c Bảo toàn dữ liệu khi thao tác trên nó.
- d Bảo vệ chống truy nhập trái phép

316/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Toàn vẹn dữ liệu nghĩa là

- a Dữ liệu trong CSDL luôn luôn chính xác tại mọi thời điểm
- b Có thể thực hiện các chiến lược truy nhập dữ liệu.
- c Bảo đảm tính độc lập dữ liệu tại mọi thời điểm
- d Có thể tìm kiếm tại mọi thời điểm

317/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS không cho phép người sử dụng

- a Truy nhập tìm kiếm hay truy vấn thông tin
- b Thực hiện quyền truy nhập nếu không..được phép của người quản trị CSDL
- c Thực hiện quyền truy nhập CSDL
- d Vi phạm tính độc lập và tính toàn vẹn dữ liệu

318/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Hình thức thông dụng nhất để nhận biết người sử dụng là mật khẩu.....

- a Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu
- b Và các quy tắc bảo vệ cơ sở dữ liệu
- c Chỉ có hệ thống và người sử dụng biết.
- d Mới được phép truy nhập CSDL

319/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Một người sử dụng được và các quyền này có thể tham chiếu đến quyền truy nhập của người sử dụng khác.

- a Cấp một vài quyền truy nhập cơ sở dữ liệu
- b Cấp quyền đọc và ghi dữ liệu
- c Cấp quyền tìm kiếm dữ liệu
- d Cấp tất cả các quyền truy nhập cơ sở dữ liệu

320/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Cấp quyền READ người sử dụng chỉ được quyền.....

- a Chỉ được đọc và ghi
- b Sửa đổi, bổ sung và cập nhật dữ liệu.
- c Sử dụng trong các câu vấn tin và cập nhật, lưu trữ dữ liệu.
- d Vấn tin, không được phép sửa đổi, bổ sung.

321/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Người sử dụng được quyền ghi và đọc bao gồm các quyền như chèn, xóa và sửa đổi.....

- a GRANT READ ON R TO GROUP /WORLD
- b GRANT ALL ON R TO GROUP /WORLD
- c GRANT SELECT ON R TO GROUP /WORLD
- d GRANT READ/WRITE ON R TO GROUP /WORLD

322/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Các quyền tham chiếu REFERENCE được cấp cho người sử dụng U1 trên thuộc tính branch-name đến quan hệ BRANCH.....

- a GRANT REFERENCE (branch-name) TO U
- b GRANT REFERENCE ON BRANCH TO U
- c GRANT REFERENCE (branch-name) ON BRANCH TO U
- d GRANT REFERENCE (branch-name) ON BRANCH

323/ Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Thu hồi đặc quyền đã cấp cho U1, U2 và U3.....

- a REVOKE SELECT ON BRANCH FROM U1, U2, U3
- b GRANT ALL ON ACCOUNT TO U1, U2, U3.
- c REVOKE REFERENCES (branch-name) ON BRANCH FROM U1
- d GRANT SELECT ON ACCOUNT TO U1, U2, U3.

324/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng

- a Nếu $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ khi đó $AB \rightarrow C \in F^+$
- b Nếu $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ khi đó $C \rightarrow AB \in F^+$
- c Nếu $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ khi đó $A \rightarrow BC \in F^+$
- d Nếu $F = \{A \rightarrow C, B \rightarrow C\}$ khi đó $A \rightarrow B \in F^+$

325/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng

- a Nếu $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D\}$.khi đó $C \rightarrow D \in F^+$,
- b Nếu $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D\}$.khi đó $C \rightarrow A \in F^+$,
- c Nếu $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D\}$.khi đó $D \rightarrow A \in F^+$,
- d Nếu $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D\}$.khi đó $A \rightarrow C \in F^+$,

326/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng:

- a Nếu $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow X, BX \rightarrow Z\}$ khi đó $AC \rightarrow Z \in F^+$
- b Nếu $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$, $C \subset B$ khi đó $A \rightarrow C \in F^+$
- c Nếu $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow D\}$, $C \subset B$ khi đó $A \rightarrow D \in F^+$
- d Nếu $F = \{A \rightarrow B, C \rightarrow X, BX \rightarrow Z\}$ khi đó $A \rightarrow Z \in F^+$

327/ Chọn một khẳng định nào sau đây là đúng: Cho $A.A_1....A_k \rightarrow B$.

- a A_i là dư thừa khi $(F - \{A..A_{i-1}A_{i+1}..A_k \rightarrow B\}) \cong F^+$
- b A_i là dư thừa khi đó $A..A_{i-1}A_{i+1}..A_k \rightarrow B \in F^+$
- c A_i là dư thừa khi $(F - \{A.A_1....A_k \rightarrow B\} \cup \{A..A_{i-1}A_{i+1}..A_k \rightarrow B\})^+ \subseteq F^+$.
- d A_i là dư thừa khi $(F - \{A.A_1....A_k \rightarrow B\}) \cong F^+$

328/ $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, BC \rightarrow D, DA \rightarrow B\}$, chọn một khẳng định đúng sau:

- a $A \rightarrow AD \in F^+$ và $C \rightarrow D \in F^+$
- b $A \rightarrow AD \in F^+$ và $A \rightarrow D \in F^+$
- c $A \rightarrow D \in F^+$ và $B \rightarrow A \in F^+$

d $A^+ \subset ABCD$ và $A \rightarrow AD \in F^+$

329/ Cho $F = \{N \rightarrow M, C \rightarrow X, MX \rightarrow Z\}$, chọn một khẳng định đúng sau:

a $C \rightarrow M$ và $NC \rightarrow Z \notin F^+$

b $C \rightarrow N$ và $NC \notin Z^+$

c $Z \subseteq (MX)^+$ và $NC \rightarrow Z \in F^+$

d $Z^+ \subseteq NC$

330/ Cho $F = \{X \rightarrow YW, XW \rightarrow Z, Z \rightarrow Y, XY \rightarrow Z\}$. Chọn một khẳng định đúng sau:

a $XW \rightarrow Z \notin (F - (XW \rightarrow Z))^+$

b $XY \rightarrow Z \notin (F - (XY \rightarrow Z))^+$

c $XY \rightarrow Z \in (F - (XY \rightarrow Z))^+$

d $Z \rightarrow Y \in (F - (Z \rightarrow Y))^+$

331/ Cho $F = \{T \rightarrow (Y, D), M \rightarrow (C, G, N), (T, M) \rightarrow (L, I), (G, L, D) \rightarrow I\}$. Chọn một khẳng định đúng sau đây:

a T, D, M là các thuộc tính khoá và $(T, D)^+ = \Omega$

b Y, D, L là các thuộc tính khoá và $(T, D)^+ = \Omega$

c T và M là các thuộc tính khoá và $(T, M)^+ = \Omega$

d $T \rightarrow D$ và $D^+ = \Omega$

332/ Cho câu văn tin $\text{SELECT } A_1, A_2 \text{ FROM } R_1, R_2 \text{ WHERE } A_1 = \text{"Viet Nam"}$. Hãy chọn một khẳng định đúng sau đây:

a $\sigma_{A_1 = \text{"Viet Nam"}}(\pi_{A_1, A_2}(R_1 \bowtie R_2))$

b $\pi(\sigma_{A_1 = \text{"Viet Nam"}}(R_1 \bowtie R_2))$

c $\pi_{A_1, A_2}(\sigma_{A_1 = \text{"Viet Nam"}}(R_1 \bowtie R_2))$

d $\pi_{A_1, A_2}(R_1) \bowtie \sigma_{A_1 = \text{"Viet Nam"}}(R_2)$

333/ Cho câu văn tin $\text{SELECT } * \text{ FROM } R_1, R_2 \text{ WHERE } R_1.A_1 = R_2.A_2$. Hãy chọn một khẳng định đúng sau đây:

a $\sigma_{R_1.A_1 = R_2.A_2}(R_1) \bowtie \sigma_{R_1.A_1 = R_2.A_2}(R_2)$

b $\pi_{A_1, A_2}(\sigma_{R_1.A_1 = R_2.A_2}(R_1 \bowtie R_2))$

c $\pi_{A_1, A_2}(R_1) \bowtie \pi_{A_1, A_2}(R_2)$

d $\sigma_{R_1.A_1 = R_2.A_2}(\sigma_{R_1.A_1 = R_2.A_2}(R_1 \bowtie R_2))$

334/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: $K\#$ mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng thuê bao

a $\text{SELECT SUM(*) FROM } R$

b $\text{SELECT COUNT(*) FROM } R$

c $\text{SELECT * FROM } R$

d $\text{SELECT AVG FROM } R$

335/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: $K\#$ mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng thuê bao

a $\sigma_{SDT}(R)$

b $\sigma_{\text{CONNT}(*)}(R)$

c $\sigma_{\text{SUM}(*)}(R)$

d $\sigma_{K\#,TB,DC,SDT}(R)$

336/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng các thuê bao có cùng địa chỉ.

- a SELECT * FROM R GROUP BY DC COUNT(*) ≥ 1
- b SELECT * FROM R GROUP BY DC
- c SELECT SUM(*) FROM R GROUP BY DC
- d SELECT COUNT(*) FROM R GROUP BY DC

337/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi in các thuê bao có cùng tên là Nguyễn Nguyệt Hương:

- a SELECT COUNT(*) FROM R WHERE TB="Nguyễn Nguyệt Hương"
- b SELECT SDT FROM R WHERE TB="Nguyễn Nguyệt Hương"
- c SELECT TB FROM R WHERE TB="Nguyễn Nguyệt Hương"
- d SELECT * FROM R WHERE TB="Nguyễn Nguyệt Hương"

338/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi in các thuê bao có cùng tên là Nguyễn Nguyệt Hương, biểu diễn bằng đại số quan hệ

- a $\sigma_{TB="Nguyễn Nguyệt Hương"}(R)$
- b $\pi_{TB}(\sigma_{TB="Nguyễn Nguyệt Hương"}(R))$
- c $\pi_{SDT}(\sigma_{TB="Nguyễn Nguyệt Hương"}(R))$
- d $\pi_{COUNT(*)}(\sigma_{TB="Nguyễn Nguyệt Hương"}(R))$

339/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng các thuê bao có cùng tên là Lê Ngọc Hà:

- a SELECT * FROM R WHERE TB="Lê Ngọc Hà" GROUP BY TB
- b SELECT COUNT(*) FROM R WHERE TB="Lê Ngọc Hà"
- c SELECT TB, DC FROM R WHERE TB="Lê Ngọc Hà"
- d SELECT * FROM R WHERE TB="Lê Ngọc Hà"

340/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng các thuê bao có cùng tên là Lê Ngọc Hà. biểu diễn bằng đại số quan hệ

- a $\pi_{K\#, TB, DC, SDT}(\sigma_{TB="Lê Ngọc Hà"}(R))$
- b $\pi_*(\sigma_{TB="Lê Ngọc Hà"}(R))$
- c $\pi_{SDT}(\sigma_{TB="Lê Ngọc Hà"}(R))$
- d $COUNT(*) (\sigma_{TB="Lê Ngọc Hà"}(R))$

341/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi tính tổng có bao nhiêu thuê bao trên "Đường Nguyễn Trãi"

- a SELECT * FROM R GROUP BY TB HAVING DC = "Đường Nguyễn Trãi"
- b SELECT * FROM R
- c SELECT COUNT(*) FROM R WHERE DC = "Đường Nguyễn Trãi"
- d SELECT * FROM R WHERE DC = "Đường Nguyễn Trãi"

342/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã thuê bao, TB tên thuê bao, SDT số điện thoại, DC địa chỉ. Chọn câu đúng sau đây khi in các thuê bao có SDT trùng nhau:

- a SELECT * FROM R WHERE COUNT(*) > 1

- b** SELECT * FROM R GROUP BY SDT HAVING COUNT(*) > 1)
- c** SELECT * FROM R WHERE SDT IN (SELECT SDT FROM R GROUP BY SDT HAVING COUNT(*) > 1)
- d** SELECT * FROM R WHERE SDT IN (SELECT SDT FROM R)

343/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã khách hàng, KH tên khách hàng, DC địa chỉ và TK tài khoản. Chọn câu đúng sau đây khi in các khách hàng có số dư tài khoản nhỏ hơn của “Nga”.

- a** SELECT * FROM R WHERE a.TK ≤ b.TK AND b.KH = “Nga”
- b** SELECT * FROM R a, R b WHERE a.TK ≤ b.TK AND b.KH = “Nga”
- c** SELECT * FROM R WHERE KH = “Nga”
- d** SELECT a.K#, a.KH, a.DC FROM R a, R b WHERE a.TK ≤ b.TK AND b.KH = “Nga”

344/ Cho quan hệ R gồm các thuộc tính: K# mã khách hàng, KH tên khách hàng, DC địa chỉ và TK tài khoản. Chọn câu đúng sau đây khi in các khách hàng có số dư tài khoản nhỏ hơn của “Nga”.

- a** $(\sigma_{KH="Nga"}(R))$
- b** $\pi_*(\sigma_{a.TK \leq b.TK \text{ AND } b.KH="Nga"}(R_a \bowtie R_b))$
- c** $\pi_{K\#, KH, DC}(\sigma_{KH="Nga"}(R_a \bowtie R_b))$
- d** $\pi_{K\#, KH, DC}(\sigma_{a.TK \leq b.TK \text{ AND } b.KH="Nga"}(R_a \bowtie R_b))$

345/ Cho R1(K#: mã khách, TK: tên khách, DC: địa chỉ khách) ; R2(B#: mã báo, MB: tên báo, G: giá báo) và R3(K#, B#, SL: số lượng). Chọn câu đúng sau đây khi in các khách hàng mua các loại báo mà khách hàng K# = “K99” đặt mua.

- a** SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R.K# = “K99” AND R2.B# = R3.B#
- b** SELECT * FROM R1 WHERE (SELECT B# FROM R1 GROUP BY K#) = (SELECT B# FROM R3 WHERE K# = “K99”)
- c** SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R.K# = “K99” AND R.K# = R3.K#
- d** SELECT K#,TK,DC FROM R1,R2,R3 WHERE R.K# = “K99” AND R2.B# = R3.B# AND R.K# = R3.K#