

KHAMIS SAID MOHD (BITAM/9/21/004/TZ)

GitHub Repository: <https://github.com/khasamoh/Question2.git>

Question 2:

qn2.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Question 2</title>

</head>
<script>
  var data = ["syllabus.html", "p1.html", "p2.html", "style.html",
"email.html", "system.html", "process.html"];

  document.addEventListener('DOMContentLoaded',()=>{
    document.querySelector('#Genarate').onclick = ()=>{
      let start = parseInt(document.querySelector('#start').value);
      let end = parseInt(document.querySelector('#end').value);
      let table = document.querySelector('#linkT');
      let msg = document.querySelector('#msg');

      if (start > end || start < 1 || end > data.length) {
        msg.textContent = "Invalid range, valid range: 1-" + data.length;
        table.innerHTML = "";
        return;
      }

      msg.textContent = "Valid Range: 1-" + data.length;

      let tableContent = "";
      for (let i = start - 1; i < end; i++) {
        tableContent += "<tr><td><a href='" + data[i] + "'> + data[i] +
"</a></td></tr>";
      }
      table.innerHTML = tableContent;
    };
  });
</script>
<body>
  <div class="container">
```

```

<h2>Link Generator</h2>
<form action="">
  <label for="">Start range</label>
  <input type="number" name="" id="start" value="1">
  <label for="">Start range</label>
  <input type="number" name="" id="end" value="1"><br>
  <br>
  <button type="button" id="Genarate">Generate</button>
</form>
<p id="msg">Valid Range: 1-</p>

<table id="linkT">
</table>

</div>
</body>
</html>

```

1.

Link Generator

Start range Start range

Valid Range: 1-

2.

Link Generator

Start range Start range

Invalid range, valid range: 1-7

3.

Link Generator

Start range Start range

Valid Range: 1-7

[p1.html](#)

[p2.html](#)

[style.html](#)

[email.html](#)