Lecture ⇒ 12

① Filter ⇒ return new Array and insert element if return true in filter function or else false.

```
let arr = [1, 2, 3, 4, 5];
const arr1 = arr.filter((a) => {
        console.log(a);
        return a;
});
console.log(arr1);
```

② Custom filtering ⇒

```
36  // custom filter method
37
38  let arr2=[100,78,23,45,12];
39  arr2.filtering=function(compare){
40      const answer=[];
41      for(let num of this){
42          if(compare(num)){
43              answer.push(num);
44          }
45      }
46      return answer;
47  }
48  const r=arr2.filtering((a=>a>20));
49  console.log(r);
50
```

But this is avilable for only this array
↳ not generalize if want to generalize then do

```
// custom filter method

let arr2=[100,78,23,45,12];
Array.prototype.filtering=function(compare){
    const answer=[];
    for(let num of this){
        if(compare(num)){
            answer.push(num);
        }
    }
    return answer;
}
const r=arr2.filtering((a=>a>20));
console.log(r);
```

(2) map() → return new Array

const newArray = arr.map((num) => num*2);

(3) reduce() →

```
// reducer-> to ittertae in array and give the final value

const value=arr2.reduce((accumulator,currentvalue)=>{
    return accumulator+currentvalue;
},0)

console.log(value);
```