1. 학습 목표와 자기 피드백 읽는 법

CSS 파일을 나누고 오류 원리를 설명했더라도 실제 제출 파일에 수정이 남아 있지 않으면 화면은 달라지지 않습니다. 자기 피드백에서 확인한 항목만 골라 '설명→실제 변경→같은 조건 확인'으로 연결합니다. 이미 고친 부분은 보존하세요.

관찰 항목	연습 목표	증빙
CSS 미적용	경로와 문법부터 복구	Network와 실제 스타일
원인 설명만 있음	원인 파일에서 한 건 수정	수정 전후 선언
테스트 미완성	실측으로 결과 확정	너비·값·화면·판정
제출 불일치	코드와 보고서 연결	HEAD·개별 PR·ZIP

평가 범위는 MALBON 페이지의 8개 CSS 분리와 핵심 결함 수정, 지정 5개 너비 검사 및 Git 기록입니다. 이 지원자료의 카드 실습은 독립 예시로, 평가 정답 전체를 제공하지 않습니다.

2. 어디부터 볼지 정하는 진단 흐름



- 스타일이 거의 없다: HTML link와 실제 폴더·파일명을 대조한 뒤 Network 요청을 확인합니다.
- 파일 요청은 성공하지만 일부 규칙이 없다: 닫히지 않은 주석·중괄호·잘못된 선언을 Styles와 실제 적용값으로 확인합니다.
- 데스크톱 배열이 다르다: display와 grid-template-columns를 함께 봅니다.
- 작은 화면이 넓게 남는다: body와 상위 요소의 최소 폭·고정 폭을 찾습니다.

한꺼번에 모두 바꾸면 원인과 결과를 구분하기 어렵습니다. 연습 사본에서 한 건 수정→저장→새로고침→같은 너비 비교를 반복하세요. 개발자 도구의 임시 수정만으로 끝내지 말고 실제 파일에 반영합니다.

3. 8개 CSS 파일과 로드·파싱 확인

연결 순서를 실제 HTML에서 읽고 각 파일이 존재하는지 확인합니다.
normal→root→component→btn_cpn→item_cpn→layout_cpn→style→media 순서가 이번 평가의 기준입니다.

파일	역할	한 가지 질문
normal.css	reset·기본 요소	기존 의미 구조·포커스 보존
root.css	공통 원시 변수	선언 이름과 범위
component.css	프로젝트 의미 변수	주석·문법과 실제 적용
btn_cpn.css	버튼·아이콘	링크와 버튼 역할
item_cpn.css	개별 항목·유틸리티	공통 항목 책임
layout_cpn.css	컨테이너·Grid	너비와 배치
style.css	페이지별 영역	중복 연결·덮어쓰기
media.css	화면 구간별 변경	기본 규칙과 연결

확장자가 숨겨져 .css.txt가 되지 않았는지, 파일명 대소문자·철자·상대 경로가 맞는지 확인합니다. 파일 요청 성공과 내부 규칙 적용은 서로 다른 확인입니다. 중복 style.css가 media.css 뒤에 다시 연결되면 같은 우선순위의 기본 규칙이 재적용될 수 있습니다.

4. 변수·Grid·고정 폭을 분리해서 보기

lab/index.html은 의도적으로 결함을 넣은 작은 카드 연습입니다. 연습 파일은 2개뿐이며 평가의 8개 CSS 구조를 대체하지 않습니다. styles.css에서 변수 선언/사용, Grid 열 문법, 최소 폭을 각각 찾아 보세요.

```
/* 독립 연습의 관찰 대상 */
:root { --panel-width: 900px; }
.practice { max-width: var(--pannel-width); }
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3 1fr);
}
body { min-width: 900px; }
```

질문	확인할 곳	수정 뒤 관찰
변수 이름이 같은가?	선언부와 var() 사용부	max-width 최종값
Grid가 유효한가?	Styles 문법·display·열 정의	열 수와 배치
폭이 줄어드는가?	body와 상위 요소 최소 폭	작은 화면 문서 폭

원래 과제에 적용할 때는 자기 파일과 선택자를 다시 찾습니다. Flex로 바꾸거나 미디어쿼리에 같은 규칙을 계속 덧붙여 화면만 맞추기보다 원인 선언을 고치세요. 숨김 처리로 가로 넘침을 감추지 않습니다.

5. 수정 전후를 같은 너비로 재검증

5개 지정 너비에서 헤더부터 푸터까지 봅니다. 실습 예시의 카드 열 수는 평가의 상품 열 수와 다르므로 자신의 과제 요구사항과 비교하세요.

너비	확인	기록
1920px	컨테이너 최대 폭·중앙 정렬, 기본 열	Styles·Computed·전체 화면
1600px	경계 여백·잘림·겹침	컨테이너와 실제 내용 폭
1024px	내비게이션과 상품 배열 변화	열 수·문서 가로 넘침
768px	카드·컬렉션 재배치	작은 화면 읽는 순서
480px	가로 넘침·글자·푸터·조작성	폭 수치·Tab 포커스·화면

scrollWidth와 clientWidth의 차이가 있으면 너비를 강제하는 요소를 찾습니다. 두 값이 같더라도 화면 잘림·겹침이 없는지 확인합니다. Console·Network와 링크/버튼 역할, 이미지 설명, 키보드 포커스도 자기 코드 위치와 연결하세요.

테스트 표의 [통과/실패]나 [링크]를 그대로 두지 않습니다. 실제 결과는 통과·실패로 확정하고 검사하지 않은 항목은 미확인과 이유를 적습니다. 보고서 마지막 문장도 표의 실제 결과와 일치해야 합니다.

6. 작은 수정과 실제 제출을 연결하는 실습

- 실습양식 01: 실제 파일 경로·8개 요청·문법·중복 링크를 점검합니다.
- 실습양식 02: 결함 한 건의 선택자·원인·수정·같은 너비 전후값을 기록합니다. 필요한 결함 수만큼 양식을 복사합니다.
- 실습양식 03: 5개 너비와 접근성·Network·Console 결과를 채웁니다.
- 실습양식 04: 최종 브랜치·커밋·개별 PR·ZIP을 연결합니다.

실제 평가의 커밋 요구를 지키면서 변경 이유가 드러나는 작업 단위로 기록합니다. 시간이나 '커밋'만 적기보다 수정 대상을 설명하세요. 존재하지 않는 해시·PR을 예상해 쓰지 않습니다.

```
git status --short
git rev-parse HEAD
git log --oneline -5
```

예: 경로 확인, 한 결함 수정, 반응형 검증, 보고서 증빙 추가처럼 실제 한 작업의 목적을 기록합니다. 독립 예시는 로컬 연습이며 원격 저장소 변경을 자동으로 요구하지 않습니다.

7. 완료 확인과 다음 학습

확인 기준	완료 설명
실제 반영	보고서에 적은 수정이 최종 파일에 있음
원인 설명	어느 선언이 왜 문제인지 말할 수 있음
동일 조건 비교	전후 너비·선택자·캡처가 연결됨
사실대로 기록	실패·미확인과 남은 작업을 구분함
최종 제출	보고서·HEAD·PR·ZIP이 같은 상태임

다음에는 자신이 자주 놓친 한 항목을 점검표 맨 앞에 두고 다른 작은 CSS 수정에 반복 적용해 보세요. 파일 분리와 원인 분석의 강점을 실제 변경·재검증까지 연결하면 작업을 더 안정적으로 마무리할 수 있습니다.

8. 참고자료와 적용 활동

한국어 무료 공개 자료입니다. 안내한 범위를 읽거나 보고 자신의 결과물에 적용하세요.

생활코딩 · egoing

CSS 코드의 재사용

학습 범위: 공개 본문의 2.html 소스에서 외부 style.css 연결 부분. 영상 시청은 선택이며 이 자료는 본문 코드 확인에 근거합니다.

> 읽고 할 일: 내 HTML에서 CSS 경로와 중복 연결을 찾아 파일·역할·실제 적용을 연결해 적습니다.

Google · Chrome for Developers

CSS 기능 참조

학습 범위: CSS 보기, 잘못되었거나 재정의된 CSS, 요소에 실제로 적용된 CSS만 보기 절.

> 읽고 할 일: 같은 요소의 Styles 원인 선언과 Computed 최종값을 나란히 기록합니다.

MDN Web Docs

사용자 지정 CSS 속성 사용하기 (변수)

학습 범위: 기본 사용법, 사용자 지정 속성 대안 값, 유효하지 않은 변수를 만날 때의 한국어 공개 설명.

> 읽고 할 일: 변수 선언 이름과 사용 이름을 한 쌍으로 찾고 오타가 계산값에 미치는 영향을 설명합니다.

GitHub Docs

끌어오기 요청 만들기

학습 범위: 한국어 웹 브라우저 절의 base·compare 선택과 제목·설명 작성. 실습은 자신의 저장소 권한 범위에서 수행합니다.

> 읽고 할 일: 수정 브랜치와 대상 브랜치의 차이를 확인하고 실제 개별 PR에 변경 이유·검증 결과를 연결합니다.