

Matriks Pemisahan Client UI State vs Server State

Modul 7 — Manajemen State Modern (Zustand & TanStack Query v5) • Proyek: ProjectMatch AI • Abdullah Abil Abi Yoso (V3925001) • D3 Teknik Informatika SV UNS

Variabel State	Kategori	Pustaka	Alasan
isSidebarOpen	Client UI State	Zustand	Murni status tampilan lokal, sinkron & instan, tidak berasal dari server.
selectedCategory	Client UI State	Zustand	Preferensi filter pengguna di browser; hilang saat refresh (ephemeral).
activeMatchTier	Client UI State	Zustand	Kontrol tampilan filter tingkat kecocokan (dropdown), tidak dipersist di server.
activeDrillDownProjectId	Client UI State	Zustand	Status modal drill-down terbuka/tertutup; murni interaksi UI.
projects (daftar proyek)	Server State	TanStack Query	Data dimiliki backend FastAPI + pgvector; perlu caching, staleTime, refetch.
project detail (by id)	Server State	TanStack Query	Hasil query terpisah dengan queryKey dinamis untuk drill-down modal.
createProjectMutation	Server State (mutasi)	TanStack Query useMutation	Operasi tulis ke server; onSuccess meng-invalidate cache 'projects'.
formData (title, company)	Client UI State	useState lokal komponen	Draf formulir sementara sebelum divalidasi Zod & dikirim sebagai mutasi.

Konfigurasi Caching

Query	staleTime	gcTime	Alasan Nilai Dipilih
useProjectsQuery	5 menit	15 menit	Skor cosine similarity hasil inferensi Ollama relatif stabil dalam skala menit; tidak perlu refetch terlalu sering.
useProjectDetailQuery	5 menit	15 menit	Detail proyek jarang berubah selama sesi drill-down modal berlangsung.

Kesimpulan: tidak ada data hasil fetch API (projects, project detail) yang disimpan di dalam Zustand store — seluruh Server State dikelola eksklusif oleh TanStack Query, sesuai prinsip penghilangan anti-pattern State Centralization pada Modul 7. Mutasi createProject menggunakan invalidateQueries alih-alih pembaruan manual array, menjaga konsistensi cache dengan sumber data asli di server.