

QUY TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG

DỰNG LẮP, THÁO DỠ VÀ SỬ DỤNG DÀN GIÁO

Chỉ những người có đủ sức khỏe, đã qua hướng dẫn, huấn luyện chuyên môn về công tác dựng lắp, tháo dỡ và sử dụng dàn giáo mới được làm công việc này.

1. Đối với công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo:

- Cấm sử dụng dàn giáo, thanh chéo bị biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc thiếu bộ phận để lắp dựng (đặc biệt là những dàn giáo bao che).
- Mặt đất để dựng lắp dàn giáo cần san phẳng, đầm chặt để chống lún và bảo đảm thoát nước tốt.
- Dựng đặt các cột và khung dàn giáo phải bảo đảm thẳng đứng và bố trí đủ các giằng neo theo yêu cầu của thiết kế.
- Dưới chân các cột phải kê ván lót chống lún, chống trượt. Cấm kê chân cột hoặc khung dàn giáo bằng gạch đá hoặc gỗ vụn.
- Giáo cao, giáo treo phải được neo bắt chặt vào tường của ngôi nhà hoặc công trình đã có hoặc đang thi công. Cấm neo vào các bộ phận kết cấu kém ổn định như lan can, ban công, mái đua, ống thoát nước, ...
- Đối với dàn giáo đứng độc lập hoặc dùng để chống đỡ các kết cấu công trình, phải có hệ giằng hoặc dây neo, bảo đảm ổn định.
- Khi tháo dỡ dàn giáo phải dùng cần trục, hay các thiết bị cơ khí đơn giản để chuyển các bộ phận xuống đất. Cấm ném hay vứt các bộ phận của dàn giáo từ trên cao xuống.

2. Đối với việc sử dụng dàn giáo:

- Dàn giáo thi công, bao che nằm trong khu vực thi công của đội nào thì đội đó phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng an toàn của dàn giáo.
- Dàn giáo thi công, bao che phải được nối đất để tránh trường hợp rò điện từ các máy móc, thiết bị đặt trên dàn giáo.
- Trong quá trình làm việc không được để người, vật liệu, thiết bị tập trung vào một chỗ quá nhiều. Khi phải đặt các thiết bị cầu chuyển trên dàn giáo thì phải tính toán kiểm tra khả năng chịu tải của các bộ phận kết cấu chịu lực trong phạm vi ảnh hưởng của thiết bị đó gây ra.
- Khi tiến hành thi công đồng thời trên 2 tầng sàn thì giữa 2 sàn này phải có sàn hoặc lưới bảo vệ.
- Không được vận chuyển vật liệu lên dàn giáo bằng cần trục.
- Hết ca làm việc phải thu dọn sạch các vật liệu thừa, đồ nghề, dụng cụ trên sàn thao tác.
- Ban đêm, lúc tối trời, chỗ làm việc và đi lại trên sàn thao tác phải có đèn chiếu sáng.
- Khi trời mưa, dông bão hoặc có gió mạnh cấp 5 trở lên không được làm việc trên dàn giáo.