

NỘI QUY SỬ DỤNG VẬN THĂNG

Công trình:

Để bảo đảm An Toàn Lao Động, tiến độ thi công công trình, BCHCT yêu cầu tất cả các thầu phụ có nhu cầu sử dụng vận thăng phải tuân thủ những yêu cầu sau:

1. Mỗi thầu phụ chỉ cho hai người (đã được hướng dẫn sử dụng vận thăng) điều khiển vận thăng.
2. Vật liệu không cao quá miệng thùng - Mỗi lần chuyển tối đa là 200 kg.
3. Tuyệt đối không được vận chuyển người.
4. Khi thùng xuống đến mặt đất, không được cho cáp dư ra (cáp lúc nào cũng phải thẳng).
5. Đối với thầu phụ thi công trên sàn mái, thì thùng hàng phải cách sênô tối thiểu từ 0,8m - 1m .

CHÚ Ý

Khi bấm điều khiển vận thăng lên, nếu thấy có sự cố thì phải bấm nút Dừng ngay, nếu vận thăng vẫn chạy lên, phải mở nắp tủ điện tắt cầu dao (CB), sau đó báo ngay cho bộ phận cơ điện công trình. (Anh Hồng Dũng - Anh).

Nhà thầu phụ phải có trách nhiệm bảo quản vận thăng - Tuyệt đối cấm người không có trách nhiệm sử dụng vận thăng.

Sau mỗi buổi, phải vệ sinh vận thăng sạch sẽ (Tời, thùng ...) và đưa về vị trí ban đầu (dưới đất).

Yêu cầu các Nhà thầu phụ nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trên, nếu để xảy ra sự cố, Thầu phụ sẽ bị phạt 200.000 đồng cho 1 lần vi phạm và chịu mọi chi phí sửa chữa.

Nếu vi phạm lần thứ 2 BCHCT sẽ cắt hợp đồng và Thầu phụ phải đền bù mọi thiệt hại.

Cam kết của nhà Thầu phụ Ngày / / 200 ...

Tên Thầu phụ

CHTCT

1.

Tên người điều khiển vận thăng:

2. (Chính)

3. (Phụ)