

Panduan Lengkap

Deploy ProductHub ke GitHub Pages

Untuk pemula yang belum pernah menggunakan GitHub.
Panduan langkah demi langkah dari nol hingga website Anda online.

Daftar Isi

1. Apa itu GitHub & GitHub Pages?
2. Membuat Akun GitHub
3. Menginstal Git di Komputer
4. Menyiapkan Git Pertama Kali
5. Membuat Repository Baru
6. Mengunggah File Proyek
7. Mengaktifkan GitHub Pages
8. Mengakses Situs Anda
9. Cara Update / Deploy Ulang
10. Mengatasi Masalah Umum

1 Apa itu GitHub & GitHub Pages?

GitHub = tempat menyimpan kode/file proyek secara online (seperti Google Drive, tapi khusus untuk kode).

GitHub Pages = fitur gratis dari GitHub yang mengubah file HTML/CSS/JS di repository Anda menjadi website yang bisa diakses siapa saja.

Repository (repo) = folder proyek Anda di GitHub.

Git = software di komputer Anda untuk mengirim file ke GitHub.

Alur kerjanya:

```
File di komputer Anda | (git push) GitHub Repository | (otomatis) Website GitHub Pages  
(bisa diakses publik)
```

2 Membuat Akun GitHub

1. Buka <https://github.com>
2. Klik **Sign up**
3. Isi formulir:
 - **Email** — email aktif Anda
 - **Password** — minimal 8 karakter
 - **Username** — pilih nama unik (ini akan jadi bagian URL situs Anda, contoh: `username.github.io`)
4. Verifikasi email Anda (cek inbox, klik link konfirmasi)
5. Selesai — Anda sudah punya akun GitHub

3 Menginstal Git di Komputer

Windows:

1. Buka <https://git-scm.com/download/win>
2. Download akan otomatis dimulai
3. Jalankan installer, klik **Next** terus sampai selesai (pakai pengaturan default)
4. Setelah selesai, buka **Start Menu** → cari **Git Bash** → buka
5. Ketik perintah ini untuk memastikan Git terinstal:

```
git --version
```

Jika muncul `git version 2.xx.x` → berhasil!

Mac:

1. Buka **Terminal** (cari di Spotlight: Cmd+Space, ketik "Terminal")
2. Ketik: `git --version`
3. Jika belum terinstal, Mac akan otomatis menawarkan instalasi → klik **Install**

4 Menyiapkan Git Pertama Kali

Buka **Git Bash** (Windows) atau **Terminal** (Mac/Linux), lalu jalankan:

```
git config --global user.name "Nama Anda" git config --global user.email  
"email@anda.com"
```

Contoh:

```
git config --global user.name "Budi Santoso" git config --global user.email  
"budi@gmail.com"
```

TIP: Gunakan email yang sama dengan yang Anda pakai saat mendaftar GitHub. Perintah ini hanya perlu dijalankan **sekali saja** — tidak perlu diulang untuk proyek berikutnya.

5 Membuat Repository Baru di GitHub

1. Login ke <https://github.com>
2. Klik tombol + di pojok kanan atas → **New repository**
3. Isi formulir:
 - **Repository name:** producthub
 - **Description:** Landing page produk digital (opsional)
 - **Visibility:** pilih **Public** (wajib supaya GitHub Pages gratis)

PENTING: JANGAN centang "Add a README file", "Add .gitignore", atau "Choose a license" — biarkan kosong semua.

4. Klik **Create repository**
5. Biarkan halaman instruksi yang muncul **tetap terbuka** — kita akan pakai URL-nya nanti

A. Buka Terminal di Folder Proyek

Pastikan Anda sudah mengekstrak file `producthub-api.zip` di komputer Anda.

Windows: Buka File Explorer, masuk ke folder `producthub`, klik kanan di area kosong → **Open Git Bash here**

Atau buka Git Bash lalu ketik:

```
cd /c/Users>NamaAnda/producthub
```

Mac/Linux:

```
cd ~/producthub
```

B. Pastikan Anda di Folder yang Benar

Ketik `ls` dan pastikan Anda melihat `index.html`, `admin.html`, `assets/`, dll.

C. Pastikan `config.js` Sudah Diisi

Buka `assets/js/config.js` dan pastikan `GAS_URL` sudah berisi URL `/exec` dari deployment GAS Anda.

D. Pastikan URL di `index.html` Sudah Benar

Buka `index.html`, cari dan ganti semua URL `username.github.io` dengan username GitHub Anda yang sebenarnya. Lakukan hal yang sama di `robots.txt` dan `sitemap.xml`.

E. Inisialisasi Git dan Push

Jalankan perintah ini **satu per satu** (copy-paste baris per baris):

```
git init
```

→ Membuat folder ini menjadi proyek Git

```
git add .
```

→ Menandai semua file untuk diunggah (ada titik di belakang `add`)

```
git commit -m "Upload pertama ProductHub"
```

→ Menyimpan snapshot file-file Anda

```
git branch -M main
```

→ Memastikan branch utama bernama `main`

```
git remote add origin https://github.com/USERNAME/producthub.git
```

→ Ganti `USERNAME` dengan username GitHub Anda

```
git push -u origin main
```

→ Mengirim semua file ke GitHub

Saat pertama kali push, Git akan meminta login. Akan muncul jendela login GitHub di browser → klik **Authorize**. Atau diminta username & password — untuk password, gunakan **Personal Access Token** (lihat halaman berikut).

Cara Membuat Personal Access Token

GitHub tidak lagi menerima password biasa untuk push. Anda perlu token:

1. Login ke GitHub → klik foto profil pojok kanan atas → **Settings**
2. Scroll ke bawah di sidebar kiri → **Developer settings**
3. **Personal access tokens** → **Tokens (classic)** → **Generate new token (classic)**
4. Isi:
 - **Note:** producthub
 - **Expiration:** pilih 90 days atau No expiration
 - Centang: **repo** (cukup centang ini saja)
5. Klik **Generate token**
6. **SALIN TOKEN YANG MUNCUL** (hanya ditampilkan sekali!) — simpan di Notepad
7. Saat Git meminta password, **paste token ini** (bukan password GitHub Anda)

7 Mengaktifkan GitHub Pages

1. Buka repository Anda di browser: <https://github.com/USERNAME/producthub>
2. Klik tab **Settings** (ikon gerigi, di deretan menu atas repo)
3. Di sidebar kiri, klik **Pages**
4. Di bagian **Build and deployment**:
 - **Source:** pilih **Deploy from a branch**
 - **Branch:** pilih **main**
 - **Folder:** pilih **/ (root)**
5. Klik **Save**
6. Tunggu 1–2 menit. Refresh halaman Settings → Pages
7. Di bagian atas akan muncul: **"Your site is live at ..."**

Selamat! Situs Anda sudah online!

8 Mengakses Situs Anda

Setelah GitHub Pages aktif, situs Anda bisa diakses di:

Halaman	URL
Landing page	https://USERNAME.github.io/producthub/
Dashboard admin	https://USERNAME.github.io/producthub/admin.html

Ganti **USERNAME** dengan username GitHub Anda.

9 Cara Update / Deploy Ulang

Setiap kali Anda mengubah file dan ingin perubahan tampil di website, lakukan **3 langkah** ini:

Langkah 1 — Cek File yang Berubah

```
git status
```

Akan muncul daftar file yang berubah (berwarna merah).

Langkah 2 — Kirim Perubahan

```
git add . git commit -m "Deskripsi perubahan Anda" git push
```

Contoh:

```
git add . git commit -m "Perbaiki URL kanonik di index.html" git push
```

Langkah 3 — Tunggu & Refresh

Tunggu 1–2 menit, lalu buka situs Anda — perubahan sudah tayang!

Rangkuman 3 Perintah Update:

<code>git add .</code>	Tandai semua perubahan
<code>git commit -m "Pesan perubahan"</code>	Simpan snapshot
<code>git push</code>	Kirim ke GitHub → otomatis deploy

TIP: Jika halaman masih menampilkan versi lama, tekan **Ctrl+Shift+R** (hard refresh) untuk membersihkan cache browser.

10 Mengatasi Masalah Umum

"fatal: not a git repository"

Penyebab: Anda belum menjalankan git init, atau terminal terbuka di folder yang salah.

Solusi: Pastikan Anda di folder yang benar, lalu jalankan git init jika belum.

"error: remote origin already exists"

Penyebab: git remote add origin sudah pernah dijalankan.

Solusi: Tidak masalah, lanjutkan ke git push. Kalau URL salah: git remote set-url origin <https://github.com/USERNAME/producthub.git>

"rejected - failed to push"

Penyebab: Ada perubahan di GitHub yang belum ada di komputer.

Solusi: Jalankan: git pull origin main --rebase lalu git push

"Authentication failed"

Penyebab: Password atau token salah / kedaluwarsa.

Solusi: Buat Personal Access Token baru (lihat bagian 6E).

Halaman kosong / 404

Penyebab: Branch atau folder salah, atau belum push file.

Solusi: Cek Settings > Pages: pastikan branch main, folder / (root). Pastikan index.html ada di root repo.

"GAS_URL belum diisi"

Penyebab: config.js masih berisi URL placeholder.

Solusi: Edit config.js, isi URL GAS yang benar, lalu git add / commit / push.

Website masih tampil versi lama

Penyebab: Cache browser.

Solusi: Tekan Ctrl+Shift+R atau buka di jendela Incognito.

Galat CORS di Console browser

Penyebab: Deployment GAS belum di-set "Anyone".

Solusi: Pastikan: Execute as: Me, Who has access: Anyone. Buat New deployment jika perlu.

Glosarium untuk Pemula

Istilah	Artinya
Repository (repo)	Folder proyek di GitHub
Branch	Versi/cabang dari proyek (kita pakai main)
Commit	Menyimpan snapshot perubahan (seperti "Save" dengan catatan)
Push	Mengirim commit dari komputer ke GitHub
Pull	Mengambil perubahan dari GitHub ke komputer
Clone	Mengunduh seluruh repo dari GitHub ke komputer
Deploy	Menerbitkan/menayangkan website
Terminal	Aplikasi untuk mengetik perintah (Git Bash di Windows)

Checklist Sebelum Deploy

- ☐ config.js → GAS_URL sudah diisi URL /exec yang benar
- ☐ index.html → URL canonical, og:url, og:image sudah diganti
- ☐ robots.txt → URL sudah diganti
- ☐ sitemap.xml → URL sudah diganti
- ☐ Kode.gs → ADMIN_PIN_DEFAULT sudah diganti (sebelum setup)
- ☐ setupAppEnvironment() sudah dijalankan di Apps Script
- ☐ Backend sudah di-deploy sebagai Web App dengan akses "Anyone"
- ☐ Repository GitHub sudah dibuat (Public)
- ☐ GitHub Pages sudah diaktifkan (branch main, folder root)