

Script Screen — Руководство пользователя

Содержание

1. [Обзор](#)
2. [Начало работы](#)
3. [Интерфейс приложения](#)
4. [Управление проектом](#)
5. [Сводка сценария](#)
6. [Карточки \(сцены\)](#)
7. [Действующие лица](#)
8. [Места](#)
9. [Детали](#)
10. [Время действия](#)
11. [Редактор сценария](#)
12. [Фильтрация](#)
13. [Горячие клавиши и управление мышью](#)
14. [Хранение данных](#)
15. [Настройки приложения \(`app\_settings.json` \)](#)

1. Обзор

Script Screen — инструмент для написания и структурирования сценариев, построенный вокруг концепции визуальных карточек (карточек сцен). Каждая сцена представлена в виде карточки на доске, а её место в структуре задаётся атрибутом карточки «Индекс». Карточки связаны с действующими лицами, местами, деталями и временными периодами, что позволяет видеть общую структуру сценария и одновременно писать текст сцен в полноценном текстовом редакторе.

Основные понятия:

Термин	Значение
Проект	Контейнер верхнего уровня, содержащий все данные сценария (название, версия, авторы)
Сценарий	Непосредственно сценарий — титульный лист, логлайн, синопсис и текст сцен
Карточка (сцена)	Одна сцена: порядковый номер, заголовок, описание и теги атрибутов
Действующее лицо	Персонаж или человек, появляющийся в сценарии
Место	Место, где происходит действие сцены
Деталь	Сюжетный элемент, мотив или предмет, связывающий сцены
Время действия	Временной маркер (например, «Утро», «Три дня спустя»)

2. Начало работы

Установка

Script Screen распространяется одним архивом для Linux, Windows и macOS. Распакуйте его и запустите установочный скрипт для вашей платформы — установщик также настраивает компоненты, необходимые для транскрипции аудио (речевые модели `whisper.cpp` и `ffmpeg`). Всё устанавливается под вашей учётной записью; права администратора для самого приложения не требуются.

Полные пошаговые инструкции по установке, удалению и устранению неполадок см. в [INSTALL.ru.pdf](#) (то же руководство также входит в каждый архив как `INSTALL.ru.md`, английская версия — `INSTALL.md`).

Платформа	Команда установки
Linux	<code>./install.sh</code>
macOS	двойной клик по <code>install.command</code> (или <code>./install.command</code>)
Windows	правый клик по <code>install.ps1</code> ► Выполнить с помощью PowerShell

Требования для транскрипции: функция [транскрипции аудио](#) опирается на `whisper.cpp` и речевые модели, установленные в `~/whisper.cpp`. Установщик размещает их за вас; если транскрипция не работает, проверьте, что эта папка существует (см. раздел устранения неполадок в `DISTRIBUTION.ru.md`).

Создание нового проекта

1. Запустите приложение. По умолчанию открывается панель **Проект**.
2. Откройте меню (правый верхний угол) и выберите **Новый проект**.
3. В диалоговом окне введите:

- **Название** — только буквы, цифры, символы `_`, `-` и `.`.
- **Версия** — строка версии проекта (например, `1.0`).

4. Подтвердите. Новый проект создан и готов к работе.

Открытие существующего проекта

1. В меню панели **Проект** выберите **Открыть проект**.
2. Найдите и выберите файл проекта `.json`.
3. Проект загружается вместе со всеми карточками, действующими лицами, местами, деталями и временными периодами.

Совет: Приложение запоминает последний открытый проект и автоматически загружает его при следующем запуске.

Сохранение

Проект сохраняется автоматически через настраиваемый интервал (автосохранение).
Сохранение также запускается при любой операции с проектом (создание, открытие, экспорт).
Кнопка «Сохранить» в процессе обычного редактирования не требуется.

3. Интерфейс приложения

Нижняя панель навигации предоставляет доступ к семи разделам:

Иконка	Раздел	Назначение
Портфель	Проект	Метаданные проекта и файловые операции
Резюме	Сценарий	Титульный лист, логлайн, синопсис
Дашборд	Карточки	Визуальная доска с карточками сцен
Театральная маска	Действующие лица	Список персонажей
Дверь/Комната	Места	Список мест действия
Закладка	Детали	Список деталей
Часы	Время действия	Список временных периодов

4. Управление проектом

Доступно из панели **Проект**.

Поля

Поле	Описание
Название	Уникальный идентификатор проекта (буквы, цифры, <code>_</code> , <code>-</code> , <code>.</code>)
Версия	Строка версии проекта
Язык	Язык, используемый при транскрипции аудио
Автор(ы)	Одно или несколько имён авторов, связанных с проектом

Действия в меню

- **Новый проект** — создать новый пустой проект (текущие данные сохраняются перед очисткой).
- **Открыть проект...** — загрузить проект из файла `.json`.
- **Редактировать проект** — изменить название, версию, язык или авторов. Изменение **названия и/или версии** не перезаписывает текущий проект: при следующем сохранении создаётся **новая копия** — новый файл проекта `.json` и новый каталог под изменённым названием/версией, — а все файлы из прежнего каталога проекта копируются в него. Исходный проект остаётся нетронутым, так что каждое название/версия сохраняется как отдельная версия сценария. Изменение только **языка или авторов** обновляет существующий проект на месте.
- **Импорт файла...** — загрузить в проект размеченный текстовый файл, см. «[Импорт размеченного текста](#)».
- **Экспорт проекта** — экспортировать сценарий в формат PDF. Описания действующих лиц, мест, деталей и времён действия подставляются в текст при первом появлении объекта, см. «[Ссылки на объекты в тексте](#)».
- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

Пункты **О программе** и **Выход** доступны в меню каждой панели.

Импорт размеченного текста

Импорт файла... переносит в текущий проект сценарий, подготовленный вне приложения. Экпортируйте текст из любого редактора в плоский текстовый файл (`.txt`), разметьте его тегами и выберите этот файл в диалоге.

Импорт создаёт новые карточки, а также недостающие действующие лица, места, детали и времена действия; текст фрагмента помещается в файл содержимого своей карточки. Новые карточки добавляются после существующих, ничего не заменяя. После успешного импорта проект сохраняется.

Теги разметки

Тег	Назначение
<code><text></code> <code></text></code>	Границы фрагмента: один фрагмент — одна карточка. Прочие теги имеют значение только внутри фрагмента, текст вне <code><text></code> не импортируется.
<code><title></code> <code></title></code>	Заголовок карточки. Один фрагмент — один заголовок: первый становится заголовком, все прочие игнорируются. Заголовок обязателен.
<code><desc></code> <code></desc></code>	Краткое описание карточки. Первое становится описанием, все прочие игнорируются.
<code><role></code> <code></role></code>	Имя действующего лица. Сколько угодно на фрагмент; идентификатор — имя, повторённое имя учитывается один раз.
<code><loc></code> <code></loc></code>	Название места. См. <code><role></code> .
<code><det></code> <code></det></code>	Название детали. См. <code><role></code> .
<code><time></code> <code></time></code>	Название времени действия. См. <code><role></code> .
<code><role_desc></code> <code></role_desc></code>	Описание действующего лица. Пишется внутри тега <code><role></code> , вне его не имеет смысла и считается ошибкой разметки. Одно описание на объект: первое становится описанием, все прочие игнорируются.
<code><loc_desc></code> <code></loc_desc></code>	Описание места, внутри тега <code><loc></code> . См. <code><role_desc></code> .
<code><det_desc></code> <code></det_desc></code>	Описание детали, внутри тега <code><det></code> . См. <code><role_desc></code> .
<code><time_desc></code> <code></time_desc></code>	Описание времени действия, внутри тега <code><time></code> . См. <code><role_desc></code> .

Заголовок и краткое описание в содержимое карточки не попадают: они и так показаны на карточке, а при экспорте в PDF — в заголовке сцены. Имена, отмеченные тегами `<role>`, `<loc>`, `<det>` и `<time>`, остаются в тексте на своих местах, так что предложения импортируются как написаны, и становятся ссылками на объекты проекта, см. [«Ссылки на объекты в тексте»](#).

Описание объекта, наоборот, из текста карточки убирается — оно принадлежит объекту и попадает в его поле «Описание»:

В комнату входит `<role>`Кирилл`<role_desc>`33 года, предприниматель-неудачник, одетый во всё мятое`</role_desc></role>`, садится за стол.

даст роль «Кирилл» с описанием «33 года, предприниматель-неудачник, одетый во всё мятое» и текст карточки «В комнату входит Кирилл, садится за стол.». При экспорте в PDF описание вернётся в текст при первом появлении объекта, см. [«Ссылки на объекты в тексте»](#).

Если объект уже есть в проекте и у него **заполнено** описание, импорт его не перезаписывает: описание из текста в этом случае игнорируется. Пустое описание заполняется.

Имя берётся ровно в том виде, в каком оно стоит между тегами, поэтому размечайте ту форму, которую хотите видеть в списке: «в кустах» заведёт место «кустах», а не «кусты», и то же имя в другом падеже станет ещё одним местом.

Пример

Всё, что находится вне тега `text`, не импортируется:
заметки, служебные пометки, разделители.

```
<text>
<title>1. Кухня. Утро</title>
<desc>Анна находит письмо</desc>
<loc>Кухня<loc_desc>тесная, окно во двор</loc_desc></loc>. <time>Утро</time>.

<role>АННА<role_desc>28 лет, дочь хозяина дома</role_desc></role> входит и находит на
столе <det>письмо</det>.
</text>
```

Из этого фрагмента получится карточка с заголовком «1. Кухня. Утро», описанием «Анна находит письмо», местом «Кухня» (с описанием «тесная, окно во двор»), временем действия «Утро», действующим лицом «АННА» (с описанием «28 лет, дочь хозяина дома»), деталью «письмо» и содержимым:

Кухня. Утро.

АННА входит и находит на столе письмо.

Импорт выполняется целиком или не выполняется вовсе

Файл сначала разбирается полностью и только затем изменяет проект. При любой ошибке разметки проект остаётся в том состоянии, в котором был до импорта, а сообщение указывает номер строки с ошибкой. Ошибками считаются:

- незакрытый или вложенный тег `<text>`;
- закрывающий тег без открывающего;
- незакрытый тег внутри фрагмента;
- фрагмент без `<title>`;
- пустое значение тега `<title>`, `<role>`, `<loc>`, `<det>` или `<time>`;
- тег описания (`<role_desc>` и прочие) вне тега объекта, который он описывает.

5. Сводка сценария

Доступно из панели **Сценарий**.

Этот раздел содержит вводные данные сценария — информацию, которая отображается перед сценами.

Поле	Описание
Название	Название сценария (отображается на титульном листе)
Автор	Имя автора на титульном листе (наследуется от авторов проекта)
Дата	Дата на титульном листе
Место	Место производства или город
Логлайн	Краткая аннотация к сценарию в одно предложение ($\approx$ 25 слов)
Синописис	Развёрнутое изложение сценария (до ~5 страниц)

Действия в меню

- **Редактировать описание сценария** — изменить название, автора, дату, место, логлайн и синописис.
- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

6. Карточки (сцены)

Доступно из панели **Карточки**. Это основная рабочая панель.

Доска

На доске все сцены отображаются в виде карточек, расположенных в сетке по четыре в ряд, в порядке возрастания их индексов. Порядок карточек на доске — это и есть порядок сцен в сценарии: чтобы переставить сцену, измените её **Индекс** в форме карточки (см. «Структура карточки»), и доска перестроится.

Навигация по доске

- **Масштабирование (приближение / отдаление)** — прокручивайте **колёсико мыши** вверх для приближения и вниз для отдаления.
- **Перемещение всей доски** — нажмите и **удерживайте левую кнопку мыши на пустом месте** доски и тяните. Все карточки перемещаются вместе, что позволяет добраться до любой её части.

Удержание левой кнопки на **карточке** перемещает эту карточку; удержание на **пустом месте** перемещает всю доску.

Структура карточки

Каждая карточка содержит:

- **Индекс** — позиция сцены в сценарии и, соответственно, место карточки на доске (редактируется).
- **Заголовок / Описание** — краткое описание сцены.
- **Теги атрибутов** — действующие лица, места, детали и временные периоды, привязанные к сцене.

Создание карточки

Shift + Click в любом пустом месте доски создаёт новую карточку сцены в этой позиции.

Справа (или ниже доски) открывается форма, в которой нужно заполнить:

Поле	Описание
Индекс	Номер сцены (целое положительное число ≥ 1). Определяет порядок сцен в сценарии, положение карточки на доске и порядок сцен в PDF. Изменение индекса у существующей карточки переставляет её на новое место.
Заголовок	Краткое название сцены.
Описание	Краткое описание, отображаемое на карточке.
Действующие лица	Персонажи, участвующие в этой сцене (множественный выбор).
Места	Где происходит действие сцены (множественный выбор).
Детали	Сюжетные элементы или мотивы в этой сцене (множественный выбор).
Время действия	Временной период сцены (множественный выбор).

Редактирование карточки

- Нажмите **иконку карандаша** на карточке, чтобы открыть форму редактирования, **или**
- Нажмите на карточку, чтобы выделить её — форма появится автоматически.

Внесите изменения в форму. Изменения сохраняются при переходе к другой карточке или снятии выделения.

Удаление карточки

Нажмите **иконку X** на карточке. Карточка и связанный с ней файл содержимого сцены удаляются безвозвратно.

Перемещение и изменение размера карточек

- **Переместить:** перетащите карточку за заголовок или тело.
- **Изменить размер:** перетащите угловой маркер в правом нижнем углу карточки.

Это временное изменение вида. Положение и размер карточки не сохраняются в проекте: при любом обновлении доски (добавление или удаление карточки, сохранение проекта, изменение фильтра, правый клик по доске, повторное открытие проекта) карточки возвращаются в сетку по четыре в ряд, в порядке индексов. Чтобы изменить структуру насовсем, правьте **Индекс** карточки, а не её положение на доске.

Выделение и снятие выделения

- **Выделить:** нажмите на карточку. Её рамка станет **розовой**, содержимое загрузится в редактор.
- **Снять выделение:** нажмите на выделенную карточку ещё раз. Рамка вернётся к стандартному цвету, содержимое редактора сохранится и очистится.

Одновременно может быть выделена только одна карточка.

Фильтрация карточек

На каждой карточке отображаются теги её атрибутов: **Действующие лица**, **Детали**, **Места** и **Время действия**. Нажатие на тег превращает его в фильтр, позволяя сосредоточиться на части сцен.

- **Включить фильтр** — нажмите любой тег атрибута на карточке. Тег подсветится, и на доске останутся видны только подходящие карточки; остальные будут скрыты.
- **Сочетать фильтры** — нажимайте дополнительные теги, чтобы добавить атрибуты к фильтру. Карточка остаётся видимой, если соответствует **хотя бы одному** из активных атрибутов (логика «ИЛИ»), а не всем сразу.
- **Снять фильтр** — нажмите подсвеченный тег ещё раз, чтобы убрать атрибут из фильтра. Когда нет активных тегов, видны все карточки.

Фильтр видимости сопоставляет карточку по всем её атрибутам — **Действующим лицам**, **Деталям**, **Местам** и **Времени действия**.

Полное описание см. в разделе [Фильтрация](#).

Транскрипция аудио

Сначала нужно **выделить** карточку сцены — распознанный текст вставляется в содержимое именно этой сцены. Для транскрипции используется языковая настройка проекта.

- **Транскрибировать аудиофайл...** — преобразовать существующий аудиофайл (MP3, WAV, M4A) в текст и поместить его в выбранную сцену. (Недоступно, пока не выделена карточка.)
- **Начать живую транскрипцию** — начать распознавание речи с микрофона в реальном времени, добавляя текст в выбранную сцену по мере произнесения.

- **Остановить живую транскрипцию** — остановить выполняющуюся живую транскрипцию. (Этот пункт заменяет *Начать живую транскрипцию*, пока транскрипция выполняется.)

Действия в меню

- **Транскрибировать аудиофайл...** — транскрибировать аудиофайл в выбранную сцену (доступно только при выделенной карточке).
 - **Начать / Остановить живую транскрипцию** — переключить распознавание речи с микрофона в реальном времени в выбранную сцену.
 - **Показать / Скрыть редактор** — переключить окно текстового редактора сценария (см. [Редактор сценария](#)).
 - **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
 - **Выход** — сохранить и закрыть приложение.
-

7. Действующие лица

Доступно из панели **Действующие лица**.

Действия в меню

- **Добавить действующее лицо** — создать нового персонажа (открывает форму добавления).
- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

Добавление действующего лица

1. Откройте меню и выберите **Добавить действующее лицо**.
2. Заполните поля:
 - **Имя** (обязательно) — имя персонажа.
 - **Описание** (необязательно) — заметки о персонаже.
3. Подтвердите.

Редактирование и удаление

Кнопки редактирования и удаления спрятаны под элементом списка — так же, как в списках на iPhone или iPad.

1. Нажмите на элемент списка, чтобы **выделить** его — рамка станет розовой, а справа откроется форма с его полями (пока только для чтения).
2. **Потяните выделенный элемент мышкой влево** — справа от него появятся две кнопки: **Edit** (редактировать) и **Delete** (удалить).

3. **Edit** — поля формы в правой части панели становятся доступны для редактирования. Внесите изменения и подтвердите.
4. **Delete** — элемент удаляется из проекта.

Потянуть можно только выделенный элемент: пока он не выделен, кнопки не появляются.

Удаление действующего лица снимает его со всех карточек сцен, к которым оно было привязано.

8. Места

Доступно из панели **Места**.

Действия в меню

- **Добавить место** — создать новое место (открывает форму добавления).
- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

Добавление места

1. Откройте меню и выберите **Добавить место**.
2. Заполните поля:
 - **Название** (обязательно) — название места.
 - **Описание** (необязательно) — заметки о месте.
3. Подтвердите.

Редактирование и удаление

Так же, как у действующих лиц: выделите элемент списка, потяните его влево и нажмите **Edit** или **Delete**, см. «[Действующие лица](#)».

9. Детали

Доступно из панели **Детали**.

Детали — это повторяющиеся сюжетные элементы, мотивы, предметы или нарративные нити, связывающие сцены между собой.

Действия в меню

- **Добавить деталь** — создать новую деталь (открывает форму добавления).

- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

Добавление детали

1. Откройте меню и выберите **Добавить деталь**.
2. Заполните поля **Название** (обязательно) и **Описание** (необязательно).
3. Подтвердите.

Редактирование и удаление

Выделите элемент списка, потяните его влево и нажмите **Edit** или **Delete**, см. «[Действующие лица](#)».

10. Время действия

Доступно из панели **Время действия**.

Время действия — это временные маркеры, описывающие *когда* происходит сцена (например, «Утро», «Ночь», «Три дня спустя», «Флэшбэк»).

Действия в меню

- **Добавить время действия** — создать новое время действия (открывает форму добавления).
- **О программе** — показать версию приложения и сведения о лицензиях сторонних компонентов.
- **Выход** — сохранить и закрыть приложение.

Добавление времени действия

1. Откройте меню и выберите **Добавить время действия**.
2. Заполните поля **Название** (обязательно) и **Описание** (необязательно).
3. Подтвердите.

Редактирование и удаление

Выделите элемент списка, потяните его влево и нажмите **Edit** или **Delete**, см. «[Действующие лица](#)».

11. Редактор сценария

Редактор — это полноценный текстовый редактор (TinyMCE), открывающийся в отдельном окне рядом с доской.

Показать и скрыть редактор

В меню панели **Карточки** выберите **Показать редактор** или **Скрыть редактор**, чтобы переключить видимость окна редактора.

Переключение между окнами

F2 (или **Ctrl+Shift+E**, если на клавиатуре F2 работает только вместе с **Fn**) переносит фокус из окна приложения в окно редактора и обратно. Если окно редактора скрыто, первое нажатие показывает его. Обе комбинации работают одинаково и действуют в обоих окнах.

Принцип работы редактора

- При **выделении** карточки сцены её содержимое загружается в редактор.
- Пишите и форматируйте текст сцены в редакторе.
- При **выделении другой карточки** текущее содержимое **автоматически сохраняется** перед загрузкой новой сцены.
- При **снятии выделения** с карточки содержимое сохраняется и редактор очищается.
- При **удалении** карточки связанный файл содержимого удаляется безвозвратно.

Ссылки на объекты в тексте

Действующие лица, места, детали и времена действия могут быть отмечены прямо в тексте сцены. Такая ссылка подчёркнута прерывистой линией; наведите на неё курсор — появится описание объекта. Если описания у объекта нет, подсказка не показывается.

Разметку приложение ведёт само, она следует за привязками карточки:

- как только объект привязан к карточке, его имя, встреченное в тексте этой карточки, становится ссылкой;
- когда привязка снята, ссылки на этот объект из текста карточки убираются; когда объект удалён из списка — из текста всех карточек;
- когда объект переименован, чипы и ссылки на него во всех карточках получают новое имя;
- текст сверяется с привязками при открытии карточки в редакторе и при экспорте, так что имя, набранное уже после привязки, тоже становится ссылкой;
- импорт размеченного текста ставит ссылки сразу по тегам `<role>`, `<loc>`, `<det>` и `<time>`, в том числе на падежных формах, см. «[Импорт размеченного текста](#)».

Имя ищется в тексте целым словом и без учёта регистра, из двух подходящих имён выбирается более длинное. Падежные формы («Кириллу», «Кириллом») так не находятся — их размечает импорт, и такие ссылки сохраняются, пока объект привязан к карточке.

Ссылка хранит только тип и имя объекта, само описание берётся из проекта, так что исправленное описание сразу видно в подсказке. Написанный вами текст ссылка не меняет: «Кириллом» так и остаётся «Кириллом».

Переименование объекта доходит до карточек, к которым он привязан: чип карточки и ссылки в её тексте начинают указывать на новое имя. Слова, которые вы написали, при этом не меняются — ссылка так и остаётся на том слове, над которым стоит.

При экспорте в PDF разметка снимается, а описание объекта подставляется в текст при первом его появлении:

...в комнату входит Кирилл (33 года, предприниматель-неудачник, одетый во всё мятое), садится за стол...

При следующих появлениях того же объекта — во всех остальных сценах — описание не повторяется.

Форматирование

Редактор TinyMCE поддерживает стандартное форматирование текста:

- **Жирный**, *курсив*, подчёркивание
- Заголовки (H1–H6)
- Маркированные и нумерованные списки
- Стили абзацев

12. Фильтрация

На доске **Карточки** можно фильтровать отображаемые карточки, нажимая на теги атрибутов, показанные на каждой карточке.

Как использовать фильтр

1. Найдите теги атрибутов на любой карточке (действующие лица, детали, места, время действия).
2. Нажмите на тег, чтобы активировать фильтр. Тег подсветится.
3. На доске останутся видны только карточки, **помеченные этим атрибутом**; остальные будут скрыты.
4. Нажмите на тег повторно, чтобы снять фильтр.

Одновременно могут быть активны несколько фильтров. Карточка отображается, если она соответствует **хотя бы одному** из активных фильтров (логика «ИЛИ»).

Теги на карточке имеют одинаковую ширину, поэтому длинное название обрезается многоточием. Чтобы прочитать его целиком, наведите курсор на тег — полное название появится во всплывающей подсказке.

Какие атрибуты фильтруют: фильтр видимости применяется ко всем атрибутам карточки — **Действующим лицам, Деталям, Местам и Времени действия.**

Когда нет активных тегов, видны все карточки.

13. Горячие клавиши и управление мышью

Действие	Управление
Создать новую карточку сцены	Shift + Click на пустой доске
Выделить карточку	Click на карточке
Снять выделение с карточки	Click на выделенной карточке
Переместить карточку (временно, до обновления доски)	Перетащить тело карточки
Изменить размер карточки (временно, до обновления доски)	Перетащить правый нижний угол
Переставить сцену насовсем	Изменить Индекс в форме карточки
Масштаб доски (прибл. / отдал.)	Прокрутка колёсика мыши вверх / вниз
Перемещение доски	Удерживать левую кнопку мыши на пустой доске и тянуть
Обновить вид доски	Правый клик на доске
Переключиться между окном приложения и окном редактора	F2 или Ctrl+Shift+E
Показать кнопки Edit / Delete у элемента списка	Потянуть влево выделенный элемент списка
Показать полное название на теге, которое не поместилось	Навести курсор на тег

14. Хранение данных

Формат файла

Проекты хранятся в виде **JSON-файлов** (`.json`). Каждый файл проекта содержит все метаданные: карточки, действующие лица, места, детали, временные периоды и сводку сценария.

Содержимое сцен

Текст каждой сцены хранится в отдельном **HTML-файле** в папке проекта. Эти файлы создаются и управляются автоматически.

Ссылка на объект хранится в этом файле как `<span class="ref" data-type="role" data-name="Кирилл">Кирилл</span>` : только тип и имя объекта, описание берётся из файла проекта, см. «[Ссылки на объекты в тексте](#)».

Папка проекта

При создании или версионировании проекта создаётся папка с временной меткой, в которой хранятся все связанные файлы. Не переименовывайте и не перемещайте эти файлы вручную.

При изменении **названия или версии** проекта и сохранении приложение создаёт новый проект как копию: записывается новый файл проекта `.json` под изменённым названием/версией и новый каталог, после чего каждый файл из прежнего каталога проекта копируется в новый. Предыдущее название/версия остаётся на диске без изменений, поэтому переименование или смена версии работает как **«Сохранить как»**, а не как переименование на месте.

Правила проверки данных

Поле	Правило
Название проекта / сценария	Только буквы, цифры, <code>_</code> , <code>-</code> , <code>.</code>
Номер карточки	Целое положительное число ≥ 1
Поля «Название» (лица, места и т.д.)	Не может быть пустым
Поля «Описание»	Необязательны

15. Настройки приложения (`app_settings.json`)

Глобальные настройки приложения хранятся в файле `app_settings.json`, расположенном в папке `assets/cfg` приложения. Файл читается один раз при запуске, а некоторые значения (например, последний открытый проект) записываются обратно автоматически во время работы. Обычно его не требуется редактировать вручную, но перечисленные ниже параметры позволяют настроить поведение приложения.

Примечание: редактируйте файл только при закрытом приложении и сохраняйте корректный формат JSON. При недопустимом значении используется встроенное значение по умолчанию, если оно предусмотрено.

Параметр	Тип	Пример	Описание
app_name	строка	"scriptscreen"	Внутренний идентификатор приложения. Используется как имя журнала (logger) и префикс имён ежедневных файлов логов.
last_project	строка	"/home/user/scripts/memoirs_1.0_...json"	Полный путь к последнему открытому проекту. Обновляется автоматически при создании или открытии проекта и перезагружается при следующем запуске. Если файл отсутствует или путь пуст, при запуске создаётся новый проект.
language	строка	"en_US"	Язык интерфейса, выбираемый при запуске. Приводится к двухбуквенному коду (например, en , ru); неподдерживаемое значение заменяется на английский.
default_autosave	целое (секунды)	300	Интервал между автоматическими сохранениями проекта и содержимого сцен.
gui_primary_color	строка	"green"	Основной акцентный цвет интерфейса. Допустимые значения: red , blue , black , green , yellow , amber , cyan , brown , orange , purple , grey , lime , pink . Неизвестное значение заменяется на blue .
editor_config	строка	"editor.html"	Имя файла конфигурации текстового редактора (TinyMCE), загружаемого для редактора сценария.
note_header_template	строка	"header.html"	HTML-шаблон (в assets/cfg), используемый для построения заголовков сцен при экспорте сценария.
log_level	строка	"INFO"	Уровень детализации логирования. Допустимые значения: ALL , OFF , FINEST , FINER , FINE , CONFIG , INFO , WARNING , SEVERE , SHOUT . Нераспознанное значение включает ALL .
transcribe_fmt	строка	"txt"	Формат результата, создаваемого службой транскрипции аудио.
whisper_model	строка	"large-v3-turbo-q8_0"	Модель whisper.cpp для транскрипции аудио файлов . Должна быть установлена в ~/whisper.cpp .
whisper_live_model	строка	"small"	Модель whisper.cpp для живой транскрипции с микрофона. Для работы в реальном времени рекомендуется меньшая и более быстрая модель.