CH 2.2.4/2.1.8.562-96

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

2.2.4. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

2.1.8. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

Дата введения - с момента утверждения

- 1. РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом медицины труда Российской Академии медицинских наук (Суворов Г.А., Шкаринов Л.Н., Прокопенко Л.В., Кравченко О.К.), Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана (Карагодина И.Л., Смирнова Т.Г.).
- 2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. N 36.
- 3. ВВЕДЕНЫ ВЗАМЕН "Санитарных норм допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85, "Санитарных норм допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки" N 3077-84, "Гигиенических рекомендаций по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда" N 2411-81.

1. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные нормы устанавливают классификацию шумов; нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах, допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

Примечание. Санитарные нормы не распространяются на помещения специального назначения (радио-, теле-, киностудии, залы театров и кинотеатров, концертные и спортивные залы).

- 1.2. Санитарные нормы являются обязательными для всех организаций и юридических лиц на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц, независимо от гражданства.
- 1.3. Ссылки на требования санитарных правил и норм должны быть учтены в Государственных стандартах и во всех нормативно-технических документах, регламентирующих планировочные, конструктивные, технологические, сертификационные, эксплуатационные требования к производственным объектам, жилым, общественным зданиям, технологическому, инженерному, санитарно-техническому оборудованию и машинам, транспортным средствам, бытовым приборам.
- 1.4. Ответственность за выполнение требований Санитарных норм возлагается в установленном законом порядке на руководителей и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, а также граждан.
- 1.5. Контроль за выполнением Санитарных норм осуществляется органами и учреждениями госсанэпиднадзора России в соответствии с Законом РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91 и с учетом требований действующих санитарных правил и норм.
- 1.6. Измерение и гигиеническая оценка шума, а также профилактические мероприятия должны проводиться в соответствии с руководством 2.2.4/2.1.8-96 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды" (в стадии утверждения).
- 1.7. С утверждением настоящих санитарных норм утрачивают силу "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах" N 3223-85, "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных

зданий и на территории жилой застройки" N 3077-84, "Гигиенические рекомендации по установлению уровней шума на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести труда" N 2411-81.

2. Нормативные ссылки

- 2.1. Закон РСФСР "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 19.04.91.
- 2.2. Закон Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" от 19.12.91.
- 2.3. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92.
- 2.4. Закон Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" от 10.06.93.
- 2.5. "Положение о порядке разработки, утверждения, издания, введение в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил", утвержденное постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 N 375.
- 2.6. Постановление Государственного комитета санэпиднадзора России "Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию" от 05.01.93 N 1.

3. Термины и определения

- 3.1. *Звуковое давление* переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.
- 3.2. Эквивалентный (по энергии) уровень звука, $L_{A_{3KB}}$, дБА, непостоянного шума уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.
- 3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушение здоровья у сверхчувствительных лиц.
- 3.4. *Допустимый уровень шума* это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
- 3.5. *Максимальный уровень звука*, $L_{\text{Амакс.}}$, $\partial \mathcal{E}A$, уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.

4. Классификация шумов, воздействующих на человека

- 4.1. По характеру спектра шума выделяют:
- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;
- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны. Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
 - 4.2. По временным характеристикам шума выделяют:
- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно";
 - непостоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день, за рабочую смену или во время

измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера "медленно".

- 4.3. Непостоянные шумы подразделяют на:
- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;
- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5 дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБАІ и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках "импульс" и "медленно", отличаются не менее чем на 7 дБ.

5. Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

5.1. Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, определяемые по формуле:

$$L=201g P/P_o$$
,

где $\, {\it P} \,$ - среднеквадратичная величина звукового давление, Па;

 P_0 - исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10–5 П

а

5.1.1. Допускается в качестве характеристики постоянного щирокополосного шума на рабочих местах принимать уровень звука в дБА, измеренный на временной характеристике "медленно" шумомера, определяемый по формуле:

$$L_{\rm A} = 20 \lg P_{\rm A} / P_{\rm o}$$
,

где $P_{\mathbb{A}}$ - среднеквадратичная величина звукового давление с учетом коррекции "А" шумомера, Па.

- 5.2. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.
- 5.3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл.1.

Таблица 1
Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах
для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА

Категория напряженности трудового процесса	Категория тяжести трудового процесса										
	легкая	средняя	тяжелый	тяжелый	тяжелый						
	физическая	физическая	труд	труд	труд						
	нагрузка	нагрузка	1 степени	2 степени	3 степени						
Напряженность легкой степени	80	80	75	75	75						
Напряженность средней степени	70	70	65	65	65						
Напряженный труд 1 степени	60	60	-	-	-						
Напряженный труд 2 степени	50	50	-	-	-						

Примечания:

- для тонального и импульсного шума ПДУ на 5 дБА меньше значений, указанных в табл.1;
- для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления на 5 дБА меньше фактических уровней шума в помещениях (измеренных или рассчитанных), если

последние не превышают значений табл.1 (поправка для тонального и импульсного шума при этом не учитывается), в противном случае - на 5 дБА меньше значений, указанных в табл.1;

- дополнительно для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума - 125 дБАІ.

Количественную оценку тяжести и напряженности трудового процесса следует проводить в соответствии с Руководством 2.2.013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса".

5.3.1. Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест, разработанные с учетом категорий тяжести и напряженности труда, представлены в табл.2.

Таблица 2 Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности и рабочих мест

N	Вид трудовой		Урог	Уровни звука							
пп.	деятельности,	П	олосах	к со ср	Гц	и эквивалентные					
	рабочее место										уровни звука (дБА)
		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	дылу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность. Рабочие места в помещениях дирекции, проектно-конструкторских бюро, расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50
2	Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории; рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, в лабораториях	93	79	70	68	58	55	52	52	49	60

Примен	няется с 31.10.1996 взамен СН 3223-85,	CH 3077	'-84								
3	Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами; работа, требующая постоянного слухового контроля; операторская работа по точному графику с инструкцией; диспетчерская работа. Рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону; машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65
4	Работа, требующая сосредоточенности; работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами. Рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону, в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин	103	91	83	77	73	70	68	66	64	75
5	Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп.1-4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
	П	одвиж	ной со	став ж	елезн	одорож	ного тр	анспор	та		

i ipuwer	няется с 31.10.1996 взамен CH 3223-85,	0113011	-0 4								
6	Рабочие места в кабинах машинистов тепловозов, поездов метрополитена, дизельпоездов и автомотрис	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
7	Рабочие места в кабинах машинистов скоростных и пригородных электропоездов	103	91	83	77	73	70	68	66	64	75
8	Помещения для персонала вагонов поездов дальнего следования, служебных помещений, рефрижераторных секций, вагонов электростанций, помещений для отдыха багажных и почтовых отделений	93	79	70	63	58	55	52	50	49	60
9	Служебные помещения багажных и почтовых вагонов, вагонов-ресторанов	100	87	79	72	68	65	63	61	59	70
	1	Морск <i>и</i>	іе, реч	ные, р	ыбопро	омысл	овые и ,	др. суд	а		
	Рабочая зона в помещениях энергетического отделения судов с постоянной вахтой (помещения, в которых установлена главная энергетическая установка, котлы, двигатели и механизмы, вырабатывающие энергию и обеспечивающие работу различных систем и устройств)	107	95	74	82	78	75	73	71	69 54	80
	Расочие зоны в центральных постах управления (ЦПУ) судов (звукоизолированные), помещениях, выделенных из энергетического отделения, в которых установлены контрольные приборы, средства индикации, органы управления главной энергетической установкой и вспомогательными механизмами	90	63	74	00	03	00	51	50	. 54	03

I Іриме	еняется с 31.10.1996 взамен СН 3223-8:	5, CH 307	77-84								
12	Рабочие зоны в служебных помещениях судов (рулевые, штурманские, багермейстерские рубки, радиорубки и др.)	89	75	66	59	54	50	47	45	44	55
13	Производственно- технологи- ческие помещения на судах рыбной промышленности (помещения для переработки объектов промысла рыбы, морепродуктов и пр.)	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
	Авто	бусы,	грузов	ые, ле	гковые	и спе	циальні	ые авто	мобилі	1	
14	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала грузовых автомобилей	100	87	79	72	68	65	63	61	59	70
15	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала (пассажиров) легковых автомобилей и автобусов	93	79	70	63	58	55	52	50	49	60
	Сельскохозяйственные	маши	ны и о	 борудс	вание	, строи	тельно	-дорожі	ш ные, ме	и В пиоратив	ные и др.
			а	налоги	ічные і	виды м	иашин			-	
16	Рабочие места водителей и обслуживающего персонала тракторов, самоходных шасси, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин, строительнодорожных и др. аналогичных машин	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
		ссажи	рские и	1 трано	спортн	ые сам	иолеты	и верто	леты		
17	Рабочие места в кабинах и салонах самолетов и вертолетов:				-			•			
	допустимые	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80
	оптимальные	96	83	74	68	63	60	57	55	54	65

Примечания.

- 1. Допускается в отраслевой документации устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой деятельности с учетом напряженности и тяжести труда в соответствии с табл.1.
- 2. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

6. Нормируемые параметры и допустимые уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

6.1. Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления д, дБ, в октавных

полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 кГц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука $\mathcal{L}_{\rm A}$, дБА

6.2. Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука $\mathcal{L}_{\texttt{A_{MARC}}}$, дБА, и максимальные уровни звука $\mathcal{L}_{\texttt{A_{MARC}}}$, дБА.

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным нормам

6.3. Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки следует принимать по табл.3.

Таблица 3 Допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории жилой застройки

N nn.	Назначение помещений или территорий	Время суток				в окта	авных	давлеі полоса ескими	ax			Уровни звука \mathcal{L}_{A} и эквива-лентные уровни звука $\mathcal{L}_{A_{3NB}}$, дБА	Макси- мальные уровни звука $L_{A_{MARCC}}$, дБА
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Палаты больниц и	с 7 до 23	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	санаториев,	Ч	00	- 4	20	04	0.4	00	47	44	40	05	40
	операционные больниц	с 23 до 7	69	51	39	31	24	20	17	14	13	25	40
	ООЛЬНИЦ	С 23 ДО <i>1</i> Ч											
2	Кабинеты врачей поликлиник, амбулаторий, диспансеров, больниц, санаториев		76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
3	Классные помещения, учебные кабинеты, учительские комнаты, аудитории школ и других учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотек		79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55

прато	TIACITICA C 31.10.1330 GSalvicti GIT	0220 00, 000.											
4	Жилые комнаты квартир, жилые	с 7 до 23 ч	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40	55
	помещения	'	72	55	44	35	29	25	22	20	18	30	45
	домов отдыха,	с 23 до 7											
	пансионатов, домов- интернатов для	Ч											
	престарелых и												
	инвалидов, спальные помещения в детских												
	дошкольных												
	учреждениях и												
5	школах-интернатах Номера гостиниц и	с 7 по 23	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
	жилые комнаты	ч Ч	00	07	31	73	77	40	31	33	33	43	00
	общежитий	- 00 7	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
		с 23 до 7 ч											
6	Залы кафе, ресторанов, столовых		90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
7	Торговые залы		93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	75
	магазинов, пассажирские												
	залы аэропортов и												
	вокзалов, приемные пункты предприятий												
	бытового												
	обслуживания	- 7 00	00	07	<i></i> 7	40	4.4	40	07	0.5	00	45	00
8	Территории, непосредственно	с 7 до 23 ч	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
	прилегающие		76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	к зданиям больниц и санаториев	с 23 до 7 ч											
9	Территории,	с 7 до 23	90	75	66	59	54	50	47	45	44	55	70
	непосредственно	Ч	00	07		40	4.4	40	07	0.5	00	45	00
	прилегающие к жилым домам,	с 23 до 7	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
	зданиям поликлиник,	Ч											
	зданиям амбулаторий,												
	диспансеров, домов												
	отдыха, пансионатов,												
	домов-интернатов для престарелых и												
	инвалидов, детских												
	дошкольных												
	учреждений, школ и других учебных												
	заведений, библиотек												
10	Территории, непосредственно	с 7 до 23 ч	93	79	70	63	59	55	53	51	49	60	75
	прилегающие	٦	86	71	61	54	49	45	42	40	39	50	65
	к зданиям гостиниц и	с 23 до 7											
11	общежитий Площадка отдыха на	Ч	76	59	48	40	34	30	27	25	23	35	50
	территории больниц и		. 0			.0							55
	санаториев												

12	Площадки отдыха на	83	67	57	49	44	40	37	35	33	45	60
	территории											
	микрорайонов и групп											
	жилых домов, домов											
	отдыха, пансионатов,											
	домов-интернатов											
	для престарелых и											
	инвалидов, площадки											
	детских дошкольных											
	учреждений, школ и											
	др. учебных											
	заведений											

Примечание.

- 1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентиляцией помещений (для жилых помещений, палат, классов при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).
- 2. Эквивалентные и максимальные уровни звука в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного, железнодорожного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, зданий гостиниц, общежитий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка △ =+10 дБА), указанных в позициях 9 и 10 табл.3.
- 3. Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для шума, создаваемого в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям, системами кондиционирования воздуха, воздушного отопления и вентиляции и др. инженерно-технологическим оборудованием, следует принимать на 5 дБА ниже (поправка △=-5 дБА), указанных в табл.3 (поправку для тонального и импульсного шума в этом случае принимать не следует).
 - 4. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.

Список литературы

- 1. Руководство 2.2.4/2.1.8.000-95 "Гигиеническая оценка физических факторов производственной и окружающей среды".
- 2. Руководство 2.2.013-94 "Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести, напряженности трудового процесса".*

- ** На территории Российской Федерации действует "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды" (Р 2.2.2006-05). Примечание изготовителя базы данных.
- 3. Суворов Г.А., Денисов Э.И., Шкаринов Л.Н. Гигиеническое нормирование производственных шумов и вибраций. М.: Медицина, 1984. 240 с.
- 4. Суворов Г.А., Прокопенко Л.В., Якимова Л.Д. Шум и здоровье (эколого-гигиенические проблемы). М.: Союз, 1996. 150 с.
- 5. Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях. МГСН 2.04-97 (Московские городские строительные нормы). М., 1997. 37 с.

Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: официальное издание

^{*} Заменен на Р 2.2.755-99**.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы

Страница 11

нормы СН (Санитарные нормы) от 31.10.1996 N 2.2.4/2.1.8.562-96 Применяется с 31.10.1996 взамен СН 3223-85, СН 3077-84

М.: Информационно-издательский центр Минздрава России, 1997