ภาคผนวก จ
ซอร์สโค้ดการเรียกใช้และการเก็บค่าในไฟล์

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>              //For tanh

int filesize(char *filename);
char * myread(char *filename);
float m[39][27];
char * pEnd;

FILE *stream;

void LoadWBij (void) {
         char* aa;
         string axx,str;
         aa = "WEIGHTij.txt";

         string constructorString (myread(aa));

         int x = 0;
         int y = 0;

         axx = myread("WEIGHTij.txt");

         const char* str2;
         int j=0,k=0;

         for(int s = 0; s < filesize("WEIGHTij.txt"); s++){

            if ( constructorString[s] != '\t' && constructorString[s]
                  !='\n' ){x++;}
            else {
               if (constructorString[s] == '\n')      x = x-1;

               str = axx.substr(y,x);
               str2= str.c_str();                        // const char

               float tempMatrix = atof(str2);

               Layers[0].Neurons[k].Dendrites[j].d_weight=tempMatrix;
               y = y+x+1;
               x = 0;
               k++;

               if(k==net_layers[0]){
                  j++; k=0;
               };

               if (constructorString[s] == '\n')      y = y+1;

            }
         }
}
```

```
void ReccordWBij(void){
         stream = fopen( "WEIGHTij.txt", "w+" );
         if( stream == NULL )
            printf( "The file fscanf.out was not opened\n" );
         else{
            for (int j=0;j<net_layers[1];j++){
               for(int k=0;k<net_layers[0];k++){
                  fprintf( stream, "%f",
                        Layers[0].Neurons[k].Dendrites[j].d_weight);
                  if ( k != net_layers[0] -1)
                     fprintf( stream, "%s","\t");
               }
               fprintf( stream, "%s","\n");
            }
            fclose( stream );
         }
}

//************************* Support File ***************************

char * myread(char *filename)
{
      FILE *fp;
      fp = fopen(filename, "rb");
      fseek(fp, 0L, SEEK_END );
      size_t endPos = ftell( fp );

      fseek(fp, 0, SEEK_SET);

      char *tag_buffer;
      tag_buffer = (char*) malloc (endPos);

      fread(tag_buffer, sizeof(char),endPos, fp);
      fclose(fp);
      return tag_buffer;
}

int filesize(char *filename)
{
      FILE *fp;
      fp = fopen(filename, "rb");
      fseek(fp, 0L, SEEK_END );
      size_t endPos = ftell( fp );
      fclose(fp);
      return endPos;
}

//*****************************************************************
```