

บทที่ 4

ชิ้นงานของโครงงาน

รายละเอียดการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ อธิบายไว้ในหัวข้อย่อยที่ ‘3.2.4 กฎ กติกาภายในเกม’ ภายในบทที่ 3 “การออกแบบรายละเอียดของเกม”แล้ว โดยหัวข้อนี้ทำการแสดงชิ้นงานที่ได้จากการนำสิ่งที่ได้ออกแบบไว้มาพัฒนา

เมื่อพัฒนาชิ้นงานแล้วมีการแสดงผลดังต่อไปนี้

4.1 การแสดงผล

การแสดงผลภายในเกมเป็นมุมมองจากด้านหน้า ดังแสดงในรูปต่อไปนี้



รูปที่ 4.1 แสดงหน้าจอปกติภายในเกม

ผู้เล่นสามารถเลือกเมนูต่างๆ และชมผลลัพธ์การกระทำได้ในมุมมองด้านหน้า

4.2 ฟังก์ชันการทำงานภายในเกมและความสามารถของระบบ

4.2.1 การตอบสนองต่อเมนูการทำงานภายในเกม



รูปที่ 4.2 แสดงเมนูฟังก์ชันการทำงานภายในเกม

ฟังก์ชันการทำงานของระบบหลัก มีดังนี้

1. เมนูสถานะและค่าพารามิเตอร์ของมอนสเตอร์

เมื่อเลือกเมนูนี้จะแสดงหน้าต่างบอกค่าพารามิเตอร์ปัจจุบันของมอนสเตอร์ ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 4.3 แสดงหน้าต่างบอกค่าพารามิเตอร์ของตัวละคร

2. เมนูฝึกฝน

เมื่อเลือกเมนูนี้จะแสดงหน้าต่างให้เลือกประเภทของการฝึกฝน ดังนี้



รูปที่ 4.4 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมนูการฝึกฝน



รูปที่ 4.5 แสดงการฝึกฝนของมอนสเตอร์

3. เมนูให้อาหารมอนสเตอร์



รูปที่ 4.6 แสดงหน้าต่างให้เลือกเมนูให้อาหาร



รูปที่ 4.7 แสดงการกินอาหารของมอนสเตอร์

4. เมนูพักผ่อน

เมื่อเลือกเมนูพักผ่อนจากหน้าต่างหลักของเกมแล้ว มอนสเตอร์จะทำการพักผ่อน



รูปที่ 4.8 แสดงมอนสเตอร์ขณะพักผ่อน

5. เมนูต่อสู้

เมื่อเลือกเมนูต่อสู้นี้ จะเข้าสู่การประลองฝีมือของมอนสเตอร์ของผู้เล่น 2 คน



รูปที่ 4.9 แสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นเพื่อทำการต่อสู้กัน

6. เมนูผสมพันธุ์มอนสเตอร์



รูปที่ 4.10 แสดงหน้าต่างการเชื่อมต่อระหว่างผู้เล่นเพื่อผสมพันธุ์มอนสเตอร์

7. เมนูห้องเก็บไข่



รูปที่ 4.11 แสดงห้องเก็บไข่มอนสเตอร์



รูปที่ 4.12 แสดงการฝึกใจ

8. เมนู Option



รูปที่ 4.13 แสดงหน้าต่าง Option

4.2.2 การเจริญเติบโตของมอนสเตอร์



รูปที่ 4.14 แสดงมอนสเตอร์ร่างแรก



รูปที่ 4.15 แสดงมอนสเตอร์ที่ทำการฝึกฝนจนเปลี่ยนร่าง

4.2.3 การผสมพันธุ์มอนสเตอร์

หัวข้อนี้แสดงเฉพาะแอปพลิเคชันของด้านเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนของไคลเอนต์ที่ได้แสดงไว้แล้วในรูปที่ 4.10

The screenshot shows the 'Breeding System [Server]' window. It contains several tables for 'PEOPLE 1' through 'PEOPLE 5', 'DAD', 'MOM', and 'CHILD'. Each table lists stats: STR, QI, AGI, DEF, VIT, DEX, FIT, BRE, and INT, all with a value of 0. There are also 'TEST' and 'Listen (winsock)' buttons, and a 'to CLIENT' button. At the bottom, there are input fields for 'Name' (containing 'TextBox1') and 'Lv.' (containing 'Lv.0'), and a 'Selection' button. A 'Fill All (Demo)' button is also present.

รูปที่ 4.16 แสดงแอปพลิเคชันที่เซิร์ฟเวอร์ขณะเริ่มทำงาน

The screenshot shows the 'Breeding System [Server]' window after receiving data from the client. The stats for 'PEOPLE 1' through 'PEOPLE 5', 'DAD', 'MOM', and 'CHILD' are now populated with various values. For example, 'PEOPLE 1' has STR: 20, QI: 9, AGI: 9, DEF: 25, VIT: 25, DEX: 18, FIT: 30, BRE: 27, INT: 8. The 'Name' field now contains 'TextBox1' and the 'Lv.' field contains 'Lv.8'. The 'Selection' button is still present.

รูปที่ 4.17 แสดงแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์หลังจากที่รับข้อมูลจากผู้เล่น

4.2.4 การต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์



รูปที่ 4.18 แสดงการต่อสู้ระหว่างมอนสเตอร์