

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

การทดลองการทำงานของโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลการทำงานที่เป็นไปตามที่ต้องการและเพื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาให้โปรแกรมมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

เว็บเซอร์วิสจะประกอบด้วย 2 ส่วน

1. เว็บเซอร์วิสกลาง
2. เว็บเซอร์วิสร้านอาหาร

4.1 การทดลองการทำงานของระบบเว็บเซอร์วิสกลาง

4.1.1 ฟังก์ชันการตรวจสอบ Username , Password

Function: check_res_PWD

การทำงาน : ผู้ใช้กรอกข้อมูลยูเซอร์เนมและ พาสเวิร์ด เมื่อระบบได้รับข้อมูลก็จะทำการค้นหาว่าข้อมูลที่ส่งถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องก็จะส่ง รหัสสตริงโทเคนตอบกลับมา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปใช้บริการเซอร์วิสอื่นที่ต้องการ โดยส่งรหัสสตริงโทเคนไปพร้อมกับการเรียกฟังก์ชัน

Input: username, password

Output: Token string

```
POST /Restaurant/Service1.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/check_res_PWD"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<check_res_PWD xmlns="http://tempuri.org/">
<user>string</user>
<pass>string</pass>
</check_res_PWD>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

รูปที่ 4.1 แสดงรูปแบบXML ของฟังก์ชันตรวจสอบ Username, Password

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <check_res_PWDResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <check_res_PWDResult>string</check_res_PWDResult>
    </check_res_PWDResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

รูปที่ 4.2 XML ที่ส่งตอบกลับมาจากการตรวจสอบ Username, password

ตัวอย่าง Token string ที่ตอบกลับมาจากระบบ

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">57e9d47f-2722-47f7-ad58-
920120251328</string>

```

รูปที่ 4.3 XML ตัวอย่าง Token String

ที่ส่งกลับมาจากการตรวจสอบ Username, password

4.1.2 ฟังก์ชันการค้นหาร้านอาหารตามพิกัดที่ระบุ

Function: getAllRes

การทำงาน : ผู้ใช้กรอกข้อมูล ละติจูด, ลองจิจูด, รัศมีการค้นหา และ โทเคนสตริง เมื่อระบบได้รับข้อมูลก็จะทำการค้นหาร้านอาหารในบริเวณนั้นส่งกลับมา

Input: latitude, longitude, distance, tokenstring

Output: รายละเอียดของร้านอาหารในบริเวณนั้นทั้งหมด

```
POST /Restaurant/Service1.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/getAllRes"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAllRes xmlns="http://tempuri.org/">
      <latitude>double</latitude>
      <longitude>double</longitude>
      <distance>int</distance>
      <token>string</token>
    </getAllRes>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

รูปที่ 4.4 รูปแบบ XML ที่ใช้ในการค้นหาร้านอาหาร

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <getAllResResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <getAllResResult>
        <Restaurant>
          <ID_restaurant>int</ID_restaurant>
          <Name>string</Name>
          <Telephone>string</Telephone>
          <Type>string</Type>
          <Position>
            <Latitude>double</Latitude>
            <Longitude>double</Longitude>
          </Position>
          <Address>
            <Province>string</Province>
            <Amphur>string</Amphur>
            <District>string</District>
            <Zone>string</Zone>
            <Zipcode>int</Zipcode>
            <Road>string</Road>
          </Address>
          <Valid>string</Valid>
          <Reserve>string</Reserve>
        </Restaurant>
        <Restaurant>
          <ID_restaurant>int</ID_restaurant>
          <Name>string</Name>
          <Telephone>string</Telephone>
          <Type>string</Type>
          <Position>
            <Latitude>double</Latitude>
            <Longitude>double</Longitude>
          </Position>
          <Address>
            <Province>string</Province>
            <Amphur>string</Amphur>
            <District>string</District>
            <Zone>string</Zone>
            <Zipcode>int</Zipcode>
            <Road>string</Road>
          </Address>
          <Valid>string</Valid>
          <Reserve>string</Reserve>
        </Restaurant>
      </getAllResResult>
    </getAllResResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

รูปที่ 4.5 รูปแบบ XML ที่ตอบกลับเป็นรายละเอียดร้านอาหาร

ตัวอย่าง รายละเอียดร้านอาหารที่ตอบกลับจากการเรียกฟังก์ชันค้นหาร้านอาหาร

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ArrayOfRestaurant xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://tempuri.org/">
  <Restaurant>
    <ID_restaurant>1</ID_restaurant>
    <Name>mclfood</Name>
    <Telephone>016545855</Telephone>
    <Type>ร้านอาหารไทย</Type>
    <Position>
      <Latitude>40.2689555</Latitude>
      <Longitude>45.24695</Longitude>
    </Position>
    <Address>
      <Province>กรุงเทพ</Province>
      <Amphur>เมือง</Amphur>
      <District>ในเมือง</District>
      <Zone>ลาดกระบัง</Zone>
      <Zipcode>25000</Zipcode>
      <Road />
    </Address>
    <Valid>V</Valid>
    <Reserve>http://161.246.5.202/restaurant/service1.aspx</Reserve>
  </Restaurant>
  <Restaurant>
    <ID_restaurant>2</ID_restaurant>
    <Name>isagfood</Name>
    <Telephone>062565332</Telephone>
    <Type>ร้านอาหารญี่ปุ่น</Type>
    <Position>
      <Latitude>40.15666666</Latitude>
      <Longitude>45.2465656</Longitude>
    </Position>
    <Address>
      <Province>กรุงเทพ</Province>
      <Amphur>เมือง</Amphur>
      <District>ในเมือง</District>
      <Zone>ลาดกระบัง</Zone>
      <Zipcode>25000</Zipcode>
      <Road />
    </Address>
    <Valid>V</Valid>
    <Reserve>none</Reserve>
  </Restaurant>
</ArrayOfRestaurant>
```

รูปที่ 4.6 ตัวอย่าง XML รายละเอียดร้านอาหาร

4.1.3 ฟังก์ชันการค้นหาร้านอาหารตามตำแหน่งที่ระบุ

Function: find_restaurant_PAD

การทำงาน : ผู้ใช้กรอก ชื่อจังหวัด, ชื่ออำเภอ, ตำบล และ โทเคนสตริง เมื่อระบบได้รับข้อมูลก็จะทำการค้นหาร้านอาหารในบริเวณนั้นส่งกลับมา

Input: province, amphur, district, tokenstring

Output: รายละเอียดของร้านอาหารในบริเวณนั้นทั้งหมด

```
POST /Restaurant/Service1.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/find_restaurant_PAD"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <find_restaurant_PAD xmlns="http://tempuri.org/">
      <province>string</province>
      <amphur>string</amphur>
      <district>string</district>
      <token>string</token>
    </find_restaurant_PAD>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

รูปที่ 4.7 รูปแบบ XML ที่ใช้ค้นหาร้านอาหาร

ตัวอย่าง ข้อมูลในรูปแบบ XML ที่ตอบกลับจากการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ArrayOfRestaurant xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://tempuri.org/">
  <Restaurant>
    <ID_restaurant>1</ID_restaurant>
    <Name>mclfood</Name>
    <Telephone>016545855</Telephone>
    <Type>ร้านอาหารไทย</Type>
    <Position>
      <Latitude>40.2689555</Latitude>
      <Longitude>45.24695</Longitude>
    </Position>
    <Address>
      <Valid>V</Valid>
      <Reserve>http://161.246.5.202/restaurant/service1.aspx</Reserve>
    </Address>
  </Restaurant>
  <Restaurant>
    <ID_restaurant>2</ID_restaurant>
    <Name>isagfood</Name>
    <Telephone>062565332</Telephone>
    <Type>ร้านอาหารญี่ปุ่น</Type>
    <Position>
      <Latitude>40.15666666</Latitude>
      <Longitude>45.2465656</Longitude>
    </Position>
    <Address>
      <Province>กรุงเทพ</Province>
      <Amphur>เมือง</Amphur>
      <District>ในเมือง</District>
      <Zone>ลาดกระบัง</Zone>
      <Zipcode>25000</Zipcode>
      <Road />
    </Address>
    <Valid>V</Valid>
    <Reserve>none</Reserve>
  </Restaurant>
</ArrayOfRestaurant>
```

รูปที่ 4.8 รูปแบบ XML ที่ตอบกลับจากการค้นหาข้อมูลร้านอาหาร

4.1.4 ฟังก์ชันตรวจสอบการจองที่นั่งร้านอาหาร

Function: get_Reserve

การทำงาน : ผู้ใช้กรอก รหัสผู้ใช้ และ โทเคนสตริง เมื่อระบบได้รับข้อมูลก็จะทำการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้ทำการจองที่นั่งร้านอาหารทั้งหมด

Input: tokenstring

Output: รายละเอียดของร้านอาหารในบริเวณนั้นทั้งหมด

```
POST /Restaurant/Service1.asmx HTTP/1.1
Host: localhost
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/get_Reserve"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <get_Reserve xmlns="http://tempuri.org/">
      <token>string</token>
    </get_Reserve>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

รูปที่ 4.9 รูปแบบ XML ที่ใช้ในฟังก์ชันขอข้อมูลการจองที่นั่งร้านอาหาร

ตัวอย่าง XML ข้อมูลการจองร้านอาหาร

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ArrayOfReserve xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns="http://tempuri.org/">
  <Reserve>
    <Restaurant>
      <ID_restaurant>1</ID_restaurant>
      <Name>mclfood</Name>
      <Telephone>016545855</Telephone>
      <Type>ร้านอาหารไทย</Type>
      <Position>
        <Latitude>40.2689555</Latitude>
        <Longitude>45.24695</Longitude>
      </Position>
      <Address>
        <Province>กรุงเทพ</Province>
        <Amphur>เมือง</Amphur>
        <District>ในเมือง</District>
        <Zone>ลาดกระบัง</Zone>
        <Zipcode>25000</Zipcode>
        <Road />
      </Address>
      <Valid>V</Valid>
      <Reserve>http://161.246.5.202/restaurant/service1.aspx</Reserve>
      </Restaurant>
      <Time>10/30/2548 10:55:00 AM</Time>
      <Table>1</Table>
    </Reserve>
  </ArrayOfReserve>
```

รูปที่ 4.10 ตัวอย่าง XML ข้อมูลการจองร้านอาหาร

4.2 เว็บเซอร์วิสร้านอาหาร

4.2.1 ฟังก์ชันการจองที่นั่งร้านอาหาร

Function : checkReserv

การทำงาน : ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกค่า หรือส่งค่าเหล่านี้มาให้ ได้แก่ เวลาที่ใช้โปรแกรม, เวลาที่ต้องการจะจองที่นั่ง, ระยะเวลาที่ต้องการจอง, จำนวนที่นั่ง, รหัสประจำตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, ที่อยู่อาศัย, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์, โทรศัพท์, อีเมลล์, รหัสประจำของร้านอาหาร, ชื่อร้านอาหาร

```
public int checkReserv(string useTime,string reservTime,string endTime,int covers,
    string cardID,string name,string lastname,int age,bool sex,
    string address,string province,string postcode,string telephone,
    string email,int shopID,string shopName)
```

Test

To test the operation using the HTTP POST protocol, click the 'Invoke' button.

Parameter	Value
useTime:	2006-02-16 9:28
reservTime:	2006-02-24 22:30:00
endTime:	2006-02-24 23:30:00
covers:	4
cardID:	3709700034479
name:	พิมพ์ศิริ
lastname:	กิตติขจร
age:	38
sex:	false
address:	485/2 บางกะปิ
province:	กรุงเทพ
postcode:	10440
telephone:	090273747
email:	pimm_love@hotmail.com
shopID:	478
shopName:	mclfood

Invoke

รูปที่4.11 ทดลองป้อนค่าต่างๆ แล้วตรวจสอบผลลัพธ์ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่

ผลลัพธ์จากการทดลอง

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<int xmlns="http://tempuri.org/">2</int>
```

4.2.2 ฟังก์ชันการขอรายละเอียดเมนูทั้งหมดของร้านอาหาร

Function : updateMenuAll

การทำงาน : ผู้ใช้บริการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วจะส่งค่ากลับเป็นอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์เมนู ซึ่งเป็นคลาส

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/xml; charset=utf-8

Content-Length: **length**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
```

```
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soap:Body>
```

```
<updateMenuAllResponse xmlns="http://tempuri.org/">
```

```
<updateMenuAllResult>
```

```
<menu>
```

```
<MenuID>int</MenuID>
```

```
<Name>string</Name>
```

```
<Type>string</Type>
```

```
<Cost>int</Cost>
```

```
<Other>string</Other>
```

```
<Picture>base64Binary</Picture>
```

```
</menu>
```

```
<menu>
```

```
<MenuID>int</MenuID>
```

```
<Name>string</Name>
```

```
<Type>string</Type>
```

```
<Cost>int</Cost>
```

```
<Other>string</Other>
```

```

    <Picture>base64Binary</Picture>

  </menu>

</updateMenuAllResult>

</updateMenuAllResponse>

</soap:Body>

```

รูปที่4.12 รูปแบบXML การขอรายละเอียดเมนูทั้งหมดของร้านอาหาร

ผลลัพธ์จากการทดลอง

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ArrayOfMenu xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://tempuri.org/">
  <menu>
    <MenuID>3</MenuID>
    <Name>แกงเขียวหวาน</Name>
    <Type>แกง</Type>
    <Cost>60</Cost>
    <Other>-</Other>
    <Picture>-Picture>
  </menu>
</ArrayOfMenu>

```

รูปที่4.13 XML ที่ได้จากการขอรายการเมนูอาหาร

4.2.3 ฟังก์ชันการขอรายละเอียดโปรโมชั่นทั้งหมดของร้านอาหาร

Function : updatePromotionAll

การทำงาน : ผู้ใช้บริการเรียกใช้ฟังก์ชันนี้แล้วจะส่งค่ากลับเป็นอเรียของอ็อบเจกต์โปรโมชั่น ซึ่งเป็น
คลาส

```

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <updatePromotionAllResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <updatePromotionAllResult>
        <promotion>
          <PromotionID>int</PromotionID>
          <PromotionName>string</PromotionName>
          <Discription>string</Discription>
          <BeginTime>string</BeginTime>
          <EndTime>string</EndTime>
        </promotion>
        <promotion>
          <PromotionID>int</PromotionID>
          <PromotionName>string</PromotionName>
          <Discription>string</Discription>
          <BeginTime>string</BeginTime>
          <EndTime>string</EndTime>
        </promotion>
      </updatePromotionAllResult>
    </updatePromotionAllResponse>
  </soap:Body>

```

รูปที่ 4.14 รูปแบบ XML ในการขอบริการ โปรโมชัน

ผลลัพธ์จากการทดลอง

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<ArrayOfPromotion xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://tempuri.org/">

  <promotion>

    <PromotionID>1</PromotionID>

    <PromotionName>เก้าอี้ดูดข้าว</PromotionName>

    <Discription>สั่งตั้มยำปลาแก่วันนี้รับส่วนลดไว้ใช้ครั้งต่อไป 100 บาท</Discription>

    <BeginTime>12/20/2005 8:00:00 AM</BeginTime>

    <EndTime>1/20/2006 8:00:00 AM</EndTime>

  </promotion>

```

รูปที่ 4.15 XML ที่ได้จากการขอบริการ โปรโมชัน

4.3 โปรแกรมบนร้านอาหาร

จะเป็นโปรแกรมไว้สำหรับเจ้าของร้านอาหารนั้นได้จัดการกับข้อมูลภายในร้านอาหารของตัวเอง ตั้งแต่ข้อมูลลูกค้า, การจอง, เมนู, โปรโมชั่น รวมถึงข้อมูลของโต๊ะอาหารภายในร้าน เมื่อผู้ใช้บริการทำการจองที่นั่งผ่านระบบเว็บเซอร์วิสแล้ว ข้อมูลดังกล่าวก็จะมาอยู่ที่ภายในร้านอาหารนี้แล้วเมื่อผู้ใช้บริการรายนั้นมาถึงร้านตัวโปรแกรมนี้ก็จะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ว่ามาตามเวลาที่จองไว้จริง



รูปที่ 4.16 ภาพแสดงโปรแกรมที่ตั้งอยู่ภายในร้านอาหาร

4.3.1 การทดลองจองที่นั่งร้านอาหาร

เพื่อทดสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “ทำการจอง” แล้วข้อมูลที่กรอกเกี่ยวกับการจองที่นั่งนั้นลงในฐานข้อมูลจริง โดยสิ่งที่จะต้องกรอก ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า, วันเวลาที่ต้องการจอง, จำนวนที่นั่ง และโต๊ะ

จองที่นั่งร้านอาหาร

กรอกข้อมูลในการจองที่นั่ง

วันที่จอง: 2/26/2006

เวลาที่จอง: 10:30:00 AM

เป็นระยะเวลา: 60 นาที

จำนวนที่นั่ง: 4

เลือกที่นั่ง

ท่านได้จองโต๊ะหมายเลข: 1

ชื่อ: ทินกร นามสกุล: ประตูลเงิน

รหัสประจำตัว: 2709700087612 เพศ: ☒ ชาย ☐ หญิง

อายุ: 30

ที่อยู่: 42/3 ซอยขวาง

จังหวัด: กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์: 10480

โทรศัพท์: - ถ้าไม่มีกรุณากรอกเครื่องหมาย "-" แทน

อีเมลล์: - ถ้าไม่มีกรุณากรอกเครื่องหมาย "-" แทน

ทำการจอง **ยกเลิก**

รูปที่ 4.17 ภาพแสดงข้อมูลการจอง

ผลลัพธ์จากการทดลอง

จากการทดลองพบว่าสามารถจองที่นั่งในร้านอาหารได้จริง

pgAdmin III Edit Data - PostgreSQL Database Server 8.0 (localhost:5432) - restaurant - customer

	cardid [PK] bpchar	name bpchar	lastname bpchar	age int2	sex bool	address bpchar	province bpchar	postcode bpchar	telephone bpchar	email bpchar
1	1709700045045	กุลวดี	มังกรดาตุง	23	FALSE	47/3 อ.โพธาราม	ราชบุรี	70120	032456987	kulll@hotmail.co
2	1709700045798	นิลุบล	เลื่องเลิศ	20	FALSE	อ.หนองโพ	ราชบุรี	70120	032351479	ferm@hotmail.co
3	1709700214786	นิภาภร	นิกรศิริ	18	FALSE	45 ประทุมวัน	กรุงเทพ	10330	024447900	nipaporn@yahoo
4	1709712355123	ศิริพร	งามแท้	41	FALSE	21/5 ลาดพร้าว	กรุงเทพ	10202	041235987	-
5	1709744012555	เสาวลักษณ์	สาครเทพ	34	FALSE	88/8 งามวงศ์วาน	กรุงเทพ	10302	022224445	ammm@yahoo.c
6	2709700001032	จิรพรรณ	กิตติธรรมาพันธ์	22	TRUE	7 ต.โพธิ์ราชวาม อ.	ราชบุรี	70120	032232757	oad_333@hotmail
7	2709700002456	ทรงวุฒิ	ศรีเข็มงาม	23	TRUE	147/2 ต.บ้านหัก	สุรินทร์	40510	-	woot_skg@hotmail
8	2709700045034	ธิตะพงศ์	ไพศาลย์	32	TRUE	12 บางกะปิ	กรุงเทพ	10440	067894123	-
9	2709700087612	ทินกร	ประจวบเจิน	30	TRUE	42/3 ห้วยขวาง	กรุงเทพ	10480	-	-
10	2709710012655	แต่ม	นันทิก	35	TRUE	89 ลาดพร้าว	กรุงเทพ	10202	023333444	tamm@yahoo.co
11	2709710024687	สามารถ	ดาบพยัค	40	TRUE	66/6 ลาดพร้าว	กรุงเทพ	10202	-	-
12	2709712355777	พงศ์รบ	สายสุวรรณ	25	TRUE	64/2 เมืองทองระ	กรุงเทพ	10700	024562123	autumn@hotmail
13	2709722002475	จักรกฤษ	ดีกุล	23	TRUE	123/2 ลาดพร้าว	กรุงเทพ	10202	022223337	samm@yahoo.co
14	3709700034475	พิมพ์ศิริ	กิตติขจร	38	FALSE	485/2 บางกะปิ	กรุงเทพ	10440	090273747	pimm_love@hotmail
*					FALSE					

14 rows.

รูปที่ 4.18 ภาพแสดงข้อมูลการจองในฐานข้อมูล PostgreSQL

4.3.2 การทดลองเพิ่มเมนูอาหาร

เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมสามารถเก็บภาพเมนูลงสู่ฐานข้อมูลในรูปแบบของไบต์อเรีย (bytes array) ได้จริง

