

ภาคผนวก

PHP and Web Services Using NuSOAP

A Simple PHP SOAP Client Example

ตัวอย่างนี้ได้แสดงวิธีการส่งค่าสตริง ไปยัง SOAP Server และทำการแสดงค่าสตริงดังกล่าวกลับมา ในตัวอย่างนี้ได้สาธิตวิธีการง่ายๆ ในการสร้าง SOAP Client เพื่อที่จะเรียกใช้บริการต่างๆ ที่ SOAP Service รวมทั้งวิธีการส่งค่าพารามิเตอร์ และวิธีรับค่าที่ส่งกลับมามีด้วย

```
<?php

require('nusoap.php');

// เริ่มต้นด้วยการ include NuSOAP classes

$myString = 'Dietrich Ayala';

// สร้างตัวแปรสตริงที่ต้องการส่งค่า

$parameters = array($myString);

// การส่งค่าตัวแปรต้องส่งอยู่ในรูปแบบอาร์เรย์

$s = new soapclient('http://localhost/echoStringServer.php');

// สร้างออบเจกต์ SOAP Client โดยทำการส่งค่า URL ของ SOAP Server เป็นอาร์กิวเมนต์

$result = $s->call('echoString', $parameters);

// เรียกใช้เซอร์วิส echoString โดยส่งค่าตัวแปรอาร์เรย์ parameters ไปด้วย

if(!$err = $s->getError()){

    echo 'Result : '.$result;

}else{

    echo 'Error : '.$err;

}

// ส่วนจัดการ Error

echo '<xmp>'.$s->request.'</xmp>';

echo '<xmp>'.$s->response.'</xmp>';

// แสดง request, response ซึ่งเป็นประโยชน์มากในการดีบั๊กโปรแกรม

?>
```

A Simple PHP SOAP Server Example

ตัวอย่างแสดงโค้ดส่วนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถูกเรียกใช้งานจากฝั่งไคลเอนต์ แสดงเซอร์วิส echoString

```
<?php

require('nusoap.php');

$s = new soap_server;
```

```
// สร้างออบเจกต์ SOAP Server
$s->register('echoString');
// การที่ไคลเอนต์จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ จะต้องทำการลงทะเบียนฟังก์ชันกันนั้น
ก่อน
function echoString($inputString){
    if(is_string($inputString)){
        return $inputString;
    }else{
        return new soap_fault('Client','','The parameter to this service must be a
string.');
```

```
    }
}
// สร้างฟังก์ชัน
// ใช้ soap_fault class เพื่อส่งค่า error กรณีมีข้อผิดพลาดจากการส่งค่าพารามิเตอร์
$s->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
// เมฆอด service เป็นการกำหนดให้เซอร์วิสทำงาน
```

?>

Using WSDL and soap_proxy

หัวข้อนี้เป็นการเรียกใช้เซอร์วิส โดยอาศัยไฟล์อธิบายเอกสาร WSDL โดยดูจากพารามิเตอร์ต่างๆที่ประกาศไว้ในไฟล์ WSDL

```
<?php
require('nusoap.php');
$wsdlfile = 'http://ws.serviceobjects.net/gc/GeoCash.asmx?WSDL';
// กำหนด URL ของไฟล์ WSDL
$msg =
'<GetATMLocations xmlns="http://www.serviceobjects.com/">
    <strInput>32804</strInput>
    <strLicenseKey>0</ strLicenseKey >
</GetATMLocations>';
// สร้างเอกสาร XML ส่งไปยังเซอร์วิส ตามรูปแบบที่ประกาศไว้ในไฟล์ WSDL
$s = new soapclient($wsdlfile, 'wsdl');
// สร้างออบเจกต์ soapclient และส่งค่า URL ของ WSDL ไฟล์เป็นอาร์กิวเมนต์
$s->call('GetATMLocations', array($msg));
```

```
// เรียกเซิร์ฟเวอร์ใช้งาน โดยส่งเอกสาร XML เป็นอาร์กิวเมนต์
print 'Result : <xmp>';
var_dump($s->document);
print '</xmp>';

print 'REQUEST : <xmp>'.$s->request. '</xmp>';
print 'RESPONSE : <xmp>'.$s->response. '</xmp>';
// แสดงผลลัพธ์ พร้อม request, response

?>
```