

## 6.8 รายละเอียดของฟังก์ชัน

### 6.8.1 ฟังก์ชันของส่วนกลาง(Olala Wedding Planner)

#### 1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : Register(String M\_name, String M\_surname, String M\_birthdate, String M\_phone, String M\_address, String M\_email, String F\_name, String F\_surname, String F\_birthdate, String F\_phone, String F\_address, String F\_email, String username, String password)

Return : Customer ID ถ้าไม่สามารถสมัครได้จะมีค่า -1

#### 2. ฟังก์ชันสร้างเว็ดดิ้งคอนแทค(Wedding Contact ID)

Function : Create\_Wedding\_Contact\_ID(int Customer\_ID,String Wedding\_Contact\_name)

Return : Wedding Contact ID ถ้าไม่สามารถสมัครได้จะมีค่า -1

#### 3. ฟังก์ชันแสดง รหัสสมาชิก(Customer ID)

Function : Find\_Cust\_ID(String username,String password)

Return : Customer ID ถ้าผิดพลาดจะมีค่า -1

#### 4. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของเว็ดดิ้งคอนแทค

Function : Find\_Wedding\_Contact(int CustID)

Return : public static class WeddingContact\_Detail implements Serializable{  
    public int Wedding\_Contact\_ID;  
    public int Customer\_ID;  
    public String Deadline;  
    public String Wedding\_Contact\_Name;  
    public double Allprice;  
}

#### 5. ฟังก์ชันล็อกอิน

Function : Login(String username,String password)

Return : Customer ID ถ้าไม่สามารถล็อกอินได้จะมีค่า -1

#### 6. ฟังก์ชันยกเลิกเว็ดดิ้งคอนแทค

Function : cancel\_wedding\_contact(int coustomer\_id,int wedding\_contact\_id)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 6.8.2 ฟังก์ชันของบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์

### 1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : Entertainment\_Register(int EntertainNumber,String username , String password,String EntertainName)

Return : ผลลัพธ์ว่าสมัครสำเร็จหรือไม่("success","fail")

### 2. ฟังก์ชันค้นหาการแสดง

Function : Entertainment\_Search(String style,int type,double minprice,double maxprice,String startdate,String finishdate,boolean cheap,String near,int EntertainmentNumber)

Return : public static class Entertain\_resultsearch implements Serializable{  
    public String Band\_Style;  
    public int Band\_id;  
    public String Band\_Type\_Name;  
    public int Band\_Type\_id;  
    public String Band\_Name;  
    public String Band\_Detail;  
    public double Band\_Price\_Am;  
    public double Band\_Price\_Pm;  
    public int Entertain\_id;  
    public String Entertainment\_Name;  
    public String Entertainment\_Address;  
}

### 3. ฟังก์ชันแสดงคอนแทคของลูกค้า

Function : Entertainment\_Contact\_List(int Customer\_id,int Wedding\_contact\_id)

Return : Contact ID ถ้าไม่มีมีค่า -1

### 4. ฟังก์ชันสร้างคอนแทคใหม่

Function : Entertainment\_CreateContact(int wedding\_contact\_id,int EntertainNumber,int Customer\_id)

Return : Contact ID ถ้าไม่สำเร็จมีค่า -1

## 5. ฟังก์ชันจองการแสดง

Function : Entertainment\_Reserve(int Customer\_ID, int Wedding\_Contact\_ID, int  
Entertain\_Contact\_ID, int Band\_id, int Band\_Type\_ID, String startdate, String finishdate,  
String place, String function\_type, double Price\_AM, double Price\_PM, String  
Additional\_Requests, int EntertainmentNumber,String Band\_Contact\_Name)

Return : public static class Entertain\_ResultReserve implements Serializable{  
public int Entertain\_Job\_ID;  
public int Entertain\_Contact\_ID;  
public int Wedding\_Contact\_ID;  
public String Wedding\_Contact\_Name;  
public String Deadline\_Confirm;  
public double Total\_Price;  
public String Entertain\_Name;  
public String Entertain\_Address;  
}

## 6. ฟังก์ชันแก้ไขข้อมูลการจอง

Function : Entertainment\_Editreserve(int Customer\_ID,int Wedding\_Contact\_ID,int  
Entertain\_Contact\_ID,int Entertain\_Job\_ID,String Start\_Date,String Finish\_Date,String  
Place,String Function\_Type,String Additional\_Requests,int Band\_id,int Band\_type\_id)

Return : public static class Entertain\_ResultReserve implements Serializable{  
public int Entertain\_Job\_ID;  
public int Entertain\_Contact\_ID;  
public int Wedding\_Contact\_ID;  
public String Wedding\_Contact\_Name;  
public String Deadline\_Confirm;  
public double Total\_Price;  
public String Entertain\_Name;  
public String Entertain\_Address;  
}

## 7. ฟังก์ชันแสดงรายการ job ทั้งหมด

Function : Entertainment\_Job\_List(int Customer\_id,int Wedding\_contact\_id)

```

Return    : public static class Entertain_List_Job implements Serializable{

        public int Contact_ID;

        public int Job_ID;

        public int Band_ID;

        public int Band_Type_ID;

        public String Start_Date_Time;

        public String Function_Type;

        public double price;

        public String Entertainment_Name;

        public String Entertainment_Address;

    }

```

### 8. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ job

Function : Entertainment\_Job\_Detail(int Wedding\_contact\_id,int Entertain\_contact\_id,int Entertain\_job\_id)

```

Return    : public static class Entertain_job_detail implements Serializable{

        public String Band_Name;

        public int Jod_id;

        public int Band_id;

        public int Band_Type_id;

        public String Detail;

        public String Start_datetime;

        public String Finish_datetime;

        public String place;

        public String Function_Type;

        public String Pay_Date;

        public String Additional_Requests;

        public String Deadline;

        public double price;

    }

```

### 9. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเฉพาะ job

Function : Entertainment\_Cancel\_Job(int Customer\_ID,int Wedding\_Contact\_ID,int Entertain\_Contact\_ID,int Entertain\_Job\_ID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 10. ฟังก์ชันยกเลิกการจองทั้งคอนแทก

Function : Entertainment\_Cancel\_Contact(int Customer\_ID, int Entertain\_Contact\_id , int  
Wedding\_contactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 6.8.3 ฟังก์ชันของบริษัททัวร์

### 1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : public boolean Tour\_Subscribe(String tourName,int TourID,String Name,String  
Surname,String Email,String Username,String Password,String Address,String  
TAddress,String TPhone)

Return : boolean บอกว่าสามารถสมัครได้หรือไม่

### 2. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจที่ตรงกับความต้องการ

Function : public PackageList Tour\_Search(int tourID,String placeID,String region,String cityID,String  
countryID,String continentID,String vehicleID,String vehicleGrade,String hotelID,String  
HotelGrade,String actID,String type,int minQuota,int maxQuota,int minRequire,int  
maxRequire,int minCost,int maxCost,int minStartDay,int minStartMonth,int minstartYear,int  
maxStartDay,int maxStartMonth,int maxStartYear,int minFinishDay,int minFinishMonth,int  
minFinishYear,int maxFinishDay,int maxFinishMonth,int maxFinishYear,int currentPage,int  
resultPerPage,boolean cheap)

Return : public static class PackageList implements Serializable{  
public int currentPage;  
public int packageID[];  
public int totalPage;  
public int totalResult;  
public int price[];  
public String tourName[];  
public String tourAddress[];  
};

### 3. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ package

Function : Tour\_GetPackageDetail(int packageID,int TourID)

Return : public static class PackageDetail implements Serializable{

```
    public String actName[];
    public String cityName[];
    public String continentName[];
    public int cost;
    public String countryName[];
    public String deadline;
    public int discount[][];
    public String finishDate;
    public String hotelName[];
    public String packageDescript;
    public int packageID;
    public String packageName;
    public int packageStatus;
    public String placeName[];
    public int quantity;
    public int quota;
    public String region[];
    public int require;
    public int roomClass[];
    public String startDate;
    public String type;
    public int vehicleGrade[];
    public String vehicleName[];
};
```

### 4 ฟังก์ชันแสดงแพคเกจทั้งหมดของบริษัททัวร์

Function : Tour\_GetPackageList(int tourID,int currentPage,int resultPage)

Return : public static class PackageList implements Serializable{

```
    public int currentPage;
    public int packageID[];
    public int totalPage;
```

```

        public int totalResult;

        public int price[];

        public String tourName[];

        public String tourAddress[];

    };

```

### 5. ฟังก์ชันหา Contact ID ของลูกค้าคนนั้นๆ

Function : Tour\_GetContactID(int weddingContactID)

Return : public static class ContactID implements Serializable{

```

        public int contactID;

        public int tourID;

    };

```

### 6. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าลูกค้ามีคอนแทกอยู่หรือยัง

Function : Tour\_HasContact(int Wedding\_ContactID)

Return : หมายเลขคอนแทก ถ้ามีจะเป็น -1

### 7. ฟังก์ชันสร้างคอนแทก(Contact)

Function : Tour\_CreateContact(int Wedding\_Contact\_ID,int Cust\_ID,int TourID)

Return : ค่า Contact ID ถ้ามีค่า <1 แสดงว่าไม่สามารถสร้างได้

### 8. ฟังก์ชันจองแพคเกจทัวร์

Function : public ReserveTourRS Tour\_Reserve(int CustID,int Wedding\_ContactID,int

Tour\_ContactID,int TourID,int PackageID,int Quantity)

Return : public static class ReserveTourRS implements Serializable{

```

        public int TourID;

        public String deadline;

        public int price;

        public int status;

    }

```

## 9. ฟังก์ชันเปลี่ยนแปลงการจอง

Function : Tour\_ChangeBooking(int Wedding\_ContactID,int contactID,int jobID,int packageID,int Quantity)

Return : ราคาใหม่

## 10. ฟังก์ชันหา job ทั้งหมดของ Contact ID นั้น

Function : Tour\_GetJobByContact(int ContactID,int Wedding\_ContactID)

Return : public static class TourJobDetail\_Low implements Serializable{  
public int jobID;  
public String packageName;  
public String startDate;  
public int tourID;  
public String tourName;  
};

## 11. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของ job ID นั้น

Function : Tour\_GetJobDetail(int weddingContactID,int jobID)

Return : public static class TourJobDetail\_High implements Serializable{  
public int packageID;  
public String reserveDate;  
public String deadline;  
public int price;  
public int quantity;  
public int status;  
};

## 12. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเฉพาะ job

Function : Tour\_Cancel\_jobID(int Wedding\_ContactID,int contactID,int jobID)

Return :boolean บอกว่ายกเลิกได้หรือไม่

## 13. ฟังก์ชันยกเลิกการจองทั้งหมด

Function :Tour\_Cancel\_Contact(int Wedding\_ContactID,int contactID)

Return :boolean บอกว่ายกเลิกได้หรือไม่



#### 14. ฟังก์ชันยืนยันการจอง

Function : Tour\_ConfirmBooking(int TourID,int contactID)

Return : boolean บอกว่าสำเร็จหรือไม่

#### 6.8.4 ฟังก์ชันของโฟโตสตูดิโอ

##### 1. ฟังก์ชันยกเลิกการจองคอนแทค(Contact)

Function : Photo\_CancelContact(int contactID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

##### 2. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo\_CancelJob\_InStudio(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

##### 3. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการทำมัดหมี่เดียว

Function : Photo\_CancelJob\_Multimedia(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

##### 4. ฟังก์ชันยกเลิกการจองการถ่ายภาพนอกสถานที่

Function : Photo\_CancelJob\_OutStudio(int contactID,int jobID,int weddingContactID)

Return : บอกว่า cancel ได้หรือไม่

##### 5. ฟังก์ชันสร้างคอนแทค

Function : Photo\_CreateContactID(int photoID,String contactName,int weddingContactID,int custID)

Return : หมายเลขคอนแทคที่ได้

##### 6. ฟังก์ชันแก้ไขการจองในสตูดิโอ

Function : Photo\_EditReserve\_InStudio(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String  
reserveDate,int round)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

##### 7. ฟังก์ชันแก้ไขการจองการทำมัดหมี่เดียว

Function : Photo\_EditReserve\_Multi(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String  
reserveDate,String finishDate)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

#### 8. ฟังก์ชันแก้ไขการจองนอกสถานที่

Function : Photo\_EditReserve\_OutStudio(int weddingContactID,int contactID,int jobID,String  
reserveDate,int round)

Return : บอกว่าจองได้หรือไม่ เป็นboolean

#### 9. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo\_FindTimeAvai\_InStudio(int photoID,int typeID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
    public String time;
};
```

#### 10. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองการทำ��ดมีเดีย

Function : Photo\_FindTimeAvai\_Multi(int photoID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
    public String time;
};
```

#### 11. ฟังก์ชันหาเวลาว่างที่สามารถจองนอกสถานที่

Function : Photo\_FindTimeAvai\_OutStudio(int photoID,int typeID,int numDay)

Return : คลาส TimeAvailable บอก วัน เวลา

```
public static class TimeAvailable implements Serializable
{
    public String date;
    public int round;
```

```

        public String time;
    };

```

## 12. ฟังก์ชันหาคอนแทคไอดีของลูกค้า

Function : Photo\_GetContactID(int weddingContactID)

Return : บอกรายละเอียดของ Contact

```

    public static class ContactID implements Serializable
    {
        public int contactID;
        public int photoID;
        public String photoName;
    };

```

## 13. ฟังก์ชันหาราคารวมการจองทั้งหมดของลูกค้า

Function : Photo\_GetTotalPrice(int weddingContactID)

Return : ราคาของการจองกับบริษัทถ่ายภาพ

## 14. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการถ่ายภาพในสตูดิโอได้หรือไม่

Function : Photo\_IsTimeAvailable\_InStudio(int photoID,int typeID,String checkDate,int round)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

## 15. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการทำมัลติมีเดียได้หรือไม่

Function : Photo\_IsTimeAvailable\_Multi(int photoID,String checkDate)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

## 16. ฟังก์ชันตรวจสอบว่าจะสามารถจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอได้หรือไม่

Function : Photo\_IsTimeAvailable\_OutStudio(int photoID,int typeID,String checkDate,int round)

Return : บอกว่าเวลาที่ตรวจสอบนั้นว่าหือไม่โดยใช้เป็น boolean

## 17. ฟังก์ชันบอกที่อยู่ของบริษัท

Function : Photo\_PlaceDetail(int photoID)

Return : ที่อยู่ของบริษัท

### 18. ฟังก์ชันของการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo\_ReserveInStudio(int photoID,int weddingContactID,String typeID,String subtypeID,String reserveDate,int round)

Return : ราคาการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอของการจองครั้งนั้น

### 19. ฟังก์ชันของการทำมัลติมีเดีย

Function : Photo\_ReserveMultimedia(int photoID,int weddingContactID,String subtypeID,String reserveDate,String showDate)

Return : ราคาการจองการมัลติมีเดียของการจองครั้งนั้น

### 20. ฟังก์ชันของการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

Function : Photo\_ReserveOutStudio(int photoID,int weddingContactID,String typeID,String subtypeID,String reserveDate,int round)

Return : ราคาการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอของการจองครั้งนั้น

### 21. ฟังก์ชันใช้ในการค้นหาบริการของบริษัทถ่ายภาพ

Function : Photo\_SearchService(int photoID,String typeID,int min\_Price,int maxPrice,boolean cheap,int district,int region)

Return : เป็นอาร์เรย์ของคลาสบอกรายละเอียดของบริการที่ตรงกับเงื่อนไข

```
public static class ServiceDetail implements Serializable
{
    public int photoID;
    public double price;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeID;
    public String subTypeName;
    public String typeID;
    public String typeName;
    public String photoAddress;
};
```

## 22. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

Function : Photo\_ShowJobInfo\_InStudio(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพในสตูดิโอ

```
public static class JobInStudioDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String reserveDate;
    public String round;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

## 23. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการทำมัดติมีเดีย

Fuction : Photo\_ShowJobInfo\_Multi(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการทำมัดติมีเดีย

```
public static class JobMultiDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String finishDate;
    public String reserveDate;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

## 24. ฟังก์ชันบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

Function : Photo\_ShowJobInfo\_OutStudio(int photoID,int contactID,int jobID)

Return : คลาสบอกรายละเอียดการจองการถ่ายภาพนอกสตูดิโอ

```
public static class JobInStudioDetail implements Serializable
{
    public int contactID;
    public int jobID;
    public double price;
    public String reserveDate;
    public String round;
    public String subTypeDetail;
    public String subTypeName;
    public String subTypeID;
    public String typeID;
};
```

## 25. ฟังก์ชันแสดงรายการจองทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้า

Function : Photo\_ShowOrderByContact(int weddingContactID,int contactID)

Return : อาร์เรย์ของคลาสที่บอกรายละเอียดของงานที่ถูกจองโดยคอนแทคนั้น

```
public static class ContactInfo implements Serializable
{
    public int jobID;
    public String receiveDate;
    public String subTypeName;
    public String typeName;
    public int photoID;
    public String photoName;
    public String typeID;
};
```

## 26. ฟังก์ชันเพื่อดูว่าลูกค้ามีคอนแทกอะไรบ้าง

Function : Photo\_ShowOrderByCustID(int photoID,int custID)

Return : public static class CustomerIDInfo implements Serializable{  
    public int contactID;  
    public String contactName;  
    public String deadline;  
    public double totalPrice;  
};

## 6.8.5 ฟังก์ชันของร้านของชำร่วย

### 1. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : GiftRegister(java.lang.String username, java.lang.String password, java.lang.String  
    firstname, java.lang.String lastname, java.lang.String sex, int age, java.lang.String tel,  
    java.lang.String address, java.lang.String email,int GiftNumber,String GiftName,String  
    GiftAddress)

Return : Customer ID ถ้าสมัครไม่ได้จะ <1

### 2. ฟังก์ชันค้นหาของชำร่วย

Function : GiftSearch(java.lang.String type\_id, java.lang.String style, double min\_price, double  
    max\_price,boolean cheap,int GiftNumber)

Return : public static class GiftInfo implements Serializable{  
    public String type\_id;  
    public String type\_name;  
    public String subtype\_id;  
    public String subtype\_name;  
    public String subtype\_detail;  
    public String pic\_url;  
    public double price;  
    public String GiftName;  
    public String GiftAddress;  
    public int GiftNumber;  
}

### 3. ฟังก์ชันแสดงคอนแทคของลูกค้า

Function : GiftListContact(int Customer\_id,int Wedding\_contact\_id)

Return : Contact ID (ถ้าไม่มีจะเป็น -1)

### 4. ฟังก์ชันสร้างคอนแทคใหม่

Function : GiftCreateContact(int customer\_id, java.lang.String contact\_name,int GiftNumber,int wedding\_contact\_id)

Return : หมายเลขคอนแทค ถ้าไม่สามารถสร้างได้จะมีค่าเป็น -1

### 5. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของคอนแทค

Function : GiftListContact1(int Customer\_id,int Wedding\_contact\_id)

Return : public static class Contactdetail implements Serializable{  
    public int gift\_contact\_id;  
    public String GIFT\_NAME;  
    public int GIFT\_ID;  
}

### 6. ฟังก์ชันสั่งจองของชำร่วย

Function : GiftOrder(int customer\_id,java.lang.String type\_id, java.lang.String subtype\_id, java.lang.String font\_style, java.lang.String font\_color, java.lang.String label, java.lang.String receivedateS, java.lang.String address, int quantity,int GiftNumber,int Wedding\_Contact\_ID,int Gift\_contact\_id)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
    public int job\_id;  
    public double price;  
    public String deadline;  
    public String GiftName;  
    public int GiftNumber;  
}

### 7. ฟังก์ชันสั่งแก้ไขการจองของชำร่วย

Function : GiftEditOrder(int customer\_id, int job\_id, java.lang.String receivetimeS, java.lang.String address, java.lang.String label,int GiftNumber,int Wedding\_Contact\_ID,int Gift\_contact\_id)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{



```

        public int job_id;

        public double price;

        public String deadline;

        public String GiftName;

        public int GiftNumber;

    }

```

#### 8. ฟังก์ชันแสดง job ทั้งหมดของคอนแทก

Function : GiftListJob(int Custeomer\_id,int Wedding\_contact\_id,int Gift\_contact\_id)

Return : public static class job implements Serializable{

```

        public int job_id;

        public String subtype_name;

        public String receive_date;

        public String GiftName;

        public int GiftNumber;

    }

```

#### 9. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดทั้งหมดของ job

Function : GiftShowDetailJob(int wedding\_contact\_id,int gift\_contact\_id, int gift\_job\_id)

Return : public static class JobDetail implements Serializable{

```

        public int contact_id;

        public int job_id;

        public String type_id;

        public String subtype_id;

        public String subtype_name;

        public String subtype_detail;

        public String label;;

        public String receive_date;

        public String address;

        public int quantity;

        public double job_total_price ;

    }

```

### 10. ฟังก์ชันยกเลิก job ของลูกค้า

Function : GiftCancelJob(int customer\_id, int Gift\_contact\_id, int job\_id,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

### 11. ฟังก์ชันยกเลิกคอนแทคของลูกค้า

Function : GiftCancelContact(int customer\_id,int gift\_contact\_id,int Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 6.8.6 ฟังก์ชันของโรงแรม

### 1. ฟังก์ชันสร้างคอนแทค

Function : HotelCreateContact(java.lang.String contact\_name,int HotelNumber,int customer\_id,int wedding\_contact\_id)

Return : Contact ID ถ้าสร้างไม่ได้จะเป็น -1

### 2. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : HotelRegister(java.lang.String fname, java.lang.String lname, java.lang.String sex, int age, java.lang.String tel, java.lang.String addr, java.lang.String email, java.lang.String username, java.lang.String password,int HotelNumber)

Return : boolean บอกว่าสามารถสมัครได้หรือไม่

### 3. ฟังก์ชันจองห้องจัดเลี้ยง

Function : HotelReserveSeminar(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int seminar\_room\_id, java.lang.String dec\_style, java.lang.String Sreserve\_date,int t6to11ams,int t12to5pms,int t6to11pms,int men\_per\_rooms, java.lang.String table\_layout,int HotelID,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
public int job\_id;  
public double price;  
public String deadline;  
public String HotelName;  
public String str\_error;  
}

#### 4. ฟังก์ชันจองห้อง

Function : HotelReserveRoom(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int amount\_room, java.lang.String room\_type, java.lang.String Scheckin\_date, java.lang.String Scheckout\_date, int amount\_extrabed, int smoke,int HotelID,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
    public int job\_id;  
    public double price;  
    public String deadline;  
    public String HotelName;  
    public String str\_error;  
}

#### 5. ฟังก์ชันจองอาหาร

Function : HotelReserveFood(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int seminar\_room\_job\_id, int food\_package\_id, java.lang.String Sfood\_serve\_time, short serve\_amount,int HotelID,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
    public int job\_id;  
    public double price;  
    public String deadline;  
    public String HotelName;  
    public String str\_error;  
}

#### 6. ฟังก์ชันจองเค้ก

Function : HotelReserveCake(int customer\_id, java.lang.String cake\_flavour, int cake\_id, int seminar\_room\_job\_id, int hotel\_contact\_id, java.lang.String Scake\_serve\_time, short cake\_amount,int HotelID,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
    public int job\_id;  
    public double price;  
    public String deadline;  
    public String HotelName;  
    public String str\_error; }

## 7. ฟังก์ชันจองดอกไม้

Function : ReturnReserve HotelReserveFlower(int customer\_id, int flower\_package\_id, int seminar\_room\_id, int seminar\_room\_job\_id, int hotel\_contact\_id, int flower\_time\_range,int HotelID,int Wedding\_Contact\_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{  
public int job\_id;  
public double price;  
public String deadline;  
public String HotelName;  
public String str\_error;  
}

## 8. ฟังก์ชันยกเลิกการจองห้องจัดเลี้ยง

Function : HotelCancelSeminar(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int seminar\_room\_job\_id,int Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 9. ฟังก์ชันยกเลิกการจองห้อง

Function : HotelCancelRoom(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int room\_job\_id,int Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 10. ฟังก์ชันยกเลิกการจองอาหาร

Function : HotelCancelFood(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int food\_job\_id,int Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 11. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเค้ก

Function : HotelCancelCake(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int cake\_job\_id,int Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

## 12. ฟังก์ชันยกเลิกการจองดอกไม้

Function : HotelCancelFlower(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int flower\_job\_id,int

Wedding\_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

### 13. ฟังก์ชันยกเลิกคอนแทค

Function : HotelCancelContact(int Wedding\_ContactID, int hotel\_contact\_id)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

### 14. ฟังก์ชันแสดงห้องจัดเลี้ยงที่ได้จองไว้ทั้งหมด

Function : HotelShowReserveSeminar(int seminar\_room\_job\_id,int HotelNumber)

Return : public static class SeminarRoomReservationList implements Serializable{

```
    public int seminar_room_job_id;
    public int seminar_room_id;
    public String seminar_room_name;
    public String dec_style;
    public String place_style;
    public String table_layout;
    public int men_per_room;
    public String reserve_date;
    public int time_6_to_11am;
    public int time_12_to_5pm;
    public int time_6_to_11pm;
    public double job_total_price;
}
```

### 15. ฟังก์ชันแสดงห้องที่ได้จองไว้ทั้งหมด

Function : HotelShowReserveRoom(int room\_job\_id,int HotelNumber)

Return : public static class RoomReservationList implements Serializable{

```
    public int room_job_id;
    public int room_id;
    public String room_type;
    public int room_size;
    public int maximum_men_per_room;
    public String checkin_date;
    public String checkout_date;
```

```

        public int extrabed;

        public double job_total_price;
    }

```

#### 16. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองอาหารของลูกค้า

Function : HotelShowReserveFood(int food\_job\_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองอาหารเป็นคลาส

```

    public static class FoodReservationList implements Serializable
    {
        public int food_job_id;

        public int seminar_room_job_id;

        public int food_package_id;

        public String serve_style;

        public String food_style;

        public String food_serve_time;

        public int serve_amount;

        public double job_total_price;
    }

```

#### 17. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองเค้กของลูกค้า

Function : HotelShowReserveCake(int cake\_job\_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองเค้กเป็นคลาส

```

    public static class CakeReservationList implements Serializable
    {
        public int cake_job_id;

        public int seminar_room_job_id;

        public String cake_flavour;

        public String cake_name;

        public String cake_style;

        public int cake_size;

        public int cake_layer;

        public String cake_serve_time;

        public int cake_amount;

        public double job_total_price;
    }

```

### 18. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองดอกไม้ของลูกค้า

Function : HotelShowReserveFlower(int flower\_job\_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองดอกไม้เป็นคลาส

```
public static class FlowerReservationList implements Serializable
{
    public int flower_job_id;
    public int flower_package_id;
    public String flower_package_name;
    public int seminar_room_id;
    public int seminar_room_job_id;
    public int flower_time_range;
    public double job_total_price;
}
```

### 19. ฟังก์ชันแสดงงานทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้า

Function : HotelShowJobID(int customer\_id, int hotel\_contact\_id,int HotelNumber)

Return : งานทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้าเป็นคลาส

```
public static class ShowAllJobid implements Serializable
{
    public int[] room_job_id;
    public int[] seminar_room_job_id;
    public int[] cake_job_id;
    public int[] food_job_id;
    public int[] flower_job_id;
}
```

### 20. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของคอนแทคของลูกค้า

Function : Hotel\_Contact\_List(int Customer\_id,int Wedding\_contact\_id)

Return : รายละเอียดของคอนแทคของลูกค้า

```
public static class hotelcontact implements Serializable
{
    public int hotel_id;
    public String hotel_name;
    public int hotelcontact;
}
```

## 21. ฟังก์ชันแก้ไขการจองเค้ก

Function : HotelEditCake(int customer\_id, int cake\_job\_id, java.lang.String Scake\_serve\_time,int  
HotelNumber)

Return : บอกว่าแก้ไขได้หรือไม่เป็นรูปแบบ boolean

## 22. ฟังก์ชันแก้ไขการจองอาหาร

Function : HotelEditFood(int customer\_id, int food\_job\_id, java.lang.String Sfood\_serve\_time,int  
HotelNumber)

Return : บอกว่าแก้ไขได้หรือไม่เป็นรูปแบบ boolean

## 23. ฟังก์ชันแสดงรายชื่ออาหารในแพ็คเกจ

Function : HotelShowFoodPackage(int HotelID,int food\_package\_id)

Return : รายชื่อของอาหารที่อยู่ในแพ็คเกจ

## 24. ฟังก์ชันแสดงรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับห้องจัดเลี้ยงนั้นๆ

Function : HotelShowJobInSeminar(int customer\_id, int hotel\_contact\_id, int seminar\_room\_job\_id,int  
HotelID,int Wedding\_ContactID)

Return : รายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับห้องจัดเลี้ยงนั้นๆ

```
public static class ShowAllJobid implements Serializable
{
    public int[] room_job_id;
    public int[] seminar_room_job_id;
    public int[] cake_job_id;
    public int[] food_job_id;
    public int[] flower_job_id;
}
```

## 25. ฟังก์ชันค้นหาห้องจัดงาน

Function : HotelSearchSeminar(java.lang.String place\_style, java.lang.String dec\_style, int  
seminar\_room\_size\_min, int seminar\_room\_size\_max, double minprice, double maxprice,  
java.lang.String Sreserve\_date, short t6to11\_am, short t12to5\_pm, short t6to11\_pm,boolean  
cheap,int HotelNumber,int district,int region)

Return : รายละเอียดห้องจัดเลี้ยงที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```
public static class SearchSeminarRoomResult implements Serializable
{
    public int seminar_room_id;
```



```

        public String seminar_room_name;

        public String dec_style;

        public String place_style;

        public int seminar_room_size;

        public double seminar_room_price;

        public int max_men_per_room_table;

        public int max_men_per_room_buffet;

        public String HotelName;

        public String HotelAddress;

        public int HotelID;
    }

```

## 26. ฟังก์ชันค้นหาห้องพัก

Function : HotelSearchRoom(int amount\_room, java.lang.String room\_type, java.lang.String Scheckin\_date, java.lang.String Scheckout\_date, int smoke, double minprice, double maxprice, boolean cheap, int HotelNumber, int region, int district)

Return : รายละเอียดห้องพักที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchRoomResult implements Serializable
{
    public String room_type;

    public int room_size;

    public double room_price;

    public int maximum_men_per_room;

    public double extrabed_price;

    public int smoke;

    public String HotelName;

    public String HotelAddress;

    public int HotelID;
}

```

## 27. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจอาหาร

Function : HotelSearchFood(double minprice, double maxprice, java.lang.String food\_style, java.lang.String serve\_type, java.lang.String food\_name, boolean cheap, int HotelNumber, int food\_per)

Return : รายการแพ็คเกจอาหารที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchFoodResult implements Serializable
{
    public int food_package_id;

    public String food_style;

    public double food_price_per_person;

    public double food_price_per_table;

    public String HotelName;

    public int HotelID;
}

```

## 28. ฟังก์ชันค้นหาเค้ก

Function : HotelSearchCake(java.lang.String cake\_style, double minprice, double maxprice, int layer, java.lang.String flavour, int cake\_size,boolean cheap,int HotelNumber,int region,int district)

Return : รายละเอียดเค้กที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchCakeResult implements Serializable
{
    public String cakename;

    public String cakestyle;

    public String cake_size;

    public String layer;

    public String flavour;

    public double cake_price;

    public int cake_id;

    public String HotelName;

    public int HotelID;
}

```

## 29. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจดอกไม้

Function : HotelSearchFlower(java.lang.String seminar\_room\_name, double minprice, double maxprice,boolean cheap,int HotelNumber,int region,int district)

Return : รายละเอียดของแพ็คเกจดอกไม้ที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchFlowerResult implements Serializable
{
    public int flower_package_id;

    public String flower_package_name;

    public double flower_price;

    public String HotelName;
}

```

```
public int HotelID;  
}
```