

6.8.6 ฟังก์ชันของโรงแรม

1. ฟังก์ชันสร้างคอนแทค

Function : HotelCreateContact(java.lang.String contact_name,int HotelNumber,int customer_id,int wedding_contact_id)

Return : Contact ID ถ้าสร้างไม่ได้จะเป็น -1

2. ฟังก์ชันสมัครสมาชิก

Function : HotelRegister(java.lang.String fname, java.lang.String lname, java.lang.String sex, int age, java.lang.String tel, java.lang.String addr, java.lang.String email, java.lang.String username, java.lang.String password,int HotelNumber)

Return : boolean บอกว่าสามารถสมัครได้หรือไม่

3. ฟังก์ชันจองห้องจัดเลี้ยง

Function : HotelReserveSeminar(int customer_id, int hotel_contact_id, int seminar_room_id, java.lang.String dec_style, java.lang.String Sreserve_date,int t6to11ams,int t12to5pms,int t6to11pms,int men_per_rooms, java.lang.String table_layout,int HotelID,int Wedding_Contact_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{
 public int job_id;
 public double price;
 public String deadline;
 public String HotelName;
 public String str_error;
}

4. ฟังก์ชันจองห้อง

Function : HotelReserveRoom(int customer_id, int hotel_contact_id, int amount_room, java.lang.String room_type, java.lang.String Scheckin_date, java.lang.String Scheckout_date, int amount_extrabed, int smoke,int HotelID,int Wedding_Contact_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{
 public int job_id;
 public double price;
 public String deadline;

```

        public String HotelName;
        public String str_error;
    }

```

5. ฟังก์ชันจองอาหาร

Function : HotelReserveFood(int customer_id, int hotel_contact_id, int seminar_room_job_id, int food_package_id, java.lang.String Sfood_serve_time, short serve_amount,int HotelID,int Wedding_Contact_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{

```

        public int job_id;
        public double price;
        public String deadline;
        public String HotelName;
        public String str_error;
    }

```

6. ฟังก์ชันจองเค้ก

Function : HotelReserveCake(int customer_id, java.lang.String cake_flavour, int cake_id, int seminar_room_job_id, int hotel_contact_id, java.lang.String Scake_serve_time, short cake_amount,int HotelID,int Wedding_Contact_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{

```

        public int job_id;
        public double price;
        public String deadline;
        public String HotelName;
        public String str_error;
    }

```

7. ฟังก์ชันจองดอกไม้

Function : ReturnReserve HotelReserveFlower(int customer_id, int flower_package_id, int seminar_room_id, int seminar_room_job_id, int hotel_contact_id, int flower_time_range,int HotelID,int Wedding_Contact_ID)

Return : public static class ReturnReserve implements Serializable{

```

        public int job_id;

```

```

        public double price;

        public String deadline;

        public String HotelName;

        public String str_error;

    }

```

8. ฟังก์ชันยกเลิกการจองจัดเลี้ยง

Function : HotelCancelSeminar(int customer_id, int hotel_contact_id, int seminar_room_job_id,int
Wedding_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

9. ฟังก์ชันยกเลิกการจองห้อง

Function : HotelCancelRoom(int customer_id, int hotel_contact_id, int room_job_id,int
Wedding_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

10. ฟังก์ชันยกเลิกการจองอาหาร

Function : HotelCancelFood(int customer_id, int hotel_contact_id, int food_job_id,int
Wedding_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

11. ฟังก์ชันยกเลิกการจองเค้ก

Function : HotelCancelCake(int customer_id, int hotel_contact_id, int cake_job_id,int
Wedding_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

12. ฟังก์ชันยกเลิกการจองดอกไม้

Function : HotelCancelFlower(int customer_id, int hotel_contact_id, int flower_job_id,int
Wedding_ContactID)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

13. ฟังก์ชันยกเลิกคอนแทค

Function : HotelCancelContact(int Wedding_ContactID, int hotel_contact_id)

Return : boolean บอกว่าสามารถยกเลิกได้หรือไม่

14. ฟังก์ชันแสดงห้องจัดเลี้ยงที่ได้จองไว้ทั้งหมด

Function : HotelShowReserveSeminar(int seminar_room_job_id,int HotelNumber)

Return : public static class SeminarRoomReservationList implements Serializable{

```
    public int seminar_room_job_id;
    public int seminar_room_id;
    public String seminar_room_name;
    public String dec_style;
    public String place_style;
    public String table_layout;
    public int men_per_room;
    public String reserve_date;
    public int time_6_to_11am;
    public int time_12_to_5pm;
    public int time_6_to_11pm;
    public double job_total_price;
}
```

15. ฟังก์ชันแสดงห้องที่ได้จองไว้ทั้งหมด

Function : HotelShowReserveRoom(int room_job_id,int HotelNumber)

Return : public static class RoomReservationList implements Serializable{

```
    public int room_job_id;
    public int room_id;
    public String room_type;
    public int room_size;
    public int maximum_men_per_room;
    public String checkin_date;
    public String checkout_date;
    public int extrabed;
    public double job_total_price;
}
```

16. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองอาหารของลูกค้า

Function : HotelShowReserveFood(int food_job_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองอาหารเป็นคลาส

```

public static class FoodReservationList implements Serializable
{
    public int food_job_id;
    public int seminar_room_job_id;
    public int food_package_id;
    public String serve_style;
    public String food_style;
    public String food_serve_time;
    public int serve_amount;
    public double job_total_price;
}

```

17. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองเค้กของลูกค้า

Function : HotelShowReserveCake(int cake_job_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองเค้กเป็นคลาส

```

public static class CakeReservationList implements Serializable
{
    public int cake_job_id;
    public int seminar_room_job_id;
    public String cake_flavour;
    public String cake_name;
    public String cake_style;
    public int cake_size;
    public int cake_layer;
    public String cake_serve_time;
    public int cake_amount;
    public double job_total_price;
}

```

18. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดการจองดอกไม้ของลูกค้า

Function : HotelShowReserveFlower(int flower_job_id,int HotelNumber)

Return : รายละเอียดการจองดอกไม้เป็นคลาส

```

public static class FlowerReservationList implements Serializable
{
    public int flower_job_id;
    public int flower_package_id;
    public String flower_package_name;
}

```

```

        public int seminar_room_id;

        public int seminar_room_job_id;

        public int flower_time_range;

        public double job_total_price;

    }

```

19. ฟังก์ชันแสดงงานทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้า

Function : HotelShowJobID(int customer_id, int hotel_contact_id,int HotelNumber)

Return : งานทั้งหมดของคอนแทคของลูกค้าเป็นคลาส

```

    public static class ShowAllJobid implements Serializable
    {
        public int[] room_job_id;

        public int[] seminar_room_job_id;

        public int[] cake_job_id;

        public int[] food_job_id;

        public int[] flower_job_id;

    }

```

20. ฟังก์ชันแสดงรายละเอียดของคอนแทคของลูกค้า

Function : Hotel_Contact_List(int Customer_id,int Wedding_contact_id)

Return : รายละเอียดของคอนแทคของลูกค้า

```

    public static class hotelcontact implements Serializable
    {
        public int hotel_id;

        public String hotel_name;

        public int hotelcontact;

    }

```

21. ฟังก์ชันแก้ไขการจองเค้ก

Function : HotelEditCake(int customer_id, int cake_job_id, java.lang.String Scake_serve_time,int HotelNumber)

Return : บอกว่าแก้ไขได้หรือไม่เป็นรูปแบบ boolean

22. ฟังก์ชันแก้ไขการจองอาหาร

Function : HotelEditFood(int customer_id, int food_job_id, java.lang.String Sfood_serve_time,int HotelNumber)

Return : บอกว่าแก้ไขได้หรือไม่เป็นรูปแบบ boolean

23. ฟังก์ชันแสดงรายชื่ออาหารในแพ็คเกจ

Function : HotelShowFoodPackage(int HotelID,int food_package_id)

Return : รายชื่อของอาหารที่อยู่ในแพ็คเกจ

24. ฟังก์ชันแสดงรายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับห้องจัดเลี้ยงนั้นๆ

Function : HotelShowJobInSeminar(int customer_id, int hotel_contact_id, int seminar_room_job_id,int HotelID,int Wedding_ContactID)

Return : รายการงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับห้องจัดเลี้ยงนั้นๆ

```
public static class ShowAllJobid implements Serializable
{
    public int[] room_job_id;
    public int[] seminar_room_job_id;
    public int[] cake_job_id;
    public int[] food_job_id;
    public int[] flower_job_id;
}
```

25. ฟังก์ชันค้นหาห้องจัดงาน

Function : HotelSearchSeminar(java.lang.String place_style, java.lang.String dec_style, int seminar_room_size_min, int seminar_room_size_max, double minprice, double maxprice, java.lang.String Sreserve_date, short t6to11_am, short t12to5_pm, short t6to11_pm,boolean cheap,int HotelNumber,int district,int region)

Return : รายละเอียดห้องจัดเลี้ยงที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```
public static class SearchSeminarRoomResult implements Serializable
{
    public int seminar_room_id;
    public String seminar_room_name;
    public String dec_style;
    public String place_style;
    public int seminar_room_size;
    public double seminar_room_price;
    public int max_men_per_room_table;
    public int max_men_per_room_buffet;
    public String HotelName;
```

```

        public String HotelAddress;

        public int HotelID;
    }

```

26. ฟังก์ชันค้นหาห้องพัก

Function : HotelSearchRoom(int amount_room, java.lang.String room_type, java.lang.String Scheckin_date, java.lang.String Scheckout_date, int smoke, double minprice, double maxprice,boolean cheap,int HotelNumber,int region,int district)

Return : รายละเอียดห้องพักที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchRoomResult implements Serializable
{
    public String room_type;
    public int room_size;
    public double room_price;
    public int maximum_men_per_room;
    public double extrabed_price;
    public int smoke;
    public String HotelName;
    public String HotelAddress;
    public int HotelID;
}

```

27. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจอาหาร

Function : HotelSearchFood(double minprice, double maxprice, java.lang.String food_style, java.lang.String serve_type, java.lang.String food_name,boolean cheap,int HotelNumber,int food_per)

Return : รายการแพ็คเกจอาหารที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```

public static class SearchFoodResult implements Serializable
{
    public int food_package_id;
    public String food_style;
    public double food_price_per_person;
    public double food_price_per_table;
    public String HotelName;
    public int HotelID;
}

```


28. ฟังก์ชันค้นหาเค้ก

Function : HotelSearchCake(java.lang.String cake_style, double minprice, double maxprice, int layer,
java.lang.String flavour, int cake_size,boolean cheap,int HotelNumber,int region,int district)

Return : รายละเอียดเค้กที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```
public static class SearchCakeResult implements Serializable
{
    public String cakename;
    public String cakestyle;
    public String cake_size;
    public String layer;
    public String flavour;
    public double cake_price;
    public int cake_id;
    public String HotelName;
    public int HotelID;
}
```

29. ฟังก์ชันค้นหาแพ็คเกจดอกไม้

Function : HotelSearchFlower(java.lang.String seminar_room_name, double minprice, double
maxprice,boolean cheap,int HotelNumber,int region,int district)

Return : รายละเอียดของแพ็คเกจดอกไม้ที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ในรูปอ็อบเจกต์ของคลาส

```
public static class SearchFlowerResult implements Serializable
{
    public int flower_package_id;
    public String flower_package_name;
    public double flower_price;
    public String HotelName;
    public int HotelID;
}
```