

-Library Directive มีข้อดีที่สำคัญคือ ผู้สร้าง สามารถกำหนดแท็ก JSP ขึ้นมาใช้งานได้เอง เพื่อให้เว็บ หรือคำสั่ง JSP ของตัวเองมีลักษณะเฉพาะตัว (เหมือนกับที่ XML มีแท็กคำสั่งที่สร้างขึ้นเองได้) แท็ก JSP ที่สามารถกำหนดขึ้นมาได้นี้ ช่วยให้สามารถขยายความสามารถของ JSP เพิ่มเติมขึ้นมาได้

5. Scriptlet เป็นส่วนที่ใช้ในการเขียนโค้ด จาวาเพื่อทำงาน

```
<%      คำสั่งการทำงานที่ 1
        คำสั่งการทำงานที่ 2
        .
        คำสั่งการทำงานที่ n
%>
```

6. Action เป็นส่วนที่ใช้งานเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายมากขึ้น

```
<some : tag> body </some : tag>
```

รูปแบบการประกาศของแท็กจะไม่มีเครื่องหมาย<%%> แต่จะใช้เครื่องหมาย<>คล้ายกับการใช้งานแท็กของHTML คือมีจุดเริ่มต้น<>และมีจุดจบการทำงานแท็กนั้นๆ</>

ตัวอย่างการใช้งาน

```
<JSP :forward page="hello.jsp"/>
```

```
<JSP :useBean id="1" class="mybean.test" scope="session"/>
```