

ภาคผนวก ก.

XML Document Object Model

ภาคผนวกนี้จะแสดงอินเทอร์เฟซทั้งหมดที่อยู่ในแกนระดับ 2 ของ DOM ซึ่งมีทั้งอินเทอร์เฟซมูลฐาน (Fundamental) และ อินเทอร์เฟซส่วนขยาย (Extended) โดยรวมถึงพร็อพเพอร์ตี้และเมธอดของมันทั้งหมด ตัวอย่าง ของวิธีการใช้อินเทอร์เฟซเหล่านี้จะมีให้เห็นในบทที่ 6

ข้อมูลเพิ่มเติมของอินเทอร์เฟซเหล่านี้สามารถดูได้ที่ <http://www.w3.org/TR/1999/CR-DOM-Level-2-19991210/core.html>

อินเทอร์เฟซมูลฐาน

อินเทอร์เฟซมูลฐานของ DOM เป็นอินเทอร์เฟซที่ในการใช้งาน DOM จะต้องมีไว้ให้แม้ว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้งานกับเอกสาร XML เลขที่ตาม

อินเทอร์เฟซ DOMException

ออบเจกต์ที่กำลังใช้งานอินเทอร์เฟซ DOMException จะถูกส่งออกมาถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นใน DOM

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
code	เลขจำนวนเต็มซึ่งจะแสดงถึงโค้ดข้อบกพร่อง (Exception Code) ที่อินเทอร์เฟซ DOMException นั้นรายงานออกมา

พร็อพเพอร์ตี้ โค้ด จะให้ค่าดังต่อไปนี้

โค้ดข้อบกพร่อง	ค่าจำนวนเต็ม	คำอธิบาย
INDEX_SIZE_ERR	1	อินเด็กซ์หรือขนาดเป็นค่าลบ หรือมากกว่าค่าที่อนุญาต
DOMSTRING_SIZE_ERR	2	ขอบเขตของข้อความที่ไม่ลงตัวใน DOMString
HIERARCHY_REQUEST_ERR	3	โหนดได้ถูกแทรกไว้ในที่ที่ไม่สัมพันธ์กัน
WRONG_DOCUMENT_ERR	4	โหนดถูกใช้ในเอกสารที่แตกต่างไปจากที่ได้สร้างมันขึ้นมาและไม่สนับสนุนการใช้งานเอกสารนั้น

โค้ดข้อบกพร่อง	ค่าจำนวนเต็ม	คำอธิบาย
INVALID_CHARACTER_ERR	5	อักขระได้ถูกส่งผ่านซึ่งไม่ถูกกฎ XML
NO_DATA_ALLOWED_ERR	6	ข้อมูลได้ถูกระบุในโหนดที่ไม่ได้สนับสนุนข้อมูลนั้น
NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR	7	พยายามที่จะแก้ไขออบเจกต์ที่ไม่อนุญาตให้แก้ไขได้
NOT_FOUND_ERR	8	พยายามที่จะอ้างถึงโหนดที่ไม่ได้มีอยู่
NOT_SUPPORTED_ERR	9	การใช้งานที่ไม่สนับสนุนชนิดของออบเจกต์ที่มีการร้องขอ
INUSE_ATTRIBUTE_ERR	10	พยายามที่จะทำการเพิ่มออบเจกต์ที่ซ้ำกัน
INVALID_STATE_ERR	11	พยายามที่จะใช้ออบเจกต์ที่ไม่ใช้ออบเจกต์หรือไม่มีอยู่ หรือใช้ไม่ได้
SYNTAX_ERR	12	สตริงที่ผิดพลาดถูกส่งผ่าน
INVALID_MODIFICATION_ERR	13	พยายามที่จะทำการแก้ไขชนิดของออบเจกต์ที่สำคัญ
NAMESPACE_ERR	14	พยายามที่จะสร้างหรือเปลี่ยนแปลงออบเจกต์ในวิธีการที่เข้ากันไม่ได้กับเนมสเปซ
INVALID_ACCESS_ERR	15	พารามิเตอร์ถูกส่งผ่านหรือปฏิบัติการที่พยายามทำโดยที่ไม่สนับสนุนโดย ออบเจกต์ที่สำคัญ

อินเตอร์เฟซ Node

อินเตอร์เฟซ โหนด เป็นอินเตอร์เฟซพื้นฐานซึ่งออบเจกต์ DOM ส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นมา และประกอบไปด้วยเมธอดและแอททริบิวต์ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับชนิดของโหนดทั้งหมด อินเตอร์เฟซยังรวมเมธอดและแอททริบิวต์ช่วยเหลือซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับชนิดของโหนดบางชนิดเท่านั้น

พรีอ็อปเพอร์ตี	คำอธิบาย
nodeName	ชื่อของโหนด (คือค่าที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ nodeType ซึ่งจะแสดงในตารางต่อไป)
nodeValue	ค่าของโหนด (คือค่าที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ nodeType ซึ่งจะแสดงในตารางต่อไป)
nodeType	ชนิดของโหนด จะเป็นหนึ่งในค่าจากตารางต่อไป
parentNode	โหนดซึ่งเป็นโหนดแม่
childNodes	NodeList จะประกอบไปด้วยโหนดซึ่งเป็นลูกทั้งหมด ถ้าไม่มีลูกอยู่เลย NodeList ที่ว่างเปล่าจะถูกคืนกลับ โดยมีค่าที่ไม่เป็น NULL
firstChild	เป็นโหนดลูกอันดับแรก ถ้าไม่มีลูก คืนค่า NULL

พรีอ็อปเพอร์ติ	คำอธิบาย
lastChild	เป็นโหนดลูกอันดับสุดท้าย ถ้าไม่มีลูก คืนค่า NULL
previousSibling	โหนดที่อยู่ก่อนโหนดนี้ ถ้าไม่มีโหนดที่อยู่ก่อน คืนค่า NULL
nextSibling	โหนดที่ตามหลังโหนดนี้ ถ้าไม่มีโหนดที่อยู่ก่อน คืนค่า NULL
attributes	NamedNodeMap ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์สของโหนดนี้ ถ้าโหนดไม่เป็นอิลิเมนต์ คืนค่า NULL
ownerDocument	เอกสารที่ซึ่งโหนดนี้อยู่
namespaceURI	เนมสเปซ URI ของโหนดนี้จะคืนค่า NULL ถ้าเนมสเปซไม่ได้ถูกระบุ
prefix	คำนำหน้าเนมสเปซของโหนดนี้ ถ้าไม่มีเนมสเปซที่กำหนดไว้จะคืนค่า NULL
localName	จะคืนค่าส่วนท้องถิ่นของ QName ของโหนดนี้

ค่าของพรีอ็อปเพอร์ติของ nodeName และ nodeValue ขึ้นอยู่กับค่าของพรีอ็อปเพอร์ติของ nodeType ซึ่งสามารถที่จะคืนค่าหนึ่งในค่าคงที่ดังต่อไปนี้

พรีอ็อปเพอร์ติค่าคงที่ของ nodeType	พรีอ็อปเพอร์ติ nodeName	พรีอ็อปเพอร์ติ nodeValue
ELEMENT_NODE	ชื่อแท็ก	NULL
ATTRIBUTE_NODE	ชื่อแอททริบิวต์	ค่าของแอททริบิวต์
TEXT_NODE	#text	เนื้อหาของเท็กซ์โหนด
CDATA_SECTION_NODE	#cdata-section	เนื้อหาของเซกชัน CDATA
ENTITY_REFERENCE_NODE	ชื่อของเอนติตี้ที่ถูกอ้างอิงถึง	NULL
ENTITY_NODE	ชื่อเอนติตี้	NULL
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE	เป้าหมาย	เนื้อหาทั้งหมดที่ไม่รวมเป้าหมาย
COMMENT_NODE	#comment	เนื้อหาของคอมเมนต์
DOCUMENT_NODE	#document	NULL
DOCUMENT_TYPE_NODE	ชื่อชนิดของเอกสาร	NULL
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE	#document-fragment	NULL
NOTATION_NODE	ชื่อหมายเหตุ	NULL

เมธอด	คำอธิบาย
insertBefore(newChild, refChild)	แทรกโหนด newChild ก่อน refChild ที่มีอยู่ ถ้า refChild เป็น NULL แทรกโหนดที่ท้ายสุดของลิสต์ คืนค่าโหนดที่ได้ทำการแทรก
replaceChild(newChild, oldChild)	แทนที่ oldChild ด้วย newChild คืนค่า oldChild
removeChild(oldChild)	ลบ oldChild ออกจากลิสต์ คืนค่า oldChild
appendChild(newChild)	เพิ่ม newChild ที่ท้ายสุดของลิสต์ คืนค่า oldChild
hasChildNodes()	คืนค่าบูลีน true ถ้าโหนดนั้นมีลูกหรือไม่ใช่ก็จะเป็น false
cloneNode(deep)	คืนค่าสำเนาของโหนดนี้ ถ้าบูลีนของพารามิเตอร์ deep เป็น true มันก็จะทำการโคลนแบบเวียนเกิดในต้นไม้ย่อยที่อยู่ใต้โหนดนี้ หรือมิฉะนั้น ก็จะโคลนโหนดตัวมันเองเท่านั้น
normalize()	ถ้ามีโหนดลูก Text ที่ติดกันมากมาย (จากการเรียกก่อนหน้าไปยัง Text.splitText()) เมธอดนี้จะรวมมันอีกครั้งหนึ่ง จะไม่มีการคืนค่า
Supports(feature, version)	ระบุว่าการทำงานของ DOM นั้นสนับสนุน feature ที่ส่งผ่านมาให้หรือไม่ คืนค่าบูลีน true ถ้าสนับสนุนมิฉะนั้นก็จะเป็น false

อินเทอร์เน็ตเฟส Document

อินเทอร์เน็ตเฟส Document จะแทนที่เอกสาร XML ทั้งฉบับ ออบเจกต์นี้ยังถูกใช้ในการสร้างโหนดอื่นๆ ขณะรันไทม์อีกด้วย อินเทอร์เน็ตเฟส Document ขยายอินเทอร์เน็ตเฟส Node

พรีอปรเพอร์ตี	คำอธิบาย
doctype	คืนค่าออบเจกต์ DocumentType ซึ่งชนิดของเอกสารที่สัมพันธ์กับเอกสารนี้ ถ้าเอกสารไม่มีการระบุชนิดของเอกสารคืนค่า NULL
implementation	ออบเจกต์ DOMImplementation ที่ใช้สำหรับเอกสารนี้
documentDocument	อิลิเมนต์รากสำหรับเอกสารนี้

เมธอด	คำอธิบาย
createElement(tagName)	สร้างอิลิเมนต์ด้วยชื่อระบุ
createDocumentFragment()	สร้างออบเจกต์ DocumentFragment ที่ว่างเปล่า
createTextNode(data)	สร้างโหนด Text ที่ประกอบด้วยข้อความใน data
createComment(data)	สร้างโหนด Comment ที่ประกอบด้วยข้อความใน data
createCDATASection(data)	สร้างโหนด CDATASection ที่ประกอบด้วยข้อความใน data
createProcessingInstruction(target, data)	สร้างโหนด ProcessingInstruction พร้อมด้วย target และ data ที่ระบุ

ฟรื่อปเพอร์ตี	คำอธิบาย
createAttribute(name)	สร้างแอททริบิวต์ด้วย name ที่ระบุ
createEntityReference(name)	สร้างการอ้างอิงของเอนิตีด้วย name ที่ระบุ
getElementsByTagName(tagname)	คืนค่า NodeList ของอิลิเมนต์ทั้งหมดในเอกสารด้วย tagname ถูกคืนค่าในลำดับเอกสาร
importNode(importedNode, deep)	นำเข้าโหนด importedNode จากเอกสารอื่นเข้ามาในเอกสารนี้ โหนดต้นฉบับจะไม่ถูกลบออกจากเอกสารเก่าทันทีเพียงแต่ถูกโคลนเท่านั้น (บุลีนของพารามิเตอร์ deep นั้น ต้นไม้ย่อยที่อยู่ในระดับใต้โหนดนี้จะถูกโคลนด้วย แบบ shallow จะมีเพียงโหนดตัวมันเองเท่านั้นที่ถูกโคลน) คืนค่าเป็นโหนดใหม่
createElementNS(namespaceURI, qualifiedName)	สร้างอิลิเมนต์ด้วยเนมสเปซและ QName ที่ระบุ
createAttributeNS(namespaceURI, qualifiedName)	สร้างแอททริบิวต์ด้วยเนมสเปซและ QName ที่ระบุ
getElementsByTagNameNS(namespaceURI, localName)	คืนค่า NodeList ของอิลิเมนต์ทั้งหมดในเอกสารที่มีชื่อท้องถิ่นที่ระบุและอยู่ในเนมสเปซที่ระบุโดย namespaceURI
getElementById(elementID)	คืนค่าอิลิเมนต์ด้วย ID ที่ระบุใน elementID ถ้ามันไม่ใช่อิลิเมนต์ มันจะคืนค่า NULL

หมายเหตุ : เมธอด createXXX() ทั้งหมดคืนค่าเป็นโหนดที่ถูกสร้างขึ้นมา

อินเตอร์เฟซ DOMImplementation

อินเตอร์เฟซ DOMImplementation จะเตรียมเมธอดซึ่งไม่ได้ระบุไปยังเอกสารใดๆ แต่ระบุไปยังเอกสารที่ใช้งาน DOM นี้ คุณสามารถนำออบเจกต์ DOMImplementation จากฟรื่อปเพอร์ตี implementation ของอินเตอร์เฟซ Document มาใช้ได้

เมธอด	คำอธิบาย
hasFeature(feature, version)	คืนค่าบูลีน โดยจะชี้ให้เห็นการใช้งานของ DOM ว่าสนับสนุน feature ที่ร้องขอหรือไม่ , version เป็นหมายเลขเวอร์ชันของฟีเจอร์ที่ทดสอบ
createDocumentType(qualifiedName, publicID, systemID, internalSubset)	สร้างออบเจกต์ DocumentType ด้วยแอททริบิวต์ที่ระบุ
createDocument(namespaceURI, qualifiedName, doctype)	สร้างออบเจกต์ Document ด้วยอิลิเมนต์ของเอกสารที่ระบุโดย qualifiedName พร้อมเพอร์ดี doctype ต้องอ้างอิงไปยังออบเจกต์ที่มีชนิดเป็น DocumentType

อินเตอร์เฟซ DocumentFragment

อินเตอร์เฟซ DocumentFragment เป็นที่ใช้ในการเก็บข้อมูลชั่วคราวสำหรับกลุ่มของโหนด ปกติแล้วจะใช้ในการแทรกโหนดเหล่านี้กลับไปในเอกสารจากชุดที่เอามา

อินเตอร์เฟซ DocumentFragment ขยายอินเตอร์เฟซ Node โดยที่ไม่มีพร้อมเพอร์ดีหรือเมธอดเพิ่มเติม

อินเตอร์เฟซ NodeList

อินเตอร์เฟซ NodeList ประกอบไปด้วยกลุ่มของโหนดที่เรียงลำดับ โดยเข้าถึงผ่านทางดัชนีจำนวนเต็ม (integral index)

พร้อมเพอร์ดี	คำอธิบาย
length	จำนวนของโหนดที่ประกอบอยู่ในลิสต์นี้ ช่วงระยะของโหนดลูกที่ใช้ได้จะมีดัชนีเป็น 0 ไปจนถึง length - 1 โดยรวม
item(index)	คืนค่า Node ภายในลิสต์โดยใช้ index มีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าของ length คืนค่าเป็น NULL

อิลิเมนต์ Element

จัดเตรียมพร้อมเพอร์ดีและเมธอดสำหรับการทำงานกับอิลิเมนต์

อินเตอร์เฟซ Element ขยายอินเตอร์เฟซ Node

พร้อมเพอร์ดี	คำอธิบาย
tagname	ชื่อของอิลิเมนต์

เมธอด	คำอธิบาย
getAttribute(name)	คืนค่าของแอททริบิวต์ด้วย name ที่ระบุ หรือสตริงที่ว่างเปล่าถ้าแอททริบิวต์นั้นไม่มีค่าหรือค่าคือฟอลด์ระบุ
setAttribute(name, value)	ตั้งค่าของแอททริบิวต์ที่ระบุไปเป็น value ใหม่ ถ้าไม่มีแอตติบิวต์ดังกล่าวอยู่ก็จะสร้างแอททริบิวต์ใหม่ตาม name
removeAttribute(name)	ลบแอททริบิวต์ที่ระบุ ถ้าแอททริบิวต์มีค่าคือฟอลด์ มันก็จะถูกแทนที่โดยทันทีด้วยแอททริบิวต์ที่เหมือนกัน ที่ประกอบด้วยค่าคือฟอลด์นี้
getAttributeNode(name)	คืนค่าโหนด Attr ที่ประกอบด้วยแอททริบิวต์ name คืนค่า NULL ถ้าไม่มีแอททริบิวต์ดังกล่าว
setAttributeNode(newAttr)	เพิ่มแอททริบิวต์โหนดใหม่ ถ้ามีแอททริบิวต์ที่มีชื่อเดียวกันอยู่ มันก็จะถูกแทนที่ถ้า Attr นั้นถูกแทนที่มันจะถูกคืนค่าหรือมิฉะนั้นคืนค่า NULL
removeAttributeNode(oldAttr)	ลบโหนด Attr ที่ระบุแล้วคืนค่ามัน ถ้าแอททริบิวต์มีค่าคือฟอลด์มันจะถูกแทนที่โดยทันทีด้วยแอททริบิวต์ที่เหมือนกันที่ประกอบด้วยค่าคือฟอลด์นี้
getElementsByTagName(name)	คืนค่า NodeList ของการสืบทอดทั้งหมดของโหนด name ที่ให้มา
getAttributeNS(namespaceURI, localName)	คืนค่าของแอททริบิวต์ที่ระบุหรือสตริงว่างเปล่าถ้าแอททริบิวต์นั้นไม่มีค่าที่ระบุหรือค่าคือฟอลด์
setAttributeNS(namespaceURI, QualifiedName, value)	ตั้งค่าของแอททริบิวต์ที่ระบุไปเป็น value ใหม่ ถ้าไม่มีแอททริบิวต์ดังกล่าวอยู่ แอททริบิวต์ใหม่พร้อมด้วยเนมสเปซ URI และ QName จะถูกสร้างขึ้น
removeAttributeNS(namespaceURI, localName)	ลบแอททริบิวต์ที่ระบุถ้าแอททริบิวต์มีค่าคือฟอลด์มันก็จะถูกแทนที่โดยทันทีด้วยแอททริบิวต์ที่เหมือนกัน ที่ประกอบด้วยค่าคือฟอลด์นี้
getAttributeNodeNS(namespaceURI, localName)	คืนค่าโหนด Attr ที่ประกอบด้วยแอททริบิวต์ที่ระบุ คืนค่า NULL ถ้าไม่มีแอททริบิวต์ดังกล่าวอยู่
setAttributeNodeNS(newAttr)	เพิ่มโหนด Attr ใหม่ไปยังลิสต์ ถ้าแอททริบิวต์พร้อมด้วยเนมสเปซ URI ที่เหมือนกันและชื่อท้องถิ่นนั้นมีอยู่ มันก็จะถูกแทนที่ ถ้าออบเจกต์ Attr ถูกแทนที่มันก็จะถูกคืนค่าหรือมิฉะนั้นคืนค่า NULL
getAttributeByTagNameNS(namespaceURI, localName)	คืนค่า NodeList ของอิลิเมนต์ทั้งหมดที่ตรงกับข้อกำหนดเหล่านี้

อินเทอร์เฟซ NameNodeMap

แผนที่ของโหนดที่มีชื่อหรือ named node map นั้นจะใช้แสดงคอลเลกชันของโหนดที่ไม่เรียงลำดับ ถูกค้นคืนด้วยชื่อ

พรีอเพอร์ตี	คำอธิบาย
length	จำนวนของโหนดในแผนที่

เมธอด	คำอธิบาย
getNamedItem(name)	คืนค่า Node ซึ่ง nodeName เหมือนกับ name ที่กำหนดให้ หรือเป็น NULL ถ้าโหนดดังกล่าวไม่มีอยู่
setNamedItem(arg)	พารามิเตอร์ arg เป็นออบเจกต์ Node ออบเจกต์หนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์พรีอเพอร์ตี nodeName ถูกใช้สำหรับชื่อของโหนดในแผนที่นี้ ถ้าโหนดที่มีชื่อเดียวกันมีอยู่แล้ว มันจะถูกแทนที่ ถ้า Node ที่กำหนดด้วย name และคืนค่ามัน
removeNameItem(name)	ลบ Node ที่กำหนดด้วย name และคืนค่ามัน
item(index)	คืนค่า Node ณ index ที่กำหนด ถ้า index เท่ากันหรือมากกว่า length จะคืนค่า NULL
getNameItemNS(namespaceURI, localName)	คืนค่า Node โดยการจับคู่เนมสเปซ URI กับชื่อโลคอล หรือ NULL ถ้าโหนดที่ไม่มีอยู่
setNameItemNS(arg)	พารามิเตอร์ arg เป็นออบเจกต์ Node ออบเจกต์หนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์ ถ้าโหนดที่มีเนมสเปซ URI และชื่อโลคอลเดียวกันมีอยู่แล้ว มันจะถูกแทนที่ ถ้า Node นั้นถูกแทนที่ มันจะถูกคืนค่า หรือมิฉะนั้นคืนค่า NULL
removeNamesItemNS(namespaceURI, localName)	ลบโหนดที่กำหนด แล้วคืนค่ามัน

อินเตอร์เฟซ Attr

จัดเตรียมพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการติดต่อกับแอททริบิวต์

อินเตอร์เฟซ Attr ขยายอินเตอร์เฟซ Node

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
name	ชื่อของแอททริบิวต์
specified	บูลีนเป็นการชี้ว่าแอททริบิวต์นั้นถูกกำหนดขึ้น (true) หรือเป็นแอททริบิวต์ดีฟอลต์ (false)
value	ค่าของแอททริบิวต์
ownerElement	ออบเจกต์ Element จะแสดงถึงอีลิเมนต์ซึ่งแอททริบิวต์นี้อยู่

อินเตอร์เฟซ CharacterData

จัดเตรียมพร็อพเพอร์ตี้และเมธอดสำหรับการทำงานกับข้อมูลตัวอักษร

อินเตอร์เฟซ CharacterData ขยายอินเตอร์เฟซ Node

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
data	ข้อความในโนหนด CharacterData
length	จำนวนอักขระในโนหนด

เมธอด	คำอธิบาย
substringData(offset, count)	คืนค่าส่วนของสตริงโดยเริ่มต้นที่ offset ซึ่งจะคืนค่าจำนวนอักขระที่ระบุใน count หรือจนกระทั่งหมดสตริงซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมีค่าน้อยกว่ากัน
appendData(arg)	เพิ่มอักขระใน arg ในส่วนท้ายของสตริง
insertData(offset, arg)	แทรกสตริงใน arg ในส่วนกลางของสตริง โดยเริ่มต้นที่ตำแหน่งที่ระบุโดย offset
deleteData(offset, count)	ลบส่วนของสตริงโดยเริ่มต้นที่ offset จะลบจำนวนอักขระที่ระบุใน count หรือจนกระทั่งหมดสตริง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมีค่าน้อยกว่ากัน
replaceData(offset, count, arg)	แทนที่ส่วนของสตริง โดยเริ่มต้นที่ offset ซึ่งจะแทนที่จำนวนอักขระที่ระบุใน count หรือจนกระทั่งหมดสตริง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมีค่าน้อยกว่ากัน โดยพารามิเตอร์ arg ก็คือสตริงใหม่ที่จะถูกแทรกเข้าไป

อินเทอร์เฟซ Text

จัดเตรียมเมธอดเพิ่มเติมสำหรับการทำงานกับโหนดข้อความ (เท็กซ์โหนด)

อินเทอร์เฟซ Text ขยายอินเทอร์เฟซ CharacterData

เมธอด	คำอธิบาย
splitText	แยกโหนด Text เดียวออกเป็นโหนด Text สองส่วนด้วยกัน ข้อความทั้งหมดก่อนถึงตำแหน่ง offset จะไปเป็นโหนด Text แรก ข้อความทั้งหมดโดยเริ่มต้นที่ตำแหน่ง offset จนถึงตำแหน่งสุดท้ายแล้วจะไปเป็นโหนด Text ที่สอง

อินเทอร์เฟซ Comment

จะทำการเอนแคปซูเลต (ถ่ายทอดคุณสมบัติ) คอมเมนต์ของ XML

อินเทอร์เฟซ Comment ขยายอินเทอร์เฟซ CharacterData โดยไม่มีพร็อพเพอร์ตี้หรือเมธอดเพิ่มเติม

อินเทอร์เฟซส่วนขยาย

อินเทอร์เฟซส่วนขยายของ DOM Extend จำเป็นต้องถูกเตรียมโดยการทำงานของ DOM ซึ่งจะทำงานกับเอกสารของ XML

อินเทอร์เฟซ CDATASection

จะทำการเอนแคปซูเลต (ถ่ายทอดคุณสมบัติ) ส่วน CDATA ของ XML

อินเทอร์เฟซ CDATASection จะขยายอินเทอร์เฟซ Text โดยที่ไม่มีพร็อพเพอร์ตี้หรือเมธอดใดๆเพิ่ม

อินเทอร์เฟซ ProcessingInstruction

จัดเตรียมพร็อพเพอร์ตี้สำหรับการทำงานกับ ProcessingInstruction (PI) ใน XML

อินเทอร์เฟซ ProcessingInstruction ขยายอินเทอร์เฟซ Node

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
target	PI เป้าหมาย หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือชื่อแอปพลิเคชันซึ่ง PI จะต้องถูกส่งผ่าน เนื้อหารายละเอียดของ PI
data	เนื้อหาของ PI

อินเทอร์เฟซ DocumentType

จัดเตรียมพร็อพเพอร์ตี้สำหรับทำงานกับชนิดเอกสารของ XML สามารถที่จะถูกค้นคืนจากพร็อพเพอร์ตี้ doctype ของอินเทอร์เฟซ Document (ถ้าเอกสารไม่มีชนิดของเอกสาร doctype จะคืนค่า NULL)

DocumentType ขยายอินเทอร์เฟซ Node

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
name	ชื่อของ DTD
entities	NamedNodeMap ที่บรรจุเอนติตี้ทั้งหมดที่ประกาศไว้ใน DTD (ภายในและภายนอก) เอนติตี้ของพารามิเตอร์จะไม่ถูกบรรจุไว้ และเอนติตี้ที่ซ้ำซ้อนจะถูกยกเลิก โดยจะขึ้นกับกฎที่ใช้โดย XML parser
notations	NamedNodeMap ที่บรรจุบันทึกย่อ (notation) ที่บรรจุอยู่ใน DTD ส่วนที่ซ้ำซ้อนจะถูกยกเลิก
publicID	ตัวบ่งชี้ (id) สาธารณะของสับเซตภายนอก
systemID	ตัวบ่งชี้ (id) ระบบของสับเซตภายนอก
internalSubset	สับเซตภายในในรูปแบบของสตริง

อินเทอร์เฟซ Notation

จัดเตรียมคุณสมบัติสำหรับทำงานกับบันทึกย่อ (notation) ของ XML โดยบันทึกย่อนี้จะมีลักษณะอ่านได้เพียงอย่างเดียวใน DOM

อินเทอร์เฟซ Notation ขยายอินเทอร์เฟซ Node

พร็อพเพอร์ตี้	คำอธิบาย
publicID	ตัวบ่งชี้ (id) สาธารณะของ Notation นี้ ถ้าไอเดนติไฟเออร์สาธารณะไม่ได้ถูกระบุจะคืนค่า NULL
systemID	ตัวบ่งชี้ (id) ระบบของ Notation ถ้าตัวบ่งชี้ (id) สาธารณะไม่ได้ถูกระบุจะคืนค่า NULL

อินเทอร์เฟซ Entity

จัดเตรียมคุณสมบัติสำหรับการทำงานกับเอนทิตีที่ parse แล้วและยังไม่ได้ parse โหนด Entity มีลักษณะอ่านได้อย่างเดียว

อินเทอร์เฟซ Entity ขยายอินเทอร์เฟซ Node

พรีอ็อปเอร์ตี	คำอธิบาย
publicID	ตัวบ่งชี้ (id) สาธารณะที่สัมพันธ์กับเอนทิตี หรือ NULL ถ้าไม่มีการระบุไว้
systemID	ตัวบ่งชี้ (id) ระบบที่สัมพันธ์กับเอนทิตี หรือ NULL ถ้าไม่มีการระบุไว้
notationName	สำหรับเอนทิตีที่ยังไม่ได้ parse จะเป็นชื่อของ notation สำหรับเอนทิตี, จะเป็น NULL สำหรับ เอนทิตีที่ parse แล้ว

อินเทอร์เฟซ EntityReference

จะเอนแคปซูเลต (ถ่ายทอดคุณสมบัติ) เอนทิตีอ้างอิงของ XML

อินเทอร์เฟซ EntityReference ขยายอินเทอร์เฟซ Node โดยไม่มีพรีอ็อปเอร์ตีหรือเมธอดใดๆเพิ่มเติม