

문제 번호	정답	해설
1	O	언급된 항목들은 대표적인 지도학습의 작업(Task)입니다.
2	O	대괄호가 두 개([[]])이므로 2차원 배열입니다.
2-a	(1, 3)	1개의 행과 3개의 열을 가진 2차원 형태입니다.
3	X	ndarray는 단일 데이터 타입만 저장이 가능합니다.
4	c	문자열이 섞여 있으면 모든 요소가 문자열(numpy.str_)로 변환됩니다.
5	b	전체 요소가 20개이므로 3으로 나누어 떨어지지 않아 재구성이 불가능합니다.
6	None / [1 3 5 9]	sort() 메서드는 반환값 없이 원본을 직접 변경합니다.
7	X	원본을 정렬하지 않으며, 기본값은 오름차순 정렬 인덱스 반환입니다.
8	np.dot(), np.transpose()	전치 행렬은 .T 속성으로도 구할 수 있습니다.
9	O	loc는 명칭 기반이므로 종료 지점을 포함하여 반환합니다.
10	O	Series에 적용 시 인덱스가 칼럼이 되어 DataFrame이 반환됩니다.
11	X	NaN 확인을 위한 불린 반환 API는 isnull() 또는 isna()입니다.
12	b	Figure는 전체 캔버스, Axes는 개별 그래프 좌표계입니다.
13	O	두 방식은 구현 인터페이스의 차이일 뿐 구조적으로 동일합니다.
14	c	다중 서브플롯 생성 시 ax는 Axes 객체들을 담은 ndarray가 됩니다.
15	b	두 변수의 관계와 합격 여부(hue)를 함께 보기엔 산점도가 가장 적절합니다.