

문제 번호	정답	해설
1	O	사이킷런은 두 클래스를 Estimator로 통칭하여 동일한 fit(), predict()를 제공합니다.
2	O	데이터가 특정 레이블에 치우쳐 있을 때 학습/검증 세트가 이를 균형 있게 나누도록 돕습니다.
3	X	Stratified K 폴드는 일반적으로 분류(Classification)에서만 사용되며, 회귀 등 전반적인 태스크에 쓰이지는 않습니다.
4	c	최적 파라미터로 전체 데이터를 재학습하여 best_estimator_에 저장합니다.
5	a	숫자 크기 자체가 가중치로 인식되어 선형 모델 등에서 성능이 왜곡될 수 있습니다.
6	toarray()	희소 행렬을 일반적인 밀집 행렬(ndarray) 형태로 변환하는 메서드입니다.
7	d	판다스의 get_dummies()는 숫자 변환 과정 없이 원-핫 인코딩을 수행합니다.
8	X	데이터의 분포나 특성에 따라 중앙값, 최빈값 혹은 특정 예측값으로 대체해야 할 수도 있습니다.
9	b - c - a - d - e	전처리 → 세트 분리 → 학습 → 예측 → 평가 순서가 일반적입니다.
10	X	노이즈 제거를 통해 오히려 성능이 향상될 수 있으며, 시각화나 연산 속도 개선 목적도 큼니다.
11	O	공분산 행렬은 대칭 행렬이므로 고유값 분해를 통해 직교 행렬로 대각화가 가능합니다.
12	X	LDA는 클래스 간 분산은 최대화(크게), 클래스 내부 분산은 최소화(작게) 하는 축을 찾습니다.
13	X	LDA는 레이블(클래스 정보)을 사용하는 지도학습 기반의 차원 축소 방식입니다.
14	c	W 행렬은 원본 행(데이터)에 대한 잠재 요소의 가중치 값을 의미합니다.
15	하단 참고	classes_: 알파벳 순 정렬 리스트 / transform: 인덱스 배열

15번.

['Computer' 'Fan' 'Microwave' 'Mixer' 'Refrigerator' 'TV']

[5 4 2 0 1 1 3 3]