

문제 번호	정답	관련 근거
1	O	GMM은 확률 기반의 Soft Clustering을 제공합니다.
2	O	중심점 이동이 멈추면 알고리즘이 수렴한 것으로 판단하고 종료합니다.
3	O	1에 가까우면 잘 분리된 것이고, -1에 가까우면 오분류를 의미합니다.
4	X	대역폭 h가 클수록 KDE는 평활(smooth)하고 넓은 형태를 씁니다.
5	O	거리 기반 모델은 피쳐 스케일에 민감하여 표준화가 권장됩니다.
6	c	분모는 계수를 -1에서 1 사이로 정규화하는 역할을 합니다.
7	(가), (나), (라)	min_samples는 자기 자신을 포함한 개수를 의미합니다.
8	d	K-Means는 이상치(Outlier)에 매우 취약한 편입니다.
9	K-Means++	첫 번째 중심에서 멀리 떨어진 포인트를 다음 중심으로 선택합니다.
10	b	cluster_std는 군집 내 데이터의 표준 편차(퍼짐 정도)를 조절합니다.
11	cluster_centers_	각 군집 중심점의 좌표 정보를 담고 있는 속성입니다.
12	b	$a(i) > b(i)$ 이면 계수가 음수가 되어 잘못 할당되었음을 시사합니다.+1
13	EM (Expectation-Maximization)	GMM의 모수(평균, 분산 등) 추정에 사용되는 알고리즘입니다.
14	b	min_samples가 커지면 핵심 포인트 조건이 까다로워져 노이즈가 늘어납니다.
15	b	Frequency는 구매 빈도(얼마나 자주)를 측정하는 지표입니다.+1
16	estimate_bandwidth()	데이터 분포에 따라 최적의 대역폭을 자동으로 계산해 줍니다.
17	c	agg()는 여러 컬럼에 각각 다른 집계 함수를 적용할 때 유용합니다.+1