

Voici l'énoncé officiel et les exemples de tests pour le défi **CheckDOM** (Odoo / Coderbyte) :

Énoncé du problème

Créez une fonction `CheckDOM(strParam)` qui lit le paramètre `strParam` fourni, lequel est une chaîne de caractères contenant des éléments HTML et du texte brut.

Les seuls éléments HTML utilisés dans ce défi sont : `<b>`, `<i>`, `<em>`, `<div>`, et `<p>`.

Votre programme doit gérer **3 cas spécifiques** :

1. **La chaîne est correcte** : Si la séquence d'éléments HTML est correctement imbriquée, le programme doit retourner la chaîne de caractères `"true"`.
 2. **La chaîne est presque correcte** : Si en modifiant **un seul et unique tag** (balise) la séquence devient correcte, le programme doit retourner le **nom** du premier tag à modifier (sans les chevrons `<` `>`).
 - *Note* : Modifier un tag signifie changer son type (ex: transformer un `<div>` en `<b>`). Cela n'inclut pas l'ajout ou la suppression d'un tag, ni la transformation d'une balise ouvrante en balise fermante (ou inversement).
 3. **La chaîne est incorrecte** : Si la chaîne nécessite de modifier plus d'un élément pour devenir correcte (ou si l'ordre des balises ouvrantes/fermantes est totalement incohérent), votre programme doit retourner la chaîne de caractères `"false"`.
-

Exemples de tests

- **Exemple 1**

- **Input** : `"<div><b><p>hello world</p></b></div>"`

- **Output** : `true`

- **Raison** : L'HTML est parfaitement et correctement imbriqué.

- **Exemple 2**

- **Input** : `"<div><i>hello</i>world</b>"`

- **Output** : `"div"`

- **Raison** : Si le premier élément `<div>` était remplacé par un `<b>`, la chaîne deviendrait `<b><i>hello</i>world</b>`, ce qui est correctement imbriqué.

- **Exemple 3**

- **Input** : `"</div><p></p><div>"`

- **Output** : `false`

- **Raison** : L'ordre des balises ouvrantes et fermantes n'est pas respecté du tout. Modifier une seule balise ne suffit pas à rendre l'ensemble correct.

- **Exemple 4**
- **Input :** "<p>"
- **Output :** "p"
- **Raison :** Les deux blocs sont corrects. À la fin, si on remplace <p> par , la séquence devient correcte.
- **Exemple 5**
- **Input :** "<div><p></p><p></div>"
- **Output :** false
- **Raison :** Plus d'une modification est nécessaire pour équilibrer la structure.