BT3

```
interface PhuongTienDiChuyen {
    void batDau();
    void tangToc();
    void dungLai();
```

Tibook

Scanned with CamScanner

Thứ
Ngày No.

```
    double layVanToc();
}
class HangSanXuat {
    String tenHangSanXuat;
    String quocGia;
    public HangSanXuat(String ten, String
quocGia) {
        this.tenHangSanXuat = ten;
        this.quocGia = quocGia;
    }
}
class MayBay implements PhuongTien
DiChuyen {
    String loaiNhienLieu;
    public MayBay(String loaiNhienLieu) {
        this.loaiNhienLieu = loaiNhienLieu;
    }
    public void batDau() {
        System.out.println("Máy bay khởi
động");
    }
    public void tangToc() {
        System.out.println("Máy bay tăng tốc");
    }
    public void dungLai() {
        System.out.println("Máy bay hạ cánh");
    }
    public double layVanToc() {
        return 800;
    }
```

Tibook

Thứ
Ngày . . No.

```
    public void atCanh (){
        System.out.println ("Cất cánh");
    }
    public void haCanh (){
        System.out.println ("Hạ cánh");
    }
}

class XeOto implements PhuongTienDiChuyen {
    String loaiNhienLieu;
    public XeOto (String loaiNhienLieu){
        this.loaiNhienLieu = loaiNhienLieu;
    }
    public void batPau (){
        System.out.println ("Xe ô tô khởi động");
    }
    public void tangToc (){
        System.out.println ("Xe ô tô dừng lại");
    }
    public void ~~tra~~ layVanToc (){
        return 120;
    }
}

class XeDap implements PhuongTienDiChuyen {
    public void batPau () {
        System.out.println ("Xe đạp bắt đầu");
    }
    public void dungLai () {
        System.out.println ("Xe đạp dừng");
    }
    public ~~void~~ double layVanToc () {
```

Tibook®

Scanned with CamScanner