```
    soTrangTuoi
    }
}
```

Bài 2

Lớp trừu tượng Xe

~~biến~~ bienSo, mauXe, nhanHieu

abstract : tinhTien()

Lớp Xe

```
abstract class Xe {
    String bienSoXe;
    String mauXe;
    String nhanHieu;
    public Xe () {}
```


Scanned with CamScanner

```
    public Xe(String bienSoXe, String mauXe,
String nhanHieu){
        this.bienSoXe = bienSoXe;
        this.mauXe = mauXe;
        this.nhanHieu = nhanHieu;
    }
    public String getBienSoXe(){
        return bienSoXe;
    }
    public void setBienSoXe(String bienSo
Xe){
        this.bienSoXe = bien~~Xe~~SoXe;
    }
    public String getMauXe(){
        return mauXe;
    }
    public void setMauXe(String mauXe){
        this.mauXe = mauXe;
    }
    public String getNhanHieu(){
        return nhanHieu;
    }
```


Scanned with CamScanner

```
    public void setNhanHieu(String nhanHieu) {
        this.nhanHieu = nhanHieu;
    }

    public void nhap () {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Nhap bien So xe:");
        bienSoXe = sc.nextLine();
        System.out.println("Nhap mau xe:");
        mauXe = sc.nextLine();
        System.out.println("Nhap nhan hieu:");
        nhanHieu = sc.nextLine();
    }

    public void xuat () {
        System.out.println("Bien so xe: "+
bienSoXe);
        System.out.println("Mau xe: "+mauXe);
        System.out.println("Nhan hieu: "+nhan
Hieu);
    }

    public abstract double tinhTienQuaTram ();
}
```


Scanned with CamScanner

Lớp Xe Buýt

```
class XeBuyt extends Xe {
    int SoTuyenXeBuyt;
    double doDaiLoTrinh;
    void nhap() {
        super.nhap();
        java.util.Scanner sc = new java.util.
Scanner(System.in);
        System.out.println("SoTuyen:");
        SoTuyenXeBuyt = sc.nextInt();
        System.out.println("Do dai (km):");
        doDaiLoTrinh = sc.nextDouble();
    }
    double tinhTienQuaTram() {
        return doDaiLoTrinh > 20 ? 10000 :
5000;
    }
    void xuat() {
        super.xuat();
        System.out.println("So tuyen: "
+ SoTuyenXeBus +
```


Scanned with CamScanner

```
"- Podai:" + duDai CoTinh +
"- Tien:" + tinhTienQuaTram());
~~class~~
Lớp XeTai
class XeTai extends Xe {
    double trongTai;
    void nhap(){
        super.nhap();
        java.util.Scanner sc = new java.
util.Scanner(System.in);
        System.out.println("Trong tai: ");
        trongTai = sc.nextDouble();
    }
    double tinhTienQuaTram(){
        return trongTai < 3 ? 25000 : 30000;
    }
    void xuat(){
        super.xuat();
        System.out.println("Trong tai" + trong
Tai + "- Tien:" + tinhTienQuaTram());
    }
}
```


Scanned with CamScanner

Main

```
public class Main{
    public static void main(String[]
args) {
    ArrayList<Xe> ds = new ArrayList
<>();
    Xe x1 = new XeBuyt();
    x1.nhap();
    ds.add(x1);
    Xe x2 = new XeTai();
    x2.nhap();
    ds.add(x2);
    System.out.println("\n Danh sach xe:");
    for(Xe x:ds){
        x.xuat();
    }
    double tong=0;
    for(Xe x:ds){
        tong += x.tinhTienQuaTram();
    }
    System.out.println("Tong tien:"+tong);
}
}
```


Scanned with CamScanner