KI IN DER VERWALTUNG · WINTERSEMESTER 26/27

Einführung in KI-Agenten

Prof. Dr. Wilczek · Prof. Dr. Kirenz · Hochschule der Medien Stuttgart

Was gerade über KI berichtet wird

NZZ · 08.10.2026

377 Beweise auf einen Streich: Nächste
Runde im epischen Kampf zwische
Mathematikern und Open AI

Manche Mathematiker wollen verhindern, dass KI-Firme
fortgeschrittenen mathematischen Problemen arbeiten
schafft derweil Fakten.

Christian Speicher 08.10.2026, 12.56 Uhr 3 Leseminuten

SPIEGEL · 04.10.2026

Muse von Meta ausprobiert

Gruselig gut? Das taugt Mark Zuc
neuer »persönlicher KI-Agent«

Metas neuer KI-Dienst Muse kann einem angeblich vieles abnehmen: An
Reservierungen in Restaurants und Reisebuchungen etwa. Wir haben der
Digitalhelfer getestet.

Von Markus Böhm
04.10.2026, 10.11 Uhr

SPIEGEL · 10.10.2026

KI-Fake in Philadelphia

Anthropic-Agent meldet falschen Hinweis in Mordfall an Polizei

In den USA lässt die KI-Firma Anthropic ihre Software den Umgang mit Behörden üben. Wegen mehrerer Fehler soll der Agent vorerst offline bleiben.

10.10.2026, 09.58 Uhr

TAGESSCHAU · 04.10.2026

Job-Einstieg mit Problemen

Wie KI den Arbeitsmarkt radikal ve

Stand: 04.10.2026 • 10:13 Uhr

Junge Menschen haben zunehmend Probleme, Einstiegsjo
Grund: Künstliche Intelligenz übernimmt immer mehr Täti
Unternehmen. Nur wie soll dann der Karrierestart gelingen

SPIEGEL · 09.10.2026

US-Präsident als Sprachpolizist

Wer jetzt noch KI statt Superinte
sagt, ist Trumps »FEIND«

Donald Trump will den gängigen Begriff KI ablösen. Für die amerikanis
mehr als ein Sprachproblem. Apple könnte zum Testfall für Trumps D

Von Angela Gruber
09.10.2026, 17.29 Uhr

HANDELSBLATT · 06.10.2026


Künstliche Intelligenz

Deepseek sammelt Milliarden ein – Tencent beteiligt sich

Das chinesische KI-Unternehmen übertrifft mit seiner Finanzierungsrunde das eigene Ziel deutlich. Die Kapitalaufnahme gilt als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Börsengang Anfang 2027.

06.10.2026 - 08:30 Uhr

Wer hat gesehen, was KI heute kann?



- **75 Punkte · ~ 6 Mrd.**
  kaum Kontakt mit KI
- **13 bis 25 Punkte · 1–2 Mrd.**
  gelegentlich, kostenloser Chatbot
- **¼ Punkt · ~ 20 Mio.**
  Profis: Spitzenmodelle für Mathe, Code
- **unsichtbar · ~ 5.000**
  intern bei den KI-Laboren

Größe der Aufgabe
Eine kurze Frage fordert das Modell kaum.


Zackig
stark, wo Ergebnisse prüfbar und lukrativ sind

Zugang
kostenlos, bezahlt, intern

Die meisten kennen nur den Chatbot. Die Schlagzeilen kommen von ganz unten.

Andrej Karpathy auf X, Oktober 2026 (Fortsetzung seines Beitrags vom April 2026) · Größenordnungen sind seine Überschlagsrechnung

Weltuntergang oder Heilsversprechen?



Eigene Einordnung nach öffentlichen Aussagen, Belege in den Notizen · Fotos: Wikimedia Commons, CC-Lizenzen (data/bilder-lizenzen.json)

Was aus dem Ruf nach einer Bremse wurde

NEUE MODELLE

12. Sept.  **Amodei fordert, das Tempo zu bremsen.** Altman, Musk und Nadella stimmen öffentlich zu.

14. Sept.  **Trump:** Dass KI die Menschheit bedroht, sei ein „HOAX".

22. Sept.  **Trump vor der UNO:** Internationale Aufsicht sei ein „globalist scheme". „I'm not going to stifle growth."

ANTHROPIC
Claude Opus 5.5

OPENAI
GPT-6 Sol und Luna

23. Sept.  **Amodei und Altman** sprechen vor dem UN-Sicherheitsrat über KI und Sicherheit.

29. Sept.  **White House Accord:** Sechs Konzernchefs, darunter Amodei, unterschreiben eine freiwillige Zusage. Jede Firma ist selbst verantwortlich, Strafen gibt es keine.

OPENAI
dots

Aus dem Ruf nach einer Bremse wurde in 17 Tagen **eine freiwillige Selbstverpflichtung.**

Amodei (2026), We Must Pace the Frontier; Reason, 15.9.2026; Fortune, 23.9.2026; Tech Insider, White House AI Accord, 2026; TechCrunch, 22.9.2026 · Foto Trump: The White House, gemeinfrei

Das Versprechen

[height]

1.9 m | 6.2 f

[weight]

90 kg | 198 b



Boston Dynamics, Produktfilm zu Atlas (Animation)

Die Wirklichkeit



CBS, 60 Minutes: Besuch bei Boston Dynamics

Ohne Körper sind Agenten schon weiter



Mit Körper

Jeder Schritt muss in der echten Welt klappen. Ein Fehler, und der Roboter liegt am Boden.

Ohne Körper

Software-Agenten arbeiten schon heute allein am Rechner. Sie fallen nicht um, sie scheitern leiser.

Ein Agent dreht einen Trailer

Ein Auftrag
„Mach einen Trailer zu meinem Buch.“

→

Drehbuch
mit Gags und Wendungen

→


3D-Szene
selbst gebaut in Blender

→

Ton
Stimmen, Musik, Geräusche

→

Film
Videogenerator bedient, Szenen geschnitten



Erste Fassung, nach 45 Minuten fertig: ganz in Blender, aus Sicht einer KI.

Ethan Mollick (2026), The Overhang, One Useful Thing, 18.9.2026 · Videos: Ethan Mollick, nur für die Vorlesung

KI-Agenten schaffen immer längere Aufgaben




2023: Minuten
GPT-4 löst Aufgaben, für die ein Mensch etwa vier Minuten braucht.

2026: mehr als ein Arbeitstag
Claude Opus 4.6 liegt bei rund zwölf Stunden.

Eigene Darstellung nach Daten von METR (2026), Time Horizon 1.1, abgerufen am 01.10.2026 · lineare Achse

Wie viele Schritte bis zum Mond?



Lineare Achse wie bei METR. Rechenbeispiel zur Veranschaulichung von Verdopplung, keine Prognose.

ChatGPT: wöchentliche Nutzer (historischer Vergleich)



April 2026: 900 Mio. wöchentliche Nutzer, Anbieterangabe

Wofür steht eigentlich GPT?

TEIL 1

G

Generative

erzeugt Neues

schreibt Texte, Bilder und Code, statt nur vorhandene Inhalte zu sortieren

TEIL 2

P

Pretrained

vorab trainiert

hat vor dem ersten Gespräch riesige Textmengen aus dem Internet gelesen

TEIL 3

T

Transformer

die Bauweise

ein neuronales Netz, das auf Zusammenhänge zwischen allen Wörtern achtet (Google, 2017)

Die drei Buchstaben sind auch unser Fahrplan für heute.


TEIL 1 · G

Generative

erzeugt Neues

Video
Idee
Mel
Code
Antwort
Satz
Musik
Bild
Video
E-Mail
Musik

Generative KI erzeugt neue Inhalte



EBENE 4 VON 4

Generative KI

Deep-Learning-Modelle, die neue Inhalte erzeugen, zum Beispiel große Sprachmodelle (LLMs).

SO WIRD SIE GENUTZT

Prompt → **Sprachmodell** → Text, Bild, Video, Code

TEIL 2 · P


Pretrained

vorab trainiert

Mit Pretraining zum Base LLM

KI | Machine Learning | Deep Learning | **Generative KI**

Generative KI: So entsteht ein Sprachmodell. Schritt 1, Pretraining




Gelernt werden **Zahlen im Modell**, keine abgelegten Texte. Das Ergebnis setzt Texte fort, ist aber noch kein Assistent.

Vom rohen Web zum Trainingsdatensatz

KI | Machine Learning | Deep Learning | **Generative KI**

Generative KI: So entsteht ein Sprachmodell. Schritt 1, Pretraining



Aneinandergereiht ein Bücherregal **weiter als von Lissabon nach Moskau**. Und das ist nur ein frei verfügbarer Datensatz.

Hugging Face: FineWeb-Datensatz


TEIL 3 · T

Transformer

die Bauweise




Von Text zu Tokens




OpenAI's Tokenizer

Which sport does Michael Jordan play?

TOKENS



TOKEN IDS



Tokens werden in Embeddings umgewandelt

TOKEN	Which	sport	does	Michael	Jordan	play	?
Dim 1	+0,4	+0,8	+0,6	+0,3	+0,2	+1,0	−0,1
Dim 2	−0,2	−1,5	−0,4	−0,1	+0,9	−0,6	+0,2
Dim 3	+0,6	+1,2	+0,8	+0,4	−0,3	+0,2	−0,4
Dim 4	−0,1	−1,1	−0,2	−0,5	+0,1	−0,9	+0,3
Dim 5	+0,3	+0,9	+0,5	+0,7	−0,8	+0,4	+0,1
bis Dim 12.288	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

In echten Modellen sind es Tausende Zahlen pro Token.

Jedes Token wird zu einer Zahlenspalte, seinem **Embedding**. Damit kann das Netz rechnen.


Drei Zahlen pro Wort

TOKEN	Hund	Katze	Pferd	Stuhl	Sofa	Bank	Konto	Euro	…
Dim 1	+1,0	+0,6	+1,4	−1,0	−1,4	−0,5	0,0	+0,5	
Dim 2	+1,0	+1,4	+0,8	+0,3	+0,7	−0,4	−1,0	−1,3	
Dim 3	−0,5	−0,2	−0,9	+0,8	+0,6	+1,1	+1,0	+1,2	
	Tiere			Sitzmöbel		dazwischen	Geld		

„Bank“ liegt mit seinen Zahlen genau dazwischen.

Drei Zahlen sind drei Koordinaten: **Jedes Wort wird zu einem Punkt im Raum.**

Ähnliche Bedeutung, ähnliche Zahlen



„Bank“ startet mit einer Adresse, hat aber zwei Bedeutungen.

– + Drehen Zurück

Ziehen dreht den Raum · Mausrad zoomt · Doppelklick auf ein Wort fliegt dorthin

Ein Embedding ist die **Startadresse** eines Wortes im Bedeutungsraum. Im Satz verschiebt der Kontext sie, das zeigt die Attention.

Ein Wort, zwei Bedeutungen

„Da ist eine Bank.“



Bank zum Sitzen



Bank für Geld

Wir erkennen die Bedeutung am Zusammenhang. **Wie macht das ein Sprachmodell?**

Bilder: KI-generiert (Gemini)

Welche Bank ist gemeint?





Attention: Jedes Token holt sich Information aus dem Text davor. **Dasselbe Wort bekommt je nach Kontext eine andere Zahlenspalte.**

Vorhersage des nächsten Tokens



Aus der angereicherten Zahlenspalte der letzten Position entsteht die **Vorhersage für das nächste Token**.

Ein Text entsteht Token für Token



Ein Token wird ausgewählt und an den Text angehängt.

Ein Base LLM antwortet nicht, es schreibt weiter

EINGABE AN EIN BASE LLM (NUR PRETRAINING)

Wie backe ich einen Kuchen?

Wie backe ich einen Marmorkuchen?

Wie lange muss ein Kuchen in den Ofen?

Warum fällt mein Kuchen zusammen?

12 Antworten · Ähnliche Fragen · Beitrag melden

Das Modell schreibt weiter, wie solche Seiten im Internet weitergehen: hier eine Fragenliste aus einem Forum. Erwartet hätten wir Zutaten, Schritte und Backzeit.

Wie wird aus einem Textfortsetzer ein Assistent?

Halbzeit: Vom Modell zum Assistenten

✓ Generative ✓ Pretrained ✓ Transformer Damit kennen wir die Maschine.

TEIL 4

Erziehen

Post-Training

fehlt noch: Es antwortet nicht, es schreibt weiter.

TEIL 5

Nachdenken

Reasoning

fehlt noch: Es antwortet zu schnell.

TEIL 6 BIS 11

Handeln

Agenten, Workflows, Freigabe, Prüfen, Use Cases


fehlt noch: Es kann reden, aber nichts tun.

Abzweig: Reinforcement Learning, Lernen durch Ausprobieren

TEIL 4 · POST-TRAINING

Erziehen

aus dem Textfortsetzer wird ein Assistent



Vom Base LLM zum Assistenten

DASSELBE MODELL NACH DEM FINETUNING

Eingabe

Was ist ein Embedding?

Ausgabe

Ein Embedding übersetzt ein Wort in eine Zahlenspalte. Ähnliche Wörter bekommen ähnliche Zahlen.

FINETUNING · BEISPIELE IM GESPRÄCHSFORMAT

Nutzer: Was ist ein Token?
Assistent: Ein Textbaustein, oft ein Wortteil.

Nutzer: Fasse den Text kurz zusammen.
Assistent: Kurz gesagt: drei Punkte.


Nutzer: Schreib die Mail höflicher.
Assistent: Gern, hier ein Vorschlag.

Tausende Beispiele, viele von Menschen geschrieben



Kein neues Modell: Es sagt weiter das nächste Token vorher. **Durch die Beispiele ist nach einer Frage jetzt eine Antwort am wahrscheinlichsten.**

Menschen vergleichen, ein Bewertungsmodell lernt daraus




Das Modell lernt, **bevorzugte Antworten** zu erzeugen. Bevorzugt heißt nicht automatisch richtig.

TEIL 5 · REASONING

Nachdenken

Was bringt zusätzliches Nachdenken?



Sofort antworten oder erst nachdenken

Was ist größer: 9.11 oder 9.9?

Schneller Modus

antwortet sofort, Token für Token

9.11 ist größer.

Denkmodus

schreibt erst Zwischenschritte, dann die Antwort

Vor dem Komma steht bei beiden eine 9.

Nachkommastellen vergleichen: 0.11 und 0.9.

0.9 ist dasselbe wie 0.90, also mehr als 0.11.

9.9 ist größer.

Fast alle Anbieter bieten beide Modi an. **Die Namen ändern sich, das Prinzip bleibt.**

Was steckt hinter „Nachgedacht“?

Wie oft kommt r in „Strawberry“ vor?


▾ Nachgedacht für 14 Sekunden

> *Ich buchstabiere das Wort: S-t-r-a-w-b-e-r-r-y.*
> *Ein r steht an Stelle 3, dann an Stelle 8 und 9.*
> *Das sind drei r.*

Das Wort „Strawberry“ enthält drei r.

Auch dieses Protokoll erzeugt das Modell **Token für Token**. Ob es den inneren Rechenweg wirklich wiedergibt, ist eine offene Forschungsfrage. Dazu später mehr.

Vom sofortigen Antworten zum Denken



Das Modell **probiert Techniken aus**. Durchgesetzt hat sich: zerlegen, Zwischenschritte notieren, prüfen.



TEIL 6 · AGENTEN

Handeln

Wenn Sprachmodelle handeln

Was ist ein KI-Agent?

Ein KI-Agent ist eine Anwendung, die …

versucht, ein **Ziel zu erreichen**.

nimmt Informationen aus der **Umgebung** auf.

entscheidet über den **nächsten Schritt**.


handelt mithilfe von **Werkzeugen**.

wiederholt den Ablauf, bis das Ziel erreicht ist oder der Ablauf endet.



Quelle: Wiesinger, Marlow und Vuskovic, Agents (2025)

ReAct: Überlegen und Handeln




Quelle: Yao et al., ReAct (2023)

Reasoning + Acting

Ein Agent arbeitet in einer Schleife.

1. Nimmt eine Aufgabe entgegen.
2. Überlegt und plant den nächsten Schritt.
3. Wählt eine Aktion.
4. Ein Werkzeug führt die Aktion aus.
5. Nimmt das Ergebnis auf und wiederholt 2 bis 5, bis es passt.
6. Gibt eine abschließende Antwort.

Bevor das Modell etwas sieht, prüft der Rahmen, wer fragt



Quelle: Model Context Protocol, Authorization, Spezifikation 2025-06-18

Das Modell führt nichts aus, es äußert einen Wunsch



Agent = Modell + Kontext + Werkzeuge + Schleife. Ausführen tut **der Rahmen**, nicht das Modell.

Quelle: Anthropic, Building effective agents, 19.12.2024

Wer greift zu, der Agent oder die Person?

Beide fragen denselben Agenten: „Wie hoch ist die Marge bei Aurora?“



Ein Agent darf nie mehr als **die Person**, für die er arbeitet.

Quelle: Model Context Protocol, Security Best Practices (Confused Deputy, Token Passthrough)

Drei Fragen entscheiden, ob ein Agent verlässlich arbeitet

1



Wer bestimmt den nächsten Schritt?

KAPITEL
Workflows

2



Was darf der Agent wissen und tun?

KAPITEL
Kontext und Werkzeuge
Mensch im Ablauf

3



Woran prüfen wir das Ergebnis?


KAPITEL
Prüfen

Ob ein Agent verlässlich arbeitet, entscheidet **der Rahmen**. Jedes der nächsten Kapitel beantwortet eine Frage.

TEIL 7 · WORKFLOWS

Workflows

Wer bestimmt den nächsten Schritt?



Wer bestimmt den nächsten Schritt?


WORKFLOW



Der Ablauf ist vorgegeben.

Das Modell erledigt einzelne Schritte darin.

AGENT



Ziel und Grenzen sind vorgegeben.

Das Modell wählt den Weg selbst.

Im Workflow bestimmt **der Code** den nächsten Schritt, im Agenten **das Modell**.

Quelle: Anthropic, Building effective agents (Dezember 2024)

Fünf Grundmuster decken die meisten Workflows ab


Kette
Prompt Chaining



PASST, WENN
die Aufgabe sauber zerlegbar ist

ZUM BEISPIEL
Gliederung → Text
Protokoll → To-dos
Text → Übersetzung


Verzweigung
Routing



PASST, WENN
Aufgabentypen klar getrennt sind

ZUM BEISPIEL
Anfrage → Abteilung
Mail → Ticketart
leicht → kleines Modell


Parallel
Parallelization



PASST, WENN
Teilaufgaben unabhängig sind

ZUM BEISPIEL
CV nach 3 Kriterien
Antwort + Schutzfilter
3 Urteile, Mehrheit


Orchestrator
Orchestrator-Workers



PASST, WENN
die Zerlegung von der Eingabe abhängt

ZUM BEISPIEL
Code in vielen Dateien
Recherchebericht
Event aus Briefing

Prüfer-Schleife
Evaluator-Optimizer



PASST, WENN
klare Qualitäts-kriterien gelten


ZUM BEISPIEL
Übersetzung feilen
Angebot vs. Checkliste
Code, bis Tests laufen

Mint: Aufruf eines Sprachmodells · **Gelb**: feste Prüfung im Code · **Kästchen**: Code führt zusammen

Nicht die Zahl der Muster zählt, sondern **ob das Muster zum Problem passt**.

Quelle: Anthropic, Building effective agents (Dezember 2024)

Zehn Schritte mit 95 Prozent ergeben 60 Prozent




Alltagsvergleich: zehn Ampeln, jede zu 95 % grün. Ohne Halt kommen Sie nur bei 6 von 10 Fahrten durch.

Lange Abläufe brauchen **Prüfpunkte**, nicht nur bessere Prompts.

Eigene Rechnung: 0,95 hoch 10 ≈ 0,60, unter der Annahme unabhängiger Schritte

Was nicht modelliert ist, landet beim Menschen




Der Workflow erkennt die Abweichung, **bearbeiten muss sie der Mensch**.

Lehrfall Anmeldung der Bachelorarbeit (erfundene Daten) · kein Modell eines produktiven Systems der HdM

Eine Stufe höher erst, wenn die vorige nicht reicht

LEHRFALL (ERFUNDENE DATEN) Anmeldung der Bachelorarbeit: Leistungspunkte, Nachweise, Angaben

Anthropic: mit der einfachsten Lösung beginnen,
Komplexität erst bei messbar besseren Ergebnissen.




Eine Stufe höher nur, **wenn die vorige nachweislich nicht reicht.**

Prinzip „einfachste Lösung zuerst“ nach Anthropic, Building effective agents (Dezember 2024) · Lehrfall mit erfundenen Daten, n8n-Beispiele aus dem Kurs

Jeder Schritt bekommt den passenden Ausführenden: Regel, KI oder Mensch

ANMELDUNG DER BACHELORARBEIT (ERFUNDENE DATEN) · SCHRITTE IN DER REIHENFOLGE DES ABLAUFS



Jeder Schritt ist Regel, KI oder Mensch. **KI kommt nur dorthin, wo eine Regel nicht reicht.**

Lehrfall Anmeldung der Bachelorarbeit (erfundene Daten) · Quelle: Coatue (Head of AI), AI Engineer NYC 2026, ab 7:22

TEIL 8 · KONTEXT UND WERKZEUGE

Kontext und Werkzeuge

Was darf der Agent wissen?


Eine Werkzeugbeschreibung ist eine Arbeitsanweisung



Das Modell kennt nur die Beschreibung. Sie ist eine **Arbeitsanweisung**, so konkret wie für eine neue Kollegin.

Quelle: Anthropic, Writing effective tools for agents (11.9.2025)

MCP macht aus vielen Einzelanschlüssen einen Standard



Ein Dienst wird einmal angeschlossen und steht jedem Agenten zur Verfügung: MCP ist der **gemeinsame Stecker**.

Quelle: Anthropic, Introducing the Model Context Protocol (25.11.2024)

Ein Agent liest hundertmal schneller als ein Mensch

GELESENE WÖRTER PRO MINUTE

Mensch 300

etwa eine Buchseite


Agent 30.000

etwa 100 Buchseiten, hundertmal so schnell

Überschlag: eine Buchseite hat rund 300 Wörter.

SUCHE IM ARCHIV, PRÄZISION

200 Testfragen, von Hand
in weniger als einer Woche



Der Agent liest alles, was er bekommt. Ob es das Richtige ist, zeigen erst **Testfragen**.

Quelle: Bridgewater, Vortrag auf der AI Engineer NYC, 13.10.2026, ab 0:22


Ein langer Kontext verliert die Mitte



Mehr Kontext ist nicht automatisch besser. Was zählt, gehört an den **Anfang oder ans Ende**.

Quelle: Liu et al., Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts, TACL 2024

Beim Verdichten ging „warte auf meine Freigabe“ verloren



Eine Freigabe im Prompt ist keine Freigabe. Sie gehört **ins System**.

Quelle: Summer Yue auf X, 23.2.2026, dokumentiert von Simon Willison

Ein Skill macht das Urteil von Fachleuten für den Agenten nutzbar

1. **Aufgabe wählen**
   oft gemacht, schnell zu beurteilen
2. **Urteil erklären**
   an echten Fällen, laut und mit Gründen
3. **Skill verpacken**
   mit Rückfragen und Grenzen
4. **5 bis 10 Testläufe**
   an echten Fällen, vor dem Teilen
5. **Ausrollen**
   mit Owner und Reviewer

`SKILL.md` lädt der Agent erst bei Bedarf

Wann: Cashflow-Analyse entwerfen

Fragt nach: fehlende Unterlagen

Grenze: sendet nie an Kunden

24 **Skills nach sechs Monaten**

17 davon in der Planung, dazu Vertrieb, Produkt, Marketing



entscheidet über den Versand

Ein Skill hält das **Urteil der Fachleute** fest. Ob etwas hinausgeht, entscheidet weiter ein Mensch.

Quelle: Range, Vortrag auf der AI Engineer NYC, 13.10.2026, ab 3:26

TEIL 9 · MENSCH IM ABLAUF

Mensch im Ablauf

Was darf der Agent tun?



Vorbereiten ja, wirken nur mit Freigabe



Der Agent bereitet vor, ein Mensch gibt frei. Die Freigabe steht **im Ablauf, nicht im Prompt.**

Muster nach n8n, Production AI Playbook: Human Oversight (2026); eigene Lehrfälle Growth Marketing und „Vom Prozess zum KI-Agenten“

Welche Rechte würden Sie vergeben?

Auftrag: **Bescheid zur Anmeldung der Bachelorarbeit erstellen.**



Lesen | Entwerfen | Eintragen | Senden | Rückfrage vor dem Versand | Zurücksetzen

Ohne Leserecht kennt der Agent weder Antrag noch Leistungen.

Lokales Lehrmodell. Kein echter Zugriff, kein Eintrag, kein Versand.

Drei Zutaten machen einen Agenten angreifbar

Zugriff auf private Daten
Postfach, Kundendaten




Kontakt mit fremden Inhalten
E-Mails, Tickets, Webseiten

Kanal nach außen
Mail senden, Link aufrufen

Treffen alle drei zusammen, kann ein fremder Text private Daten hinausschicken. Schutz heißt, **diese Kombination zu vermeiden**.

Simon Willison: The lethal trifecta for AI agents, 16.06.2025

Daten oder Anweisung?




Als Daten behandeln | Als Anweisung befolgen | Zurücksetzen

Was ist der hervorgehobene Text: Daten oder Anweisung?

Wer zwanzig Entwürfe durchwinkt, prüft den einundzwanzigsten nicht

FREIGABE IM ALLTAG · EIN ENTWURF NACH DEM ANDEREN



Entwurf 21 enthält einen Fehler
und wird in Sekunden freigegeben

Prüfzeit je Entwurf: Nach zwanzig guten Entwürfen wird nur noch abgehakt.

GEGENMITTEL 1

Feste Prüffragen
im Freigabeformular

GEGENMITTEL 2

Ablehnung begründen
Kommentarfeld hält den Grund fest


GEGENMITTEL 3

Stichprobe
zweite Person prüft nach

Automation Bias: einem automatischen Vorschlag vertrauen, weil er meistens stimmt.

Menschliche Aufsicht und Automation Bias: EU AI Act, Art. 14 (Verordnung (EU) 2024/1689)

Agenten holen Menschen dazu, nicht umgekehrt



„Agents prompt people more than people are prompting agents.“ Der Agent **holt den Menschen dazu**, wenn eine Entscheidung ansteht.


Aman (Arca), AI Engineer NYC, 13.10.2026, ab 2:20 h

TEIL 10 · PRÜFEN

Prüfen

Woran prüfen wir das Ergebnis?

Ein Lauf beweist nichts



illustrative Werte

Ein gelungener Lauf ist ein Hinweis, **keine Zuverlässigkeitsaussage**.

Illustrative Werte · Lehrfall Anmeldung der Bachelorarbeit (erfundene Daten), n8n-Beispiel 10

Ein Testfall hat Eingabe, Erwartung, Kriterium und Beleg

TESTFALL · ANMELDUNG DER BACHELORARBEIT

Eingabe	Mail zur Anmeldung, Zweitprüfer nicht genannt
Erwartung	Rückfrage, kein erfundener Name vor dem Lauf festgelegt
Kriterium	Felder stimmen, nichts erfunden, keine Entscheidung getroffen
Beleg	tatsächliche Ausgabe mit Modell, Version und Datum

DREI FALLARTEN

Normalfall
alle Angaben vorhanden

Lücke — diese Karte
Zweitprüfer fehlt

Grenze
nur 195 von 210 Leistungspunkten

Grenzverstoß = durchgefallen

Die Erwartung steht **vor dem Lauf** fest und wird nicht an die Ausgabe angepasst.

Lehrfall Anmeldung der Bachelorarbeit (erfundene Daten), n8n-Beispiel 4

Harte Kriterien prüft Code, weiche ein Judge



Code prüft die Struktur, **der Judge den Inhalt**. Ein grüner Lauf heißt nur: technisch fertig.


Lehrfall (erfundene Daten) · Judge vor dem Einsatz an menschlichen Urteilen ausrichten: Arize, AI Engineer NYC 2026

TEIL 11 · USE CASES

Welcher Use Case lohnt sich?

Erst aussortieren, dann bewerten


Fünf Ausschlussfragen sortieren die meisten Abläufe aus



Aussortieren ist **ein Ergebnis**, kein Scheitern.

Quelle: Kurs „Vom Prozess zum KI-Agenten", Eignungsprüfung · Anthropic, Building effective agents (2024) · EU-KI-Verordnung, Anhang III (Hochrisiko) · Beispiele erfunden


Drei Achsen genügen für die Bewertung



Jede Zahl braucht **einen Satz zum eigenen Ablauf.**

Quelle: Microsoft, Business plan for AI agents, Cloud Adoption Framework (2026) · Anker aus dem Kurs „Vom Prozess zum KI-Agenten" · Werte des Lehrfalls illustrativ

Ein hoher Nutzen gleicht kein hohes Risiko aus



Schwellen statt Summe: **jede Achse muss für sich bestehen.**

Quelle: Kurs „Vom Prozess zum KI-Agenten“, Bewertung · Schwellen sind eine Setzung des Kurses, keine Norm · illustrative Werte

Halluzinationen: plausible Antworten ohne Beleg

Eine plausible Antwort ist noch kein Wissen

SCHRIFTSATZ · NEW YORK · 2023

Mata gegen Avianca, Klage gegen eine Fluglinie

Zitierte Präzedenzfälle:

~~Varghese v. China Southern Airlines~~

~~Shaboon v. Egyptair~~

~~Petersen v. Iran Air~~

~~Martinez v. Delta Airlines~~

~~Estate of Durden v. KLM~~

~~Miller v. United Airlines~~

ERFUNDEN

Ist „Varghese“ ein echter Fall?

Anwalt

Ja, das ist ein echter Fall.

Zu finden in Westlaw und LexisNexis.

ChatGPT

Gericht: Keiner der sechs Fälle existiert.

Geldstrafe: 5.000 US-Dollar für die Kanzlei

1.600+

Gerichtsfälle in 35 Ländern
Stand Juni 2026



1 Punkt = 10 Fälle

Kein Einzelfall. Ein Sprachmodell erzeugt eine **plausible Fortsetzung**, auch wenn kein Beleg dahintersteht.

Mata v. Avianca, S.D.N.Y. 2023 · Charlotin: AI Hallucination Cases

Wer rät, sammelt mehr Punkte

PRÜFUNGSFRAGE

„An welchem Tag hat Adam Kalai Geburtstag?“

MODELL A RÄT

„Am 15. März.“

≈ 3 Punkte

≈ −994 Punkte

REGEL 1

Nur Richtiges zählt.

richtig +1 · falsch 0 · „weiß nicht“ 0

REGEL 2

Falsches kostet.

richtig +1 · falsch −1 · „weiß nicht“ 0

bei 1.000 solchen Fragen

MODELL B IST EHRLICH

„Das weiß ich nicht.“

0 Punkte

0 Punkte

Viele Tests belohnen Raten. **Also lernen Modelle zu raten, statt Unwissen zuzugeben.**

Kalai, Nachum, Vempala und Zhang (2025), Why Language Models Hallucinate, OpenAI/Georgia Tech

Wer Kalibrierung belohnt, bekommt Unsicherheit als Zahl



Wer Kalibrierung belohnt, bekommt **Unsicherheit als Zahl**, nicht als glatten Satz.

Herstellerangaben: TypeSafe AI, Jev, laut The Register, 16.9.2026 · OpenAI, GPT-4 Technical Report (2023), Abb. 8

RÜCKBLICK

Fazit

Was bleibt von heute?



Fünf Dinge zum Mitnehmen



Ein Agent ist ein Modell in einer Schleife. Der Rahmen macht ihn verlässlich. Harness



Mit der einfachsten Stufe beginnen. Erst Regel, dann ein KI-Schritt, ein Agent nur mit Nachweis. Frage 1 · nächster Schritt



Kontext ist begrenzt und muss gestaltet werden. Werkzeugbeschreibungen sind Arbeitsanweisungen. Frage 2 · wissen



Der Agent bereitet vor, die zuständige Person entscheidet. Die Freigabe gehört ins System, nicht in den Prompt. Frage 2 · tun




Ohne Testfälle kein Betrieb. Ein Lauf beweist nichts. Frage 3 · prüfen

PRAXIS · N8N

Von der Folie zu n8n

Vom Bauplan zum Workflow



Das BPMN-Modell ist der Bauplan, n8n die Umsetzung



Jeder Knoten setzt **einen Schritt des Soll-Modells** um. Die Notiz am Knoten sagt, welchen.

Quelle: Kurs „KI in der Verwaltung“, n8n Schritt für Schritt, Abschnitt n8n und BPMN 2.0

Zehn kleine Beispiele führen vom festen Ablauf zum Agenten




Erst die Bausteine, **dann der Agent**.

Quelle: Kurs „KI in der Verwaltung", n8n Schritt für Schritt, Beispiele 1 bis 10

Der Prüf-Agent ruft zwei Werkzeuge und sagt, was unklar bleibt

AUFTRAG

Prüfe, ob Antrag A-001 zur Bachelorarbeit zugelassen werden kann.



nicht zulässig
195 statt 210 LP (§ 2)

Praxissemester: unklar
kein Werkzeug liefert es

Entscheidung
trifft die zuständige Person

Was kein Werkzeug liefert, ist **unklar, nicht fehlend**.

Quelle: Kurs „KI in der Verwaltung", n8n Schritt für Schritt, Beispiel 10 · erfundene Daten

Übung: Erster Workflow in n8n

N8N AUF DEM HDM-SERVER · DER ERSTE WORKFLOW

1. Trigger manually
2. Edit Fields „Antrag“ mit drei Feldern
3. Basic LLM Chain mit Gemini
4. Speichern, als JSON exportieren

IN DEN GRUPPEN · 25 MINUTEN

Voraussetzung: VPN, Adresse und Zugangsdaten der Gruppe.

1. Die n8n-Adresse der Gruppe öffnen und anmelden.
2. Unter Credentials die Verbindungen Postgres und Gemini prüfen.
3. Manual Trigger und Edit Fields „Antrag“ anlegen: `antrag_id`, `art`, `nachweise`.
4. Eine Basic LLM Chain mit Gemini anhängen.
5. Den Auftrag schreiben: Kontext, Aufgabe, Format, Prüfung. Ausführen.
6. Speichern und als JSON nach `04_Prototyp` exportieren.

25:00

Timer

Start Zurück

Fertig, wenn die Ausgabe nennt, was im Antrag fehlt, statt es zu erfinden.

Warnung: Nur erfundene Daten. Der Export enthält keine Zugangsdaten.

Kurs „KI in der Verwaltung“, Woche 2, Übung 2.2 · Material: n8n Schritt für Schritt, Beispiele 1 bis 3

Vielen Dank!

