

Uvod u pseudo klase

- **Pseudo klase (*pseudo-class*)** u CSS-u se dodaju na selektore kako bi mogli da stilizujemo određena, specijalna stanja u kojima se mogu naći HTML elementi.
- Ta stanja često ne zavise od stabla HTML dokumenta (elemenata), već od situacije u kome se element nalazi i ponašanja korisnika.

Pseudo klase

Pseudo klase prepoznavamo po dodatku znaka dvotačke (*colon*). Najčešće se koriste kod linkova i tada možemo imati ovakav primer u CSS-u:

```
a:link { color:#669900; text-decoration:none;}
```

```
a:visited { color:#669900; text-decoration:none;}
```

```
a:hover { color:#336600; text-decoration:underline;}
```

```
a:active { color:#336600;}
```

Pseudo klase

- Ovi navedeni opisi u primeru na prethodnom slajdu stilizuju razna stanja linkova na stranici. Posebno smo stilizovali obično stanje linkova (*:link*), kao i kada je link već posećen (*:visited*), kada je kursor miša iznad linka (*:hover*) i, naposljetku, stanje u trenutku klika, tj. aktivacije samog linka (*:active*).
- Primećujemo i na ovom primeru da upotrebom pseudo klasa **nismo stilizovali posebne elemente** u HTML dokumentu, **već samo četiri stanja istog elementa**. Otud i naziv pseudo.