Báo cáo kết quả huấn luyện + demo

Đề tài: Phát hiện trùng lặp code

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

1 Tổng quan

Phát hiện trùng lặp code trên POJ-104 với 5 phương pháp: CodeBERT, GraphCodeBERT, ASTNN, CPG-GNN, Hybrid. Ngưỡng chọn trên validation, giữ nguyên khi test và khi demo.

2 Các phương pháp

- **CodeBERT**: `codebert-base`, 126M tham số, ghép ba vector A, B và trị tuyệt đối của hiệu rồi qua MLP.
- **GraphCodeBERT**: `graphcodebert-base`, 126M tham số, như CodeBERT, thêm luồng dữ liệu. CodeBERT và GraphCodeBERT cùng LR 2e-5, batch 16, đầu vào tối đa 256 token, 3 epoch.
- **ASTNN**: 0,4M tham số, huấn luyện từ đầu, cây cú pháp qua RvNN và Bi-GRU, 7 epoch, LR 1e-3.
- **CPG-GNN**: 0,2M tham số, huấn luyện từ đầu, đồ thị CPG 6 loại cạnh qua GAT 3 tầng, 4 head, hidden 128, 5 epoch, tối đa 1500 node.
- **Hybrid**: 128M tham số, hợp GraphCodeBERT và CPG-GNN ở mức embedding, warm-start từ GraphCodeBERT và CPG-GNN, fine-tune 4 epoch.

3 Kết quả huấn luyện

Giá trị là F1 trên validation sau mỗi epoch, đánh số từ 0. In đậm là epoch tốt nhất, ngưỡng quyết định lấy tại đó.

PP	E0	E1	E2	E3	E4	E5	E6
CodeBERT	0,919	**0,919**	0,912	—	—	—	—
GraphCodeBERT	**0,916**	0,914	0,911	—	—	—	—
ASTNN	0,789	0,814	0,841	**0,853**	0,804	0,823	0,841
CPG-GNN	0,780	0,796	0,800	0,817	**0,819**	—	—
Hybrid	**0,914**	0,893	0,859	0,879	—	—	—

4 Kết quả test

PP	Prec.	Rec.	F1	AUC	Ngưỡng
CodeBERT	0,931	0,890	**0,910**	**0,973**	0,500
GraphCodeBERT	0,883	0,933	0,907	0,971	0,512
ASTNN	0,760	0,894	0,821	0,889	0,557
CPG-GNN	0,695	0,885	0,779	0,864	0,420
Hybrid	0,905	0,922	**0,913**	0,970	0,370

6 Minh hoạ

Cách đọc hình:

- Hai phía cùng màu là hai đoạn chính model đó cho là khớp nhau.
- Mỗi model một bảng màu riêng vì mỗi họ nhìn code bằng tín hiệu riêng.
- CodeBERT, GraphCodeBERT, Hybrid bắt cặp từng từ trên vector encoder.
- ASTNN bắt cặp câu lệnh trên vector RvNN.

- CPG-GNN bắt cặp dòng trên vector node GAT.
- Vàng lẻ là token model dựa vào để cho điểm nhưng không ghép được cặp, không màu là phần còn lại.

6.1 Cặp clone: 355523 với 355575

Hai file giống hệt nhau. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 1,000, GraphCodeBERT 1,000, ASTNN 0,985, CPG-GNN 0,962, Hybrid 1,000, đều trên ngưỡng nên là clone.

CodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main() {
long long a, b ;
cin>>a>> b ;
if (a >b){
cout<<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl ;
}
else if ( a == b ){
cout << "break-even << endl ;
cout << a- b ;
}
else if (a < b ){
cout<< "profit <<endl ;
cout<<b-a;
}
return 0 ;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main() {
long long a, b ;
cin>>a>>b ;
if (a >b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b <<endl ;
}
else if ( a == b ){
cout << "break-even << endl ;
cout << a- b ;
}
else if (a < b ){
cout << "profit <<endl ;
cout<<b-a;
}
return 0 ;
}
```

GraphCodeBERT – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main () {
long long a , b;
cin >> a >> b ;
if ( a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl ;
}
else if ( a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b ;
}
else if (a< b ){
cout <<"profit << endl ;
cout<<b-a ;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main () {
long long a , b;
cin >> a >> b ;
if ( a > b){
cout <<"deficit"<< endl;
cout << a - b<<endl ;
}
else if ( a == b){
cout << "break-even << endl;
cout<<a- b ;
}
else if ( a< b ){
cout <<"profit << endl ;
cout<<b-a ;
}
return 0;
}
```

ASTNN – 0,985 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
 }
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
 }
 else if (a<b){
 cout<<"profit"<<endl;
 cout<<b-a;
 }
 return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,962 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
 long long a,b;
 cin>>a>>b;
 if (a>b){
 cout<<"deficit"<<endl;
 cout<<a-b<<endl;
}
 else if (a==b){
 cout <<"break-even"<<endl;
 cout<<a-b;
}
 else if (a<b){
cout<<"profit"<<endl;
cout<<b-a;
}
 return 0;
}
```

Hybrid – 1,000 (clone)

File A (355523)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a > b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

File B (355575)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std ;
int main () {
long long a ,b;
cin>>a>>b ;
if (a> b ){
cout <<"deficit"<< endl;
cout <<a-b << endl ;
}
else if ( a == b ){
cout <<"break-even << endl ;
cout<< a - b;
}
else if (a<b ){
cout << "profit << endl;
cout << b - a;
}
return 0;
}
```

6.2 Cặp không clone: bài 30 với 33

Hai bài khác nhau của POJ-104. Cả 5 phương pháp kết luận đúng: CodeBERT 0,000, GraphCodeBERT 0,010, ASTNN 0,178, CPG-GNN 0,294, Hybrid 0,000, đều dưới ngưỡng nên không clone.

CodeBERT – 0,000 (khong clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
int n ,sum=0;
cin>>n ;
for (int i=1;i <=n ;i++)
{
if(!( i%10==7)&&!( i %7== 0)&&!(i /10==7)){
sum=sum+i * i;}
}
cout << sum << endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
 char a[9999][256],*p;
scanf("%d",& n);
for(i=0;i<n;i ++){
scanf("%s ,a[i]);

}
for (i=0;i<n;i ++){
 for ( p=a[i];*p !='\0'; p++){
if(*p =='A'){* p= 'T' ;}
else if(*p== 'C' ){* p='G';}
else if(*p== 'G' ){*p='C';}
else if(*p== 'T' ){*p= 'A' ;}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}


return 0;
}
```

GraphCodeBERT – 0,010 (khong clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n,sum=0;
cin>> n;
for ( int i=1 ; i<=n ; i++)
{
if(!(i %10==7)&&!( i %7 ==0 )&&!( i /10==7)){
sum =sum + i * i ;}
}
cout << sum<<endl;
return 0 ;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n ,i;
char a[9999][256],* p;
scanf("%d",&n );
for(i=0 ; i< n ; i++){
scanf("%s", a[i ]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p=a[i];*p !='\0' ;p ++){
if (* p ==='A'){* p ='T';}
else if(* p ==='C'){* p ='G';}
else if (* p== 'G'){* p= 'C' ;}
else if(* p ==='T'){* p= 'A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i]);}


return 0 ;
}
```

ASTNN – 0,178 (khong clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
 int n,sum=0;
 cin>>n;
 for (int i=1;i<=n;i++)
 {
 if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
 sum=sum+i*i;}
 }
 cout<<sum<<endl;
 return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
 int n,i;
 char a[9999][256],*p;
 scanf("%d",&n);
 for(i=0;i<n;i++){
 scanf("%s",a[i]);

 }
 for(i=0;i<n;i++){
 for(p=a[i];*p!='\0';p++){
 if(*p=='A'){*p='T';}
 else if(*p=='C'){*p='G';}
 else if(*p=='G'){*p='C';}
 else if(*p=='T'){*p='A';}
 }
 }
 for(i=0;i<n;i++){
 puts(a[i]);}


 return 0;
}
```

CPG-GNN – 0,294 (khong clone)

File A (bai 30)

```
int main(){
  int n,sum=0;
  cin>>n;
  for (int i=1;i<=n;i++)
{
  if(!(i%10==7)&&!(i%7==0)&&!(i/10==7)){
  sum=sum+i*i;}
}
cout<<sum<<endl;
  return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main() {
int n,i;
  char a[9999][256],*p;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++){
  scanf("%s",a[i]);

}
  for(i=0;i<n;i++){
  for(p=a[i];*p!='\0';p++){
  if(*p=='A'){*p='T';}
else if(*p=='C'){*p='G';}
else if(*p=='G'){*p='C';}
else if(*p=='T'){*p='A';}
}
}
  for(i=0;i<n;i++){
puts(a[i]);}


  return 0;
}
```

Hybrid – 0,000 (khong clone)

File A (bai 30)

```
int main (){
int n , sum =0;
  cin>>n ;
for (int i=1;i<= n ;i++)
{
if(!(i %10==7 )&&!(i %7 ==0)&&!(i /10==7 )){
sum= sum + i * i ;}
}
cout<<sum<< endl;
return 0;
}
```

File B (bai 33)

```
int main () {
int n,i;
char  a[9999][256],* p;
scanf( "%d",& n);
for(i=0;i<n;i++){
scanf( "%s", a[i]);

}
for(i=0;i<n;i++){
for(p= a [i];*p!='\0';p++){
if(* p ==A'){* p ='T';}
  else  if(* p ==C'){*p='G';}
  else  if(* p ==G'){* p ='C';}
  else  if (* p ==T'){* p ='A';}
}
}
for(i=0;i<n;i++){
puts (a[i ]);}


return 0;
}
```

7 Hạn chế

- Hybrid đỉnh ngay epoch đầu rồi overfit, CPG-GNN thì val F1 còn tăng ở epoch cuối.
- CodeBERT, GraphCodeBERT cắt đầu vào 256 token, CPG-GNN chặn 1500 node, hàm dài bị mất thông tin.

8 Kế hoạch tiếp theo

- Giảm LR khi fine-tune Hybrid, train thêm vài epoch cho CPG-GNN.
- Thử đầu vào 512 token, nới giới hạn node của CPG-GNN.