育ち舎　配置図（北半分）　西館の周り・読書の庭・機械室

1/200（A3）　2026-10-24　西館の外は後退の帯（幅1.0）だけ。戸の前を空け、ほかは低い植栽。読書の庭は板塀で閉じる坪庭、機械室は道路から。



番号

1. 道路沿いの植栽：低木と下草 h0.3〜0.6（高木・中木は植えない）
2. 調理の職員の道（飛び石と洗い出し、搬入路から戸まで）
3. 調理の職員の戸（外開き0.87）
4. 雨庭（北の鎖樋、浸透）
5. 搬入の大戸の前（洗い出し）。引き戸が左右へ1.8走る所は壁ぎわを空ける
6. 読書の庭：モミジ1本と苔（入らない坪庭）
7. 板塀 h1.8（後退の線の上、セキュリティの線）
8. 北の小径の木戸 h1.8（鍵、庭師と点検の人、だいさんかくの北の口）
9. 機械室の戸（北西の面、両開き約1.6）と前の洗い出し
10. 本の奥の地窓（読書の庭を見る）
11. 遊戯室の北の窓（腰掛け）
12. 遊戯室の地窓・覗き窓（前は低い植栽）
13. 壁の足もとの砂利 0.2（跳ね返り止め、点検）

- 植栽（低木・下草）
- 苔
- 砂利
- 洗い出し・飛び石
- 雨庭
- 建物
- 板塀 h1.8
- 窓（外を見る所）

道路沿いの帯（後退の帯、幅1.0）：壁の外面は後退の線の上。戸の前だけ空け、ほかは低木と下草 h0.3〜0.6（ヤブラン・タマリュウ・ツワブキ・フッキソウなど、乾きに強いもの）。高木・中木は植えない（道が細く、軒が低い）。

植栽の理由：細い道と向かいの住宅に緑を添える、壁に寄りかかる・自転車を立てかけるのを防ぐ、遊戯室の地窓（床から0.1〜0.5）の覗き込みを和らげ、こどもには床の高さに葉が見える、西日で壁が焼けるのを抑える。

園庭の決まりと同じく、毒・とげ・かぶれのある植物は使わない。壁の足もとは砂利0.2（本館の西と同じ）。

読書の庭（約22m²）：西館の北の面・本館の西の壁の北の端・板塀に囲まれた、入らない坪庭。本の奥の地窓と遊戯室の北の窓から見る。北向きで両側の建物の陰になるので苔に向く。モミジは塀の上から道にも見える。

板塀 h1.8（約13m）：西館の北の角から機械室まで、後退の線の上。今まで道路に開いていたセキュリティの線の切れ目を閉じる。北の小径の口に木戸（鍵）。

機械室の戸：北東は隣家から1mを守る側なので、戸は北西の面（道路側）に。機器と蓄電池（2.0×1.2）の出し入れ・点検が、こどもの線の内側を通らずにできる。