育ち舎　配置図（北半分）　西館の周り・読書の庭・機械室

1/200（A3）　2026-10-24　西館の外は後退の帯（幅1.0）だけ。戸の前を空け、ほかは香りと花の植栽。読書の庭は板塀で閉じる坪庭、機械室は道路から。



番号

1. 香りの刈り込み
h1.2〜1.5：キンモクセイ・ギンモクセイ（窓と戸の無い壁の前、北西の面にも）
2. 調理の職員の道（飛び石と洗い出し、搬入路から戸まで）
3. 調理の職員の戸（外開き0.87）
4. 雨庭（北の鎖樋、浸透）。まわりと窓の前は低い香りの草
h0.3〜0.6：ローズマリー・ラベンダー・タイム・ツワブキ・ヤブラン
5. 搬入の大戸の前（洗い出し）。引き戸が左右へ1.8走る所は壁ぎわを空ける
6. 読書の庭：モミジ1本と苔（入らない坪庭）
7. 板塀 h1.8（後退の線の上、セキュリティの線）。道路との帯に花の低木
h0.6〜1.0：ユキヤナギ・クチナシ・アベリア（機械室の脇も）
8. 本館の北西の角の両開きの木戸 h1.8（外開き、鍵）：左の扉で読書の庭へ、右の扉で北の小径へ。庭師と点検の人の入口、だいさんかくの北の口
9. 機械室の戸（北西の面、両開き約1.6）と前の洗い出し
10. 本の奥の地窓（読書の庭を見る）
11. 遊戯室の北の窓（腰掛け）
12. 遊戯室の地窓・覗き窓（前は低い植栽）
13. 壁の足もとの砂利 0.2（跳ね返り止め、点検）

- 香りの刈り込み h1.2〜1.5
- 花の低木 h0.6〜1.0
- 低い香りの草 h0.3〜0.6
- 苔
- 砂利
- 洗い出し・飛び石
- 雨庭
- 建物
- 板塀 h1.8
- 窓（外を見る所）

道路沿いの帯（後退の帯、幅1.0）：壁の外面は後退の線の上。戸の前だけ空け、ほかは植栽。高木は植えない（道が細い）。毒・とげ・かぶれのある植物は使わない（園庭の決まりと同じ、ヒイラギモクセイ・ジンチョウゲ・スイセンは使わない）。
樹種（楽しめるもの、ユーザー：香りと花）：窓と戸の無い壁の前はキンモクセイ・ギンモクセイの刈り込み（秋の香りが道と迎えの保護者に）。板塀の前と機械室の脇はクチナシ・アベリア・ユキヤナギ（春の白い花、初夏の香り、夏〜秋の花）。
遊戯室の地窓・覗き窓の前と大戸の脇は低い香りの草（ローズマリー（這う型）・ラベンダー・タイム・ツワブキ・ヤブラン）。こどもには床の高さに花と葉が見え、道からの覗き込みも和らぐ。軒の下は乾くので乾きに強いものを。壁の足もとは砂利0.2。
読書の庭（約21m²）：西館の北の面・本館の西の壁の北の端・板塀に囲まれた、入らない坪庭。本の奥の地窓と遊戯室の北の窓から見る。北向きで両側の建物の陰になるので苔に向く。モミジは塀の上から道にも見える。
板塀 h1.8（約13m）：西館の北の角から機械室まで、後退の線の上。今まで道路に開いていたセキュリティの線の切れ目を閉じる。本館の北西の角の真ん前に両開きの木戸（外開き、鍵）。左の扉で読書の庭へ、右の扉で北の小径へ（庭師の手入れは外から、建物に新しい開口は設けない）。
機械室の戸：北東は隣家から1mを守る側なので、戸は北西の面（道路側）に。機器と蓄電池（2.0×1.2）の出し入れ・点検が、こどもの線の内側を通らずにできる。戸の形は本館係。