空気の環境　凡例（開け閉めは自動：外気が涼しいとき・タイマー・雨）

- 夏の夜の道（覗き窓・排気のスリット・床下の入口を開ける）
- 中間期の昼の道（越屋根のすき間・地窓を開ける）
- 天井扇の風（下向きに混ぜる）

夏の夜（涼しい外気、ダンパーは自動）

①段の蹴込みのガラリから床下へ（底板を冷やす）
②西の壁ぎわの床のスリットから部屋へ
③温まって梁間を西へ上り、西の壁の上の縦格子からふきぬけのみちへ
④越屋根のすき間→すき間→覗き窓（夜だけ開く）からくすのきひろばへ

中間期の昼

縁側のガラス戸から部屋へ、越屋根のすき間から外へ

天井扇φ1100（ふきぬけのみち、h2.8）

下向きに回して混ぜる：夏の昼は体に風、冬は上にたまる暖かい空気を床へ

物干しの竹竿φ35（h3.1、両端の綱で昇降）

上にたまる暖かい空気と天井扇の風で布が乾く
（この断面の位置には無い：0・1歳と2歳のふきぬけのみち）

中間期の昼：くすのきひろばは外壁の足もとの地窓から

排気のスリットへ（煙突の効果）

⑤くすのきひろばの吹き抜けを上り、棟のガラスの帯の
排気のスリットから外へ（高低差約8 m）

