こどもたちの育ち舎 1/5　敷地と自然環境・地域
建築設計実習Ⅱ—Ⅰ　2026.11.05　木田
［割付の注記］フォーカス：周囲の自然環境との関係と地域環境への配慮。配置図の上に夏の夜の風・比叡への視線・太陽の通り道、下に川の向こうから見た沿川の景観立面（昼・夜）　／　目に入る順：タイトルと趣旨 → 真ん中の配置図 → 左右の箱（青＝自然環境、茶＝地域）→ 用水のネットワーク → 下の景観立面
地に足をつけて育つ
比叡から降りる冷気と高野川の流れが出会う松ヶ崎の扇状地に、こどもたちが地に足をつ
けて育つ場所をつくる。ゆるやかな弧を東の比叡にひらく木造平屋の本館に0歳から5歳の
すべての部屋を並べ、縁側と深い庇で園庭とつなぐ。比叡に見立てた築山と、用水を借り
て高野川に見立てた小川を置く。
オープンキッチンを玄関ホールに面する園の中心に据え、食べることを日々の求心力とす
る。野菜くずをこどもたちの手で土に還し、命の循環を知る。園庭には季節ごとに香る木
と実のなる木を植え、こどもたちは手と鼻と舌で季節を知る。
3 mスパンの木造架構によるスケルトン＆インフィルで用途の変化を受け止める。LEED
v5 Gold相当を目指す。地域から様々なものを借り、無駄をせず巡らせて、こども園とし
て地域に返す。
設計趣旨 約334字（課題は300字程度）。文字3.6 mmなら1 m離れて読める
配置図 1/200　高野川を下に（川向こうから見る向き、北は右上）
0 20m
沿川の景観立面　昼 1/300　高野川の向こうから（川の辺に直角）、周りの建物とともに沿川の景観立面　夜越屋根の東の縁の光が水平に一本
自然1　用水を借りる
井出ヶ鼻井堰に端を発する松ヶ崎の用水ネットワークから、水を借り、園庭の小川にする。
地域4　災害時の持ちつ持たれつ
大洪水が予想される場合の緊急避難先として京都工芸繊維大学と協定（京都市ハザードマ
ップによる浸水深1.5 m）。太陽光発電、蓄電池、地下水の利用によって、災害時に水を地
域に提供。
地域3　お向かいさん
西の道の北半分は狭い道を挟んで向かいに住宅がある。圧迫感を与えないよう、この面の
建物高さを1階程度に抑える。
自然6　間伐材を使った林
京都北山の北山杉の間伐材141本を、ホールの林として立てる。
地域2　車と自転車の出入りを南にまとめる
西の道の中ほどでは、道に突き出た木が見通しをさえぎる。車と送り迎えの自転車の出入
りはこの木より南にまとめ、出入口にはスピードバンプを置いて速度を落とす。
地域1　小竹薮公園を残す
地域の記憶である小竹薮公園をそのまま残し、園への入口の前庭にする。そこから北へ、
西の道沿いに幅1 mの歩道を開き、歩く人を車から守る。
自然2　野菜くずコンポスト
野菜くずや落ち葉をこどもたちの手で土に還す。発酵する暖かい土とミミズに驚く。野菜
を育てる。命の循環を知る。
地域5　東の隣家への配慮
東の隣家との境は1 m下げ（セットバック）、園庭の小屋と植樹で視線と音をやわらげる。
自然5　風の道
夏の夜、高野川の谷を下りてくる涼しい風を、縁側の床下から越屋根へ抜く。床下に冷え
をためて、昼の冷房を抑える。
自然3　高野川と比叡にみたてる
日本文化が育ててきた「みたて」。園内の小川と築山を高野川と比叡にみたてる。それを
超えて視線を遠くにすると、高野川を超えて比叡の山。
自然4　水の行方を見る
小川は暗渠に隠さず高野川に注ぐ。屋根に降った雨は、雨落ちに落ち、雨水浸透側溝と雨
庭を経て、溢れは高野川に。
松ヶ崎の用水ネットワーク
N↑
大正から昭和初期の図（https://kyoto-machisen.jp/chiiki_hp/matsugasaki_hp/history/history.htm）
図：http://ksdobokuisan.stars.ne.jp/80_takaragaike/takaragaike.html の図をなぞって描き直し
北山通
井出ヶ鼻井堰
宝が池
東松ヶ崎の井戸
前川樋ノ上川
橋上川
正田川
久土川
高野川
岩倉川
音羽川