松ヶ崎こども園 2　景観
建築設計実習Ⅱ—Ⅰ　2026.11.05　木田
［割付の注記］フォーカス：建物に正対する二つの立面（園庭の側・道路の側）で、伸びやかな梁と縁側、西館の立ち上がり。下の段に外から見た姿：目の高さの透視図（公園の角から西の道、お向かいさんとの関係）と、川の向こう岸から見た沿川の景観（昼・夜、透視図）　／　目に入る順：園庭の側・道路の側の立面図 → 透視図（A4）・沿川の景観（昼・夜）→ 景観の法規・素材と色
園庭の側の立面図 1/100　円弧の中心の方向から弧の真ん中に正対園庭にひらく縁側と深い軒が57 m続き、3 mごとの柱とガラス戸の半分が開く。屋根の光の筋が架構を照らし、こどもは縁側から庭へ下りる。
道路の側の立面図 1/100　西の道路からまちに溶け込み、やさしく守る杉の大和張りの静かな板の壁。西館は向かいの住宅に向けて1階の高さまで下げ、窓は小さく面ごとのリズムで。道からは中が見えすぎず、園を包む。
透視図（A4）　公園の角から西の道を見る目の高さ1.5 m、左に向かいの住宅、右に西館の低い軒
透視図：仮の図（out/me_kari.png）
沿川の景観　昼高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m
沿川の景観　夜高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m　本館と西館の越屋根の光
夜はRhinoの絵を待つ（いまは仮の図（昼））
景観の法規
用途地域：第一種低層住居専用地域（都市計画法）。最高の高さは
西館の棟で約9.0 m（GLから）。
風致地区（京都市風致地区条例）：高野川特別修景地域（同条例第6
条第1項による指定、許可基準は基準告示第7条）。右岸の基準：既
存の樹木を保全する／河川に面する部分に植栽帯を設ける／建築物
は原則として河川の側に勾配のある下屋を設けた和風の外観とする。
対応：川の側に園庭の林と生垣、南に深い軒（下屋）、深い軒と縁
側・杉の大和張りの板壁・ゆるい勾配の屋根。
屋根の太陽光：同基準第7条第1項(80)で屋根に太陽光発電装置を原
則として設けない。屋根材と一体の太陽電池で、黒い金属の屋根と
見分けがつかず周辺の風致に不調和でない（同(80)の例外）。こど
も園で、同第7条第2項の例外（建築物全体のデザイン・公益上やむ
を得ない学校等の施設）にもあたるとする。
遠景デザイン保全区域（京都市眺望景観創生条例）：外壁・屋根に
禁止色を用いない、山並みと調和する。対応：黒い金属の屋根、木
の色のまま。
敷地が高野川の右岸にあるという読みは要確認（決定事項：たたき台の読み）
素材と色
木の柱・梁（木の色のまま）杉の大和張り（銀鼠に枯れる）
黒い金属の屋根（太陽光一体）越屋根のガラス・縁側の白
生垣と園庭の緑
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
67,431　建物の全長
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
園庭の側の立面図　1/100　（円弧の中心の方向から、弧の真ん中に正対。西を見る、右が北）
0 5 m
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
67,431　建物の全長
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
道路の側の立面図　1/100　（西の道路から、園庭の側の反対。東を見る、右が南）
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
34,712　建物の幅
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
南の妻の立面図　1/100　（架構 1 に正対。北を見る、右が東）
立面図 1　園庭の側・道路の側・南の妻　1/100（A1）
こどもたちの育ち舎　3dm（sodachiya.3dm）から自動で作図　2026-10-29 15:24（atelier 7998698 の次の版の 3dm）
建物と、その手前の外構（塀・柵・木戸・棚・柱、細い線）。駐車・駐輪・室内の家具は省いた。灰色は屋根の面、薄い青はガラス（奥は細い灰色の線で透けて見える）。建物の外形は太い線。
園庭の側と道路の側は本館の弧の真ん中に正対（平面と同じ向き、架構の番号は下の丸）。南の妻は架構 1 に正対。
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
67,431　建物の全長
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
園庭の側の立面図　1/100　（円弧の中心の方向から、弧の真ん中に正対。西を見る、右が北）
0 5 m
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
67,431　建物の全長
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
道路の側の立面図　1/100　（西の道路から、園庭の側の反対。東を見る、右が南）
GL　−300
FL　±0
2FL　+3,250
本館 屋根の最高　+4,154
本館 越屋根の蓋　+4,593
西館 最高　+8,717
34,712　建物の幅
3,158　本館の軒の高さ
4,893　本館の最高
4,823　西館の軒の高さ
9,049　西館の最高（10 m 以下）
南の妻の立面図　1/100　（架構 1 に正対。北を見る、右が東）
立面図 1　園庭の側・道路の側・南の妻　1/100（A1）
こどもたちの育ち舎　3dm（sodachiya.3dm）から自動で作図　2026-10-29 15:24（atelier 7998698 の次の版の 3dm）
建物と、その手前の外構（塀・柵・木戸・棚・柱、細い線）。駐車・駐輪・室内の家具は省いた。灰色は屋根の面、薄い青はガラス（奥は細い灰色の線で透けて見える）。建物の外形は太い線。
園庭の側と道路の側は本館の弧の真ん中に正対（平面と同じ向き、架構の番号は下の丸）。南の妻は架構 1 に正対。