松ヶ崎こども園 5立面・景観
建築設計実習Ⅱ—Ⅰ　2026.11.05　木田
［割付の注記］フォーカス：建物に正対する二つの立面（園庭の側・道路の側）で、伸びやかな梁と縁側、西館の立ち上がり。下の段に外から見た姿：目の高さの透視図（公園の角から西の道、お向かいさんとの関係）と、川の向こう岸から見た沿川の景観（昼・夜、透視図）　／　目に入る順：園庭の側・道路の側の立面図 → 透視図（A4）・沿川の景観（昼・夜）→ 景観の法規・素材と色
園庭の側の立面図 1/100　円弧の中心の方向から弧の真ん中に正対園庭にひらく縁側と深い軒が57 m続き、3 mごとの柱とガラス戸の半分が開く。屋根の光の筋が架構を照らし、こどもは縁側から庭へ下りる。
道路の側の立面図 1/100　西の道路からまちに溶け込み、やさしく守る杉の大和張りの静かな板の壁。西館は向かいの住宅に向けて1階の高さまで下げ、窓は小さく面ごとのリズムで。道からは中が見えすぎず、園を包む。
透視図（A4）　公園の角から西の道を見る目の高さ1.5 m、左に向かいの住宅、右に西館の低い軒
透視図：Rhino のレンダリング（rhino/out/me.png）
沿川の景観　昼高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m
沿川の景観　夜高野川の向こう岸の歩道から、目の高さ1.5 m　本館と西館の越屋根の光
景観の法規
用途地域：第一種低層住居専用地域（都市計画法）。最高の高さは
西館の棟で約9.0 m（GLから）。
風致地区（京都市風致地区条例）：高野川特別修景地域（同条例第6
条第1項による指定、許可基準は基準告示第7条）。右岸の基準：既
存の樹木を保全する／河川に面する部分に植栽帯を設ける／建築物
は原則として河川の側に勾配のある下屋を設けた和風の外観とする。
対応：川の側に園庭の林と生垣、南に深い軒（下屋）、深い軒と縁
側・杉の大和張りの板壁・ゆるい勾配の屋根。
屋根の太陽光：同基準第7条第1項(80)で屋根に太陽光発電装置を原
則として設けない。屋根材と一体の太陽電池で、黒い金属の屋根と
見分けがつかず周辺の風致に不調和でない（同(80)の例外）。こど
も園で、同第7条第2項の例外（建築物全体のデザイン・公益上やむ
を得ない学校等の施設）にもあたるとする。
遠景デザイン保全区域（京都市眺望景観創生条例）：外壁・屋根に
禁止色を用いない、山並みと調和する。対応：黒い金属の屋根、木
の色のまま。
敷地が高野川の右岸にあるという読みは要確認（決定事項：たたき台の読み）
素材と色
木の柱・梁（木の色のまま）杉の大和張り（銀鼠に枯れる）
黒い金属の屋根（太陽光一体）越屋根のガラス・縁側の白
生垣と園庭の緑