育ち舎　外構の図（南半分）　アプローチＡ案

1/200（A3）　2026-10-23　駐車は南、ひろばは北。公園 → 木戸 → ポーチ（0〜2歳）／見送りの小径 → 手水 → ひろば → 海峡の口（3〜5歳）。

破線＝頭上の屋根・軒・キャップ・ムベの棚の桁と梁　■＝柱　赤い破線＝セキュリティの線（内側は保護者の領域）　● 赤＝線の出入口（公園の木戸）　--- 道すじ



アプローチ

1. 公園の木戸。線の出入口はここだけ。入るとムベの棚の下
2. 待ち受け（軒の下）：ベビーカー5台は柵ぎわ、腰掛けは公園側の塀ぎわ、真ん中
3. 公園側の塀 h1.8：スギの大和張り（外壁と同じ、視線よけ・風は抜ける）
4. 受け取り土間（ベビーカーのまま入れる）
5. 見送りの小径 2.4：アーチの棚（ムベ）。木戸の内側と待ち受けまで覆う
6. 0・1歳の覗き窓（子どもの目の高さ）
7. 手水（屋根 2.7×2.7、石の鉢と筧）
8. 菜園（畝×3）：大豆・カブとダイコン・サツマイモ
9. お茶の縁台（西館の南の下屋の下）
10. かまど（行事のとき）と薪棚
11. 入江の木（落葉樹）
12. 西館の南の入口→海峡（3〜5歳はここでバイバイ）
13. 「今日のごはん」の窓（入口の脇）
14. キッチンの南のガラス
15. 勝手口（回り込む下屋の下）、搬入路 1.6（線の外）
16. 駐車5台・乗入れ1か所・スピードバンプ（歩道を続ける）
17. 来客の歩道 1.1（車から公園の木戸へ）
18. 駐輪 12台（子乗せ 0.7・0.65 ピッチ）
19. 大和張りの塀 h1.8（道路側、西日と視線よけ、外壁と同じスギ）
- P1. 公園：全面を芝生（真ん中に木は置かない）
- P2. 搬入の車の帯2.5（川沿い、芝の保護材）→ 非常用の門
- P3. 道路側の鉄柵h1.1（現況）、車の開口3.0に上げ下げ式の車止め3本
- P4. 鉄棒h0.9・1.1・1.3（棒は川と平行、前後1.5空ける）
- P5. すべり台・砂場・ベンチ（現況を残す）
- P6. キンモクセイ3本（塀ぎわ、門の扉と木戸の前は空ける）

0〜2歳（plan01・plan02 から）

20. ねどこ（ベビーベッド×6、囲い h900、布の天蓋）
21. 吊りかご×2（寝かしつけ）とほふくの丘
22. 水まわり：おむつ替え台・沐浴・手洗い（2歳トイレと背中合わせ）
23. 調乳（おむつと分ける、柵＋戸）
24. 先生の腰掛ける机（背はおむつ台の腰壁）
25. 1歳の食卓×2／午睡はコット×10（破線）・段々とすべり台
26. 式台＋木戸（2歳はここで靴を脱ぐ）、2歳の道 幅1.0
27. 2歳のトイレ（座る便器×3）・手洗い
28. 2歳の山（頂上 h900、中はかくれ家）
29. ままごとの家（柱と低い屋根）・くぼみ・記録台
30. 縁側：中ほどに断熱ガラス戸、外の半分は土足（−150）
31. 南の縁側（外気浴）と這い出せる一点
32. 外の物置（散歩車・砂場の道具）
33. 朝の庭（粒の遊び場、土手＋生垣）

職員の自転車：大和張りの塀をひろばの西で東へ2.0下げ、建物ぎわまでのポケットに9台（搬入路から、北の端は下屋の下）。東の塀の南の端に職員の通用口0.9（ひろばへ開く）。縁台と棚は1.6東へ。
行事の日の自転車：車での来園は断り、駐車場を駐輪に（車室1つに約6〜8台）。あふれは公園の道路側の角に一時的に（市と相談、園庭への搬入の道と非常用の門の前は空ける）。
西館の西の軒の雨：南の端は鎖樋から石の受け桝を通ってひろばの下の地中の雨水槽（約2m³）へ、菜園の脇の手押しポンプで汲んで子どもが水やり（あふれは浸透桝）、北の端は鎖樋で道路側の雨庭（浸透、約4.1×0.7）へ。
見送りの小径：生垣 h1.2（常緑、中にメッシュ柵 h1.2）／下草 0.3／洗い出し 1.9（平ら、ベビーカー可）／砂利 0.2（壁の足もとの跳ね返り止め。屋根と越屋根の蓋は東へ流れる）。
アーチの棚（ムベ）：生垣の側に柱（本館の架構に合わせて 3 m ごと）、梁は 1.5 m ごとに本館の壁へ。木戸の内側の三角と南の軒の下の待ち受け（0〜2歳の受け取りの前）も同じ棚で覆う（公園側の塀・軒の縁・東の柵の手前に桁、木戸の屋根は無し。軒の下で育たない所は屋根が覆う）。ホ
歩道：西の道路沿いの敷地の境から 1.0 を、公園の上の端から食材納品場まで歩道として開放（洗い出し）。車路の前はスピードバンプ（長さ 1.0＝歩道の幅、台形 h約0.05）が歩道を続け、車室の口はその奥（道路から 1.3 m 以上）。駐輪は歩道にはみ出さない。来客の門はなし、来客も公園の
ひろば（線の内側、真砂土）約 86 m²。菜園は南の日なた（大豆・カブ・ダイコン・サツマイモ、冬は葉もの）、縁台は西館の南の下屋（入口の前まで一続き）の下。かまどは下屋から約 2 m、建物から 4 m 以上（行事のときだけ）。
搬入は線の外：搬入の車室の後ろから搬入路（幅1.6、約7 m）を手押しで勝手口へ。西館の南の下屋を南西の丸みへ回り込ませ（外皮から2.0、敷地の境の0.1手前まで）、勝手口と搬入路の終わりを覆う。西館の南の鎖樋は下屋の上の集水で受け、下屋の軒樋で南の縁の鎖樋から地中の雨水槽へ
公園（全面を芝生）：園庭への搬入の車は道路から南西の辺の開口（3.0、ふだんは上げ下げ式の車止め）で入り、川沿いの帯2.5（芝の保護材）を通って非常用の門へ。鉄棒は帯の外（川の柵から4.2）、北西の角は行事の日の自転車のあふれに空ける。

A–A　見送りの小径の断面　1/100（高さは略図、北を見る）

