育ち舎　外構の図（南半分）　アプローチ A 案

1/200（A3）　2026-10-23　駐車は南、ひろばは北。公園 → 木戸 → ポーチ（0〜2歳）／見送りの小径 → 手水 → ひろば → 海峡の口（3〜5歳）。

破線＝頭上の屋根・軒・キャップ・ムベの棚の桁と梁　■＝柱　赤い破線＝セキュリティの線（内側は保護者の領域）　● 赤＝線の出入口（公園の木戸）　--- 道すじ



アプローチ

1. 公園の木戸。線の出入口はここだけ。入るとムベの棚の下
2. 待ち受け（軒の下）：ベビーカー5台は柵ぎわ、腰掛けは公園側の塀ぎわ、真ん中
3. 公園側の塀 h1.8：スギの大和張り（外壁と同じ、視線よけ・風は抜ける）
4. 受け取り土間（ベビーカーのまま入れる）
5. 見送りの小径 2.4：アーチの棚（ムベ）。木戸の内側と待ち受けまで覆う
6. 0・1歳の覗き窓（子どもの目の高さ）
7. 手水（石の鉢と筧、屋根は無し）
8. 菜園（畝×3）：大豆・カブとダイコン・サツマイモ
9. お茶の縁台（西館の南の下屋の下）
10. かまど（行事のとき）と薪棚
11. 入江の木（落葉樹）
12. 西館の南の入口→海峡（3〜5歳はここでバイバイ）
13. 「今日のごはん」の窓（入口の脇）
14. キッチンの南のガラス
15. 勝手口（回り込む下屋の下）、搬入路 1.6（線の外）
16. 駐車5台・乗入れ1か所・スピードバンプ（歩道を続ける）
17. 来客の歩道 1.1（車から公園の木戸へ）
18. 駐輪 12台（子乗せ 0.7・0.65 ピッチ）
19. 大和張りの塀 h1.8（道路側、西日と視線よけ、外壁と同じスギ）
P1. 公園：全面を芝生（真ん中に木は置かない）
P3. 道路側の鉄柵h1.1（現況）、辺の真ん中の開口3.0に上げ下げ式の車止め3本
P4. 鉄棒h0.9・1.1・1.3（川の柵ぎわ、棒は川と平行、前1.5空ける）
P5. すべり台（現況を残す、真南へ滑り降りる）
P6. キンモクセイ3本、その間に木のベンチ2脚（塀ぎわ）

0〜2歳（plan01・plan02 から）

20. ねどこ（ベビーベッド×6、囲い h900、布の天蓋）
21. 吊りかご×2（寝かしつけ）とほふくの丘
22. 水まわり：おむつ替え台・沐浴・手洗い（2歳トイレと背中合わせ）
23. 調乳（おむつと分ける、柵＋戸）
24. 先生の腰掛ける机（背はおむつ台の腰壁）
25. 1歳の食卓×2／午睡はコット×10（破線）・段々とすべり台
26. 式台＋木戸（2歳はここで靴を脱ぐ）、2歳の道 幅1.0
27. 2歳のトイレ（座る便器×3）・手洗い
28. 2歳の山（頂上 h900、中はかくれ家）
29. ままごとの家（柱と低い屋根）・くぼみ・記録台
30. 縁側：中ほどに断熱ガラス戸、外の半分は土足（−150）
31. 南の縁側（外気浴）と這い出せる一点
32. 外の物置（散歩車・砂場の道具）
33. 朝の庭（粒の遊び場、土手＋生垣）

職員の自転車：大和張りの塀をひろばの西で東へ2.0下げ、建物ぎわまでのポケットに9台（搬入路から、北の端は下屋の下）。東の塀の南の端に職員の通用口0.9（ひろばへ開く）。縁台と棚は1.6東へ。
行事の日の自転車：車での来園は断り、駐車場を駐輪に（車室1つに約6〜8台）。あふれは公園の道路側の角に一時的に（市と相談、園庭への搬入の道と非常用の門の前は空ける）。
西館の西の軒の雨：南の端は鎖樋から石の受け桝を通ってひろばの下の地中の雨水槽（約2m³）へ、菜園の脇の手押しポンプで汲んで子どもが水やり（あふれは浸透桝）、北の端は鎖樋で道路側の雨庭（浸透、約4.1×0.7）へ。
見送りの小径：生垣 h1.2（常緑、中にメッシュ柵 h1.2）／下草 0.3／洗い出し 1.9（平ら、ベビーカー可）／砂利 0.2（壁の足もとの跳ね返り止め。屋根と越屋根の蓋は東へ流れる）。
アーチの棚（ムベ）：生垣の側に柱（本館の架構に合わせて 3 m ごと）、梁は 1.5 m ごとに本館の壁へ。木戸の内側の三角と南の軒の下の待ち受け（0〜2歳の受け取りの前）も同じ棚で覆う（公園側の塀・軒の縁・東の柵の手前に桁、木戸の屋根は無し。軒の下で育たない所は屋根が覆う）。ホ
歩道：西の道路沿いの敷地の境から 1.0 を、公園の上の端から食材納品場まで歩道として開放（洗い出し）。車路の前はスピードバンプ（長さ 1.0＝歩道の幅、台形 h約0.05）が歩道を続け、車室の口はその奥（道路から 1.3 m 以上）。駐輪は歩道にはみ出さない。来客の門はなし、来客も公園の
ひろば（線の内側、真砂土）約 86 m²。菜園は南の日なた（大豆・カブ・ダイコン・サツマイモ、冬は葉もの）、縁台は西館の南の下屋（入口の前まで一続き）の下。かまどは下屋から約 2 m、建物から 4 m 以上（行事のときだけ）。
搬入は線の外：搬入の車室の後ろから搬入路（幅1.6、約7 m）を手押しで勝手口へ。西館の南の下屋を南西の丸みへ回り込ませ（外皮から2.0、敷地の境の0.1手前まで）、勝手口と搬入路の終わりを覆う。西館の南の鎖樋は下屋の上の集水で受け、下屋の軒樋で南の縁の鎖樋から地中の雨水槽へ
公園（全面を芝生）：園庭への搬入の車は道路側の辺の真ん中の開口（3.0、ふだんは上げ下げ式の車止め）から、芝の下の保護材（幅2.5、図には描かない）のS字（中心の半径約9.0、内側約7.8）で非常用の門へ。鉄棒は川の柵ぎわ、北西の角は行事の日の自転車のあふれに空ける。砂場は撤去

A–A　見送りの小径の断面　1/100（高さは略図、北を見る）

