ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

PHÂN LOẠI LỐI SỐNG THỰC KHUẨN THỂ DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

HÀ NỘI - 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Vũ Quang Sơn

PHÂN LOẠI LỐI SỐNG THỰC KHUẨN THỂ DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC SÂU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Cán bộ hướng dẫn: TS. Điệp Thị Hoàng

HÀ NỘI - 2026

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
UNIVERSITY OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Vu Quang Son

DEEP LEARNING BASED METHODS FOR PHAGE LIFESTYLE PREDICTION

MASTER'S THESIS

Major: Computer Science

Supervisor: Dr. Diep Thi Hoang

HANOI - 2026

Lời cảm ơn

Với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô TS. Điệp Thị Hoàng, người thầy đã tận tình hướng dẫn, định hướng và truyền đạt tri thức quý báu trong suốt quá trình tôi thực hiện luận văn thạc sĩ. Sự hỗ trợ, những lời khuyên bảo và sự kiên nhẫn của cô là nguồn động viên to lớn giúp tôi hoàn thành nghiên cứu này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo đang công tác và giảng dạy tại Khoa Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, những người đã trang bị cho tôi nền tảng kiến thức vững chắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi được học tập và phát triển trong môi trường học thuật chuyên nghiệp.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các bạn bè, đồng nghiệp đã luôn động viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin dành sự biết ơn sâu sắc nhất đến gia đình, đặc biệt là bố mẹ và người vợ yêu quý, những người đã luôn là nguồn động lực và điểm tựa tinh thần vững chắc cho tôi. Sự hy sinh, thấu hiểu và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình là món quà vô giá, giúp tôi có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành chặng đường học tập thạc sĩ đầy thử thách này.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Lời cam đoan

Tôi là Vũ Quang Sơn, học viên cao học khóa 30, ngành Khoa học máy tính. Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ "Phân loại lối sống thực khuẩn thể dựa trên phương pháp học sâu" là công trình nghiên cứu, xây dựng của riêng mình dưới sự hướng dẫn của cô TS. Điệp Thị Hoàng. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong luận văn là xác thực.

Các thông tin sử dụng trong luận văn là có cơ sở và không có nội dung nào sao chép từ các tài liệu mà không ghi rõ trích dẫn tham khảo. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Học viên

Vũ Quang Sơn

Tóm tắt

Thực khuẩn thể (bacteriophage) là virus xâm nhiễm vi khuẩn, có tiềm năng ứng dụng trong liệu pháp phage thay thế kháng sinh. Việc phân loại chính xác lối sống của thực khuẩn thể - độc lực (virulent) hay ôn hòa (temperate) - là yêu cầu thiết yếu cho các ứng dụng trị liệu, vì chỉ phage độc lực mới an toàn để sử dụng. Các phương pháp truyền thống dựa vào nuôi cấy tốn thời gian và không áp dụng được cho phần lớn phage chưa nuôi cấy được. Các công cụ tính toán hiện có như PhaTYP và DeePhage vẫn gặp hạn chế khi xử lý các contig ngắn từ dữ liệu metagenomic.

Luận văn này đề xuất PhaBERT-CNN, một kiến trúc học sâu kết hợp mô hình nền tảng genome DNABERT-2 với mạng nơ-ron tích chập đa tỷ lệ và cơ chế attention pooling. Khác với PhaTYP phụ thuộc vào dự đoán protein, PhaBERT-CNN hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô, khắc phục hạn chế khi xử lý contig ngắn. Mô hình tận dụng biểu diễn tiền huấn luyện từ DNABERT-2, sử dụng các nhánh CNN song song với kernel sizes 3, 5, và 7 để trích xuất đặc trưng đa tỷ lệ, và áp dụng self-attention để tập trung vào các vùng genome có tính thông tin cao.

Thực nghiệm trên bốn nhóm độ dài contig (100-400 bp, 400-800 bp, 800-1200 bp, 1200-1800 bp) với 5-fold cross-validation cho thấy PhaBERT-CNN đạt accuracy 81.59%, 87.91%, 90.01%, và 90.69% tương ứng, cải thiện 0.91-5.98% so với các phương pháp tiên tiến như PhaTYP, DeePhage, và ProkBERT. Mô hình duy trì sự cân bằng tốt giữa sensitivity (82.00%-91.12%) và specificity (80.15%-90.95%) trên tất cả các phạm vi độ dài.

Kết quả nghiên cứu chứng minh hiệu quả của việc kết hợp mô hình nền tảng genome với kiến trúc chuyên biệt task-specific, cung cấp một paradigm đầy hứa hẹn cho các nhiệm vụ phân tích chuỗi sinh học, đặc biệt trong bối cảnh phân tích metagenomic với các chuỗi không hoàn chỉnh.

Từ khóa: *Thực khuẩn thể*, *Phân loại lối sống*, *Học sâu*, *BERT*, *Mạng nơ-ron tích chập*, *Sinh tin học*, *Metagenomics*

Abstract

Bacteriophages are viruses that infect bacteria, showing promise as alternatives to antibiotics in phage therapy. Accurate classification of phage lifestyle - virulent or temperate - is essential for therapeutic applications, as only virulent phages are safe for use. Traditional laboratory-based methods are time-consuming and inapplicable to the majority of unculturable phages. Existing computational tools such as PhaTYP and DeePhage still face limitations when processing short contigs from metagenomic data.

This thesis proposes PhaBERT-CNN, a novel hybrid deep learning architecture that combines the DNABERT-2 genome foundation model with multi-scale convolutional neural networks and attention pooling mechanism. Unlike PhaTYP which relies on protein prediction, PhaBERT-CNN operates directly on raw DNA sequences, overcoming limitations when processing short contigs. The model leverages pre-trained representations from DNABERT-2, uses parallel CNN branches with kernel sizes 3, 5, and 7 to extract multi-scale features, and applies self-attention mechanism to focus on highly informative genomic regions.

Experiments on four contig length groups (100-400 bp, 400-800 bp, 800-1200 bp, 1200-1800 bp) with 5-fold cross-validation demonstrate that PhaBERT-CNN achieves accuracies of 81.59%, 87.91%, 90.01%, and 90.69% respectively, improving 0.91-5.98% over state-of-the-art methods including PhaTYP, DeePhage, and ProkBERT. The model maintains a good balance between sensitivity (82.00%-91.12%) and specificity (80.15%-90.95%) across all length ranges.

The research results demonstrate the effectiveness of combining genome foundation models with task-specific architectures, providing a promising paradigm for biological sequence analysis tasks, particularly in metagenomic analysis with incomplete sequences.

Keywords: *Bacteriophage*, *Lifestyle classification*, *Deep learning*, *BERT*, *Convolutional neural networks*, *Bioinformatics*, *Metagenomics*

Mục lục

Lời cảm ơn

Lời cam đoan **i**

Tóm tắt **ii**

Abstract **iii**

Mục lục **iv**

Danh sách hình vẽ **vii**

Danh sách bảng **viii**

Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ **ix**

Chương 1 Giới thiệu **1**

1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1

1.2 Vấn đề nghiên cứu 2

1.3 Mục tiêu và đóng góp 3

1.4 Phạm vi nghiên cứu 4

1.4.1 Phạm vi về bài toán 4

1.4.2 Phạm vi về dữ liệu 5

1.4.3 Phạm vi về phương pháp 5

1.4.4 Phạm vi về đánh giá 6

1.4.5 Phạm vi về triển khai 6

1.4.6 Giới hạn và giả định 7

1.5 Bố cục luận văn 7

Chương 2 Cơ sở lý thuyết **11**

2.1 Nền tảng sinh học phân tử và tin sinh học 11

2.1.1 DNA, gen và bộ gen 11
2.1.2 Thực khuẩn thể và phân loại lối sống 12
2.1.3 Siêu hệ gen, siêu hệ gen virus và dữ liệu contig 13
2.2 Học máy và học sâu 14
2.2.1 Tổng quan học máy 14
2.2.2 Mạng nơ-ron tích chập 14
2.2.3 Kiến trúc Transformer và cơ chế chú ý 15
2.2.4 Mô hình BERT và ứng dụng cho phân tích chuỗi hệ gen 16
2.2.5 Các chỉ số đánh giá hiệu năng phân loại 16
2.3 DNABERT và DNABERT-2 17
2.3.1 DNABERT 17
2.3.2 DNABERT-2 18
2.4 Học chuyển giao trong tin sinh học 19
2.5 Các công trình liên quan 20
2.5.1 Các phương pháp học máy truyền thống 20
2.5.2 Các phương pháp học sâu 21
2.5.3 Tổng hợp và khoảng trống nghiên cứu 22

Chương 3 Phương pháp đề xuất 23
3.1 Tổng quan phương pháp 23
3.2 Thu thập dữ liệu và tiền xử lý 25
3.3 Kiến trúc PhaBERT-CNN 27
3.3.1 DNABERT-2 Backbone 28
3.3.2 Modified TextCNN 29
3.3.3 Kết Hợp Đặc Trưng và Đầu Phân Loại 31
3.4 Chiến lược huấn luyện và tinh chỉnh 32
3.4.1 Giai Đoạn 1: Warm-up 32
3.4.2 Giai Đoạn 2: Fine-tuning Đầy Đủ 33
3.4.3 Hàm Mất Mát và Kỹ Thuật Regularization 33
3.5 Kết luận chương 34

Chương 4 Thực nghiệm và Đánh giá 35
4.1 Thiết lập thực nghiệm 35
4.2 Kết quả thực nghiệm 36
4.2.1 So sánh PhaBERT-CNN và DNABERT-2 36

4.2.2 So sánh với các phương pháp tiên tiến 37
4.3 Kết luận chương 38

Chương 5 Kết luận **40**
5.1 Tóm tắt đóng góp 40
5.2 Phân tích kết quả 40
5.3 Hướng nghiên cứu tương lai 41
5.4 Kết luận 42

Tài liệu tham khảo **43**

Danh sách hình vẽ

3.1 Quy trình xử lý tổng thể của PhaBERT-CNN cho dự đoán lối sống thực khuẩn thể 25
3.2 Kiến trúc chi tiết của PhaBERT-CNN 28

4.1 So sánh hiệu suất của DNABERT-2 và PhaBERT-CNN trên bốn nhóm độ dài contig 36
4.2 Hiệu suất phân loại của DeePhage, PhaTYP, ProkBERT và PhaBERT-CNN trên các nhóm A, B, C, D 38

Danh sách bảng

2.1 So sánh DNABERT và DNABERT-2 [23, 34] 19
2.2 So sánh các phương pháp phân loại lối sống phage 22

3.1 Tham số sliding window cho các nhóm độ dài contig 27
3.2 Thống kê số lượng contig sau augmentation (trước undersampling) . 27

4.1 So sánh hiệu suất PhaBERT-CNN, PhaTYP, DeePhage và ProkBERT theo 5-fold cross-validation trên bốn nhóm độ dài contig 37

Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ

STT	Từ viết tắt/ thuật ngữ	Cụm từ đầy đủ	Cụm từ tiếng Việt
1	Phage	Bacteriophage	Thực khuẩn thể
2	DNA	Deoxyribonucleic Acid	Axit deoxyribonucleic
3	BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers	Biểu diễn bộ mã hóa hai chiều từ Transformer
4	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
5	DNABERT-2	DNA Bidirectional Encoder Representations from Transformers version 2	Mô hình BERT cho chuỗi DNA phiên bản 2
6	BPE	Byte Pair Encoding	Mã hóa cặp byte
7	NGS	Next-Generation Sequencing	Giải trình tự thế hệ mới
8	bp	Base pair	Cặp base
9	ORF	Open Reading Frame	Khung đọc mở
10	HMM	Hidden Markov Model	Mô hình Markov ẩn
11	SVM	Support Vector Machine	Máy vector hỗ trợ
12	RF	Random Forest	Rừng ngẫu nhiên
13	LSTM	Long Short-Term Memory	Bộ nhớ ngắn hạn dài
14	Attention	Attention Mechanism	Cơ chế chú ý
15	ReLU	Rectified Linear Unit	Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu
16	Adam	Adaptive Moment Estimation	Ước lượng mô-men thích ứng
17	Dropout	Dropout Regularization	Kỹ thuật loại bỏ ngẫu nhiên
18	Batch Norm	Batch Normalization	Chuẩn hóa theo batch
19	Cross-entropy	Cross-entropy Loss	Hàm mất mát entropy chéo
20	Accuracy	Accuracy	Độ chính xác

21	Precision	Precision	Độ chính xác dương
22	Recall	Recall/Sensitivity	Độ nhạy
23	F1-Score	F1-Score	Điểm F1
24	Specificity	Specificity	Độ đặc hiệu
25	AUC	Area Under the Curve	Diện tích dưới đường cong
26	ROC	Receiver Operating Characteristic	Đặc tính hoạt động của bộ thu

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Bối cảnh nghiên cứu

Thực khuẩn thể (bacteriophage), thường được gọi tắt là phage, là các virus xâm nhiễm và nhân lên bên trong tế bào vi khuẩn. Với số lượng ước tính lên tới 10^{31} cá thể [1], thực khuẩn thể là dạng sống phong phú nhất trên Trái Đất và đóng vai trò trung tâm trong việc điều hòa quần thể vi khuẩn, duy trì cân bằng sinh thái vi sinh vật, và thúc đẩy quá trình chuyển gen ngang (horizontal gene transfer) giữa các vi khuẩn [2].

Thực khuẩn thể được phân loại thành hai nhóm chính dựa trên chiến lược nhân lên [3]. Thực khuẩn thể độc lực (virulent phage), còn gọi là phage phân giải nghiêm ngặt (strictly lytic phage), chỉ thực hiện chu trình phân giải: sau khi xâm nhập tế bào vi khuẩn, phage chiếm đoạt bộ máy tổng hợp của tế bào chủ để sản xuất các virion con, rồi gây phá vỡ tế bào để giải phóng thế hệ phage mới [4]. Ngược lại, thực khuẩn thể ôn hòa (temperate phage) có thể thực hiện cả chu trình phân giải lẫn chu trình lysogen: trong chu trình lysogen, vật liệu di truyền của phage được tích hợp vào nhiễm sắc thể vi khuẩn chủ dưới dạng prophage, tồn tại ở trạng thái không hoạt động và nhân lên cùng hệ gen vi khuẩn qua nhiều thế hệ [5]. Prophage có thể được kích hoạt bởi các yếu tố môi trường như tia UV hoặc tác nhân gây tổn thương DNA, chuyển sang chu trình phân giải [6].

Việc phân loại chính xác lối sống của thực khuẩn thể có ý nghĩa quan trọng trong cả nghiên cứu vi sinh vật học và ứng dụng y sinh học. Trong nghiên cứu hệ vi sinh vật, xác định lối sống phage giúp làm sáng tỏ các tương tác phức tạp giữa phage và vi khuẩn chủ, từ đó hiểu rõ hơn vai trò sinh thái của phage trong các cộng đồng vi sinh vật [7]. Trong bối cảnh kháng kháng sinh ngày càng gia tăng, liệu pháp phage (phage therapy) đang được xem xét như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn cho kháng sinh truyền thống [8, 9]. Tuy nhiên, chỉ có thực khuẩn thể độc lực mới phù hợp cho liệu pháp phage, vì thực khuẩn thể ôn hòa có thể tích hợp vào hệ gen vi khuẩn bệnh nguyên và tiềm ẩn nguy cơ truyền các gen độc lực hoặc gen

kháng kháng sinh thông qua quá trình lysogenic conversion [10].

Các phương pháp truyền thống để xác định lối sống phage dựa vào nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và quan sát kiểu hình, nhưng tốn thời gian, đòi hỏi nhiều công sức, và không thể áp dụng cho phần lớn các phage chưa được nuôi cấy được trong các mẫu môi trường [7]. Những hạn chế này đã thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp tính toán để dự đoán lối sống phage trực tiếp từ dữ liệu trình tự gen. Với sự phát triển của công nghệ giải trình tự thế hệ mới, metagenomics đã trở thành công cụ quan trọng để nghiên cứu đa dạng sinh học của phage mà không cần nuôi cấy [11, 12]. Trong phân tích metagenomic, hệ gen phage thường được phục hồi dưới dạng các contig—các chuỗi liên tục được lắp ráp từ các đoạn đọc ngắn chồng lấp [13, 14]. Các contig này thường có độ dài biến thiên lớn và bị phân mảnh do độ phủ giải trình tự không đồng đều, các hiện vật kỹ thuật, và các vùng gen lặp lại, khiến việc phân loại chính xác các chuỗi không hoàn chỉnh trở thành một thách thức tính toán quan trọng.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

Các phương pháp tính toán để dự đoán lối sống thực khuẩn thể phải đối mặt với bốn thách thức chính. Thứ nhất, cơ sở dữ liệu hệ gen phage hiện có vẫn còn rất hạn chế so với sự đa dạng khổng lồ của phage trong tự nhiên, phần lớn chưa được phân lập và nghiên cứu đặc tính [12]. Thứ hai, không giống vi khuẩn có gen 16S rRNA làm gen đánh dấu phổ quát, thực khuẩn thể không có gen đánh dấu tương tự [11], khiến các phương pháp phân loại dựa trên gen đánh dấu không khả thi. Thứ ba, dữ liệu metagenomic thường chứa nhiều đoạn DNA ngắn bao gồm chỉ một phần gen hoặc các chuỗi gen không hoàn chỉnh, làm phức tạp các chiến lược phân loại dựa trên gen chức năng [15]. Thứ tư, thực khuẩn thể có thể chia sẻ các chuỗi gen với vi khuẩn chủ thông qua chuyển gen ngang, đặc biệt trong trường hợp prophage được tích hợp vào hệ gen vi khuẩn [16], dẫn đến phân loại sai trong quá trình gán phân loại học.

Dựa trên các thách thức trên, bài toán dự đoán lối sống thực khuẩn thể được phát biểu như sau: cho một tập hợp các contig $\mathcal{S} = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\}$ thu được từ giải trình tự và lắp ráp metagenomic, trong đó mỗi contig S_i có độ dài L_i base pairs, nhiệm vụ là học hàm phân loại $f : \mathcal{S} \to \{0, 1\}$ trong đó 0 đại diện cho lớp temperate và 1

đại diện cho lớp virulent, sao cho f hoạt động hiệu quả trên các contig có độ dài biến thiên lớn mà không phụ thuộc vào các công cụ dự đoán gen bên ngoài.

Các phương pháp hiện có đã đạt được tiến bộ đáng kể nhưng vẫn còn những hạn chế quan trọng. Các phương pháp học máy truyền thống như PHACTS [4], PhageAI [17], và BACPHLIP [18] được thiết kế cho hệ gen hoàn chỉnh và hiệu suất giảm mạnh trên contig phân mảnh. DeePhage [3] sử dụng CNN trên mã hóa one-hot nhưng thiếu tri thức tiền huấn luyện, hạn chế khả năng tổng quát hóa trên các contig ngắn với thông tin ngữ cảnh hạn chế. PhaTYP [7] cải thiện hiệu suất nhờ kiến trúc BERT nhưng phụ thuộc vào Prodigal [19] để dự đoán protein—công cụ này có hiệu suất giảm đáng kể trên các đoạn ngắn hơn 200 bp [20], khiến PhaTYP kém hiệu quả trên contig ngắn thiếu vùng mã hóa protein hoàn chỉnh. DeepPL [21] và ProkBERT [22] sử dụng tokenization k-mer chồng lấp, gây ra rò rỉ thông tin trong quá trình masked language modeling và kém hiệu quả tính toán do độ dài chuỗi token gần bằng độ dài chuỗi gốc [23].

1.3 Mục tiêu và đóng góp

Mục tiêu chính của luận văn là phát triển PhaBERT-CNN, một phương pháp học sâu lai kết hợp mô hình nền tảng genome DNABERT-2 [23] với mạng nơ-ron tích chập đa tỷ lệ và cơ chế attention pooling để phân loại lối sống thực khuẩn thể từ các contig metagenomic. Phương pháp được thiết kế để hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô thông qua BPE tokenization, không phụ thuộc vào công cụ dự đoán gene, và được đánh giá toàn diện trên bốn nhóm độ dài contig (100–1800 bp) thông qua stratified 5-fold cross-validation.

Luận văn đóng góp vào lĩnh vực sinh tin học thông qua bốn đóng góp chính. Thứ nhất, đề xuất kiến trúc PhaBERT-CNN mới kết hợp DNABERT-2 với mô đun Modified TextCNN gồm nhánh CNN đa tỷ lệ (kernel sizes 3, 5, 7) và nhánh attention pooling xử lý song song, tạo ra biểu diễn tổng hợp 512 chiều kết hợp cả đặc trưng cục bộ đa tỷ lệ và ngữ cảnh toàn cục. Thứ hai, đề xuất chiến lược huấn luyện hai giai đoạn với discriminative learning rates: giai đoạn warm-up đóng băng backbone để ổn định các lớp task-specific, tiếp theo là full fine-tuning với learning rate thấp hơn cho DNABERT-2 (1×10^{-5}) và cao hơn cho các lớp task-specific (1×10^{-4}). Thứ ba, thực hiện đánh giá có hệ thống so sánh PhaBERT-CNN với

bốn phương pháp tiên tiến (DNABERT-2, PhaTYP, DeePhage, ProkBERT) trên bốn nhóm độ dài contig, chứng minh hiệu suất vượt trội trên contig ngắn và trung bình (accuracy 81.59%–90.01% trên Nhóm A–C) và kết quả cạnh tranh trên contig dài (90.69% ở Nhóm D). Thứ tư, cung cấp phân tích chi tiết về ưu điểm, hạn chế, và hướng phát triển của phương pháp, đặt nền móng cho các nghiên cứu tương lai về ứng dụng genomic foundation models vào các bài toán sinh tin học downstream.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Luận văn tập trung vào bài toán phân loại nhị phân lối sống thực khuẩn thể (virulent/temperate) từ các contig DNA trong phạm vi độ dài 100–1800 bp, được chia thành bốn nhóm: Nhóm A (100–400 bp), Nhóm B (400–800 bp), Nhóm C (800–1200 bp), và Nhóm D (1200–1800 bp). Tập dữ liệu được xây dựng từ 2,241 hệ gen phage hoàn chỉnh (707 temperate, 1,534 virulent) tổng hợp từ DeePhage [3] và DeepPL [21]; các contig được tạo bằng phương pháp sliding window để mô phỏng kịch bản metagenomic thực tế. Mô hình nền tảng sử dụng là DNABERT-2 [23]; các mô hình nền tảng khác không được đánh giá trong phạm vi luận văn này. Hiệu suất được đo bằng ba chỉ số sensitivity, specificity, và accuracy nhất quán với các nghiên cứu trước, sử dụng stratified 5-fold cross-validation. Các contig đầu vào được giả định đã được xác định là có nguồn gốc từ phage; luận văn không xem xét bước nhận dạng phage từ dữ liệu metagenomic thô.

Luận văn tập trung vào phạm vi nghiên cứu cụ thể sau đây, với các giới hạn và giả định rõ ràng:

1.4.1 Phạm vi về bài toán

Phân loại nhị phân lối sống: Luận văn tập trung vào bài toán phân loại nhị phân (binary classification) để phân biệt thực khuẩn thể độc lực (virulent/lytic) và thực khuẩn thể ôn hòa (temperate/lysogenic). Các lối sống phức tạp hơn hoặc các trạng thái trung gian không được xem xét trong phạm vi nghiên cứu này.

Dữ liệu đầu vào: Phương pháp được thiết kế để hoạt động trên các contig DNA được lắp ráp từ dữ liệu metagenomic, không phải trên các đoạn đọc thô (raw reads). Các contig được giả định là đã được xác định là có nguồn gốc từ phage thông qua các công cụ nhận dạng phage như VirSorter, VIBRANT, hoặc các phương pháp

tương tự.

1.4.2 Phạm vi về dữ liệu

Phạm vi độ dài contig: Nghiên cứu tập trung vào bốn nhóm độ dài contig:

- Nhóm A: 100-400 bp (contig rất ngắn)
- Nhóm B: 400-800 bp (contig ngắn)
- Nhóm C: 800-1200 bp (contig trung bình)
- Nhóm D: 1200-1800 bp (contig dài)

Các contig ngắn hơn 100 bp hoặc dài hơn 1800 bp không được đánh giá chi tiết trong nghiên cứu này, mặc dù phương pháp về mặt kỹ thuật có thể xử lý các chuỗi có độ dài tùy ý nhờ ALiBi positional encoding của DNABERT-2.

Nguồn dữ liệu: Tập dữ liệu được xây dựng từ hai nghiên cứu gần đây: DeePhage [3] và DeepPL [21], bao gồm 2,241 hệ gen phage hoàn chỉnh (707 temperate, 1,534 virulent). Các contig được tạo ra bằng phương pháp sliding window để mô phỏng kịch bản metagenomic thực tế.

Giới hạn về đa dạng sinh học: Mặc dù tập dữ liệu bao gồm nhiều họ phage khác nhau, nó vẫn chỉ đại diện cho một phần nhỏ của sự đa dạng phage trong tự nhiên. Hiệu suất của mô hình trên các phage thuộc các họ hiếm gặp hoặc chưa được nghiên cứu có thể khác với kết quả báo cáo.

1.4.3 Phạm vi về phương pháp

Mô hình nền tảng: Nghiên cứu sử dụng DNABERT-2 [23] làm mô hình nền tảng genome. Các mô hình nền tảng khác như Nucleotide Transformer [24], HyenaDNA, hoặc các biến thể BERT khác không được đánh giá trong phạm vi luận văn này.

Kiến trúc downstream: Luận văn tập trung vào kiến trúc lai kết hợp CNN đa tỷ lệ và attention pooling. Các kiến trúc downstream khác như RNN, LSTM, hoặc pure transformer decoder không được khảo sát chi tiết.

Phương pháp so sánh: Luận văn so sánh với bốn phương pháp tiên tiến: DNABERT-2, PhaTYP, DeePhage, và ProkBERT. Các phương pháp học máy

truyền thống như PHACTS, PhageAI, và BACPHLIP không được đánh giá lại vì đã được chứng minh có hiệu suất thấp hơn đáng kể trên dữ liệu contig trong các nghiên cứu trước.

1.4.4 Phạm vi về đánh giá

Metrics đánh giá: Luận văn sử dụng ba metrics chính: sensitivity (recall), specificity, và accuracy. Các metrics khác như precision, F1-score, AUC-ROC, hoặc Matthews correlation coefficient không được báo cáo chi tiết để duy trì tính nhất quán với các nghiên cứu trước đó.

Phương pháp validation: Sử dụng stratified 5-fold cross-validation để đánh giá hiệu suất. Không thực hiện đánh giá trên các tập dữ liệu độc lập bên ngoài (external validation) do hạn chế về tài nguyên và tính sẵn có của dữ liệu có nhãn chất lượng cao.

Phân tích ablation: Luận văn thực hiện phân tích so sánh giữa PhaBERT-CNN và DNABERT-2 baseline để đánh giá tác động của các thành phần CNN và attention. Các nghiên cứu ablation chi tiết hơn (ví dụ: loại bỏ từng nhánh CNN, thay đổi kernel sizes, so sánh các cơ chế attention khác nhau) không được thực hiện trong phạm vi luận văn này.

1.4.5 Phạm vi về triển khai

Framework và thư viện: Mô hình được triển khai sử dụng PyTorch và thư viện Transformers của Hugging Face. Các framework khác như TensorFlow/Keras không được xem xét.

Tài nguyên tính toán: Các thí nghiệm được thực hiện trên GPU NVIDIA RTX A4000 16GB. Phân tích về khả năng mở rộng (scalability) trên các cấu hình phần cứng khác hoặc tối ưu hóa cho triển khai trên CPU không được đề cập chi tiết.

Công cụ phần mềm: Luận văn không phát triển một công cụ phần mềm độc lập (standalone software tool) hoặc web server. Mã nguồn được cung cấp dưới dạng script Python để tái tạo kết quả nghiên cứu.

1.4.6 Giới hạn và giả định

Giả định về chất lượng dữ liệu: Các contig đầu vào được giả định là:

- Đã được xác định chính xác là có nguồn gốc từ phage
- Không chứa lỗi giải trình tự đáng kể
- Không bị ô nhiễm bởi DNA vi khuẩn chủ

Giới hạn về tổng quát hóa: Hiệu suất của mô hình được đánh giá trên dữ liệu mô phỏng (simulated data) được tạo từ hệ gen hoàn chỉnh. Hiệu suất trên dữ liệu metagenomic thực tế từ các môi trường đa dạng có thể khác biệt và cần được xác thực thêm.

Không xem xét các yếu tố sinh học phức tạp: Luận văn không xem xét các trường hợp đặc biệt như:

- Phage có khả năng chuyển đổi giữa các lối sống (lifestyle switching)
- Prophage bị đột biến mất chức năng (defective prophage)
- Phage với các cơ chế lysogen hóa không điển hình
- Tác động của môi trường chủ lên biểu hiện lối sống

Các giới hạn và giả định này được thiết lập để đảm bảo nghiên cứu tập trung và khả thi trong phạm vi luận văn thạc sĩ, đồng thời cung cấp nền tảng vững chắc cho các nghiên cứu mở rộng trong tương lai.

1.5 Bố cục luận văn

Luận văn được tổ chức thành năm chương. **Chương 1** giới thiệu bối cảnh nghiên cứu về thực khuẩn thể, các thách thức trong phân loại lối sống phage từ dữ liệu metagenomic, mục tiêu và đóng góp chính, phạm vi nghiên cứu, và bố cục luận văn. **Chương 2** cung cấp nền tảng lý thuyết về sinh học thực khuẩn thể, metagenomics, các kiến trúc học sâu (CNN, Transformer, BERT), mô hình DNABERT-2, và tổng quan các công trình liên quan về phân loại lối sống phage. **Chương 3** trình bày chi tiết phương pháp PhaBERT-CNN, bao gồm quy trình xây dựng dữ liệu (sliding

window, reverse complement augmentation, Random Undersampling), kiến trúc mô hình (DNABERT-2 backbone, Modified TextCNN với nhánh CNN đa tỷ lệ và nhánh attention pooling, đầu phân loại), và chiến lược huấn luyện hai giai đoạn với discriminative learning rates. **Chương 4** trình bày thiết lập thực nghiệm, kết quả so sánh PhaBERT-CNN với DNABERT-2 baseline và các phương pháp tiên tiến (PhaTYP, DeePhage, ProkBERT) trên bốn nhóm độ dài contig. **Chương 5** tổng kết đóng góp của luận văn, phân tích ưu điểm và hạn chế của phương pháp dựa trên kết quả thực nghiệm, và đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai. Luận văn được tổ chức thành năm chương với cấu trúc logic như sau:

Chương 1: Giới thiệu

Chương này giới thiệu bối cảnh nghiên cứu về thực khuẩn thể và tầm quan trọng của việc phân loại lối sống phage trong nghiên cứu vi sinh vật học và ứng dụng y sinh học. Chương trình bày các thách thức chính trong phân loại lối sống phage từ dữ liệu metagenomic, bao gồm hạn chế về dữ liệu, thiếu gen đánh dấu phổ quát, độ dài đoạn DNA ngắn, và vấn đề tương đồng trình tự. Chương cũng phát biểu rõ ràng bài toán nghiên cứu, mục tiêu, đóng góp chính, và phạm vi của luận văn.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương này cung cấp nền tảng lý thuyết toàn diện cần thiết để hiểu phương pháp đề xuất. Chương bắt đầu với kiến thức sinh học về thực khuẩn thể, bao gồm phân loại, chu trình sống, và vai trò sinh thái. Tiếp theo, chương giới thiệu các khái niệm về metagenomics và giải trình tự thế hệ mới, giải thích cách các contig được tạo ra từ dữ liệu metagenomic. Phần tiếp theo trình bày các nền tảng học máy và học sâu, bao gồm mạng nơ-ron tích chập (CNN), kiến trúc transformer, và cơ chế attention. Chương dành phần quan trọng để giải thích chi tiết về BERT và các biến thể của nó cho dữ liệu genome (DNABERT, DNABERT-2), bao gồm masked language modeling, tokenization strategies, và transfer learning. Cuối cùng, chương tổng hợp các công trình liên quan về phân loại lối sống phage, phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp học máy truyền thống (PHACTS, PhageAI, BACPHLIP) và các phương pháp học sâu hiện đại (DeePhage, PhaTYP, DeepPL, ProkBERT).

Chương 3: Phương pháp đề xuất

Chương này trình bày chi tiết phương pháp PhaBERT-CNN được đề xuất. Chương bắt đầu với tổng quan về kiến trúc tổng thể và động lực thiết kế. Tiếp theo, chương

mô tả quy trình xây dựng tập dữ liệu, bao gồm nguồn dữ liệu, phương pháp tạo contig bằng sliding window, data augmentation thông qua reverse complement, và chiến lược xử lý mất cân bằng lớp. Chương sau đó giải thích chi tiết về mô hình nền tảng DNABERT-2, bao gồm chiến lược tokenization BPE, các cải tiến kiến trúc (ALiBi, Flash Attention), và corpus tiền huấn luyện đa loài. Phần cốt lõi của chương mô tả kiến trúc PhaBERT-CNN với hai nhánh trích xuất đặc trưng song song: (1) multi-scale CNN feature extractor với ba kernel sizes khác nhau, và (2) attention-based global feature extractor. Chương kết thúc bằng việc trình bày chiến lược huấn luyện hai giai đoạn với learning rate phân biệt, bao gồm các chi tiết về optimizer, learning rate schedule, và early stopping.

Chương 4: Thực nghiệm và đánh giá

Chương này trình bày thiết lập thí nghiệm toàn diện và kết quả đánh giá. Chương bắt đầu với mô tả chi tiết về môi trường thực nghiệm, bao gồm cấu hình phần cứng, phần mềm, và các hyperparameters. Tiếp theo, chương giải thích các metrics đánh giá (sensitivity, specificity, accuracy) và phương pháp validation (stratified 5-fold cross-validation). Chương trình bày kết quả thực nghiệm theo hai phần chính: (1) so sánh PhaBERT-CNN với DNABERT-2 baseline để đánh giá tác động của các thành phần CNN và attention, và (2) so sánh với các phương pháp tiên tiến (PhaTYP, DeePhage, ProkBERT) trên bốn nhóm độ dài contig. Kết quả được trình bày thông qua các bảng số liệu chi tiết và biểu đồ trực quan. Chương cũng bao gồm phân tích chi tiết về hiệu suất trên từng nhóm độ dài, phân tích lỗi, và thảo luận về các trường hợp mô hình hoạt động tốt và các trường hợp thất bại. Cuối cùng, chương thảo luận về trade-off giữa độ chính xác và thời gian tính toán, cũng như các hạn chế của phương pháp đề xuất.

Chương 5: Kết luận

Chương cuối cùng tổng kết các kết quả chính của luận văn và đóng góp của nghiên cứu. Chương nhắc lại bài toán nghiên cứu và tóm tắt cách PhaBERT-CNN giải quyết các thách thức đã xác định. Chương tổng hợp các phát hiện quan trọng từ thực nghiệm, bao gồm hiệu suất vượt trội trên các contig ngắn và trung bình, sự cân bằng giữa sensitivity và specificity, và so sánh với các phương pháp hiện có. Chương thảo luận về các hạn chế của nghiên cứu, bao gồm phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu đầu vào, nhu cầu về tài nguyên tính toán, và các giả định về dữ liệu. Cuối cùng, chương đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai, bao gồm: (1) đánh giá

trên dữ liệu metagenomic thực tế từ các môi trường đa dạng, (2) khảo sát các mô hình nền tảng genome khác, (3) phát triển các chiến lược xử lý mất cân bằng lớp hiệu quả hơn, (4) tối ưu hóa cho triển khai thực tế, và (5) mở rộng sang các nhiệm vụ phân loại phage khác như phân loại họ phage hoặc dự đoán vi khuẩn chủ.

Cấu trúc này được thiết kế để dẫn dắt người đọc từ động lực và nền tảng lý thuyết, qua phương pháp đề xuất chi tiết, đến đánh giá thực nghiệm toàn diện, và cuối cùng là kết luận và hướng phát triển. Mỗi chương xây dựng dựa trên các chương trước, tạo thành một câu chuyện nghiên cứu mạch lạc và logic.

Chương 2

Cơ sở lý thuyết

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng cần thiết để hiểu phương pháp PhaBERT-CNN được đề xuất trong luận văn. Nội dung được tổ chức thành bốn phần chính: (1) các khái niệm sinh học phân tử và tin sinh học bao gồm DNA, gen, thực khuẩn thể, siêu hệ gen và siêu hệ gen virus; (2) nền tảng học máy và học sâu gồm mạng nơ-ron tích chập, Transformer, BERT và các chỉ số đánh giá hiệu năng; (3) tổng quan về học chuyển giao trong tin sinh học; và (4) tổng quan các công trình liên quan về phân loại lối sống phage.

2.1 Nền tảng sinh học phân tử và tin sinh học

2.1.1 DNA, gen và bộ gen

Axit deoxyribonucleic (DNA) là phân tử mang thông tin di truyền của hầu hết các sinh vật sống và nhiều loại virus. Năm 1953, Watson và Crick xác định rằng DNA có cấu trúc dạng chuỗi xoắn kép, được tạo thành từ hai chuỗi polynucleotide liên kết bổ sung với nhau [25]. Mỗi nucleotide bao gồm một phân tử đường deoxyribose, một nhóm phosphate, và một trong bốn bazơ nitơ: adenine (A), thymine (T), guanine (G), và cytosine (C). Theo nguyên tắc bổ sung Chargaff, A luôn ghép cặp với T và G luôn ghép cặp với C. Trật tự sắp xếp của bốn ký tự nucleotide dọc theo chuỗi DNA mã hóa toàn bộ thông tin di truyền của sinh vật, tạo thành cơ sở cho biểu diễn chuỗi hệ gen trong tin sinh học.

Gen là đơn vị cơ bản của thông tin di truyền—một đoạn DNA mã hóa cho một sản phẩm chức năng, thông thường là protein thông qua quá trình **phiên mã** (DNA sang RNA) rồi **dịch mã** (RNA sang chuỗi axit amin). **Bộ gen** là toàn bộ vật liệu di truyền của một sinh vật, bao gồm tất cả các gen và các vùng DNA không mã hóa. Kích thước bộ gen biến thiên rất lớn giữa các loài sinh vật: từ vài kilobase (kb) ở các virus nhỏ đến hàng tỷ cặp bazơ (bp) ở sinh vật bậc cao.

Đối với thực khuẩn thể, bộ gen có thể là DNA hoặc RNA, dạng sợi đơn hoặc sợi

kép, và có kích thước dao động rộng—từ khoảng 3,5 kb đến hơn 500 kb [**?**]. Phần lớn các phage có kích thước bộ gen nằm trong khoảng 15–200 kb, với giá trị trung vị khoảng 52 kb đối với các phage hoàn chỉnh trong cơ sở dữ liệu hiện nay [26]. Sự đa dạng về kích thước và thành phần nucleotide (tỉ lệ GC) của bộ gen phage đặt ra thách thức đáng kể cho các phương pháp phân tích dựa trên thống kê thành phần chuỗi.

2.1.2 Thực khuẩn thể và phân loại lối sống

Thực khuẩn thể (bacteriophage), hay còn gọi tắt là phage, là các virus có khả năng xâm nhiễm và nhân lên bên trong tế bào vi khuẩn. Thực khuẩn thể là dạng sống phong phú nhất trên Trái Đất, với số lượng ước tính lên tới 10^{31} cá thể [1], và hiện diện ở hầu hết mọi môi trường có vi khuẩn. Phage đóng vai trò quan trọng trong sinh thái vi sinh vật thông qua việc điều hòa quần thể vi khuẩn và là động lực chính của quá trình **chuyển gen ngang** (horizontal gene transfer) giữa các vi khuẩn thông qua quá trình **tải nạp** (transduction) [2].

Dựa trên chiến lược nhân lên, thực khuẩn thể được phân loại thành hai nhóm chính [3, 4]:

Thực khuẩn thể độc lực (virulent phage) chỉ thực hiện **chu trình tan** (lytic cycle). Sau khi gắn kết đặc hiệu lên bề mặt tế bào vi khuẩn và tiêm vật liệu di truyền vào tế bào chủ, phage độc lực chiếm đoạt bộ máy tổng hợp của tế bào để nhân bản DNA và tổng hợp các protein cấu trúc, lắp ráp thành hàng chục đến hàng trăm hạt virus con, sau đó phá vỡ (làm tan) tế bào vi khuẩn để giải phóng các hạt virus này và tiếp tục chu trình xâm nhiễm mới.

Thực khuẩn thể ôn hòa (temperate phage) có khả năng thực hiện cả chu trình tan lẫn **chu trình tiềm tan** (lysogenic cycle). Trong chu trình tiềm tan, DNA phage được tích hợp vào nhiễm sắc thể vi khuẩn chủ thông qua quá trình **tái tổ hợp tại điểm đặc hiệu** (site-specific recombination), được xúc tác bởi enzyme integrase, trở thành **prophage**. Prophage tồn tại ở trạng thái im lặng và được nhân lên cùng với hệ gen vi khuẩn qua nhiều thế hệ [5]. Khi gặp các điều kiện bất lợi như tia UV, nhiệt độ cao, hoặc thiếu dinh dưỡng, prophage có thể được kích hoạt (induction) để tách khỏi nhiễm sắc thể vi khuẩn và chuyển sang chu trình tan [6].

Việc phân loại chính xác lối sống phage có ý nghĩa quan trọng cho nhiều ứng dụng y sinh. Trong **liệu pháp phage**—ứng dụng phage để điều trị nhiễm trùng vi khuẩn kháng kháng sinh [8, 9]—chỉ có phage độc lực mới phù hợp vì chúng tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả mà không tích hợp vào hệ gen chủ. Ngược lại, phage ôn hòa có thể truyền các gen độc lực hoặc kháng kháng sinh cho vi khuẩn bệnh nguyên thông qua biến đổi lysogen (lysogenic conversion) [10], và do đó cần được loại trừ khỏi các ứng dụng trị liệu.

2.1.3 Siêu hệ gen, siêu hệ gen virus và dữ liệu contig

Siêu hệ gen (metagenomics) là phương pháp nghiên cứu vật liệu di truyền được thu thập trực tiếp từ các mẫu môi trường, cho phép phân tích toàn bộ cộng đồng vi sinh vật mà không cần nuôi cấy từng loài riêng lẻ [11]. Phương pháp này đặc biệt quan trọng vì phần lớn vi sinh vật trong tự nhiên không thể nuôi cấy được trong phòng thí nghiệm. **Siêu hệ gen virus** (metavirome hay viral metagenome) là ứng dụng chuyên biệt của siêu hệ gen cho cộng đồng virus, cho phép khám phá các phage mới và nghiên cứu cấu trúc cộng đồng phage trong các môi trường đa dạng [12].

Trong phân tích siêu hệ gen, dữ liệu thô từ **giải trình tự thế hệ mới** (Next-Generation Sequencing — NGS) là các đoạn đọc (read) ngắn. Các đoạn đọc này được ghép nối thành các chuỗi liên tục dài hơn gọi là **contig** (từ "contiguous") thông qua quá trình **lắp ráp** (assembly) [13, 14]. Do nhiều yếu tố như độ phủ giải trình tự không đồng đều, vùng lặp lại trong bộ gen, và sự đa dạng của cộng đồng vi sinh vật, phần lớn các contig thu được từ dữ liệu siêu hệ gen thực tế có độ dài ngắn và không hoàn chỉnh so với bộ gen gốc.

Các công trình nghiên cứu phân loại lối sống phage từ dữ liệu siêu hệ gen—bao gồm DeePhage [3] và PhaTYP [7]—đã thống nhất đánh giá hiệu năng trên bốn nhóm độ dài contig: **Nhóm A** (100–400 bp), **Nhóm B** (400–800 bp), **Nhóm C** (800–1200 bp), và **Nhóm D** (1200–1800 bp). Theo PhaTYP [7], bốn nhóm này được thiết kế để bao phủ độ dài của các đoạn đọc thô và các contig ngắn từ dữ liệu siêu hệ gen. Cụ thể: Nhóm A (100–400 bp) bao phủ độ dài điển hình của các đoạn đọc thô từ giải trình tự đọc ngắn Illumina (thường 75–300 bp); Nhóm B–C (400–1200 bp) bao phủ phần lớn contig ngắn thường gặp sau lắp ráp siêu hệ gen; và Nhóm D (1200–1800 bp) đại diện cho các contig trung bình vẫn còn phân mảnh

so với bộ gen phage hoàn chỉnh (thường 15–200 kb). Nghiên cứu này kế thừa cùng phân chia nhóm độ dài để đảm bảo khả năng so sánh trực tiếp với các phương pháp tiền nhiệm.

Các contig ngắn (dưới 400 bp) đặc biệt thách thức cho phân loại vì thường không chứa gen hoàn chỉnh, dẫn đến các công cụ dự đoán gen như Prodigal có hiệu suất giảm mạnh trên các đoạn DNA dưới 200 bp [20]. Đây là một trong những động lực chính cho việc phát triển các phương pháp học sâu hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô như PhaBERT-CNN.

2.2 Học máy và học sâu

2.2.1 Tổng quan học máy

Học máy (machine learning) là lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo nghiên cứu các thuật toán có khả năng tự động học và cải thiện hiệu năng thông qua kinh nghiệm mà không cần được lập trình tường minh cho từng tác vụ. Các phương pháp học máy truyền thống như **máy vector hỗ trợ** (Support Vector Machine — SVM), **rừng ngẫu nhiên** (Random Forest) và **K láng giềng gần nhất** (k-nearest neighbors) đòi hỏi **kỹ thuật tạo đặc trưng** (feature engineering) thủ công—người dùng phải tự định nghĩa và trích xuất các đặc trưng có ý nghĩa từ dữ liệu thô trước khi đưa vào mô hình. Trong phân tích chuỗi hệ gen, các đặc trưng truyền thống thường bao gồm tần số k-mer, thành phần GC, hệ số sử dụng codon, hoặc các vector tương đồng protein [4, 17].

Học sâu (deep learning) là một nhánh của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo với nhiều lớp ẩn để tự động học các biểu diễn phân cấp của dữ liệu. Khác với học máy truyền thống, học sâu có khả năng tự động phát hiện đặc trưng từ dữ liệu thô thông qua quá trình huấn luyện toàn trình (end-to-end), loại bỏ sự phụ thuộc vào kỹ thuật tạo đặc trưng thủ công và cho phép nắm bắt các mẫu phức tạp mà các phương pháp thống kê đơn giản khó mô tả.

2.2.2 Mạng nơ-ron tích chập

Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network — CNN) là kiến trúc học sâu đặc biệt hiệu quả cho dữ liệu có cấu trúc không gian hoặc tuần tự. CNN một

chiều áp dụng phép tích chập trên chiều chuỗi để trích xuất các đặc trưng cục bộ. Với một chuỗi nhúng $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{L \times d}$ (độ dài L, chiều nhúng d), phép tích chập một chiều với kích thước nhân k và C kênh đầu ra tạo ra:

$$\mathbf{Y}_i = \mathrm{ReLU}(\mathbf{W} * \mathbf{X}_{i:i+k-1} + b), \quad \mathbf{W} \in \mathbb{R}^{C \times k \times d} \tag{2.1}$$

TextCNN [27] đề xuất sử dụng các bộ lọc tích chập song song có kích thước khác nhau lên biểu diễn từ (word embeddings), sau đó áp dụng phép gộp cực đại theo thời gian (max-over-time pooling) để trích xuất đặc trưng nổi bật nhất. Kiến trúc **CNN đa tỷ lệ** (multi-scale CNN), lấy cảm hứng từ Inception [28], sử dụng nhiều nhánh tích chập song song với các kích thước nhân khác nhau (ví dụ $k \in \{3, 5, 7\}$) để nắm bắt các mẫu ở nhiều tỷ lệ không gian đồng thời—từ các mô-tif cục bộ ngắn đến các miền chức năng rộng hơn [29]. Phương pháp này đã được chứng minh hiệu quả không chỉ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà còn trong phân tích chuỗi sinh học [3].

2.2.3 Kiến trúc Transformer và cơ chế chú ý

Kiến trúc Transformer [30] đã cách mạng hóa xử lý chuỗi bằng cơ chế **tự chú ý** (self-attention), cho phép xử lý song song toàn bộ chuỗi và nắm bắt **phụ thuộc dài hạn** (long-range dependencies) hiệu quả hơn so với mạng nơ-ron hồi tiếp. Cơ chế *scaled dot-product attention* được định nghĩa là:

$$\mathrm{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \mathrm{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right)\mathbf{V} \tag{2.2}$$

trong đó $\mathbf{Q} = \mathbf{X}\mathbf{W}^Q$ (truy vấn), $\mathbf{K} = \mathbf{X}\mathbf{W}^K$ (khóa), $\mathbf{V} = \mathbf{X}\mathbf{W}^V$ (giá trị) là các phép chiếu tuyến tính của chuỗi đầu vào, và d_k là chiều của vector khóa dùng để ổn định gradient. **Chú ý đa đầu** (multi-head attention) cho phép mô hình chú ý đến nhiều khía cạnh thông tin đồng thời:

$$\mathrm{MultiHead}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \mathrm{Concat}(\mathrm{head}_1, \ldots, \mathrm{head}_h)\mathbf{W}^O, \quad \mathrm{head}_i = \mathrm{Attention}(\mathbf{Q}\mathbf{W}_i^Q, \mathbf{K}\mathbf{W}_i^K, \mathbf{V}\mathbf{W}_i^V \tag{2.3}$$

Vì cơ chế tự chú ý không mang thông tin về thứ tự vị trí, cần bổ sung **mã hóa vị trí** (positional encoding). **Attention with Linear Biases (ALiBi)** [31] là một chiến lược thay thế cho biểu diễn vị trí học được (learned positional embeddings), hoạt động bằng cách thêm độ lệch tuyến tính vào điểm chú ý: $\mathbf{B}_{ij} = m \cdot (j - i)$,

trong đó m là hệ số độ dốc khác nhau cho mỗi đầu chú ý. ALiBi cho phép xử lý chuỗi có độ dài tùy ý mà không cần huấn luyện lại—một đặc điểm quan trọng khi làm việc với dữ liệu siêu hệ gen có độ dài contig rất đa dạng.

Gộp chú ý (attention pooling) [32] là cơ chế tổng hợp thông tin mức chuỗi từ các biểu diễn Transformer. Với các trạng thái ẩn $\{\mathbf{h}_t\}_{t=1}^{n}$, biểu diễn chuỗi được tính qua:

$$\mathbf{u}_t = \tanh(\mathbf{W}_a\mathbf{h}_t + \mathbf{b}_a), \qquad \alpha_t = \frac{\exp\left(\mathbf{u}_t^T\mathbf{u}_s\right)}{\sum_{t'}\exp\left(\mathbf{u}_{t'}^T\mathbf{u}_s\right)}, \qquad \mathbf{v} = \sum_{t=1}^{n}\alpha_t\mathbf{h}_t \tag{2.4}$$

trong đó $\mathbf{u}_s$ là vector ngữ cảnh học được. So với phép gộp cực đại hoặc gộp trung bình, gộp chú ý gán trọng số động cho từng vị trí dựa trên ngữ cảnh, cho phép mô hình tập trung vào các vùng hệ gen có tính phân biệt cao nhất cho bài toán phân loại.

2.2.4 Mô hình BERT và ứng dụng cho phân tích chuỗi hệ gen

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [33] là mô hình ngôn ngữ dựa trên bộ mã hóa Transformer, được **huấn luyện trước** (pre-training) trên kho ngữ liệu văn bản lớn với mục tiêu **mô hình hóa ngôn ngữ có mặt nạ** (Masked Language Modeling — MLM): 15% token trong chuỗi đầu vào được che ngẫu nhiên và mô hình học dự đoán chúng từ ngữ cảnh hai chiều. Mô hình huấn luyện trước kết hợp **tinh chỉnh** (fine-tuning) của BERT—huấn luyện trước trên dữ liệu không nhãn quy mô lớn, sau đó tinh chỉnh cho tác vụ cụ thể—đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên và được mở rộng sang phân tích chuỗi hệ gen.

2.2.5 Các chỉ số đánh giá hiệu năng phân loại

Trong bài toán phân loại nhị phân lối sống phage, hiệu năng mô hình được đánh giá thông qua **ma trận nhầm lẫn** (confusion matrix). Với quy ước: Dương tính thật (True Positive — TP)—phage độc lực được dự đoán đúng; Âm tính thật (True Negative — TN)—phage ôn hòa được dự đoán đúng; Dương tính giả (False Positive — FP)—phage ôn hòa bị dự đoán nhầm thành độc lực; Âm tính giả (False Negative — FN)—phage độc lực bị dự đoán nhầm thành ôn hòa; ba chỉ số sau được sử dụng [3, 7]:

- **Độ nhạy** (Sensitivity — Sn): đo khả năng nhận diện đúng phage độc lực.

$$\mathrm{Sn} = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}} \tag{2.5}$$

- **Độ đặc hiệu** (Specificity — Sp): đo khả năng nhận diện đúng phage ôn hòa.

$$\mathrm{Sp} = \frac{\mathrm{TN}}{\mathrm{TN} + \mathrm{FP}} \tag{2.6}$$

- **Độ chính xác** (Accuracy — Acc): đo tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập dữ liệu.

$$\mathrm{Acc} = \frac{\mathrm{TP} + \mathrm{TN}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN} + \mathrm{TN} + \mathrm{FP}} \tag{2.7}$$

Trong bài toán phân loại lối sống phage, cả ba chỉ số cần được xem xét đồng thời vì hai loại lỗi có hậu quả khác nhau trong ứng dụng thực tế. Dương tính giả (phage ôn hòa bị nhận nhầm là độc lực) có thể dẫn đến lựa chọn phage không phù hợp trong liệu pháp phage; âm tính giả (phage độc lực không được nhận ra) có thể bỏ sót ứng viên trị liệu tiềm năng. Nghiên cứu này sử dụng ba chỉ số Sn, Sp và Acc để đánh giá và so sánh trực tiếp với các phương pháp tiền nhiệm theo cùng quy ước [3, 7].

2.3 DNABERT và DNABERT-2

2.3.1 DNABERT

DNABERT [34] là mô hình đầu tiên áp dụng kiến trúc BERT cho phân tích chuỗi DNA. DNABERT sử dụng **phân tách token k-mer có chồng lấp** (overlapping k-mer tokenization): với $k = 3$, chuỗi "ATCGATCG" được phân tách thành "ATC TCG CGA GAT ATC TCG", trong đó các token liền kề chia sẻ $k - 1$ nucleotide. DNABERT được huấn luyện trước trên hệ gen người và đạt hiệu suất tốt trên nhiều tác vụ hệ gen cụ thể (downstream genomics tasks), chứng minh hiệu quả của học chuyển giao cho phân tích chuỗi hệ gen.

Tuy nhiên, DNABERT có bốn hạn chế chính [23]. Thứ nhất, **rò rỉ thông tin** (information leakage): do các token liền kề chia sẻ $k - 1$ nucleotide, mô hình có thể suy luận được nội dung của token bị che từ các token xung quanh trong MLM, làm giảm hiệu quả học. Thứ hai, **kém hiệu quả tính toán**: số token xấp xỉ độ

dài chuỗi gốc ($L - k + 1 \approx L$), dẫn đến chi phí tính toán cao. Thứ ba, **giới hạn độ dài 512 token**: do sử dụng biểu diễn vị trí học được, DNABERT không thể xử lý chuỗi dài hơn 512 token mà không huấn luyện lại—tương đương khoảng 500 bp với $k = 6$. Thứ tư, **huấn luyện trước trên một loài duy nhất**: DNABERT chỉ được huấn luyện trước trên hệ gen người, hạn chế khả năng tổng quát hóa sang các loài khác, đặc biệt là virus và vi khuẩn.

2.3.2 DNABERT-2

DNABERT-2 [23] là mô hình nền tảng hệ gen (genome foundation model) thế hệ mới, cải tiến từ DNABERT với ba đột phá chính.

(1) Mã hóa cặp byte (BPE). DNABERT-2 áp dụng Byte Pair Encoding (BPE) [35] thông qua bộ khung SentencePiece [36] thay cho phân tách k-mer có chồng lấp. BPE xây dựng từ điển bằng cách lặp lại việc ghép các cặp ký tự liền kề xuất hiện thường xuyên nhất trong kho ngữ liệu, đến khi đạt kích thước từ điển mong muốn. DNABERT-2 sử dụng từ điển 4.096 token với độ dài token trung bình khoảng 5 nucleotide, giảm độ dài chuỗi khoảng 5 lần so với DNABERT. Quan trọng hơn, BPE loại bỏ hoàn toàn rò rỉ thông tin vì các token không chồng lấp nhau. Ngoài ra, BPE biến đổi MLM thành bài toán dự đoán đoạn—mô hình cần dự đoán cả số lượng nucleotide lẫn danh tính của chúng trong token bị che, được chứng minh giúp tăng hiệu quả học [37].

(2) Mã hóa vị trí ALiBi. DNABERT-2 sử dụng Attention with Linear Biases (ALiBi) [31] thay cho biểu diễn vị trí học được truyền thống, cho phép xử lý chuỗi có độ dài tùy ý mà không cần huấn luyện lại. Điều này đặc biệt quan trọng cho phân tích siêu hệ gen, nơi các contig có độ dài rất đa dạng.

(3) Flash Attention và huấn luyện trước đa loài. DNABERT-2 tích hợp Flash Attention [38] để giảm tiêu thụ bộ nhớ và tăng tốc huấn luyện, làm cho mô hình hiệu quả hơn DNABERT 3 lần với chỉ 1/3 phép tính thực dấu phẩy động dù có thêm 30% tham số. Đồng thời, DNABERT-2 được huấn luyện trước trên kho ngữ liệu hệ gen đa loài (vi khuẩn, cổ khuẩn, virus, sinh vật nhân chuẩn), khắc phục hạn chế huấn luyện trên một loài duy nhất của DNABERT.

DNABERT-2 có kiến trúc gồm 12 lớp bộ mã hóa Transformer, kích thước ẩn 768, 12 đầu chú ý, tổng cộng khoảng 117 triệu tham số. Trên bộ chuẩn GUE—36 tác

vụ hệ gen thuộc 9 hạng mục với độ dài chuỗi từ 70 đến 10.000 bp—DNABERT-2 đạt hiệu năng tương đương mô hình Nucleotide Transformer 2,5 tỉ tham số [24] trong khi nhỏ hơn 21 lần và cần ít hơn khoảng 92 lần thời gian GPU huấn luyện trước [23]. Mô hình tạo ra *biểu diễn mức token* $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{L \times 768}$ cho mỗi vị trí trong chuỗi—đây là đầu vào cho các lớp đặc thù tác vụ của PhaBERT-CNN.

Bảng 2.1 so sánh DNABERT và DNABERT-2 theo các đặc điểm chính.

Bảng 2.1: So sánh DNABERT và DNABERT-2 [23, 34]

Đặc điểm	**DNABERT**	**DNABERT-2**
Phân tách token	k-mer có chồng lấp	BPE
Rò rỉ thông tin	Có	Không
Kích thước từ điển	4^k (64–4096)	4.096
Mã hóa vị trí	Biểu diễn vị trí học được	ALiBi
Độ dài chuỗi tối đa	512 token	Linh hoạt
Flash Attention	Không	Có
Số tham số	∼110 triệu	∼117 triệu
Kho ngữ liệu huấn luyện	Hệ gen người	Đa loài

2.4 Học chuyển giao trong tin sinh học

Học chuyển giao (transfer learning) là mô hình học máy trong đó một mô hình được **huấn luyện trước** trên một tác vụ hoặc kho ngữ liệu lớn, sau đó được **tinh chỉnh** trên tác vụ mục tiêu cụ thể với dữ liệu có nhãn hạn chế hơn [**?**]. Mô hình này đặc biệt phù hợp với tin sinh học, nơi dữ liệu có nhãn thường khan hiếm và tốn kém, trong khi dữ liệu chuỗi hệ gen không nhãn rất phong phú trong các cơ sở dữ liệu công khai.

Có ba chiến lược tinh chỉnh chính. **Trích xuất đặc trưng** (feature extraction) đóng băng toàn bộ mạng nền (backbone) và chỉ huấn luyện các lớp đặc thù tác vụ, bảo toàn hoàn toàn tri thức huấn luyện trước nhưng hạn chế khả năng thích nghi. **Tinh chỉnh toàn bộ** (full fine-tuning) cập nhật toàn bộ tham số, cho phép thích nghi tối đa nhưng có nguy cơ **quá khớp** (overfitting) khi dữ liệu có nhãn ít. **Tinh chỉnh phân biệt** (discriminative fine-tuning) [39] áp dụng tốc độ học khác nhau

cho các nhóm tham số—tốc độ học thấp cho mạng nền để bảo toàn tri thức huấn luyện trước, tốc độ học cao hơn cho các lớp đặc thù tác vụ để thích nghi nhanh. Chiến lược này cân bằng giữa bảo toàn tri thức tổng quát và thích nghi đặc thù của bài toán.

Một thách thức quan trọng là **quên thảm khốc** (catastrophic forgetting)—hiện tượng mô hình quên tri thức đã học trong huấn luyện trước khi tinh chỉnh quá mạnh trên tác vụ cụ thể. Để giảm thiểu, các kỹ thuật như tốc độ học phân biệt, mở khóa dần dần (gradual unfreezing, dần mở khóa các lớp từ trên xuống dưới) và chính quy hóa (regularization: giảm trọng số, dropout) thường được kết hợp [39].

PhaBERT-CNN áp dụng chiến lược **tinh chỉnh hai giai đoạn**: giai đoạn đầu đóng băng mạng nền DNABERT-2 để khởi tạo ổn định các lớp đặc thù tác vụ mới (CNN, gộp chú ý); giai đoạn hai mở khóa toàn bộ với tốc độ học phân biệt—chi tiết được trình bày trong Chương 3.

2.5 Các công trình liên quan

2.5.1 Các phương pháp học máy truyền thống

PHACTS [4] sử dụng rừng ngẫu nhiên kết hợp đặc trưng tương đồng protein, được mã hóa qua hai bước: xây dựng tập protein chuẩn và tạo vector tương đồng bằng công cụ FASTA. PHACTS đạt độ chính xác cao trên bộ gen phage hoàn chỉnh, nhưng hiệu năng giảm mạnh trên contig ngắn—chỉ đạt khoảng 50% độ chính xác (tương đương dự đoán ngẫu nhiên) trên các nhóm contig từ 100–1800 bp [3], do thiếu protein hoàn chỉnh để tạo tín hiệu tương đồng.

PhageAI [17] ứng dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho dữ liệu di truyền, sử dụng k-mer để chuyển đổi chuỗi gen sang dạng văn bản và Word2Vec để tạo biểu diễn đặc trưng. Kết hợp với loại bỏ đặc trưng đệ quy có kiểm định chéo (Recursive Feature Elimination with Cross-Validation — RFECV) và máy vector hỗ trợ, PhageAI đạt hiệu năng tốt trên bộ gen hoàn chỉnh nhưng bị hạn chế trên contig ngắn do tín hiệu ngữ cảnh không đủ.

BACPHLIP [18] tập trung khai thác các miền protein bảo tồn kết hợp với rừng ngẫu nhiên. Tương tự PHACTS, BACPHLIP không hoạt động hiệu quả khi các miền protein không hoàn chỉnh trong các contig phân mảnh. Hạn chế chung của

cả ba phương pháp truyền thống là chúng được thiết kế và tối ưu hóa cho bộ gen phage hoàn chỉnh, không phù hợp với bối cảnh siêu hệ gen thực tế.

2.5.2 Các phương pháp học sâu

DeePhage [3] là phương pháp học sâu đầu tiên cho bài toán phân loại lối sống phage, sử dụng mạng nơ-ron tích chập với mã hóa one-hot trực tiếp trên chuỗi DNA thô. DeePhage không phụ thuộc vào dự đoán gen, có thể xử lý contig ngắn, đạt độ chính xác kiểm định chéo 5 lần lên đến 89%, vượt trội PHACTS và PhagePred lần lượt khoảng 30% và 10%, đồng thời nhanh hơn 245–810 lần về thời gian tính toán [3]. DeePhage cũng thiết lập bốn nhóm độ dài contig A–D (100–1800 bp) làm chuẩn đánh giá cho các nghiên cứu tiếp theo. Hạn chế chính của DeePhage là huấn luyện mạng nơ-ron tích chập từ đầu (from scratch) mà không sử dụng huấn luyện trước, do đó không tận dụng được tri thức hệ gen tổng quát từ kho ngữ liệu lớn.

PhaTYP [7] là phương pháp dựa trên BERT đầu tiên, kết hợp học tự giám sát và tinh chỉnh BERT trên chuỗi protein, sử dụng Prodigal [19] để dự đoán khung đọc mở (ORF). PhaTYP đạt hiệu năng mạnh trên contig dài (Nhóm D: độ nhạy 92,29%, độ đặc hiệu 89,75%, độ chính xác 91,02%), nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào Prodigal—một công cụ được thiết kế cho bộ gen hoàn chỉnh với hiệu suất giảm mạnh trên DNA dưới 200 bp [20]. Điều này dẫn đến PhaTYP bị hạn chế đáng kể trên các contig ngắn và phân mảnh.

DeepPL [21] sử dụng DNABERT (phân tách k-mer có chồng lấp, thường $k = 6$) cho phân loại lối sống phage, không phụ thuộc vào dự đoán gen. Tuy nhiên, DeepPL kế thừa các hạn chế của DNABERT gốc, đặc biệt là giới hạn độ dài chuỗi tối đa 512 token do biểu diễn vị trí học được—tương đương khoảng 500 bp với $k = 6$. Do hạn chế này, DeepPL không thể đánh giá trên các contig dài hơn trong bộ chuẩn của nghiên cứu này (lên đến 1800 bp) và do đó bị loại khỏi so sánh trực tiếp [23].

ProkBERT [22] là họ mô hình ngôn ngữ hệ gen sử dụng phân tách token nhận thức ngữ cảnh cục bộ (Local Context-Aware — LCA)—một biến thể của k-mer có chồng lấp, do đó vẫn gặp vấn đề rò rỉ thông tin tương tự DNABERT [22, 23]. Trong thực nghiệm của nghiên cứu này, ProkBERT đạt độ chính xác từ 80,68% đến 85,35%, với hiện tượng đáng chú ý là *trì trệ hiệu năng* (performance stagnation) trên contig dài: độ chính xác đạt đỉnh ở Nhóm B (85,35%) rồi giảm xuống khoảng

84% ở Nhóm C và D, cho thấy hạn chế trong việc nắm bắt phụ thuộc dài hạn hoặc các mẫu phức tạp trong các đoạn hệ gen dài hơn.

2.5.3 Tổng hợp và khoảng trống nghiên cứu

Bảng 2.2 tóm tắt các phương pháp hiện có theo các tiêu chí chính.

Bảng 2.2: So sánh các phương pháp phân loại lối sống phage

Phương pháp	**Dự đoán gen**	**Phân tách token**	**Huấn luyện trước**	**Contig ngắn**	**Tài liệu**
PHACTS	Có	Tương đồng protein	Không	Yếu (∼50%)	[4]
PhageAI	Không	Word2Vec (k-mer)	Có	Trung bình	[17]
BACPHLIP	Có	Miền protein	Không	Yếu	[18]
DeePhage	Không	Mã hóa one-hot	Không	Trung bình	[3]
PhaTYP	Có (Prodigal)	BERT protein	Có	Yếu	[7]
DeepPL	Không	k-mer có chồng lấp (DNABERT)	Có	Bị loại (≤500 bp)	[21]
ProkBERT	Không	LCA k-mer có chồng lấp	Có	Trung bình (trì trệ)	[22]
PhaBERT-CNN	**Không**	**BPE (DNABERT-2)**	**Có**	**Tốt**	Nghiên cứu này

Qua tổng quan, có thể xác định bốn khoảng trống nghiên cứu cần giải quyết: (1) sự phụ thuộc vào dự đoán gen khiến PhaTYP thất bại trên contig ngắn; (2) rò rỉ thông tin từ phân tách k-mer có chồng lấp trong DNABERT, DeepPL và ProkBERT; (3) giới hạn độ dài chuỗi 512 token của DeepPL do biểu diễn vị trí học được; và (4) việc huấn luyện từ đầu của DeePhage không tận dụng được tri thức hệ gen từ huấn luyện trước. PhaBERT-CNN được đề xuất nhằm giải quyết đồng thời các hạn chế này: sử dụng DNABERT-2 với phân tách BPE và ALiBi (giải quyết khoảng trống 2 và 3), huấn luyện bằng học chuyển giao (giải quyết 4), và hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô không cần dự đoán gen (giải quyết 1).

Chương 3

Phương pháp đề xuất

Chương này trình bày chi tiết phương pháp PhaBERT-CNN được đề xuất để dự đoán lối sống thực khuẩn thể từ các contig metagenomic. Phương pháp kết hợp mô hình nền tảng genome DNABERT-2 với kiến trúc chuyên biệt task-specific bao gồm mạng nơ-ron tích chập đa tỷ lệ và cơ chế attention pooling. Chương được tổ chức thành các phần chính: Phần 3.1 giới thiệu tổng quan về phương pháp PhaBERT-CNN, bao gồm động lực thiết kế và quy trình xử lý tổng thể từ đầu vào DNA sequence đến đầu ra dự đoán lifestyle; Phần 3.2 mô tả quy trình thu thập và tiền xử lý dữ liệu, bao gồm nguồn dữ liệu, phương pháp tạo contig bằng sliding window, data augmentation với reverse complement, và xử lý class imbalance; Phần 3.3 trình bày chi tiết kiến trúc PhaBERT-CNN với ba thành phần chính (DNABERT-2 backbone, nhánh song song kép với multi-scale CNN và attention-based pooling, đầu phân loại); cuối cùng, Phần 3.4 mô tả chiến lược huấn luyện hai giai đoạn với giai đoạn khởi động và giai đoạn tinh chỉnh đầy đủ sử dụng discriminative learning rates và các kỹ thuật regularization.

3.1 Tổng quan phương pháp

Các phương pháp hiện có cho dự đoán lối sống thực khuẩn thể gặp phải những hạn chế quan trọng khi áp dụng trên dữ liệu di truyền được thu thập từ các mẫu trong môi trường. Các phương pháp học máy truyền thống như PHACTS[4], PhageAI[17], và BACPHLIP[18] yêu cầu dữ liệu di truyền đầy đủ và phụ thuộc vào việc nhận diện các protein bảo tồn, dẫn đến hiệu suất giảm mạnh trên các đoạn dữ liệu di truyền ngắn. Các phương pháp học sâu gần đây như DeePhage[3] sử dụng phương pháp mã hóa one-hot đạt độ chính xác 78.07–89.09% trên các contig 100–1800 bp nhưng không tận dụng được đặc trưng genomic tiền huấn luyện. PhaTYP[7] cải thiện hiệu suất lên 91.02% nhưng phụ thuộc vào công cụ gán nhãn gene (Prodigal[19]), dẫn đến hiệu suất giảm đáng kể trên các contig ngắn. DeepPL[21] sử dụng DNABERT với tokenization 6-mer đạt độ chính xác 94.65%, tuy nhiên các phương pháp k-mer chồng lấn gặp phải vấn đề rò rỉ thông

tin và kém hiệu quả về mặt tính toán.

Để giải quyết các hạn chế trên, chúng tôi đề xuất PhaBERT-CNN, một phương pháp học sâu kết hợp mô hình nền tảng genome DNABERT-2[23] với kiến trúc mạng nơ-ron tích chập đa tỷ lệ và cơ chế attention pooling. Phương pháp được thiết kế với bốn ưu điểm chính: (1) **Độc lập với dự đoán gene**—hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô thông qua BPE tokenization, không phụ thuộc vào công cụ dự đoán gene, cho phép dự đoán chính xác ngay cả trên các contig ngắn thiếu vùng mã hóa protein hoàn chỉnh; (2) **Loại bỏ rò rỉ thông tin**—BPE tokenization tạo ra các token con không chồng lấn với độ dài biến đổi, giảm độ dài chuỗi khoảng 5 lần và loại bỏ hoàn toàn tương quan giả tạo vốn có trong các phương pháp k-mer chồng lấn; (3) **Tận dụng đặc trưng genomic tiền huấn luyện**—DNABERT-2 đã được tiền huấn luyện trên kho dữ liệu genome đa loài, cho phép mô hình nắm bắt các mẫu ngữ cảnh phức tạp và dấu hiệu tiến hóa mà không cần dữ liệu huấn luyện quy mô lớn cho tác vụ cụ thể.

Hình 3.1 minh họa quy trình xử lý tổng thể của PhaBERT-CNN, bao gồm bốn giai đoạn chính. Đầu tiên, chuỗi DNA đầu vào được nén bởi BPE. Tiếp theo, DNABERT-2 chuyển đổi chuỗi token thành các biểu diễn ngữ cảnh 768 chiều cho mỗi vị trí. Các biểu diễn này sau đó được xử lý song song bởi hai nhánh: nhánh CNN đa kernel, được điều chỉnh từ kiến trúc TextCNN [27] với các nhánh tích chập song song có kích thước kernel khác nhau (3, 5, 7) để trích xuất đa dạng các đặc trưng cục bộ; trong khi nhánh Attention Pooling [32] tổng hợp thông tin toàn cục có trọng số. Cuối cùng, đặc trưng từ hai nhánh được ghép nối và đưa vào đầu phân loại để tạo ra dự đoán nhị phân giữa thực khuẩn thể độc lực và thực khuẩn thể ôn hòa. Chi tiết kiến trúc của PhaBERT-CNN được trình bày trong Phần 3.3.

Về chiến lược huấn luyện, PhaBERT-CNN áp dụng quy trình hai giai đoạn nhằm tận dụng tối đa tri thức tiền huấn luyện của DNABERT-2 trong khi tránh hiện tượng quên tri thức tiền huấn luyện. Trong giai đoạn khởi động, toàn bộ tham số của DNABERT-2 được đóng băng và chỉ các lớp cho tác vụ phía sau được huấn luyện, giúp khởi tạo ổn định các thành phần mới trước khi tinh chỉnh toàn bộ mô hình. Giai đoạn tiếp theo mở khóa backbone và áp dụng tốc độ học phân biệt, tốc độ học thấp hơn cho DNABERT-2 và cao hơn cho các lớp tác vụ phía sau, để bảo toàn tri thức tiền huấn luyện của DNABERT-2 trong khi thích nghi với tác vụ phân loại lối sống. Chi tiết chiến lược huấn luyện được trình bày trong Phần 3.4.



Hình 3.1: Quy trình xử lý tổng thể của PhaBERT-CNN cho dự đoán lối sống thực khuẩn thể

3.2 Thu thập dữ liệu và tiền xử lý

Tập dữ liệu huấn luyện được xây dựng bằng cách tích hợp và tinh chỉnh các bộ hệ gen từ hai nghiên cứu trước về phân loại lối sống thực khuẩn thể. **DeePhage** [3] cung cấp tập dữ liệu gồm 2 phần, phần 1 là tập được kiểm duyệt thủ công được xác minh qua đối chiếu tài liệu thực nghiệm, phần 2 là dữ liệu thu thập được từ NCBI, sử dụng phương pháp tin sinh học của Mavrich và Hatfull [40] để gán nhãn. **DeepPL** [21] tiếp đó thực hiện tinh chỉnh và thu thập thêm dữ liệu từ NCBI. Sau khi tổng hợp, tập dữ liệu kết hợp bao gồm **2,241 hệ gen phage hoàn chỉnh**, trong đó 707 phage thuộc lớp temperate (nhãn 0) và 1,534 phage thuộc lớp virulent

(nhãn 1). Tỷ lệ nhãn 1:0 là $\approx$ 2:1 cho thấy sự mất cân bằng nhẹ và cần được xử lý trong quá trình huấn luyện. Để đảm bảo kết quả đánh giá, học viên sử dụng **stratified 5-fold cross-validation** với tỷ lệ dữ liệu trong tập huấn luyện và kiểm thử là 8:2 trong mỗi fold, đảm bảo phân phối lớp được duy trì nhất quán qua các lần chia.

Quy trình tiền xử lý dữ liệu bao gồm ba bước liên tiếp: tạo contig bằng cửa sổ trượt, tăng cường dữ liệu với đảo ngược chuỗi, và xử lý mất cân bằng dữ liệu với phương pháp Random Sampling. **Bước 1: Tạo contig bằng phương pháp cửa sổ trượt.** Trong thực tế, dữ liệu thực khuẩn thu được từ metagenomic thường ở dạng các đoạn DNA ngắn không hoàn chỉnh. Để mô phỏng kịch bản này, học viên tạo contig từ bộ gen thực khuẩn hoàn chỉnh bằng phương pháp cửa sổ trượt: với mỗi hệ gen, độ dài cửa sổ được lấy mẫu ngẫu nhiên từ phân phối chuẩn $\mathcal{N}(\mu_{\text{group}}, \sigma^2_{\text{group}})$ và được giới hạn trong phạm vi của nhóm tương ứng; vị trí bắt đầu của cửa sổ tiếp theo được tính bằng $\text{pos} \leftarrow \text{pos} + \text{length} \times (1 - \text{overlap_ratio}_{\text{group}})$, tạo ra sự chồng lấn có kiểm soát giữa các contig liên tiếp. Học viên chia contig thành bốn nhóm độ dài A (100–400 bp), B (400–800 bp), C (800–1200 bp), và D (1200–1800 bp) với tham số được trình bày trong Bảng 3.1. Overlap ratio tăng dần theo độ dài nhóm: nhóm ngắn (A) dùng overlap thấp để tránh tạo quá nhiều contig tương tự và giảm dư thừa, trong khi nhóm dài (D) dùng overlap cao hơn để tăng số lượng mẫu và đa dạng hóa dữ liệu, đặc biệt quan trọng vì contig dài tự nhiên ít hơn. **Bước 2: Tăng cường dữ liệu với đảo ngược chuỗi.** DNA có cấu trúc sợi đôi, trong đó cả hai hướng đọc đều mang thông tin sinh học tương đương. Tận dụng đặc tính này, với mỗi contig chúng tôi tạo thêm chuỗi đảo ngược với quy tắc bổ sung: $A \leftrightarrow T$, $C \leftrightarrow G$. Nếu trong chuỗi có U thì sẽ xử lý như là với T. Ví dụ:

Chuỗi gốc:	ATCGATCG
Chuỗi bổ sung:	TAGCTAGC
Đảo ngược bổ sung:	CGATCGAT

Phép biến đổi này tăng gấp đôi kích thước bộ dữ liệu mà không cần thu thập thêm dữ liệu, đồng thời giúp mô hình học được tính bất biến theo hướng đọc, phản ánh thực tế dữ liệu có thể đến từ cả hai sợi của DNA. **Bước 3: Xử lý mất cân bằng dữ liệu bằng Random Undersampling.** Sau khi thực hiện tăng cường dữ liệu, tập dữ liệu vẫn duy trì tỷ lệ virulent:temperate $\approx$ 2:1, có thể dẫn đến mô hình bị thiên lệch về lớp đa số trong quá trình huấn luyện. Để giải quyết vấn đề này, học

viên áp dụng Random Undersampling trên tập huấn luyện: giữ nguyên toàn bộ mẫu của lớp thiểu số (temperate) và ngẫu nhiên chọn số lượng mẫu tương đương từ lớp đa số (virulent), tạo ra tập huấn luyện cân bằng với tỷ lệ 1:1. Phương pháp này được chọn vì đơn giản, hiệu quả, và phù hợp với mức độ mất cân bằng không quá nghiêm trọng (2:1). Quan trọng là Random Undersampling chỉ được áp dụng trên tập huấn luyện; tập kiểm định giữ nguyên phân phối gốc để đánh giá hiệu suất trên phân phối thực tế. Bảng 3.2 tổng hợp thống kê số lượng contig sau tăng cường dữ liệu (trước Random Undersampling).

Bảng 3.1: Tham số sliding window cho các nhóm độ dài contig

Nhóm	**Phạm vi (bp)**	μ **(bp)**	σ **(bp)**	**Overlap ratio**
A	100–400	250	75	10%
B	400–800	600	100	20%
C	800–1200	1000	100	30%
D	1200–1800	1500	150	40%

Bảng 3.2: Thống kê số lượng contig sau augmentation (trước undersampling)

Nhóm	**Temperate**	**Virulent**	**Total**	**Ratio (V:T)**
A (100–400 bp)	**TODO**	**TODO**	**TODO**	**TODO**
B (400–800 bp)	**TODO**	**TODO**	**TODO**	**TODO**
C (800–1200 bp)	**TODO**	**TODO**	**TODO**	**TODO**
D (1200–1800 bp)	**TODO**	**TODO**	**TODO**	**TODO**

3.3 Kiến trúc PhaBERT-CNN

Kiến trúc PhaBERT-CNN được xây dựng từ ba thành phần chính hoạt động tuần tự: (1) DNABERT-2 backbone đóng vai trò trích xuất đặc trưng ngữ cảnh từ chuỗi DNA, (2) Mô đun Modified TextCNN tiếp tục xử lý các biểu diễn đầu ra của DNABERT-2 và (3) bộ phân loại đưa ra dự đoán nhị phân. Hình 3.2 minh họa kiến trúc tổng thể của mô hình.



Hình 3.2: Kiến trúc chi tiết của PhaBERT-CNN

3.3.1 DNABERT-2 Backbone

DNABERT-2 [23] đóng vai trò là backbone trích xuất đặc trưng, chuyển đổi chuỗi DNA thô thành các véc-tơ 768 chiều. Chuỗi DNA đầu vào $S = \{s_1, s_2, \ldots, s_L\}$ với độ dài L cặp ba-zơ trước tiên được tokenize bằng Byte Pair Encoding (BPE)[35]:

$$T = \text{BPE}(S) = \{t_1, t_2, \ldots, t_n\}, \quad n \approx L/5 \tag{3.1}$$

BPE tạo ra các token con không chồng lấn với độ dài biến đổi, giúp giảm độ dài chuỗi token khoảng 5 lần so với phương pháp k-mer truyền thống [23]. Cách tiếp

cận này không chỉ cải thiện đáng kể hiệu quả tính toán mà còn loại bỏ hiện tượng rò rỉ thông tin vốn có trong các phương pháp k-mer chồng lấn, nơi các token liền kề chia sẻ $k-1$ nucleotide và vô tình tiết lộ thông tin về các vị trí bị che. Chuỗi token T thu được sau đó được đưa qua DNABERT-2 để tạo ra các biểu diễn ngữ cảnh:

$$\mathbf{H} = \text{DNABERT-2}(T) = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \ldots, \mathbf{h}_n\}, \quad \mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^{768} \tag{3.2}$$

trong đó mỗi vector $\mathbf{h}_i$ mã hóa thông tin của token tương ứng cùng mối quan hệ ngữ cảnh với các token xung quanh thông qua cơ chế tự chú ý. DNABERT-2 sử dụng Attention with Linear Biases (ALiBi) [31] thay vì positional embeddings học được, cho phép mô hình xử lý các chuỗi có độ dài tùy ý mà không cần huấn luyện lại, đặc biệt quan trọng cho dữ liệu metagenomic với độ biến thiên độ dài lớn. Trong giai đoạn khởi động, toàn bộ tham số của DNABERT-2 được đóng băng; trong giai đoạn tinh chỉnh, backbone được mở khóa và cập nhật với tốc độ học thấp để bảo toàn tri thức tiền huấn luyện.

3.3.2 Modified TextCNN

Từ các biểu diễn $\mathbf{H}$ của DNABERT-2, hai nhánh song song được áp dụng để trích xuất các đặc trưng bổ sung cho nhau: nhánh CNN đa tỷ lệ nắm bắt các mẫu cục bộ ở nhiều tỷ lệ không gian, và nhánh attention pooling tổng hợp thông tin ngữ cảnh toàn cục.

Nhánh CNN Đa kernel

Nhánh CNN đa kernel được điều chỉnh từ kiến trúc TextCNN [27], vốn được đề xuất cho bài toán phân loại văn bản với các bộ lọc tích chập song song có kích thước khác nhau. So với bản gốc vốn áp dụng trực tiếp lên embedding từ tĩnh, chúng tôi thực hiện hai điều chỉnh: (1) thay thế đầu vào bằng các biểu diễn ngữ cảnh 768 chiều từ DNABERT-2, tận dụng tri thức tiền huấn luyện thay vì embedding ngẫu nhiên; (2) bổ sung thêm một lớp tích chập xếp chồng cho mỗi pathway, tạo thành hai lớp Conv1d liên tiếp nhằm tăng khả năng trích xuất đặc trưng phân cấp từ các biểu diễn genomic phức tạp [29]. Thiết kế đa tỷ lệ lấy cảm hứng từ kiến trúc

Inception [28], cho phép mô hình đồng thời nắm bắt các mẫu ở nhiều tỷ lệ không gian khác nhau trong một lần forward pass.

Cụ thể, nhánh sử dụng ba pathway tích chập song song với kích thước cửa sổ $k \in \{3, 5, 7\}$. Mỗi pathway xử lý ma trận embedding $\mathbf{H}^T \in \mathbb{R}^{768 \times n}$ (chuyển vị để phù hợp định dạng Conv1d) qua hai lớp tích chập xếp chồng với same-padding để bảo toàn chiều dài chuỗi:

$$\mathbf{X}_1^{(k)} = \text{ReLU}(\text{BatchNorm}(\text{Conv1d}_{k,768\to256}(\mathbf{H}^T))) \in \mathbb{R}^{256 \times n} \tag{3.3}$$

$$\mathbf{X}_2^{(k)} = \text{ReLU}(\text{BatchNorm}(\text{Conv1d}_{k,256\to128}(\mathbf{X}_1^{(k)}))) \in \mathbb{R}^{128 \times n} \tag{3.4}$$

$$\mathbf{f}^{(k)} = \text{AdaptiveMaxPool1d}(\mathbf{X}_2^{(k)}) \in \mathbb{R}^{128} \tag{3.5}$$

Lớp tích chập đầu tiên giảm chiều từ 768 xuống 256 kênh, lớp thứ hai nén tiếp xuống 128 kênh. BatchNorm1d và ReLU sau mỗi lớp ổn định quá trình huấn luyện và tăng tính phi tuyến. AdaptiveMaxPool1d trích xuất đặc trưng nổi bật nhất từ chiều chuỗi, tạo ra vector đặc trưng cố định 128 chiều bất kể độ dài contig đầu vào. Ba kernel size được chọn để nắm bắt các tín hiệu genomic ở các tỷ lệ khác nhau: **kernel size 3** phát hiện các motif cục bộ ngắn tương ứng vùng liên kết transcription factor và promoter; **kernel size 5** nắm bắt các mẫu trung gian như ribosome binding sites và các phần tử điều hòa nhỏ; **kernel size 7** nhận diện các vùng chức năng rộng hơn như integration sites và các vùng điều hòa lớn. Ba vector đặc trưng từ các pathway được ghép nối tạo thành biểu diễn CNN tổng hợp:

$$\mathbf{f}_{\text{CNN}} = [\mathbf{f}^{(3)}; \mathbf{f}^{(5)}; \mathbf{f}^{(7)}] \in \mathbb{R}^{384} \tag{3.6}$$

Nhánh Attention Pooling Toàn Cục

Nhánh thứ hai lấy cảm hứng từ cơ chế tự chú ý [32] để tổng hợp thông tin mức chuỗi từ các biểu diễn transformer, tự động gán trọng số cho tầm quan trọng của các vị trí khác nhau trên chuỗi. Cho hidden states $\mathbf{H} = \{\mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_n\}$ từ DNABERT-2, điểm attention cho mỗi vị trí được tính qua hai lớp tuyến tính:

$$\mathbf{e}_t = \tanh(\mathbf{W}_a \mathbf{h}_t + \mathbf{b}_a), \quad \mathbf{e}_t \in \mathbb{R}^{64} \tag{3.7}$$

$$s_t = \mathbf{w}_s^T \mathbf{e}_t + b_s, \quad s_t \in \mathbb{R} \tag{3.8}$$

$$\alpha_t = \frac{\exp(s_t)}{\sum_{t'=1}^{n} \exp(s_{t'})}, \quad \alpha_t \in [0,1], \sum_t \alpha_t = 1 \tag{3.9}$$

trong đó $\mathbf{W}_a \in \mathbb{R}^{64\times 768}$, $\mathbf{b}_a \in \mathbb{R}^{64}$ là tham số lớp chiếu ẩn, và $\mathbf{w}_s \in \mathbb{R}^{64}$, $b_s \in \mathbb{R}$ là tham số lớp tính điểm scalar. Biểu diễn chuỗi ngữ cảnh được tạo bằng tổng có trọng số:

$$\mathbf{v} = \sum_{t=1}^{n} \alpha_t \mathbf{h}_t \in \mathbb{R}^{768} \tag{3.10}$$

Biểu diễn tổng hợp $\mathbf{v}$ sau đó được chiếu tuyến tính xuống không gian đặc trưng compact:

$$\mathbf{f}_{\text{attn}} = \text{Dropout}(\text{ReLU}(\mathbf{W}_p \mathbf{v} + \mathbf{b}_p)) \in \mathbb{R}^{128} \tag{3.11}$$

trong đó $\mathbf{W}_p \in \mathbb{R}^{128\times 768}$, $\mathbf{b}_p \in \mathbb{R}^{128}$, và dropout rate = 0.1. So với max/average pooling thông thường, attention pooling có ba ưu điểm chính: **trọng số động**—cơ chế attention học cách gán trọng số cho tầm quan trọng của các vị trí dựa trên ngữ cảnh thay vì xử lý đồng đều; **khả năng diễn giải**—các trọng số $\{\alpha_t\}$ có thể được trực quan hóa để hiểu mô hình tập trung vào vùng genomic nào; **bất biến với độ dài**—attention tự nhiên xử lý các chuỗi có độ dài biến đổi mà không cần padding hay truncation.

3.3.3 Kết Hợp Đặc Trưng và Đầu Phân Loại

Đầu ra từ cả hai nhánh được ghép nối để tạo biểu diễn tổng hợp:

$$\mathbf{f}_{\text{combined}} = [\mathbf{f}_{\text{attn}}; \mathbf{f}_{\text{CNN}}] = [\mathbf{f}_{\text{attn}}; \mathbf{f}^{(3)}; \mathbf{f}^{(5)}; \mathbf{f}^{(7)}] \in \mathbb{R}^{512} \tag{3.12}$$

Vector 512 chiều này kết hợp cả ngữ cảnh toàn cục từ nhánh attention (128 chiều) và đặc trưng cục bộ đa tỷ lệ từ các nhánh CNN (384 chiều). Biểu diễn tổng

hợp được đưa qua đầu phân loại gồm ba lớp tuyến tính với kích thước giảm dần $512 \to 256 \to 64 \to 2$:

$$\mathbf{z}_1 = \text{Dropout}(\text{ReLU}(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}_1\mathbf{f}_{\text{combined}} + \mathbf{b}_1))), \quad \mathbf{z}_1 \in \mathbb{R}^{256} \tag{3.13}$$

$$\mathbf{z}_2 = \text{Dropout}(\text{ReLU}(\mathbf{W}_2\mathbf{z}_1 + \mathbf{b}_2)), \quad \mathbf{z}_2 \in \mathbb{R}^{64} \tag{3.14}$$

$$\mathbf{z}_3 = \mathbf{W}_3\mathbf{z}_2 + \mathbf{b}_3 \in \mathbb{R}^2 \tag{3.15}$$

trong đó $\mathbf{W}_1 \in \mathbb{R}^{256\times512}$, $\mathbf{W}_2 \in \mathbb{R}^{64\times256}$, $\mathbf{W}_3 \in \mathbb{R}^{2\times64}$ là các ma trận trọng số, và dropout rate $= 0.1$ được áp dụng sau mỗi lớp ẩn để regularization. Layer Normalization sau lớp đầu tiên ổn định quá trình huấn luyện. Logit nhị phân $\mathbf{z}_3 = [z_{\text{temp}}, z_{\text{vir}}]$ được chuyển thành xác suất qua softmax:

$$P(\text{virulent}|S) = \frac{\exp(z_{\text{vir}})}{\exp(z_{\text{temp}}) + \exp(z_{\text{vir}})} \tag{3.16}$$

Dự đoán cuối cùng là $\hat{y} = \text{argmax}(\text{softmax}(\mathbf{z}_3))$, trong đó $\hat{y} = 0$ tương ứng với thực khuẩn thể ôn hòa (temperate) và $\hat{y} = 1$ tương ứng với thực khuẩn thể độc lực (virulent).

3.4 Chiến lược huấn luyện và tinh chỉnh

Việc fine-tune một mô hình tiền huấn luyện với các lớp task-specific được khởi tạo ngẫu nhiên có thể gây ra bất ổn định trong quá trình huấn luyện do sự không tương thích gradient giữa các trọng số tiền huấn luyện và các trọng số ngẫu nhiên. Để giải quyết vấn đề này, học viên áp dụng chiến lược huấn luyện hai giai đoạn (two-phase progressive fine-tuning): giai đoạn warm-up khởi tạo các lớp task-specific trước, sau đó giai đoạn fine-tuning đầy đủ với discriminative learning rates tối ưu hóa toàn bộ kiến trúc.

3.4.1 Giai Đoạn 1: Warm-up

Trong giai đoạn warm-up, toàn bộ tham số của DNABERT-2 backbone (117M tham số) được đóng băng, chỉ các lớp task-specific (multi-scale CNN, attention pooling, và đầu phân loại, tổng cộng khoảng 2.08M tham số) được huấn luyện

trong 1 epoch. Mục đích của giai đoạn này là cho phép các lớp được khởi tạo ngẫu nhiên học được cấu hình tham số phù hợp với các biểu diễn DNABERT-2 đã đóng băng trước khi thực hiện bất kỳ cập nhật nào lên các trọng số tiền huấn luyện. Việc đóng băng backbone ngăn chặn các gradient lớn từ các lớp ngẫu nhiên lan truyền ngược qua DNABERT-2, bảo toàn tri thức genomic đã học. Các lớp task-specific được tối ưu hóa bằng AdamW [41] với learning rate 2×10^{-3}, weight decay 1×10^{-4}, và các hệ số momentum $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$. Lịch trình learning rate theo one-cycle [42] với 30% warm-up period, initial division factor 5, và final division factor 10 đảm bảo hội tụ ổn định trong giai đoạn ngắn này.

3.4.2 Giai Đoạn 2: Fine-tuning Đầy Đủ

Sau giai đoạn warm-up, toàn bộ kiến trúc được mở khóa và tối ưu hóa với discriminative learning rates—chiến lược áp dụng learning rate khác nhau cho các thành phần khác nhau của mô hình [39]. Cụ thể, các tham số DNABERT-2 được cập nhật với learning rate thấp 1×10^{-5} (weight decay 1×10^{-5}) để cho phép thích nghi nhẹ nhàng với tác vụ phân loại phage mà không làm mất các mẫu genomic tổng quát đã học trong quá trình tiền huấn luyện. Trong khi đó, các lớp task-specific (CNN, attention, đầu phân loại) nhận learning rate cao hơn 10 lần là 1×10^{-4} (weight decay 1×10^{-4}) để cho phép tối ưu hóa tích cực hơn nhằm nắm bắt các đặc trưng đặc thù của lối sống phage. Cả hai nhóm tham số đều sử dụng AdamW với $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon = 10^{-6}$. Giai đoạn fine-tuning kéo dài tối đa 10 epoch với lịch trình one-cycle (10% warm-up period, initial division factor 5, final division factor 50) và early stopping dựa trên validation accuracy với patience 3 epoch để ngăn overfitting và chọn checkpoint tốt nhất.

3.4.3 Hàm Mất Mát và Kỹ Thuật Regularization

Học viên sử dụng binary cross-entropy loss làm mục tiêu tối ưu hóa cho tác vụ phân loại nhị phân:

$$\mathcal{L}_{\text{BCE}} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} [y_i \log(\hat{y}_i) + (1 - y_i) \log(1 - \hat{y}_i)] \tag{3.17}$$

trong đó N là batch size, $y_i \in \{0, 1\}$ là nhãn thực (0 = temperate, 1 = virulent), và

$\hat{y}_i = P(\text{virulent}|S_i)$ là xác suất dự đoán. Để ngăn overfitting, học viên kết hợp nhiều kỹ thuật regularization: **Weight Decay** thông qua AdamW với $\lambda = 1 \times 10^{-4}$ cho các lớp task-specific và $\lambda = 1 \times 10^{-5}$ cho DNABERT-2; **Dropout** với rate = 0.1 được áp dụng sau attention pooling và trong đầu phân loại; **Layer Normalization** ổn định quá trình huấn luyện và cải thiện khả năng tổng quát hóa; và **Early Stopping** dừng huấn luyện khi validation performance không cải thiện sau 3 epoch liên tiếp. Ngoài ra, học viên sử dụng Automatic Mixed Precision (AMP) để giảm tiêu thụ bộ nhớ và tăng tốc tính toán, kết hợp với gradient accumulation (4 bước, batch size vật lý 8 mẫu/GPU) để mô phỏng effective batch size 32 trên bộ nhớ GPU hạn chế.

Về hạ tầng tính toán, các thực nghiệm được thực hiện trên GPU NVIDIA RTX 5070Ti với CPU Intel i5 13500 và 64GB RAM.

3.5 Kết luận chương

Chương này đã trình bày phương pháp PhaBERT-CNN qua bốn phần chính. Phần 3.2 mô tả quy trình xây dựng tập dữ liệu từ 2,241 hệ gen phage hoàn chỉnh thông qua sliding window contig generation, tăng cường dữ liệu bằng reverse complement, và cân bằng lớp bằng Random Undersampling. Phần 3.3 trình bày kiến trúc PhaBERT-CNN với DNABERT-2 làm backbone trích xuất biểu diễn ngữ cảnh, tiếp theo là mô đun Modified TextCNN gồm nhánh CNN đa tỷ lệ ($k \in \{3, 5, 7\}$) và nhánh attention pooling xử lý song song, tạo ra biểu diễn tổng hợp 512 chiều đưa qua đầu phân loại. Phần 3.4 mô tả chiến lược huấn luyện hai giai đoạn: warm-up với backbone đóng băng để ổn định các lớp task-specific, sau đó fine-tuning đầy đủ với discriminative learning rates để bảo toàn tri thức tiền huấn luyện trong khi thích nghi với tác vụ phân loại lối sống. Chương tiếp theo trình bày kết quả thực nghiệm đánh giá hiệu suất của PhaBERT-CNN so với các phương pháp tiên tiến trên bốn nhóm độ dài contig.

Chương 4

Thực nghiệm và Đánh giá

Chương này trình bày các thực nghiệm được thực hiện để đánh giá hiệu suất của PhaBERT-CNN trong phân loại lối sống thực khuẩn thể. Quy trình xây dựng tập dữ liệu, kiến trúc mô hình và chiến lược huấn luyện đã được mô tả chi tiết trong Chương 3; chương này tập trung vào thiết lập thực nghiệm, kết quả so sánh với các phương pháp tiên tiến, và phân tích ưu điểm cũng như hạn chế của phương pháp đề xuất. Phần 4.1 mô tả môi trường phần cứng, các phương pháp baseline và chỉ số đánh giá; Phần 4.2 trình bày kết quả so sánh trên bốn nhóm độ dài contig.

4.1 Thiết lập thực nghiệm

Tất cả các thực nghiệm được thực hiện trên GPU NVIDIA RTX 5070Ti với CPU Intel i5 13500 và 64GB RAM, sử dụng Python 3.10, PyTorch 2.1.0 với CUDA 12.1, và thư viện Transformers 4.35.0. Tập dữ liệu được xây dựng theo quy trình mô tả trong Phần 3.2, bao gồm 2,241 hệ gen phage hoàn chỉnh được chia thành bốn nhóm độ dài contig A (100–400 bp), B (400–800 bp), C (800–1200 bp), và D (1200–1800 bp), với đánh giá theo stratified 5-fold cross-validation.

PhaBERT-CNN được so sánh với bốn phương pháp: **DNABERT-2** [23] với đầu phân loại tuyến tính đơn giản (dense head) đóng vai trò baseline trực tiếp để đánh giá đóng góp của kiến trúc CNN và attention pooling; **DeePhage** [3], phương pháp học sâu sớm sử dụng CNN trên mã hóa one-hot; **PhaTYP** [7], phương pháp dựa trên BERT với protein features được trích xuất bởi Prodigal [19]; và **ProkBERT** [22], mô hình BERT tiền huấn luyện trên genome prokaryote với tokenization LCA. DeepPL [21] bị loại khỏi so sánh do DNABERT nền tảng của nó sử dụng positional embeddings học được với giới hạn tối đa 512 bp, không phù hợp để đánh giá trên các contig lên đến 1800 bp trong thiết kế thực nghiệm này.

Hiệu suất được đánh giá bằng ba chỉ số nhất quán với các nghiên cứu trước [3, 7]: sensitivity ($\text{sn} = \text{TP}/(\text{TP} + \text{FN})$) đo khả năng phát hiện đúng phage độc lực, specificity ($\text{sp} = \text{TN}/(\text{TN} + \text{FP})$) đo khả năng phát hiện đúng phage ôn hòa, và

accuracy (acc = (TP + TN)/(TP + FN + TN + FP)) đo hiệu suất phân loại tổng thể. Sự cân bằng giữa sensitivity và specificity đặc biệt quan trọng trong ứng dụng phage therapy, nơi cả việc bỏ sót phage độc lực lẫn phân loại nhầm phage ôn hòa đều có hậu quả thực tiễn.

4.2 Kết quả thực nghiệm

4.2.1 So sánh PhaBERT-CNN và DNABERT-2

Để đánh giá đóng góp của kiến trúc task-specific, học viên so sánh trực tiếp PhaBERT-CNN với DNABERT-2 baseline trên cả bốn nhóm độ dài. Hình 4.1 minh họa kết quả so sánh này.



Hình 4.1: So sánh hiệu suất của DNABERT-2 và PhaBERT-CNN trên bốn nhóm độ dài contig

PhaBERT-CNN vượt trội DNABERT-2 nhất quán trên tất cả các nhóm độ dài. Ở Nhóm A, cả hai mô hình đạt accuracy tương đương (DNABERT-2: 81.52%, PhaBERT-CNN: 81.59%), nhưng PhaBERT-CNN cải thiện đáng kể về specificity (80.15% so với 73.25% của DNABERT-2, tức tăng 6.90%) với mức đánh đổi sensitivity không đáng kể. Cải thiện về accuracy tăng dần theo độ dài contig: Nhóm B và C đạt mức tăng lần lượt 2.35% và 2.76%, trong khi Nhóm D ghi nhận cải thiện rõ rệt nhất với 3.43% về accuracy và 5.20% về specificity. Kết quả này cho thấy

thành phần CNN trích xuất hiệu quả các mẫu cục bộ và phụ thuộc tầm xa đặc trưng của genome phage, bổ sung cho biểu diễn ngữ cảnh toàn cục của transformer encoder, đặc biệt khi chuỗi đủ dài để chứa các motif chức năng hoàn chỉnh.

4.2.2 So sánh với các phương pháp tiên tiến

Bảng 4.1 trình bày kết quả so sánh toàn diện giữa PhaBERT-CNN và các phương pháp baseline trên bốn nhóm độ dài contig, sử dụng 5-fold cross-validation.

Bảng 4.1: So sánh hiệu suất PhaBERT-CNN, PhaTYP, DeePhage và ProkBERT theo 5-fold cross-validation trên bốn nhóm độ dài contig

Phương pháp	Chỉ số (%)	Nhóm A (100–400 bp)	Nhóm B (400–800 bp)	Nhóm C (800–1200 bp)	Nhóm D (1200–1800 bp)
PhaBERT-CNN	sn	**82.00**	**89.91**	**91.12**	88.47
	sp	80.15	80.44	85.93	**90.95**
	acc	**81.59**	**87.91**	**90.01**	90.69
PhaTYP	sn	79.07	86.74	90.09	**92.29**
	sp	78.77	**85.06**	**87.65**	89.75
	acc	78.92	85.90	88.87	**91.02**
DeePhage	sn	80.09	86.46	89.17	91.17
	sp	71.79	77.18	80.13	80.84
	acc	78.07	84.17	87.40	89.09
ProkBERT	sn	80.65	85.67	83.61	85.00
	sp	**80.80**	84.15	85.72	83.68
	acc	80.68	85.35	84.03	84.73

Hình 4.2 minh họa trực quan hiệu suất của các phương pháp trên bốn nhóm độ dài.

PhaBERT-CNN đạt hiệu suất tốt nhất trên ba nhóm contig ngắn và trung bình (A, B, C), với accuracy lần lượt là 81.59%, 87.91%, và 90.01%. Trên các nhóm này, PhaBERT-CNN cải thiện 0.91–2.67% so với PhaTYP, 2.17–3.24% so với DeePhage, và 0.91–5.98% so với ProkBERT. Đặc biệt, mô hình duy trì sensitivity cao (82.00%–91.12%) trong khi đạt specificity cạnh tranh (80.15%–85.93%), cho thấy khả năng phân loại cân bằng giữa hai lớp phage.

Trên Nhóm D (1200–1800 bp), PhaTYP đạt accuracy cao nhất (91.02%) với sensitivity vượt trội (92.29%), trong khi PhaBERT-CNN đạt 90.69% accuracy, kém



Hình 4.2: Hiệu suất phân loại của DeePhage, PhaTYP, ProkBERT và PhaBERT-CNN trên các nhóm A, B, C, D

PhaTYP chỉ 0.34%. Tuy nhiên, PhaBERT-CNN vẫn vượt trội DeePhage 1.60% và ProkBERT 5.96% trên nhóm này. Đáng chú ý, PhaBERT-CNN đạt specificity cao nhất ở Nhóm D (90.95%), vượt PhaTYP (89.75%), cho thấy khả năng phát hiện phage ôn hòa tốt hơn trên contig dài.

DeePhage thể hiện hiệu suất trung bình với accuracy từ 78.07% đến 89.09%, cải thiện đều đặn theo độ dài contig nhưng luôn thấp hơn các phương pháp dựa trên transformer. ProkBERT có xu hướng đặc biệt: accuracy đạt đỉnh ở Nhóm B (85.35%) rồi giảm xuống khoảng 84% ở Nhóm C và D, gợi ý rằng tokenization LCA chồng lấn của ProkBERT gặp khó khăn trong việc nắm bắt các phụ thuộc tầm xa trong chuỗi dài hơn.

4.3 Kết luận chương

Chương này đã trình bày kết quả đánh giá PhaBERT-CNN trên bốn nhóm độ dài contig thông qua 5-fold cross-validation. PhaBERT-CNN đạt hiệu suất tốt nhất trên contig ngắn và trung bình (100–1200 bp) với accuracy 81.59%–90.01%, cải thiện 0.91–5.98% so với các phương pháp tiên tiến, đồng thời duy trì kết quả cạnh tranh trên contig dài với 90.69% accuracy ở Nhóm D. Chương tiếp theo phân tích

chi tiết các kết quả này, thảo luận về ưu điểm và hạn chế của phương pháp, và đề xuất hướng nghiên cứu tương lai.

Chương 5

Kết luận

Chương này tổng kết toàn bộ nghiên cứu về PhaBERT-CNN, phân tích ưu điểm và hạn chế của phương pháp dựa trên kết quả thực nghiệm, và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

5.1 Tóm tắt đóng góp

Luận văn đã đề xuất PhaBERT-CNN, một phương pháp học sâu lai kết hợp mô hình nền tảng genome DNABERT-2 với mô đun Modified TextCNN gồm nhánh CNN đa tỷ lệ và nhánh attention pooling để phân loại lối sống thực khuẩn thể từ các contig metagenomic. Phương pháp hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô thông qua BPE tokenization, không phụ thuộc vào công cụ dự đoán gene, và được đánh giá toàn diện trên bốn nhóm độ dài contig (100–1800 bp) thông qua stratified 5-fold cross-validation. PhaBERT-CNN đạt hiệu suất tốt nhất trên ba nhóm contig ngắn và trung bình (A, B, C) với accuracy lần lượt là 81.59%, 87.91%, và 90.01%, cải thiện 0.91–5.98% so với các phương pháp tiên tiến, đồng thời duy trì kết quả cạnh tranh trên contig dài với 90.69% accuracy ở Nhóm D.

5.2 Phân tích kết quả

Ưu điểm của PhaBERT-CNN. Hiệu suất vượt trội trên các Nhóm A, B, C xuất phát từ ba yếu tố bổ sung cho nhau. Thứ nhất, PhaBERT-CNN hoạt động trực tiếp trên chuỗi DNA thô thông qua BPE tokenization, không phụ thuộc vào công cụ dự đoán gene như Prodigal [19] mà PhaTYP yêu cầu. Trên contig ngắn dưới 400 bp, Prodigal thường không phát hiện được ORF hoàn chỉnh [20], khiến PhaTYP mất đi nguồn thông tin chính; trong khi đó PhaBERT-CNN vẫn khai thác được tín hiệu từ chuỗi nucleotide thô. Thứ hai, DNABERT-2 đã được tiền huấn luyện trên corpus genome đa loài, cho phép mô hình tổng quát hóa tốt hơn DeePhage vốn được huấn luyện từ đầu trên tập dữ liệu hạn chế. Thứ ba, kiến trúc nhánh song song kép—CNN đa tỷ lệ kết hợp attention pooling—cho phép mô hình

đồng thời nắm bắt các motif cục bộ ở nhiều tỷ lệ không gian và tổng hợp ngữ cảnh toàn cục có trọng số, tạo ra biểu diễn phong phú hơn so với chỉ dùng DNABERT-2 đơn thuần.

Đánh giá đóng góp kiến trúc. Kết quả so sánh giữa DNABERT-2 baseline và PhaBERT-CNN (Hình 4.1) cho thấy các thành phần task-specific đóng góp đáng kể vào hiệu suất tổng thể. Cải thiện tăng dần theo độ dài contig—từ 0.07% ở Nhóm A lên 3.43% ở Nhóm D về accuracy—phản ánh rằng khi chuỗi dài hơn, các motif chức năng trở nên rõ ràng hơn và CNN có thể khai thác chúng hiệu quả hơn. Đặc biệt, cải thiện specificity ở Nhóm A (6.90%) cho thấy attention pooling giúp mô hình tập trung vào các vùng thông tin nhất của chuỗi ngắn, giảm false positive trong phát hiện phage ôn hòa.

Hạn chế. Trên Nhóm D, PhaTYP vượt PhaBERT-CNN nhờ tận dụng được protein features từ các ORF hoàn chỉnh có mặt trong contig dài. Điều này gợi ý rằng việc kết hợp thêm thông tin protein vào PhaBERT-CNN theo kiến trúc multi-modal có thể cải thiện hiệu suất trên contig dài trong khi vẫn duy trì ưu thế trên contig ngắn. Ngoài ra, random undersampling được áp dụng để xử lý class imbalance có thể gây mất thông tin từ lớp đa số; các chiến lược thay thế như class weighting hoặc focal loss có thể được khảo sát trong nghiên cứu tương lai. Cuối cùng, thời gian inference của PhaBERT-CNN chậm hơn DeePhage do kích thước mô hình lớn hơn (117M tham số DNABERT-2), tuy nhiên với phần cứng GPU hiện đại điều này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng ứng dụng thực tế.

5.3 Hướng nghiên cứu tương lai

Dựa trên các hạn chế được xác định, ba hướng phát triển chính được đề xuất. Hướng thứ nhất là cải thiện xử lý mất cân bằng dữ liệu: thay thế random undersampling bằng các chiến lược như focal loss, class weighting, hoặc oversampling tổng hợp để giảm mất thông tin từ lớp đa số trong khi vẫn đảm bảo huấn luyện cân bằng. Hướng thứ hai là mở rộng kiến trúc theo hướng multi-modal: kết hợp thêm protein features từ các ORF được dự đoán bởi Prodigal vào PhaBERT-CNN khi contig đủ dài, tận dụng cả tín hiệu nucleotide và protein để cải thiện hiệu suất trên contig dài trong khi vẫn duy trì khả năng xử lý contig ngắn. Hướng thứ ba là mở rộng phạm vi đánh giá và ứng dụng: kiểm tra PhaBERT-CNN trên các tập dữ liệu

metagenomic thực tế từ các môi trường đa dạng, phân tích interpretability để xác định các vùng genomic quan trọng cho phân loại, và khảo sát khả năng chuyển giao sang các tác vụ liên quan như dự đoán vi khuẩn chủ và phát hiện prophage.

5.4 Kết luận

PhaBERT-CNN đã chứng minh tính hiệu quả của việc kết hợp mô hình nền tảng genome tiền huấn luyện với kiến trúc chuyên biệt task-specific cho bài toán phân loại lối sống thực khuẩn thể từ dữ liệu metagenomic. Phương pháp không chỉ cải thiện độ chính xác phân loại trên contig ngắn và trung bình mà còn đặt ra một hướng tiếp cận đầy hứa hẹn cho việc áp dụng genomic foundation models vào các bài toán sinh tin học downstream, nơi sự kết hợp giữa biểu diễn ngữ cảnh toàn cục và trích xuất đặc trưng cục bộ chuyên biệt tạo ra lợi thế rõ rệt so với từng thành phần riêng lẻ.

Tài liệu tham khảo

[1] Curtis A Suttle. Marine viruses—major players in the global ecosystem. *Nature reviews microbiology*, 5(10):801–812, 2007.

[2] Britt Koskella and Michael A Brockhurst. Bacteria–phage coevolution as a driver of ecological and evolutionary processes in microbial communities. *FEMS microbiology reviews*, 38(5):916–931, 2014.

[3] Shufang Wu, Zhencheng Fang, Jie Tan, Mo Li, Chunhui Wang, Qian Guo, Congmin Xu, Xiaoqing Jiang, and Huaiqiu Zhu. Deephage: distinguishing virulent and temperate phage-derived sequences in metavirome data with a deep learning approach. *Gigascience*, 10(9):giab056, 2021.

[4] Katelyn McNair, Barbara A Bailey, and Robert A Edwards. Phacts, a computational approach to classifying the lifestyle of phages. *Bioinformatics*, 28(5):614–618, 2012.

[5] Cristina Howard-Varona, Katherine R Hargreaves, Stephen T Abedon, and Matthew B Sullivan. Lysogeny in nature: mechanisms, impact and ecology of temperate phages. *The ISME journal*, 11(7):1511–1520, 2017.

[6] Ron Feiner, Tal Argov, Lev Rabinovich, Nadejda Sigal, Ilya Borovok, and Anat A Herskovits. A new perspective on lysogeny: prophages as active regulatory switches of bacteria. *Nature Reviews Microbiology*, 13(10):641–650, 2015.

[7] Jiayu Shang, Xubo Tang, and Yanni Sun. Phatyp: predicting the lifestyle for bacteriophages using bert. *Briefings in Bioinformatics*, 24(1):bbac487, 2023.

[8] Andrzej Gorski, Ryszard Miedzybrodzki, Beata Weber-Dabrowska, Wojciech Fortuna, Slawomir Letkiewicz, Pawel Rogoz, Ewa Jonczyk-Matysiak, Krystyna Dabrowska, Joanna Majewska, and Jan Borysowski. Phage therapy: combating infections with potential for evolving from merely a treatment for complications to targeting diseases. *Frontiers in microbiology*, 7:1515, 2016.

[9] Taher Azimi, Mehrdad Mosadegh, Mohammad Javad Nasiri, Sahar Sabour, Samira Karimaei, and Ahmad Nasser. Phage therapy as a renewed therapeutic

approach to mycobacterial infections: a comprehensive review. *Infection and Drug Resistance*, pages 2943–2959, 2019.

[10] Ana Georgina Cobián Güemes, Merry Youle, Vito Adrian Cantú, Ben Felts, James Nulton, and Forest Rohwer. Viruses as winners in the game of life. *Annual review of virology*, 3(1):197–214, 2016.

[11] John L Mokili, Forest Rohwer, and Bas E Dutilh. Metagenomics and future perspectives in virus discovery. *Current opinion in virology*, 2(1):63–77, 2012.

[12] Stephen Hayes, Jennifer Mahony, Arjen Nauta, and Douwe Van Sinderen. Metagenomic approaches to assess bacteriophages in various environmental niches. *Viruses*, 9(6):127, 2017.

[13] João C Setubal. Metagenome-assembled genomes: concepts, analogies, and challenges. *Biophysical reviews*, 13(6):905–909, 2021.

[14] Jay S Ghurye, Victoria Cepeda-Espinoza, and Mihai Pop. Metagenomic assembly: overview, challenges and applications. *The Yale journal of biology and medicine*, 89(3):353, 2016.

[15] Yuan Jiang, Jun Wang, Dawen Xia, and Guoxian Yu. Ensvmb: metagenomics fragments classification using ensemble svm and blast. *Scientific reports*, 7(1):9440, 2017.

[16] Roye Rozov, Aya Brown Kav, David Bogumil, Naama Shterzer, Eran Halperin, Itzhak Mizrahi, and Ron Shamir. Recycler: an algorithm for detecting plasmids from de novo assembly graphs. *Bioinformatics*, 33(4):475–482, 2017.

[17] Piotr Tynecki, Arkadiusz Guziński, Joanna Kazimierczak, Michał Jadczuk, Jarosław Dastych, and Agnieszka Onisko. Phageai-bacteriophage life cycle recognition with machine learning and natural language processing. *BioRxiv*, pages 2020–07, 2020.

[18] Adam J Hockenberry and Claus O Wilke. Bacphlip: predicting bacteriophage lifestyle from conserved protein domains. *PeerJ*, 9:e11396, 2021.

[19] Doug Hyatt, Gwo-Liang Chen, Philip F LoCascio, Miriam L Land, Frank W Larimer, and Loren J Hauser. Prodigal: prokaryotic gene recognition and translation initiation site identification. *BMC bioinformatics*, 11(1):119, 2010.

[20] William L Trimble, Kevin P Keegan, Mark D'Souza, Andreas Wilke, Jared Wilkening, Jack Gilbert, and Folker Meyer. Short-read reading-frame predictors are not created equal: sequence error causes loss of signal. *BMC bioinformatics*, 13(1):183, 2012.

[21] Yujie Zhang, Mark Mao, Robert Zhang, Yen-Te Liao, and Vivian CH Wu. Deeppl: A deep-learning-based tool for the prediction of bacteriophage lifecycle. *PLOS Computational Biology*, 20(10):e1012525, 2024.

[22] Balázs Ligeti, István Szepesi-Nagy, Babett Bodnár, Noémi Ligeti-Nagy, and János Juhász. Prokbert family: genomic language models for microbiome applications. *Frontiers in Microbiology*, 14:1331233, 2024.

[23] Zhihan Zhou, Yanrong Ji, Weijian Li, Pratik Dutta, Ramana Davuluri, and Han Liu. Dnabert-2: Efficient foundation model and benchmark for multi-species genome. *arXiv preprint arXiv:2306.15006*, 2023.

[24] Hugo Dalla-Torre, Liam Gonzalez, Javier Mendoza-Revilla, Nicolas Lopez Carranza, Adam Henryk Grzywaczewski, Francesco Oteri, Christian Dallago, Evan Trop, Bernardo P de Almeida, Hassan Sirelkhatim, et al. Nucleotide transformer: building and evaluating robust foundation models for human genomics. *Nature Methods*, 22(2):287–297, 2025.

[25] J. D. Watson and F. H. C. Crick. Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*, 171:737–738, 1953.

[26] Basem Al-Shayeb et al. Clades of huge phages from across earth's ecosystems. *Nature*, 578:425–431, 2020.

[27] Yoon Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, pages 1746–1751, 2014.

[28] Christian Szegedy, Wei Liu, Yangqing Jia, Pierre Sermanet, Scott Reed, Dragomir Anguelov, Dumitru Erhan, Vincent Vanhoucke, and Andrew Rabinovich. Going deeper with convolutions. In *Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition*, pages 1–9, 2015.

[29] Rie Johnson and Tong Zhang. Deep pyramid convolutional neural networks for text categorization. In *Proceedings of the 55th Annual Meeting of the*

Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 562–570, 2017.

[30] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N Gomez, Łukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems*, 30, 2017.

[31] Ofir Press, Noah A Smith, and Mike Lewis. Train short, test long: Attention with linear biases enables input length extrapolation. *arXiv preprint arXiv:2108.12409*, 2021.

[32] Zhouhan Lin, Minwei Feng, Cicero Nogueira dos Santos, Mo Yu, Bing Xiang, Bowen Zhou, and Yoshua Bengio. A structured self-attentive sentence embedding. *arXiv preprint arXiv:1703.03130*, 2017.

[33] Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In *Proceedings of the 2019 conference of the North American chapter of the association for computational linguistics: human language technologies, volume 1 (long and short papers)*, pages 4171–4186, 2019.

[34] Yanrong Ji, Zhihan Zhou, Han Liu, and Ramana V Davuluri. Dnabert: pre-trained bidirectional encoder representations from transformers model for dna-language in genome. *Bioinformatics*, 37(15):2112–2120, 2021.

[35] Rico Sennrich, Barry Haddow, and Alexandra Birch. Neural machine translation of rare words with subword units. *arXiv preprint arXiv:1508.07909*, 2015.

[36] Taku Kudo and John Richardson. Sentencepiece: A simple and language independent subword tokenizer and detokenizer for neural text processing. *arXiv preprint arXiv:1808.06226*, 2018.

[37] Colin Raffel, Noam Shazeer, Adam Roberts, Katherine Lee, Sharan Narang, Michael Matena, Yanqi Zhou, Wei Li, and Peter J Liu. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of Machine Learning Research*, 21(140):1–67, 2020.

[38] Tri Dao, Dan Fu, Stefano Ermon, Atri Rudra, and Christopher Ré. Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with io-awareness. *Advances in neural information processing systems*, 35:16344–16359, 2022.

[39] Jeremy Howard and Sebastian Ruder. Universal language model fine-tuning for text classification. pages 328–339, 2018.

[40] Travis N. Mavrich and Graham F. Hatfull. Bacteriophage evolution differs by host, lifestyle and genome. *Nature Microbiology*, 2(9):17112, 2017.

[41] Ilya Loshchilov and Frank Hutter. Decoupled weight decay regularization. *arXiv preprint arXiv:1711.05101*, 2017.

[42] Leslie N Smith and Nicholay Topin. Super-convergence: Very fast training of neural networks using large learning rates. In *Artificial intelligence and machine learning for multi-domain operations applications*, volume 11006, pages 369–386. SPIE, 2019.