BÁO CÁO

Họ tên: Nguyễn Tuấn Kiệt

MSSV: 202353

Bài tập – Chat Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **chat_server** thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 3

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B12
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$ gcc chat_server.c -o chat_server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$ ./chat_server
Server started...
```

Server

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS 3

admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B
12
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$
gcc chat_server.c -o chat_server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$
telnet 127.0.0.1 5000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Nhap ten dang nhap (format: id:name):
> 1234:LeDuc
Dang nhap thanh cong!
----------------------------
hello my fr
[20:34:47] TuanKiet: hello br
```

```
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$
cd BTVN/B12
bash: cd: BTVN/B12: No such file or directory
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B12$
telnet 127.0.0.1 5000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Nhap ten dang nhap (format: id:name):
> 2112:TuanKiet
Dang nhap thanh cong!
----------------------------
[20:34:18] LeDuc: hello my fr

hello br
```

Client

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình **telnet_server** thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

```
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server$ cd BTVN/B13
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B13$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B13$ ./telnet_server
Cu phap: ./telnet_server <Cổng>
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B13$ ./server 5000
bash: ./server: No such file or directory
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B13$ ./telnet_server 5000
Poll Telnet Server dang lang nghe o cong 5000...
```

Server

```
admintuankiet@DESKTOP-17TAV41:~/tcp-client-server/BTVN/B13$ telnet 127.0.0.1 5000
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Vui long nhap tai khoan (Cu phap: user pass):
admin admin
Dang nhap thanh cong! Ban co th nhap lenh:
dir
database.txt  out.txt  telnet_server  telnet_server.c
```

Client