lesson 14 pair

```
إذا أردنا تسجيل قيمتين مختلفتين في النوع، نريد تسجيل رقم التليفون والعنوان وربطهما ببعض، ببعض، في هذا الدرس سنتعرف على ميزة قوية في لغة ++c، ومن خلالها نستطيع ربط قيمتين مختلفتين في نوع date type، وتسمى pair
```

ونستطيع استخدامها كالتالي:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <utility>
نقوم بتضمين هذه المكتبة//
using namespace std;
int main() {
pair <string, int> x;
x.first = "Gammal Tech";
للوصول إلى العنصر الأول //
x.second = 123456789;
للوصول للعنصر الثاني //
cout << x.first << endl:
طباعة العنصر الأول //
cout << x.second << endl:
طباعة العنصر الثاني المرتبط بالأول //
}
output:
Gammal Tech
123456789
```

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <utility>
نقوم بتضمين هذه المكتبة//
using namespace std;
int main() {
pair <string, int> x[3];
نقوم بتعریف pair/
for (int i = 0; i < 3; i++) {
 cout << "Enter name: ";
 cin >> x[i].first;
 cout << "Enter number: ";
 cin >> x[i].second;
}
for (int i = 0; i < 3; i++)
 cout <<i+1<<") "<< x[i].first << " " << x[i].second << endl;
 طباعة العنصر الأول والعنصر الثاني المرتبط بيه //
input:
Ahmed 45628
Ali 78125
Omar 89635
output:
1) Ahmed 45628
2) Ali 78125
3) Omar 89635
```