1- Write a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of integers. Insert the values 7, 2, 5, 1, and 9 into the set.

اكتب برنامجًا يستخدم set لتخزين سلسلة من الأعداد الصحيحة وفرزها تلقائيًا. أدخل القيم 7 و2 و5 و1 و9 في set.

# Output

```
Sorted Set Elements:
1 2 5 7 9
```

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<int> integerSet;
    integerSet.insert(7);
    integerSet.insert(2);
    integerSet.insert(5);
    integerSet.insert(1);
    integerSet.insert(9);
    set<int>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = integerSet.begin(); it != integerSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
}
```

2- Develop a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of characters. Insert the characters 'd', 'a', 'c', 'b', and 'd' into the set.

تطوير برنامج يستخدم set لتخزين سلسلة من الأحرف وفرزها تلقائيًا. أدخل الأحرف "d" و"c" و"d" في set .

# Output

```
Sorted Set Elements:
a b c d
```

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<char> charSet;
    charSet.insert('d');
    charSet.insert('a');
    charSet.insert('c');
    charSet.insert('b');
    charSet.insert('d');
    set<char>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = charSet.begin(); it != charSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```

3- Write a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of floating-point numbers. Insert the values 3.5, 1.2, 2.8, 4.0, and 1.2 into the set.

اكتب برنامجًا يستخدم set لتخزين سلسلة من أرقام floating-point وفرزها تلقائيًا. أدخل القيم 3.5 و1.2 و4.0 و4.0 في set.

# Output

```
Sorted Set Elements:
1.2 2.8 3.5 4
```

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
   set<double> floatSet;
   floatSet.insert(3.5);
   floatSet.insert(1.2);
    floatSet.insert(2.8);
    floatSet.insert(4.0);
    floatSet.insert(1.2);
   set<double>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = floatSet.begin(); it != floatSet.end(); it++)
       cout << (*it) << " ";
   return 0;
```

4- Create a program that employs a set to store and automatically sort a sequence of integers entered by the user. Prompt the user to input 6 integers and insert them into the set.

قم بإنشاء برنامج يستخدم set لتخزين وفرز سلسلة من الأعداد الصحيحة التي أدخلها المستخدم تلقائيًا. اطلب من المستخدم إدخال 6 أعداد صحيحة وإدراجها في set .

```
Enter 6 integers:
1 5 6 2 8 7
```

# Output

```
Sorted Set Elements:
1 2 5 6 7 8
```

#### Solution

```
• • •
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<int> userIntSet;
    cout << "Enter 6 integers:\n";</pre>
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        int userInput;
        cin >> userInput;
        userIntSet.insert(userInput);
    set<int>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = userIntSet.begin(); it != userIntSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```

5- Develop a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of characters entered by the user. Prompt the user to input 8 characters and insert them into the set.

قم بتطوير برنامج يستخدم set لتخزين وفرز سلسلة من الأحرف التي أدخلها المستخدم تلقائيًا. اطلب من المستخدم إدخال 8 أحرف وإدراجها في المجموعة.

### Input

```
Enter 8 characters:
n k p d H j p o
```

### Output

```
Sorted Set Elements:
H d j k n o p
```

#### Solution

```
• • •
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<char> userCharSet;
    cout << "Enter 8 characters:\n";</pre>
    for (int i = 0; i < 8; i++) {</pre>
        char userInput;
        cin >> userInput;
        userCharSet.insert(userInput);
    set<char>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = userCharSet.begin(); it != userCharSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```

6- Create a program that utilizes a set to store and automatically sort a sequence of integers entered by the user. Prompt the user to input integers until they enter a negative number, and then insert them into the set.

قم بإنشاء برنامج يستخدم set لتخزين وفرز سلسلة من الأعداد الصحيحة التي أدخلها المستخدم تلقائيًا. اطلب من المستخدم إدخال أعداد صحيحة حتى يقوم بإدخال رقم سالب، ثم أدخلها في set.

```
Enter integers (enter a negative number to stop): 5 6 7 9 -1
```

# Output

```
Sorted Set Elements:
5 6 7 9
```

#### Solution

```
• • •
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<int> userIntSet;
    cout << "Enter integers (enter a negative number to stop):\n";</pre>
    int userInput;
    cin >> userInput;
    while (userInput >= 0) {
        userIntSet.insert(userInput);
        cin >> userInput;
    set<int>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = userIntSet.begin(); it != userIntSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```

7- Write a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of characters entered by the user. Prompt the user to input characters until they enter an asterisk (\*), and then insert them into the set.

اكتب برنامجًا يستخدم set لتخزين سلسلة من الأحرف التي أدخلها المستخدم وفرزها تلقائيًا. اطلب من المستخدم إدخال الأحرف حتى يقوم بإدخال علامة النجمة (\*)، ثم قم بإدراجها في المجموعة.

# Input

```
Enter characters (enter * to stop):
a s d p *
```

### Output

```
Sorted Set Elements:
a d p s
```

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
    set<char> userCharSet;
    cout << "Enter characters (enter * to stop):\n";</pre>
    char userInput;
    cin >> userInput;
    while (userInput != '*') {
       userCharSet.insert(userInput);
        cin >> userInput;
    set<char>::iterator it;
    cout << "Sorted Set Elements:\n";</pre>
    for (it = userCharSet.begin(); it != userCharSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```

8- Develop a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of integers entered by the user. Allow the user to input integers until they enter the same integer twice in a row. Print the sorted set of unique integers.

تطوير برنامج يستخدم set لتخزين وفرز سلسلة من الأعداد الصحيحة التي أدخلها المستخدم تلقائيًا. السماح للمستخدم بإدخال الأعداد الصحيحة حتى يقوم بإدخال نفس العدد مرتين على التوالى. اطبع المجموعة المصنفة من الأعداد الصحيحة الفريدة.

### Input

```
Enter integers (enter the same integer twice in a row to stop): 5 6 3 8 8
```

# Output

```
Sorted Unique Integers:
3 5 6 8
```

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
   set<int> uniqueIntSet;
   int previousInput = -1;
    cout << "Enter integers (enter the same integer twice in a row to stop):\n";</pre>
    int userInput;
   cin >> userInput;
   while (userInput != previousInput) {
       uniqueIntSet.insert(userInput);
       previousInput = userInput;
       cin >> userInput;
    set<int>::iterator it;
    cout << "Sorted Unique Integers:\n";</pre>
    for (it = uniqueIntSet.begin(); it != uniqueIntSet.end(); it++)
       cout << (*it) << " ";
    return 0;
}
```

9- Write a program that utilizes a set to store and automatically sort a sequence of characters entered by the user. Allow the user to input characters until they enter the same character twice consecutively. Print the sorted set of unique characters.

اكتب برنامجًا يستخدم set لتخزين سلسلة من الأحرف التي أدخلها المستخدم وفرزها تلقائيًا. السماح للمستخدم بإدخال الأحرف حتى يقوم بإدخال نفس الحرف مرتين متتاليتين. طباعة المجموعة التي تم فرزها من الأحرف الفريدة.

# Input

Enter characters (enter the same character twice in a row to stop): a c v e e

# Output

Sorted Unique Characters:

#### Solution

```
#include<iostream>
#include<set>
using namespace std;
int main() {
   set<char> uniqueCharSet;
    char previousInput = '\0';
   cout << "Enter characters (enter the same character twice in a row to stop):\n";</pre>
    char userInput;
   cin >> userInput;
   while (userInput != previousInput) {
        uniqueCharSet.insert(userInput);
        previousInput = userInput;
        cin >> userInput;
    set<char>::iterator it;
    cout << "Sorted Unique Characters:\n";</pre>
    for (it = uniqueCharSet.begin(); it != uniqueCharSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
}
```

10- Develop a program that uses a set to store and automatically sort a sequence of integers entered by the user. Allow the user to input integers until they enter a prime number. Print the sorted set of unique integers.

تطوير برنامج يستخدم set لتخزين وفرز سلسلة من الأعداد الصحيحة التي أدخلها المستخدم تلقائيًا. السماح للمستخدم بإدخال الأعداد الصحيحة حتى يقوم بإدخال رقم أولي. اطبع المجموعة المصنفة من الأعداد الصحيحة الفريدة.

### Input

```
Enter integers (enter a prime number to stop): 4 6 8 10 3
```

# Output

```
Sorted Unique Integers: 4 6 8 10
```

### Solution

```
• • •
#include<set>
#include<cmath>
using namespace std;
bool isPrime(int num) {
    if (num <= 1)
        return false;
    for (int i = 2; i <= sqrt(num); i++) {
    if (num % i == 0)</pre>
             return false;
    return true;
}
int main() {
    set<int> uniqueIntSet;
    cout << "Enter integers (enter a prime number to stop):\n";</pre>
    int userInput;
    cin >> userInput;
    while (!isPrime(userInput)) {
        uniqueIntSet.insert(userInput);
        cin >> userInput;
    }
    set<int>::iterator it;
    cout << "Sorted Unique Integers:\n";</pre>
    for (it = uniqueIntSet.begin(); it != uniqueIntSet.end(); it++)
        cout << (*it) << " ";
    return 0;
```