

Documentation technique

API DevCamp Hackathon — v1.4

1. Présentation

L'API DevCamp Hackathon expose les données de l'événement (participants, équipes, projets, planning) à des applications tierces, y compris aux agents développés pendant les ateliers d'IA agentique. Elle suit les conventions REST classiques et renvoie des réponses au format JSON.

2. Authentification

Chaque requête doit inclure un en-tête Authorization contenant une clé d'API personnelle, au format Bearer. Les clés sont générées depuis le portail développeur de l'organisme et sont valables 90 jours.

```
Authorization: Bearer <votre_cle_api>
```

3. Endpoints principaux

GET /courses renvoie la liste des cours avec leur horaire et leur salle. GET /teams renvoie la liste des équipes du hackathon avec leur projet et leurs technologies. GET /teams/{id} renvoie le détail d'une équipe précise. POST /reminders permet de déclencher l'envoi d'un rappel à un ou plusieurs participants.

4. Format des réponses

Toutes les réponses sont encodées en UTF-8 et suivent le format JSON. Un champ status indique le résultat de la requête (ok ou error), et un champ data contient la charge utile en cas de succès.

5. Gestion des erreurs

Les codes d'erreur HTTP standards sont utilisés : 400 pour une requête mal formée, 401 pour une authentification manquante ou invalide, 404 pour une ressource introuvable, 429 en cas de dépassement de la limite de débit, et 500 pour une erreur interne du serveur.

6. Limite de débit

L'API est limitée à 60 requêtes par minute par clé. Au-delà, les requêtes supplémentaires reçoivent une réponse 429 accompagnée d'un en-tête Retry-After indiquant le nombre de secondes à attendre avant de réessayer.

7. Déploiement avec Docker

L'API est distribuée sous forme d'image Docker, ce qui permet de la déployer de façon identique en développement et en production. L'image officielle est publiée sous le tag devcamp/api:1.4.2.

Le déploiement recommandé utilise Docker Compose, avec le fichier suivant :

```
version: "3.9"
services:
  api:
    image: devcamp/api:1.4.2
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      - DATABASE_URL=postgres://user:pass@db:5432/devcamp
    depends_on:
      - db
```

```
db:  
  image: postgres:16
```

Une fois le fichier docker-compose.yml en place, le déploiement se lance avec :

```
docker compose up -d
```

L'API est alors accessible sur le port 8080 de la machine hôte. Les journaux du conteneur peuvent être consultés avec `docker compose logs -f api`, et l'arrêt du service se fait avec `docker compose down`.

8. Support

Pour toute question technique sur l'intégration de l'API, contactez l'équipe support à l'adresse support-api@devcamp-formation.fr, en indiquant la version de l'API utilisée et, si possible, l'identifiant de la requête concernée (fourni dans l'en-tête X-Request-Id de chaque réponse).