



1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

분말소화약제

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 권고용도 기타
- 사용상의 제한 초기 화재 진화

1.3. 제작회사 정보

- 회사명 삼우산기 (주)
- 주소 충청북도 음성군 맹동면 리노산단길 14
- 긴급전화번호 043 878 7091~4
- Fax 번호 043 878 7095
- Web site <http://www.sw119.com/>

2. 유해성 · 위험성

2.1. 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템(GHS) 상의 유해성 · 위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2A
생식세포 변이원성: 구분 1B
발암성: 구분 1B
특정 표적 장기 독성(1회 노출): 구분 3(호흡기계 자극)
특정 표적 장기 독성(반복 노출): 구분 2

2.2. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

2.2.1. 그림 문자



2.2.2. 신호어

위험



2.2.3. 유해·위험 문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(노출 경로: 경구, 경피, 흡입)

H350 암을 일으킬 수 있음(노출 경로: 경구, 경피, 흡입)

H373 장기간 또는 반복 노출되면 폐, 신장, 피부 등에 손상을 일으킬 수 있음(노출 경로: 경구, 경피, 흡입)

2.2.4. 예방조치 문구

● 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 보호 장갑/보호의/보안경/안면 보호구를 착용하십시오.

● 대응

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/전문의의 진찰을 받으시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

● 저장

P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.

● 폐기

P501 폐기물관리법 등 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

2.3. 기타 유해성·위험성

자료 없음



3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학 물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량(wt%)
인산이수소암모늄 (AMMONIUM DIHYDROGENORTHOPHOSPHATE)	AMMONIUM PHOSPHATE(NH ₄ H ₂ PO ₄)	7722-76-1	79 %
규소(SILICON)	Si	7440-21-3	16 %
산화규소(SILICON DIOXIDE)	SILICA	7631-86-9	3.4 %
수소처리된 중질 나프타(석유) (NAPHTHA(PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY)	ISOPARAFFIN L, SYNTHESIS GRADE	64742-48-9	0.8 %
C.I. 색소 황색 14 (C.I. PIGMENT YELLOW 14)	2,2'-[(3,3'-DICHLORO[1,1-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[N-(2-METHYLPHENYL)-3-OXO-BUTANAMIDE]	5468-75-7	0.8 %

4. 응급조치요령

4.1. 눈에 들어갔을 때

- 불편함을 느끼면 의료기관/의사/전문의의 진찰을 받으시오.
- 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 불편하거나 아프더라도 만지거나 문지르지 마시오.
- 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

4.2. 피부에 접촉했을 때

- 불편함을 느끼면 의료기관/의사/전문의의 진찰을 받으시오.
- 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- 불편하거나 아프더라도 만지거나 문지르지 마시오.
- 상처 부위에 해당 제품을 닿게 하지 마시오.
- 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 또는 샤워하십시오.

4.3. 흡입했을 때

- 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사/전문의의 진찰을 받으시오.
- 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

4.4. 먹었을 때

- 불편함을 느끼면 의료기관/의사/전문의의 진찰을 받으시오.
- 삼켰다면: 입을 씻어내시오.



4.5. 기타 주의사항 및 특별사항

- 응급조치요령에 맞는 처치를 하시오.
- 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- 의료인력이 해당 물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.

5. 폭발·화재 시 대처 방법

5.1. 적절한 소화제

- 소형 화재 건조 모래, 건조화학적제, 내 알코올 포말, 일반 포말, CO₂, 물 분무
- 대형 화재 물 분무/안개, 일반 포말
- 질식 소화 건조한 모래 또는 흙

5.2. 부적절한 소화제

자료 없음

5.3. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음.
- 쉽게 점화하지 않음.
- 방독면

5.4. 화재 진압 시 착용할 보호구

- 내 화학성 보호구.
- 한국산업안전보건공단의 인증을 필 한 내 화학성 호흡용 보호구를 착용하십시오.

5.5. 화재 진압 시 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 소화 수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재 지역에서 용기를 옮기시오.
- 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화 장비를 이용하십시오.
- 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
- 화재 시 압력 방출 장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.



6. 누출 사고 시 대처 방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 적절한 보호구를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 오염지역을 격리하십시오.
- 오염지역을 환기하십시오.
- 누출물을 만지거나 걸지 마시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 전문가의 감독 없이 청소 및 처리를 하지 마시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간 등으로의 유입을 방지하십시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

7.1. 안전 취급요령

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 공학적 관리 및 개인 보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 장기간 또는 지속적인 피부 접촉을 막으시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 고온에 주의하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법

- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.

7.3. 적정 저장 온도

- 상온.

8. 노출방지 및 개인 보호구

8.1. 화학물질의 노출 기준

규소	● 국내 규정	TWA: 10 mg/m ³
	● ACGIH 규정	자료 없음
	● OSHA 규정	자료 없음
	● 생물학적 노출 기준	자료 없음
	● 기타 노출 기준	자료 없음

8.2. 적절한 공학적 관리

- 운전 시 먼지, 흙 또는 미스트가 발생하는 경우, 공기 오염이 노출 기준 이하로 유지되도록 환기 하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안 설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
- 공정격리, 국소 배기를 사용하거나, 공기 수준을 노출 기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

8.3. 개인보호구

- 호흡기 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필 한 내 화학성 호흡용 보호구를 착용하십시오.
- 눈 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필 한 내 화학성 눈 보호구를 착용하십시오.
- 손 보호구 한국산업안전보건공단의 인증을 필 한 내 화학성 손 보호구를 착용하십시오.
- 신체 보호구 자료 없음
- 열적 보호구 자료 없음

8.4. 개인 보호 장비 그림 문자(European Union Council Directive 92/58/EEC)



9. 물리·화학적 특성

9.1. 외관

- 상태 at 20 °C 고체(분말)
- 색상 백색
- 입자 특징 자료 없음

9.2. 냄새

무취

9.3. 냄새 역치

자료 없음

9.4. pH

(3.8 ~ 4.4)(5 % sol)

9.5. 녹는점/어는점

190 °C(374 °F)

9.6. 초기 끓는점과 끓는점 범위

자료 없음



9.7. 인화점	자료 없음
9.8. 증발 속도	자료 없음
9.9. 인화성(고체, 기체)	자료 없음
9.10. 폭발 범위 하한	자료 없음
9.11. 폭발 범위 상한	자료 없음
9.12. 증기압	자료 없음
9.13. 용해도	22.7 %
9.14. 증기 밀도	자료 없음
9.15. 비중(물 at 25 °C = 1)	1.803 at 19 °C
9.16. n-옥탄올/물 분배계수	자료 없음
9.17. 자연발화 온도	자료 없음
9.18. 분해 온도	자료 없음
9.19. 점도	자료 없음
9.20. 분자량	115.03
9.21. 그밖에 특성	자료 없음

10. 안정성 및 반응성

10.1. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 상온 상압에서 안정함.
- 쉽게 점화하지 않음.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음.

10.2. 피해야 할 조건

- 고온에 주의하십시오.
- 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연.

10.3. 피해야 할 물질

- 환원성 물질

10.4. 분해 시 생성되는 유해 물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생 될 수 있음.



11. 독성에 관한 정보

11.1. 가능성이 높은 노출경로에 관한 정보

수소처리된 중질 나프타(석유) • 증기, 흡입, 섭취에 의해 신체 흡수 가능.

※ 출처: ICSC

11.2. 건강 유해성 정보

11.2.1. 급성 독성

인산이수소암모늄

- 경구 LD50 >2 000 mg/kg 실험종: Rat
※ 출처: OECD Screening Information Data Set
- 경피 LD50 >5 000 mg/kg 실험종: Rabbit
※ 출처: OECD Screening Information Data Set

- 흡입 자료 없음
- 기타 자료 없음

규소

- 경구 LD50 3 160 mg/kg 실험종: Rat
※ 출처: ChemIDplus

- 경피 자료 없음
- 흡입 자료 없음
- 기타 자료 없음

산화규소

- 경구 LD50 3 160 mg/kg 실험종: Rat
※ 출처: TOMES: HAZARTEXT

- 경피 LD50 >5 000 mg/kg 실험종: Rabbit
※ 출처: ECHA

- 흡입 미스트 LC50 5.01 mg/L 4 h 실험종: Rat(원문: 에어로졸)
※ 출처: ECHA

- 기타 자료 없음

수소처리된 중질 나프타(석유)

- 경구 LD50 >15 000 mg/kg 실험종: Rat
※ 출처: IUCLID

- 경피 LD50 >3 160 mg/kg 실험종: Rabbit
※ 출처: IUCLID

- 흡입 자료 없음
- 기타 자료 없음

C.I. 색소 황색 14

- 경구 LD50 >16 000 mg/kg 실험종: Rat
※ 출처: IUCLID

- 경피 자료 없음
- 흡입 자료 없음
- 기타 자료 없음



11.2.2. 피부 부식성/자극성

인산이수소암모늄	• 동물연구에 의하면 피부에 약한 자극을 일으킴. ※ 출처: OECD Screening Information Data Set
규소	• 동물을 이용한 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극 없음, 피부 자극 지수: (>45 ~ ≤67), 거의 가역적(EU Method B.4, GLP). ※ 출처: ECHA
산화규소	• 레빗 경자극. ※ 출처: ECHA
수소처리된 중질 나프타(석유)	• 비자극성(rabbit). ※ 출처: IUCLID
C.I. 색소 황색 14	• 토끼 피부 자극성 없다고 보고됨. ※ 출처: IUCLID

11.2.3. 심한 눈 손상성/자극성

인산이수소암모늄	• 동물연구에 의하면 눈에 적당한 자극을 일으킴. ※ 출처: OECD Screening Information Data Set
규소	• 동물을 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 각막 지수: (≥45 ~ ≤67) 및 거의 가역적(OECD Guideline 405, GLP). • 토끼를 이용한 피부 부식성/자극성 실험 결과 자극 발견되지 않음, Category 2B. • 급성 눈 실험 결과 발적. ※ 출처: ECHA; NITE; ICSC
수소처리된 중질 나프타(석유)	• 비자극성(rabbit). ※ 출처: IUCLID
C.I. 색소 황색 14	• 토끼 눈 자극성 없다고 보고됨. ※ 출처: IUCLID

11.2.4. 호흡기 과민성

자료 없음

11.2.5. 피부 과민성

규소	• 피부 과민성 시험 결과 1st Reading: 8(OECD Guideline 429, GLP). ※ 출처: ECHA
산화규소	• 피부 과민성 없음. ※ 출처: SIDS

11.2.6. 생식세포 변이원성

규소	• 시험관 내 S. typhimurium TA 1535시험 결과 대사활성계 존재 시 모호함(OECD Guideline 472, GLP). • 시험관 내 CHO 세포를 시험 결과 음성, 시험관 내 마우스 림프종 돌연변이 분석에서 빈도의 증가를 일으킴. ※ 출처: ECHA; HSDB
수소처리된 중질 나프타(석유)	• In vitro, in vivo 변이원성시험결과 음성. • EU CLP: 1B. ※ 출처: IUCLID



C.I. 색소 황색 14

- In vitro Salmonella typhimurium 미생물복귀돌연변이 시험에서 음성.
- CHL 염색체이상시험에서 음성.

※ 출처: NITE

11.2.7. 발암성

산화규소

- IARC: Group 3(Silica, amorphous)

수소처리된 중질 나프타(석유)

- EU CLP: 1B

11.2.8. 생식독성

자료 없음

11.2.9. 특정 표적 장기 독성(1회 노출)

인산이수소암모늄

- 인간에게 호흡기자극을 일으킴.

※ 출처: OECD Screening Information Data Set

수소처리된 중질 나프타(석유)

- 중추신경계에 영향을 미침.
- 고농도 증기 흡입은 의식상실을 일으킬 수 있음.

※ 출처: ICSC

11.2.10. 특정 표적 장기 독성(반복 노출)

규소

- 표적장기반복노출 시험 결과 병리학적 소견 없음.

※ 출처: HSDB

산화규소

- 사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨.
- 실험동물에서도 석영, 크리스토팔라이트에서 섬유 형성 가능성이 있는 것으로 보고됨.
- 석영에 대하여 자가 면역 질환, 만성 신장 질환 등이 있는 것으로 보고됨.

※ 출처: ACGIH(7th, 2006)

수소처리된 중질 나프타(석유)

- 피부 탈지.

※ 출처: ICSC

11.2.11. 흡인 유해성

수소처리된 중질 나프타(석유)

- 액체를 삼켰을 경우 폐로의 흡입이 일어나 화학적 폐렴을 일으킬 수 있음.
- EU CLP 조화된 분류 구분 1.

※ 출처: ICSC; ECHA

11.3. 기타 건강 유해성 정보

자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

12.1. 환경 유해성 정보

12.1.1. 생태독성

인산이수소암모늄	● 어류	LC50 >85.9 mg/L 96 h <i>Oncorhynchus mykiss</i>
	※ 출처:	OECD Screening Information Data Set
	● 갑각류	자료 없음
	● 조류	자료 없음
산화규소	● 기타	자료 없음
	● 어류	LL0 10 000 mg/L 96 h <i>Brachydanio rerio</i>
	※ 출처:	ECHA
	● 갑각류	EC50 >5 000 mg/L 48 h <i>Daphnia magna</i>
수소처리된 중질 나프타(석유)	※ 출처:	ECHA
	● 조류	EC50 >173.1 mg/L 72 h 기타(NOEC: 173.1 mg/L, 시험종 <i>Desmodesmus subspicatus</i>)
	※ 출처:	ECHA
	● 기타	자료 없음
수소처리된 중질 나프타(석유)	● 어류	LC50 2 200 mg/L 96 h <i>Pimephales promelas</i>
	※ 출처:	IUCLID
	● 갑각류	LC50 2.6 mg/L 96 h(시험종: <i>Chaetogammarus marinus</i>)
	※ 출처:	IUCLID
	● 조류	자료 없음
	● 기타	자료 없음

12.1.2. 잔류성 및 분해성

규소	● 잔류성	(57 ~ 77) log Kow(OECD Guideline 117)
	※ 출처:	ECHA
산화규소	● 잔류성	0.53 log Kow
수소처리된 중질 나프타(석유)	● 잔류성	(2.1 ~ 6) log Kow(추정치)
	※ 출처:	IUCLID

12.1.3. 생물 농축성

인산이수소암모늄	● 농축성	3.162
	※ 출처:	QSAR
규소	● 농축성	(77 ~ 99)(OECD Guideline 301 A, GLP)
	※ 출처:	ECHA
산화규소	● 농축성	3.162
수소처리된 중질 나프타(석유)	● 생분해성	10 (%) 28 day(쉽게 분해되지 않음)

12.1.4. 토양 이동성

자료 없음

12.1.5. 오존층 유해성

자료 없음



12.2. 기타 유해영향

자료 없음

13. 폐기 시 주의사항

13.1. 폐기 방법

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 소각하거나 안정화 처리를 하시오.
- 분리/증류/추출/여과/열분해/침전 등의 방법으로 분리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리 하시오.

13.2. 폐기 시 주의사항

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 전문가의 감독 없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간 등으로의 유입을 방지하십시오.
- 환경으로 배출하지 마시오.
- 정화 또는 제거 후 발생한 폐기물을 환경으로 배출하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

14.1. IMDG Code(International Maritime Dangerous Goods Code)

● UN No.	1044
● PSN	소화기(압축가스 또는 액화가스가 충전된 것)(FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas)
● 위험성 등급	2.2
● 포장 등급	-
● 해양오염물질	-
● 화재 시 비상조치	F-C
● 유출 시 비상조치	S-V

※ PSN: UN 정식운송품명(UN Proper Shipping Name)

14.2. 기타 운송 규정에 의한 정보

14.2.1. IATA DGR	자료 없음
14.2.2. RID	자료 없음
14.2.3. ADR	자료 없음
14.2.4. AND	자료 없음

14.3. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

자료 없음



14.4. IMO(International Maritime Organization)에 따른 벌크 운송 정보

자료 없음

15. 법적 규제현황

15.1. 국내 주요 법률에 의한 규제

15.1.1. 산업안전보건법에 의한 규제

규소	• 노출기준설정물질
산화규소	• 작업환경측정대상물질(측정주기: 6 개월)(광물성 분진(규산)) • 특수건강진단대상물질(진단주기: 24 개월)(CALCIUM)
수소처리된 중질 나프타(석유)	• 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

15.1.2. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

15.1.3. 위험물안전관리법에 의한 규제

수소처리된 중질 나프타(석유)	• 제4류 제2석유류 비수용성 1 000 L
------------------	--------------------------

15.1.4. 폐기물관리법에 의한 규제

• 지정폐기물	
---------	--

15.2. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

수소처리된 중질 나프타(석유)	● 확정분류결과 of EU	Carc. Cat. 2; R45/Muta. Cat. 2; R46, Xn; R65
	● 안전문구 of EU	S53, S45

16. 그 밖의 참고 사항

16.1. MSDS 정보

● 최초 작성 일자	2015년 12월 24일
● 최종 개정 일자	2022년 03월 24일
● 개정 횟수	03
● 문서 번호	01-20151221-0603H ※ '문서 번호' 는 안전보건공단에서 제공하는 MSDS번호와 관계없음.

16.2. 자료의 출처

- 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(2021.1.16.시행)
- GHS 9th revised edition
- (주)국제적합성평가원 한국MSDS시험원 Test Certificate
- 한국산업안전보건공단(Korea Occupational Safety and Health Agency, KOSHA)
- 화학물질안전관리정보시스템(Korea Information System for Chemical safety management, KISCHEM)
- 화학물질정보시스템(National Chemicals Information System, NCIS)
- 한국식품의약품안전평가원 독성정보제공시스템(Korea National Institute of Food and Drug Safety)



Evaluation Tox-Info, NIFDS Tox-info)

- UN TDG, IMDG Code(38th Edition)
- OECD SIDS, IUCLID, US NLM, IARC, ACGIH, ICSC, ECOSAR, QSAR, HSDB, RTECS, ACGIH, ECOTOX, ECHA, NTP, OSHA 등.

16.3. 기타 유의 사항

- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제110조에 의하여, ‘물질안전보건자료의 작성·비치’ 및 ‘작업장 내에 취급근로자의 안전과 보건’을 위하여 작성된 자료입니다.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 안전보건공단에서 제공하는 자료 및 GHS(Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, Rev. 9) 기준을 참고하여 작성하였습니다.
- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 제품의 품질과 성능에 관하여 보증하지 않으며, 소송 및 기타 법적인 용도로 사용할 수 없습니다.
- 항목의 맨 앞줄에 ‘’ (주황색 네모)가 있는 경우, 이는 경고 표지 필수 기재 항목입니다.

※ Copyright © by (주)국제적합성평가원 한국MSDS시험원. All right Reserved.

● 작성자 배한성 *Han sung Bae*

● 기술책임자 박갑동 *gd park*



(주)국제적합성평가원
International Institute of Conformity Assessment



한국 MSDS 시험원
Korea MSDS Testing Lab.



● 주소 경기도 용인시 기흥구 신정로 151번길 17-9(신갈동)

● 전화번호 031 286 1139

● FAX번호 031 286 3539

● 홈페이지

<http://www.msds.re.kr/>

● 이메일

msdsghs@naver.com

끝