We create chemistry

물질안전보건자료

본 MSDS는 산업안전보건법 110조에 따라 작성된 것임.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

Keropur® 3899 C

제품의 권고 용도와 사용상의 제한: 석유공업 케미컬

공급자/유통업자 정보:
한국바스프주식회사
서울 중구 세종대로 39
대한상공회의소 빌딩 14-16층
04513
14-16F. KCCI Bldg., 39, Sejong-daero,
Jung-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA
04513
전화번호: +82 2 3707-3100 / -7500 (제품 문의)
팩스번호: +82 2 3707-3122
이메일 주소: Chemregulation-KR@basf.com

비상시 연락처:
Local emergency number:
전화번호: 080 770 3100 (사고접수)
International emergency number:
전화번호: +49 180 2273-112

2. 유해성 · 위험성

유해 · 위험성 분류:
피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 2
발암성 물질: 구분 2
만성 수생 환경유해성 물질: 구분 3

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목:

그림문자:



신호어: 경고

유해.위험 문구:

H315	피부에 자극을 일으킴.
H351	암을 일으킬 것으로 의심됨.
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치문구 (예방):

P280	보호장갑, 보호의 및 보안경 또는 안면보호구를 착용하시오.
P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P264	취급 후에는 오염된 신체 부위를 철저히 씻으시오.

예방조치문구 (대응):

P308 + P311	노출되거나 노출이 우려되면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
P303 + P352	피부(또는 머리카락)에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P332 + P313	피부 자극이 생기면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

예방조치문구 (저장):

P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

예방조치문구 (폐기):

P501	폐기물 관리법 등 관련 법규에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성:
본 항목에서 제공하는 정보는 분류가 되지는 않으나 물질이나 혼합물의 전체적인 유해성에 영향을 미칠 수 있는 기타 유해성에 대한 것임.
본 제품은 PBT(persistent/bioaccumulative/toxic)또는 vPvB(persistent/very bioaccumulative) 기준에 부합하는 물질을 함유하고 있지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학특성

중합체, 첨가제, 용제

위험 성분

solvent naphtha
(이명: Solvent naphtha, petroleum, heavy arom.)
함량 (W/W): >= 15 % - < 20 %
CAS번호: 64742-94-5
기존화학물질번호: KE-31656

Paraffins (petroleum), normal C5-20
(이명: Paraffins, petroleum, normal C5-20)
함량 (W/W): >= 7 % - < 20 %
CAS번호: 64771-72-8
기존화학물질번호: KE-27779

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy
(이명: 자료없음)
함량 (W/W): >= 0 % - < 15 %
CAS번호: 64742-48-9
기존화학물질번호: KE-25622

산업안전보건법 제104조에 따른 구성성분 정보임. 단, 대상물질이 없는 경우 3항에 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음.

4. 응급조치 요령

일반적인 조치사항:
즉시 오염된 옷을 벗을 것. 환자가 의식을 잃은 경우, 안정된 측면 자세(회복 자세)로 눕혀 후송할 것. 응급처치 요원은 자신의 안전에 주의를 기울여야 함.

흡입했을 때:
환자를 안정시키고 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하여 의료 조치를 취할 것.

피부에 접촉했을 때:
즉시 물과 비누로 깨끗이 씻고 의사의 처치를 받을 것

눈에 들어갔을 때:
눈에 들어간 경우에는 눈을 뜬 상태에서 적어도 15분 정도, 즉시 흐르는 물로 씻어내고 안과전문의의 진찰을 받을 것.

먹었을 때:
즉시 입을 닦고 200-300ml의 물을 마신 후, 의료 조치를 취할 것.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:
증상: 정보, 즉 증상과 영향에 대한 추가적인 정보는 2항의 GHS 라벨 문구 및 11항의 독성 평가에 포함되어 있을 수 있음., (추가적으로) 알려진 증상 및/또는 영향은 없음

기타 의사의 주의 사항:
유해성: 자료없음
처치: 증상에 따른 처치(세정, 기능 회복), 확인된 특정 해독제 없음

5. 폭발, 화재시 대처방법

적절한 (및 부적절한) 소화제:
적절한 소화제:
건분말(dry powder), 포말

화학물질로부터 생기는 특정 유해성:
유해 증기
연기/안개 방출 위에 언급된 물질/물질군이 화재 시 방출됨.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:
자급식 호흡 보호장비 착용할 것.

추가정보:
위험 정도는 연소되는 물질과 화재 시 조건에 따라 차이가 있음. 관련 규정에 따라 오염된 소방수를 처리하도록 할 것.

6. 누출사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구:
개인 보호의를 착용할 것 호흡 보호장비 필요

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항:
오염수/소방수 함유 배수구/지표수/지하수에 방류하지 말 것

정화 또는 제거 방법:
대량 누출 시: 제품을 펌프로 퍼낼 것.
잔여물의 경우: 적절한 흡수제를 이용하여 수거할 것 규정에 따라 흡착된 물질을 처리할 것.

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령:

취급

저장 및 작업공간의 환기가 잘 되도록 할 것.

화재 및 폭발에 대한 보호조치:
점화원을 제거할 것. 정전기가 발생하지 않도록 예방책을 강구할 것. 플라스틱 포장으로 운반할 경우, 최고 허용가능한 공간의 온도는 인화점보다 5캘빈온도 낮아야 함.

안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함):

보관

포장이 손상되지 않은 제품은 분리저장해서는 안 됨.
저장 조건에 대한 추가정보: 용기를 단단히 밀봉하고 시원한 곳에 보관할 것.

8. 노출 방지 및 개인 보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

노출기준 (작업장 관리기준의 구성 요소):

naphthalene, 91-20-3;
TWA 값 10 ppm (ACGIHTLV)
피부 지정 (ACGIHTLV)
피부 흡수의 위험
피부 지정 (OEL (KOR))
물질이 세포막, 눈 및 피부를 통해 흡수될 수 있고 신체에 전반적으로 영향을 줄 수 있음.(피부 자극성이라는 의미는 아님)
TWA 값 10 ppm (OEL (KOR))
STEL 값 15 ppm (OEL (KOR))
피부 지정 (ACGIHTLV)
피부 흡수의 위험

solvent naphtha, 64742-94-5;

TWA 값 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 비 에어로졸
측정 결과: 총 탄화수소 증기
무시할 수 있는 에어로졸 노출 조건에 한정된 적용
TWA 값 200 mg/m3 (OEL (KOR))
피부 지정 (OEL (KOR))
물질이 세포막, 눈 및 피부를 통해 흡수될 수 있고 신체에 전반적으로 영향을 줄 수 있음.(피부 자극성이라는 의미는 아님)
피부 지정 (ACGIHTLV), 비 에어로졸
측정 결과: 총 탄화수소 증기
피부 흡수의 위험
피부 지정 (ACGIHTLV), 비 에어로졸
측정 결과: 총 탄화수소 증기
피부 흡수의 위험
TWA 값 200 mg/m3 (ACGIHTLV), 비 에어로졸
측정 결과: 총 탄화수소 증기
무시할 수 있는 에어로졸 노출 조건에 한정된 적용

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy, 64742-48-9;

생물학적 노출기준:
자료없음

적절한 공학적 관리:
사업주는 가스,증기,미스트,흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것

개인 보호구:

호흡기 보호:
저농도 혹은 단기적 영향에 적합한 호흡 보호: 유기화합물 가스/증기용 가스필터 EN 14387 타입 A(끓는점 >65 ° C)

손 보호:
화학물질용 안전장갑
장기적 직접적 접촉에 적합한 물질(추천: 보호 인덱스 6, EN ISO 374-1에 따른 침투시간 480분 이상)
플루오르엘라스토머(FKM) - 코팅 두께 0.7mm
폴리에틸렌 라미네이트(PE laminate)- 코팅두께 약 0.1mm
단기적 접촉에 적합한 물질(추천: 최소 보호 인덱스 2, EN ISO 374-1에 따른 침투시간 30분 이상)
질소고무(NBR)- 코팅 두께 0.4mm
보충설명 : 사양은 시험, 문헌 및 장갑제조업자의 정보에 기초한 것이거나 비슷한 물질로 부터 유추한 것임. 온도와 같은 여러 조건 때문에, 실제적으로 화학보호장갑의 실직적인 수명은 테스트에서 결정된 투과시간보다 더 짧을 것으로 여겨짐.
유형이 매우 다양하므로 제조업자의 용도 지시사항에 따라야 함.

눈 보호:
밀착되는 안전 고글(케이지 고글) (EN 166) 및 안면 보호구

신체 보호:
화학용 보호복 (EN 14605 기준)

일반적인 보호 및 위생상 주의사항:
명시된 개인 보호장비 이외에도 밀폐작업복을 착용하도록 할 것. 작업장에서 먹고, 마시고, 흡연하는 것을 금지할 것. 산업위생 및 안전규정에 따라 취급할 것.

9. 물리화학적 특성

외관:	액체	
색:	오렌지색	
냄새:	제품 특유의 냄새	
냄새 역치:	결정되지 않음.	
pH 값:	자료없음	
초기 끓는점과 끓는점 범위:	> 100 ° C (1,013 hPa)	
인화점:	> 61 ° C	(ASTM D93)
증발 속도:	자료없음	
인화성 (고체/가스):	가연성 액체	(인화점으로부터 얻음.)
자연발화 온도:	자료없음	
분해 온도:	지시대로 사용하는 경우 분해되지 않음	
자기발화성:	자기발화하지 않음	
자기가열능력:	본 물질은 자발적발열 가능성이 없음.	
폭발위험성:	비폭발성	
화재를 일으킬 수 있는 성질:	화재 확산성 없음	
증기압:	자료없음	
밀도(비중):	0.8884 g/cm3 (15 ° C)	(ISO 2811-3)

	0.885 g/cm3	(ISO 2811-3)
	(20 ° C)	
	0.8713 g/cm3	(ISO 2811-3)
	(40 ° C)	

상대밀도:
자료없음

증기밀도:
자료없음

수용해도: 불용성
습도측정기: 비흡습성
n-옥탄올/물 분배계수(log Pow) :
자료없음

점도, 유동적:
자료없음

점도, 운동학적:	60.16 mm2/s	(DIN 51562)
	(20 ° C)	
	26.88 mm2/s	(DIN 51562)
	(40 ° C)	

몰 분자량: 자료없음
기타 참고사항:
필요할 경우, 본 항목에 그 외 물리화학적 매개변수 정보를 표기함.

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 7번 항목의 취급 및 저장방법을 참조할 것

피해야 할 조건 (정전기 방전, 충격, 진동 등):
모든 발화원을 제거할 것 : 열, 스파크, 불꽃. 정전기 방전을 피할 것

피해야 할 물질:
강산화제, 강염기, 강산

금속에 대한 부식성: 금속에 대한 부식성 없음

화학적 안정성 및 유해반응의 가능성:
규정에 따라 저장 및 취급시 유해반응은 나타나지 않음.

분해시 생성되는 유해물질:
지정된 대로 저장 및 취급한 경우 유해 분해물이 발생하지 않음

11. 독성에 관한 정보

단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향:

급성독성

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
LD50 쥐 (경구): > 2,000 mg/kg

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
(흡입):자료없음

급성독성 (특정 표적장기 독성 물질 1회 노출포함):
(경피):자료없음

자극성

피부 부식성 또는 자극성 (토끼): 자극성 (OECD Guideline 404)

심한 눈 손상 또는 자극성 (토끼): 비자극성 (OECD Guideline 405)

호흡기 또는 피부 과민성

과민성 평가:
성분을 바탕으로, 피부과민성에 대한 잠재적인 우려가 없음.

반복 투여 독성 (특정 표적장기 독성물질 반복 노출 포함)

반복투여 독성 평가:
가능한 자료를 근거로, 분류기준에 맞지 않음.

흡인 유해성:
예측되는 흡인 유해성 없음.

생식세포 변이원성

변이원성 평가:
구성성분에 근거하여 변이원성에 대한 우려 없음.

발암성

발암성 평가:
발암성 효과의 제한적인 증거

생식독성

생식독성 평가:
구성성분에 근거하여 생식독성에 대한 우려 없음.

기타 해당되는 독성정보

제품은 시험되지 않음. 독성학에 대한 설명은 개별성분의 특성으로부터 유추하였음.

특정 표적장기 독성 물질(반복노출):
참조: 반복투여독성

독성의 수치적 척도 (급성독성 추정치 등) : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성

수생생물에 대한 독성 평가:
자료없음

어독성:
LC50 (96 h) 10 - 100 mg/l, 어류

육생생물에 대한 독성 평가:
자료없음

토양 이동성

환경 구분간의 수송평가:
자료없음

잔류성 및 분해성

생분해성 및 제거율 평가 (H2O) :
본 제품은 물에 약간 녹음. 비생물적 과정(예:기계적 분리)를 통해 물에서 제거될 수 있음.

생물 농축성

생물농축가능성 평가:
본 제품은 생물농축성의 잠재적인 구성요소를 포함함.

생물 농축성:
자료없음

기타 유해 영향

다른 환경독성정보:
제품은 시험되지 않았음. 생태독성에 관한 설명은 개별성분의 특성으로부터 유추하였음.

13. 폐기시 주의사항 :

폐기방법:
폐기물관리법에 따라 폐기 또는 소각처리 할 것.

오염된 용기:
오염되지 않은 포장용기는 재사용이 가능함.
세척되지 않은 팩은 내용물과 같은 방식으로 처리할 것.

폐기시 주의사항 (오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함):
사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나,폐기물처리업자,다른 사람의 폐기물을 재생처리하는 자,폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
폐기물관리법상 규정을 준수할 것

14. 운송에 필요한 정보

국제운송규정:

운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

해상운송
IMDG
운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

항공운송
IATA/ICAO
운송 법규에서 위험물로 분류되지 않음.

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책:
자료없음

15. 법적 규제현황

국내 법규/규제

산업안전보건법에 의한 규제:
산업안전보건법 제110조에 의거 자료작성 및 비치 등에 적용 대상 화학물질임.

작업환경측정대상 유해인자: 예, CAS 64771-72-8
관리대상 유해물질: 아니오
특수건강진단대상 유해인자: 예, CAS 64771-72-8
특별관리대상 유해물질: 아니오
화학물질의 노출기준 설정물질: 예, CAS 64771-72-8
예, CAS 91-20-3

경고표시를 위한 유해 결정성분: 나프탈렌, 납사 용제

화학물질관리법에 의한 규제:

법 제2조 제2호의 규정에 따른 유독물질:
유독물질에 해당하지 않음

법 제2조 제3호의 규정에 따른 허가물질:
허가물질에 해당하지 않음

법 제2조 제4호의 규정에 따른 제한물질:
제한물질에 해당하지 않음

법 제2조 제5호의 규정에 따른 금지물질:
금지물질에 해당하지 않음

법 제2조 제6호의 규정에 따른 사고대비물질:
사고대비물질에 해당하지 않음

위험물안전관리법에 의한 규제:
제4류 (제2석유류), 비수용성, 위험등급 III
폐기물관리법에 의한 규제 :
폐기물의 특성에 따른 분류 및 해당 법규의 준수는 폐기물 발생자의 책임이므로 폐기물관리법 상의 해당 규정을 철저히 준수할 것.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

물질안전보건자료에 제공되지 않은 다른 규정의 정보가 적용된다면, 본 세부항목에 명시된다.

16. 기타 참고사항

최초 작성일자 29.07.2018

왼쪽 여백에 수직선은 기존 버전의 개정을 나타냄

본 안전보건자료에 포함된 정보는 당사의 최신 지식 및 경험을 바탕으로 제품안전 관련 정보에 대해서만 기술한 것입니다. 본 안전보건자료는 제품의 기술자료(Technical Data Sheet; TDS) 나 시험성적서 (Certificate of Analysis; CoA)가 아니며, 제품의 규격합의서 (Specification agreement)로 사용될 수 없습니다. 본 안전보건자료에서 확인된 제품의 용도는 해당 물질이나 혼합물의 계약 상의 합의된 품질보증을 의미하거나 계약을 통해 지정된 용도를 의미하는 것은 아닙니다. 본 제품의 사용자는 해당 제품에 대한 소유권을 존중하고 현행 법률을 준수할 책무가 있습니다.