CREATE TABLE profile(profilesID int,name varchar(255),tel varchar(255),age int,birthday date);
INSERT INTO profile(profilesID,name,tel,age,birthday)VALUES(1,'田中 実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
INSERT INTO profile(profilesID,name,tel,age,birthday)VALUES(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
INSERT INTO profile(profilesID,name,tel,age,birthday)VALUES(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24');
INSERT INTO profile(profilesID,name,tel,age,birthday)VALUES(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01');
INSERT INTO profile(profilesID,name,tel,age,birthday)VALUES(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
SELECT profilesID,name,tel,age,birthday FROM profile;

profilesID	name	 tel	age	birthday
1	田中 宗 宗 宗 法 宗 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法	012-345-6789	30	1994-02-01
2		090-1122-3344	37	1987-08-12
3		080-5566-7788	24	2000-12-24
4		012-0987-6543	19	2005-08-01
5		090-9900-1234	24	2000-12-24