
- NOMBRE: ENRIQUE MARTÍNEZ AÑÓN
- FECHA INICIO: 18-10-23
- FECHA FINAL: 18-10-23
- UNIDAD: SEGURIDAD INFORMÁTICA
- CASO PRÁCTICO: R3PTE 24
- ENUNCIADO: EQUIP ROIG HACKERS SOBRE LA U1 ssh DELS EQUIPS BLAUS
- VERSIÓN ACTIVIDAD: A
- DIFICULTAD: BAJO
- TIEMPO ESTIMADO: 1 HORA Y 30 MINUTOS
- TIEMPO REAL: 1 HORA
- CONCLUSIÓN: LO QUE MÁS TIEMPO LLEVA ES EN INSTALAR EL SERVIDOR Y PREPARARTE LA MÁQUINA.

## **INDICE**

Seguí todos los pasos y me descargué una iso debian, me hice una máquina debian como servidor y le instalé el thightvnc. Después me conecté con mi host anfitrión por el protocolo ssh. Al final configuré el servidor y le pasé mi id\_rsa y mi id\_rsa\_pub así podía acceder de forma más rápida sin ponerle contraseña.



Tuve problema con el comando como se puede ver en la imagen de abajo. Yo me pareció ver:

ssh -L 59000:localhost:5901 -c -l nombre dirección\_IP
y al final probando y buscando vi que la -c era -C
ssh -L 59000:localhost:5901 -C -l nombre dirección\_IP

```
⁵- Terminal
                                                                     10 de oct 22:24
 Ð
                                                                  kike@DebianServer: ~
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c -l kike 172.20.10.12
Unknown cipher type '-l'
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c 172.20.10.12
Unknown cipher type '172.20.10.12'
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c
option requires an argument -- c
usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface] [-b bind_address]
           [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-E log_file]
           [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file]
           [-J destination] [-L address] [-l login_name] [-m mac_spec]
           [-O ctl_cmd] [-o option] [-P tag] [-p port] [-Q query_option]
           [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
          destination [command [argument ...]]
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c -l kike 172.20.10.12
Unknown cipher type '-l'
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c -L 172.20.10.12
Unknown cipher type '-L'
 ssh -L 59000:localhost:5901 -c -R 172.20.10.12
Unknown cipher type '-R'
 ssh -L 59000:localhost:5901 -C -l kike 172.20.10.12
kike@172.20.10.12's password:
Linux DebianServer 6.1.0-13-amd64 #1 SMP PREEMPT DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) x86_64
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Oct 10 12:40:09 2023 from 172.20.10.1
kike@DebianServer:~$
```

He hecho más servidor con máquinas virtuales y en todos he probado la conexión ssh.

Esta es a un servidor Centos\_7.

```
kike@localhost:~

> ssh kike@lo.15.23.111
The authenticity of host '10.15.23.111 (10.15.23.111)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:rff+w7akvB+Ctu23durlehUNGWPSuPDbdweZCXuI82s.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.15.23.111' (ED25519) to the list of known hosts.
kike@10.15.23.111's password:
Last login: Thu Oct 19 17:09:24 2023
[kike@localhost ~]$
```