PROYECTO DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

FICHA URBANÍSTICA

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)

Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)

Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras

Presupuesto de ejecución material: 361.925,63 €

Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

1. Datos de la parcela y régimen urbanístico

Concepto	Datos
Emplazamiento	C/ Ancha — Kale Zabala, 34. 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral	3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Superficie de parcela (catastral)	134,53 m²
Clasificación del suelo	Suelo Urbano Consolidado
Calificación / Unidad	Unidad Consolidada «Casco Histórico» (U.C. Casco Histórico)
Planeamiento vigente	Normativa Urbanística de Lodosa (BON nº 24, de 23-02-1996) — Normativa Urbanística Particular, Artículo 1
Tipología	Vivienda unifamiliar entre medianeras
Tipo de intervención	Demolición completa (Proyecto de Derribo, documento 11) y obra de nueva planta entre medianeras existentes
Estado actual del inmueble	Edificación en estado semirruinoso, con deficiencias evidentes en cubierta
Catalogación	No catalogado (no incluido en el catálogo de Patrimonio Urbanístico Protegido)

Patrimonio Protegido: se ha verificado que el inmueble de C/ Ancha 34 **no está catalogado** en la Normativa de Patrimonio Urbanístico Protegido, por lo que resulta de aplicación únicamente la normativa del Casco Histórico (Artículo 1). El estado semirruinoso de la edificación existente, con deficiencias evidentes en cubierta, justifica su demolición y sustitución por obra de nueva planta.

Superficies catastrales existentes (cédula parcelaria): sobre la parcela de 134,53 m² existían, antes de la intervención, las siguientes unidades, que se demuelen (la medición del estado actual, plano LO-B1, da 347,20 m² construidos en planta baja, primera, segunda y bajo cubierta):

Unidad	Uso	Planta	Sup. construida (m²)
1 398 1 1	Vivienda	Baja	225,00
1 398 1 2	Almacén agrícola	Baja	88,00
1 398 1 3	Almacén agrícola	3ª	72,00
TOTAL construido existente			385,00

2. Cuadro de cumplimiento de parámetros (Art. 1 · Casco Histórico)

Parámetro	Norma (Casco Histórico)	Proyecto	Cumple
Parcelación	Se protege el parcelario; sin segregación/agregación salvo para	Mantiene la parcela existente (134,53 m²)	Sí

Parámetro	Norma (Casco Histórico)	Proyecto	Cumple
	resolver viviendas; la fachada reproduce la parcelación original		
Nº de plantas	La media de los edificios del tramo de calle entre dos bocacalles. Máximo PB+3	PB+2, igual a la media del tramo	Sí
Fondo edificable (crujía)	Media de las colindantes; máximo 16 m desde la alineación oficial	Parcela pasante de > 16 m de fondo entre C. Ancha y C. del Peso: se edifica según el parcelario existente protegido, con patio interior	Sí
Altura de cornisa	Mantener, siempre que sea posible, la de los edificios colindantes	9,70 m, igual que la cornisa de los edificios colindantes	Sí
Altura libre planta baja	≤ 3,50 m	2,69 m	Sí
Altura libre planta elevada	≥ 2,50 m piezas habitables; ≥ 2,20 m pasillos, cocinas y baños	P1 2,69 m; P2 variable bajo cubierta, ≥ 2,50 m en la zona habitable	Sí
Alineación	Se conserva la alineación exterior de los planos del planeamiento	Mantiene las alineaciones a C. Ancha y a C. del Peso	Sí
Patios	Prohibidos los patios abiertos a fachada	Patios interiores, no abiertos a fachada	Sí
Vuelos / cuerpos salientes	Prohibidos cuerpos volados cerrados, terrazas con antepechos opacos y miradores acristalados. Vuelos ≤ 0,40 m; suma ≤ 50 % de la fachada; embocadura ≤ 1,20 m	Mini-balcones abiertos de chapa de acero, vuelo ≤ 0,40 m	Sí
Cubierta	Prohibidas cubiertas planas a calle; permitidas planas sobre parcela interior libre	Inclinada de teja mixta a las calles; terraza plana solo en el interior de la parcela	Sí
Huecos de fachada	Huecos de proporción vertical; mismos ritmos y proporciones que los originales	Proporción vertical; en planta baja, portal de entrada (C. Ancha) y puerta de garaje (C. del Peso)	Sí
Uso	Principal: residencial (y almacenamiento / pequeño comercio en PB)	Vivienda unifamiliar con garaje en PB	Sí
Aparcamiento	Sin dotación específica obligatoria	1 garaje en planta baja,	Sí

Parámetro	Norma (Casco Histórico)	Proyecto	Cumple
	en el Art. 1	con acceso por C. del Peso	

3. Normas estéticas y de materiales

El Artículo 1 clasifica los materiales de fachada del Casco Histórico en tradicionales (preferentes), modernos (autorizables si su tratamiento es adecuado) y prohibidos:

Categoría	Materiales
Tradicionales (preferentes)	Sillería de piedra labrada; ladrillo de tejar visto; fábrica de ladrillo revocada y pintada; carpintería de madera barnizada o pintada; cerrajería de hierro fundido pintada
Modernos (autorizables)	Bloques o piezas de hormigón fino para fachadas; carpinterías de aluminio anodizado en colores nobles; aplacados de piedra natural o artificial; cerrajerías de tubo; tejas de hormigón; carpinterías de PVC
Prohibidos	Plaquetas cerámicas; recubrimientos de aglomerados o plásticos; muros cortina o grandes superficies acristaladas; cerramientos de chapa, uralita o similares

Carácter de fachada exigido: plano macizo, con huecos de proporción vertical y, en su caso, galerías que aligeran la parte alta, delimitadas por el alero.

4. Justificación del cumplimiento de las normas estéticas

El proyecto se ajusta a las normas estéticas del Casco Histórico:

- **Proporción de huecos:** las ventanas de fachada son de proporción vertical (1,15 y 1,40 m de ancho por 2,28 m de alto), conforme exige la norma. En planta baja, el portal de C. Ancha (1,82 m) y la puerta de garaje de C. del Peso (5,40 m) son accesos de proporción distinta, admitida por su carácter de portal; la ventana de planta baja de C. Ancha es alta y de pequeña dimensión. No se proyectan grandes superficies acristaladas ni muros cortina a calle.
- **Carpintería de madera de alerce** (sistema Esperia 69 Sirio Aluminio): carpintería de madera, material tradicional preferente, con perfil de protección exterior de aluminio anodizado, también incluido entre los materiales modernos autorizables («aluminio anodizado en colores nobles»). CUMPLE.
- **Persianas venecianas exteriores WAREMA:** acabado anodizado, recogidas en un cajón oculto en el dintel y con guías empotradas; protección móvil exterior que no genera cuerpo saliente ni mirador. CUMPLE.
- **Revestimiento de fachada:** revoco de cal o mortero monocapa sobre fábrica de hormigón celular Ytong (asimilable a «fábrica revocada y pintada», tradicional) con pintura al silicato de color blanco o crema casi blanco; zócalo de hormigón de 0,90 m en planta baja. CUMPLE.

- **Vuelos y salientes:** se proyectan mini-balcones abiertos de chapa de acero en las ventanas balconeras, con vuelo ≤ 0,40 m, dentro del máximo permitido por la ordenanza; no se proyectan cuerpos cerrados volados, terrazas con antepechos opacos ni miradores acristalados. CUMPLE.
- **Cubierta:** inclinada de teja mixta de color tierra (cerámica según las secciones constructivas; la teja de hormigón está igualmente admitida), con canalones y remates de zinc; la terraza plana se sitúa en el interior de la parcela, sin recaer a calle. CUMPLE.
- **Nº de plantas y cornisa:** PB+2 (≤ PB+3), coincidente con la media de plantas del tramo de calle, y altura de cornisa de **9,70 m igual a la de los edificios colindantes**. CUMPLE.

5. Otras condiciones

- Condiciones de habitabilidad y diseño de viviendas de Navarra: superficies, alturas libres, iluminación y ventilación — justificadas en la memoria y planos.
- Accesibilidad: normativa autonómica de Navarra (Ley Foral 31/2022) y CTE DB-SUA en lo aplicable a vivienda unifamiliar (ascensor no exigible); hueco reservado para un ascensor futuro.
- Licencia: el proyecto se somete a licencia municipal de obras del Ayuntamiento de Lodosa; al estar en Casco Histórico, podrá requerir informe específico de la comisión/servicios de patrimonio o de ordenación del territorio del Gobierno de Navarra.
- Ocupación de vía pública: la demolición y la obra se organizan con la carga de camiones dentro de la parcela desde C. del Peso (plano LO-I1), sin ocupar C. Ancha; cualquier ocupación puntual de vía pública requerirá autorización municipal.

Se hace constar que el proyecto se ajusta a la ordenación del Casco Histórico de Lodosa (Artículo 1 de la Normativa Urbanística Particular), tanto en parámetros de ordenación como en condiciones estéticas y de materiales, tratándose de un inmueble no catalogado.

En Pamplona, a ___ de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.