Web 开发基础实验指导书

实验三：JavaScript（二）

软件工程教研室

2021 年 9 月

1 实验目的

1. 练习 JavaScript 操纵 HTML 元素的内容和外观。
2. 练习页面初始化函数。
3. 练习 JavaScript 数组。
4. 练习 JavaScript 事件编程，掌握鼠标相关事件。

2 实验内容

实验要求：编辑 sina_news\js\main.js。实现如下要求，并在实验报告中记录：1）显示和隐藏登录对话框部分的代码，2）本次实验中遇到的难点问题及解决方法。完成后，请将实验报告和所有代码文件（包括 HTML、CSS 和 JavaScript 及图像文件）打包压缩并上传至教学辅助平台，注意压缩包中不要包含实验指导书。

2.1 弹出层部分

当鼠标移向 “登录” 时，显示图1所示弹出登录层，同时 “登录” 外观变化：出现边框且背景色改变，当点击弹出登录层右上角的 “X”，或鼠标移出 “登录” 文字区域或弹出层时，弹出层关闭。实现思路：

1. 编写函数实现显示弹出层（#dvLoginBox）：
   (a) 将弹出层的 CSS 属性 display 设置为 block，
   (b) 为 “登录” 文字添加 CSS 类 spnLoginText_hover（在 Javascript 通过元素的 className 属性访问 HTML 元素的 class 属性），
   (c) 最后设置弹出层的 CSS 属性 left 确定弹出层的水平位置：为了实现弹出层与 “登录” 水平居中对齐，需要计算 left 属性的值。计算时可能用到：1）offsetLeft 属性：元素相对文档（或已定位元素）的水平偏移，2）clientWidth 属性: 元素的宽度（包括元素宽度、内边距，不包括边框和外边距）。

2. 编写函数实现隐藏弹出层：
   (a) 将弹出层的 CSS 属性 display 设置为 none，
   (b) 移除 “登录” 文字的 CSS 类 spnLoginText_hover。
3. 监听 `onmouseenter` 和 `onmouseleave` 事件处理鼠标 “移入” 和 “移出”，注意响应鼠标事件的区域。

2.2 轮播图部分

要求：

1. 轮播区每 2 秒更换一张图片，循环播放 5 张图片。
2. 当鼠标移向轮播区域时，播放暂停，当鼠标离开时，播放继续。注意继续播放时从暂停的位置开始，不要从第一张图像开始。
3. 当鼠标在轮播标题区移动时，根据鼠标所在的标题播放相应图片，如图2所示。鼠标离开后从当前图片开始继续轮播。
4. 轮播图片和下方的文字都有超链接，链接的地址为 `slideImages[i].go`。

实现思路：

1. 通过修改 img 元素的 src 属性实现图片变换，修改 a 元素的 href 属性实现超链接地址的变换，配合定时器（setInterval）实现轮播。
2. 鼠标进入和离开轮播区时分别取消和设置定时器。注意要记住当前播放第几副图片，重新设置定时器时从当前位置开始播放。
3. 当鼠标移入某一标题（<li>...</li>）时，获取自定义属性 liid 的值（getAttribute(’liid’)），跳转到这个值所指定的图片。

file:///media/hengfei/ULTRA FIT/Web开发基础/P09/sina_news/index.html
Search
新浪首页 >> 中国航母让对手感到威胁? 22名红通人员藏匿线索曝光 美韩称萨德数天能启用
登录
用微博客户端扫描安全登录
X
新浪微博、博客、邮箱帐号，请直接登录
热点
聚焦
天下
百态
军事
西湖断桥客流爆满 美女城管巡逻队帅气吸睛

图 1:

file:///media/hengfei/ULTRA FIT/Web开发基础/P09/sina_news/index.htm
新浪首页 >> 中国航母让对手感到威胁? 22名红通人员藏匿线索曝光 美韩称萨德
热点
聚焦
天下
百态
军事
西湖断桥客流爆满 美女城管巡逻队帅气吸睛

图 2: