



群丰-共模电感-量产品规格明细表

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚脚距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	规格(1kHz/1.0V)	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
1		1.2.001	共模電感-立式		10A-4.8mH	A&T客户-常规款	32.00	30.00	34.00	22.00	18.00	T251515-7K+QZY-2/180 1.15+2-[24=(8+4)+(7+4)]
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	1P/1.5P						
2		1.2.002	共模電感-立式		10A-4.8mH	A&T客户-优化款	30.00	30.00	32.00	22.00	18.00	T251515-7K+包胶 +1QA155-NY 1.10+2- [24=(8+4)+(7+4)]
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	1P/1.5P						
3		1.2.003	共模電感-立式		10A-5.0mH	T客户-常规款	39.00	30.00	41.00	22.00	18.00	T311910-5K+QZY-2/180 1.15+2- [33=(8+5+3)+(9+5+2)]
			COMMON CHOKE		5K材质/EMC I 级	1P/1.5P						
4		1.2.004	共模電感-立式		10A-5.0mH	T客户-优化款	37.00	30.00	39.00	22.00	18.00	T311910-5K+包胶 +1QA155-NY 1.10+2- [33=(8+5+3)+(9+5+2)]
			COMMON CHOKE		5K材质/EMC I 级	1P/1.5P						
5		1.2.005	共模電感-立式		10A-8.0mH	H客户-常规款	39.00	30.00	41.00	22.00	18.00	T311915-10K+QZY-2/180 1.15+2-[30=(9+6)+(9+5)]
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III 级	1P/1.5P						
6		1.2.006	共模電感-立式		10A-8.0mH	H客户-优化款	36.00	30.00	39.00	22.00	18.00	T251510-10K+包胶 +1QA155-NY 1.00+2- [28=(8+6)+(8+5)]
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III 级	1P/1.5P						
7		1.2.007	共模電感-立式		10A-5.0mH	PH客户-优化款	30.00	30.00	32.00	22.00	18.00	T251515-10K+包胶 +1QA155-NY 1.20+2- 22=14+6TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III 级	1P/1.5P						
8		1.2.008	共模電感-立式		10A-4.0mH	A&T客户-常规款	33.00	20.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+UEW180 0.55+1.80+29TS/29TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	1P/1.5P						
9		1.2.009	共模電感-立式		14A-4.0mH	A&T客户-优化款	34.00	20.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+CCAUEW180 0.60+2.50+29TS/29TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	1P/1.5P						
10		1.2.010	共模電感-立式		10A-4.0mH-A	MD客户-常规款	34.00	20.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+CCAUEW180 0.60+2.50+29TS/29TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	1P/1.5P						









群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 2 of 9

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立放示意图	成品料号	品 名	卧放示意图	规格(1kHz/1.0V)	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
11		1.2.011	共模电感-立式		10A-5.5mH	M客户-常规款	33.00	20.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+UEW180 0.50*2.40+34TS/34TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	1P/1.5P						
12		1.2.012	共模电感-立式		10A-12mH	M客户-优化款	34.00	20.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-10K+UEW180 0.50*2.40+35TS/35TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	1P/1.5P						
13		1.2.013	共模电感-立式		12A-12mH	M客户-优化款	34.00	21.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-10K+UEW180 0.50*2.40+35TS/35TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	1P/1.5P						
14		1.2.014	共模电感-立式		12A-5.0mH	Y客户-优化款	34.00	22.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+UEW180 0.50*2.40+33TS/33TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	1P/1.5P						
15		1.2.015	共模电感-立式		15A-5.0mH	Y客户-优化款	34.00	23.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-7K+UEW180 0.6*2.50+29TS/29TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	2P						
16		1.2.016	共模电感-立式		15A-8.0mH	Y客户-优化款	34.00	24.00	39.00	15.00	8.50	SQ3325C-8.5uH- 100kHz+UEW180 0.6*2.50+29TS/29TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	2P						
17		1.2.017	共模电感-立式		18A-4.5mH	T客户-优化款	34.00	22.50	39.00	18.00	16.00	SQ3325C-10K+UEW180 0.80*3.00+21TS/21TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						
18		1.2.018	共模电感-立式		20A-5.0mH	MG客户-优化款	35.00	23.00	39.00	18.00	16.00	SQ3325C-10K+UEW180 0.70*3.00+23TS/23TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						
19		1.2.019	共模电感-立式		22A-4.50mH	T客户-优化款	35.00	22.50	39.00	18.00	16.00	SQ3325C-10K+UEW180 0.80*3.00+21TS/21TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						
20		1.2.020	共模电感-立式		25A-3.0mH	Z客户-优化款	35.00	22.50	39.00	15.00	12.00	SQ3325C-8.5uH- 100kHz+UEW180 1.0*3.00+17TS/17TS
			COMMON CHOKE		8.5材质/EMC II级	3P						



群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 3 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	規格（负载下感量）	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
21		1.2.021	共模電感-立式		28A-2.2mH	Z客戶-常规款	35.00	22.50	39.00	15.00	12.00	SQ3325C-8.5uH-100kHz+UEW180 1.1*3.00+15TS/15TS
			COMMON CHOKE		8.5材质/EMC II 级	3P/5P						
22		1.2.022	共模電感-立式		20A-4.50mH	M客戶-常规款	41.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 0.65*3.00+22TS/22TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	3P/4P						
23		1.2.023	共模電感-立式		22A-2.60mH	M客戶-常规款	41.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 0.80*3.00+17TS/17TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	3P/4P						
24		1.2.024	共模電感-立式		25A-1.60mH	M客戶-常规款	41.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 1.00*3.00+13TS/13TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	3P/4P						
25		1.2.025	共模電感-立式		30A-1.2mH	M客戶-常规款	41.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 1.10*3.00+12TS/12TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	3P/4P						
26		1.2.026	共模電感-立式		10A-5.0mH	G客戶-常规款	40.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 0.5*2.50+23TS/23TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	1P/1.5P						
27		1.2.027	共模電感-立式		13A-5.0mH	G客戶-常规款	40.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 0.6*2.50+23TS/23TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	2P						
28		1.2.028	共模電感-立式		18A-5.0mH	J客戶-常规款	40.00	31.00	34.00	21.00	18.00	SQ3129C-10K+UEW180 0.65*3.00+22TS/22TS
			COMMON CHOKE		9.5材质/EMC II 级	3P						
29		1.2.029	共模電感-立式		QP3324-V-4.5mH(13A)	MG客戶-优化款	31.00	21.00	39.00	18.00	16.00	SQ3324C-10K+UEW180 0.80*1.80+23TS/23TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	1.5/2P						
30		1.2.030	共模電感-立式		QP3324-18A-4.5mH	Z客戶-优化款	31.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 0.65*3.00+25TS/25TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						

群丰-共模电感-量产品规格明细表







Page 4 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	規格 (负载下感量)	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
31		1.2.031	共模電感-立式		QP3324-22A-2.5mH	Z客户-常规款	31.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 1.00*2.50+18TS/18TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P/5P						
32		1.2.032	共模電感-立式		QP3324-25A-2.5mH	M客户-常规款	33.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 1.00*3.00+18TS/18TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P/4P						
33		1.2.033	共模電感-立式		QP3324-28A-2.2mH	M客户-常规款	33.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 1.10*3.00+16TS/16TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P/4P						
34		1.2.034	共模電感-立式		QP3324-22A-4.5mH	M客户-常规款	33.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 0.8*3.00+23TS/23TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						
35		1.2.035	共模電感-立式		QP3324-20A-5.0mH	M客户-常规款	33.00	22.00	39.00	15.00	12.00	SQ3324C-10K+UEW180 0.7*3.00+25TS/25TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC III级	3P						
36		1.2.036	共模電感-立式		QP3835-50A-1.30mH	J客户-常规款	48.50	29.00	42.50	22.00	16.00	SQ3835C-7K+UEW180 1.50*3.5*3.00+11TS/11TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	不详						
37		1.2.037	共模電感-立式		QP3835-50A-2.00mH	J客户-常规款	48.50	29.00	42.50	22.00	16.00	SQ3835C-7K+UEW180 1.50*3.5*3.00+14TS/14TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	不详						
38		1.2.038	共模電感-立式		QP4536-50A-2.20mH	J客户-常规款	48.50	29.00	50.00	22.00	16.00	SQ4536C-7K+UEW180 1.50*3.5*3.00+15TS/15TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	不详						
39		1.2.039	共模電感-立式		QP3141-30A-2.7mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 1.20*3.00+19TS/19TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	不详						
40		1.2.040	共模電感-立式		QP3141-28A-3.3mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 1.00*3.00+22TS/22TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II级	不详						

Q-PHONE PFC COMMON CHOKE SPECIFICATION LIST





群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 5 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	规格 (负载下感量)	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
41		1.2.041	共模电感-立式		QP3141-40A-1.60mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 1.50*3.00+15TS/15TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	不详						
42		1.2.042	共模电感-立式		QP3141-45A-1.60mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 1.50*3.00+15TS/15TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	不详						
43		1.2.043	共模电感-立式		QP3141-35A-2.5mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 1.20*3.00+19TS/19TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	不详						
44		1.2.044	共模电感-立式		QP3141-25A-5.0mH	J客户-常规款	42.00	29.50	49.00	21.00	18.00	SQ4131C-10K+UEW180 0.80*3.00+27TS/27TS
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC II 级	不详						
45		1.2.045	共模电感-卧式		QP2825-10A-8mH	M客户-常规款	38.50	29.50	19.00	(30+20)	18.50	SQ2825-8.5uH+UEW180 0.5*2.5+28/28TS
			COMMON CHOKE		8.5材质/EMC II 级	不详						
46		1.2.046	共模电感-卧式		QP3125-15A-8mH	M客户-常规款	38.50	33.50	19.00	(30+20)	21.00	SQ3125-8.5uH+UEW180 0.6*2.5+29/29TS
			COMMON CHOKE		8.5材质/EMC II 级	不详						
47		1.2.047	共模电感-立式		QP2721N-10A-12mH	M客户-常规款	30.00	16.00	35.00	13.00	10.00	27*21*5.25*6.0-2406纳米晶 +UEW180 0.53*2.00+24/24TS
			COMMON CHOKE		1K107B材质/EMC II 级	3/4P-60kHz频率						
48		1.2.048	共模电感-立式		QP2721N-10A-14mH	M客户-常规款	30.00	16.00	35.00	13.00	10.00	27*21*5.25*6.0-2406纳米晶 +UEW180 0.53*2.00+26/26TS
			COMMON CHOKE		1K107B材质/EMC II 级	3/4P-60kHz频率						
49		1.2.049	共模电感-立式		QP2721N-12A-10mH	M客户-常规款	30.00	16.00	35.00	13.00	10.00	27*21*5.25*6.0-2406纳米晶 +UEW180 0.60*2.00+23/23TS
			COMMON CHOKE		1K107B材质/EMC II 级	3/4P-60kHz频率						
50		1.2.050	共模电感-立式		30A-5mH	T客户-常规款	47.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 +E1W180 2.12+11TS/11TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC II 级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	








群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 6 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	規格 (负载下感量)	用戶及機種	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
51		1.1.051	共模電感-立式		35A-5mH	T客戶-常规款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 -EIW180 2.40+11TS/11TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅱ级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	
52		1.1.052	共模電感-立式		25A-8mH	T客戶-常规款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 -EIW180 2.00+14TS/14TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅱ级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	
53		1.1.053	共模電感-立式		25A-10mH	T客戶-常规款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 -EIW180 2.00+16TS/16TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅱ级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	
54		1.1.054	PFC 電感		25A-12mH	T客戶-常规款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 -EIW180 2.00+18TS/18TS
			PFC INDUCTANCE		纳米晶材质/EMC Ⅱ级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	
55		1.1.055	共模電感-立式		30A-5mH(十字绕法)	H客戶-常规款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315纳米晶-46克 -EIW180 2.12+17TS/17TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	商用空调/机型不详				22.00	18.00	
56		1.1.056	共模電感-立式		20A-15mH(十字绕法)	H客戶-常规款	43.00	29.00	44.00	22.00	18.00	T322012纳米晶-28克 -EIW1801.68+19TS/19TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3P-40kHz频率						
57		1.1.057	共模電感-立式		20A-18mH(十字绕法)	H客戶-常规款	43.00	29.00	44.00	22.00	18.00	T322012纳米晶-28克 -EIW1801.65+21TS/21TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3P-40kHz频率						
58		1.1.058	共模電感-立式		10A-36mH(十字绕法)	H客戶-常规款	37.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T281810纳米晶-20克 -EIW1801.20+24TS/24TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	1P/1.5P-40kHz频率						
59		1.1.059	共模電感-立式		12A-36mH(十字绕法)	H客戶-常规款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T281810纳米晶-20克 -EIW1801.30+24TS/24TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	1P/1.5P-40kHz频率						
60		1.1.060	PFC 電感		15A-5mH	H客戶-常规款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T281810纳米晶-15克 -EIW1801.50+12TS/12TS
			PFC INDUCTANCE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	1P/1.5P-40kHz频率						

群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 7 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意圖	成品料号	品 名	卧式示意圖	規格（负载下感量）	用戶及機種	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
61		1.1.061	共模電感-立式		35A-3mH	TB客戶-常規款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T362315納米晶-46克 +EIW180 2.40+10TS/10TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC II 級	商用空調/機型不詳				22.00	18.00	
62		1.1.062	共模電感-立式		35A-1.5mH	AUX/積微-常規款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T402520納米晶-30克 +EIW180 2.50+7TS/7TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC II 級	商用空調/機型不詳				22.00	18.00	
63		1.1.063	共模電感-立式		35A-4.0mH	Z客戶-常規款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T402520納米晶-30克 +EIW180 2.50+12TS/12TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC II 級	商用空調/機型不詳				22.00	18.00	
64		1.1.064	PFC 電感		20A-5.0mH	MG客戶-常規款	40.00	30.00	40.00	24.00	22.00	T311910納米晶-20克 +EIW1801.80+13TS/13TS
			PFC INDUCTANCE		納米晶材質/EMC II 級	3P				22.00	18.00	
65		1.1.065	共模電感-立式		35A-5.0mH	MG客戶-常規款	48.00	30.00	45.00	24.00	22.00	T402520納米晶-70克 +EIW180 2.50+7TS/7TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC II 級	商用空調/機型不詳				22.00	18.00	
66		1.1.066	共模電感-立式		10A-10mH(十字繞法)	XM客戶-常規款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T251610納米晶-15克 +EIW1801.15+22TS/22TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC II 級	1P/1.5P-40kHz頻率						
67		1.1.067	共模電感-立式		10A-10mH(十字繞法)	H客戶-常規款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T251610納米晶-17克 +EIW1801.20+24TS/24TS
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC I 級	1P/1.5P-40kHz頻率						
68		1.1.068	共模電感-立式		18A-4.5mH(十字繞法)	T客戶-常規款	39.00	30.00	41.00	22.00	18.00	T311915-10K+QZY-2/180 1.60+2-[22=(7+4)+(6+4)]
			COMMON CHOKE		10K材質/EMC II 級	2P						
69		1.1.069	共模電感-立式		12A-10mH(十字繞法)	H客戶-常規款	39.00	30.00	41.00	22.00	18.00	T302015納米晶-30克+QZY- 2/180 1.15+2-[27=(8+6)+(8+5)]
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC I 級	1P/1.5P						
70		1.1.070	共模電感-臥式		10A-22mH(十字繞法)	MG客戶-常規款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T311910納米晶-20克 +EIW1801.20+[(8+4)+(7+3 TS)]
			COMMON CHOKE		納米晶材質/EMC I 級	不詳						



群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 8 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	規格 (负载下感量)	用戶及機種	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
71		1.1.071	共模電感-卧式		12A-22mH(十字绕法)	MG客户-常规款	38.00	29.00	38.00	22.00	18.00	T311910纳米晶-20克 +EIW1801.30+[-(8+4)+(7+3)TS]
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	不详						
72		1.1.072	共模電感-卧式		8A-8mH(十字绕法)	MG客户-常规款	32.00	21.00	25.00	21.00	20.00	T251515-10K+UEW-F 1.10+[-(8+6)+(7+6)TS]
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC II 级	不详						
73		1.1.073	共模電感-卧式		10A-5mH(十字绕法)	MG客户-常规款	32.00	21.00	25.00	21.00	20.00	T251515-10K+UEW-F 1.20+[-(6+4)+(7+4)TS]
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC II 级	不详						
74		1.1.074	共模電感-卧式		10A-4.8mH(十字绕法)	MG客户-常规款	32.00	21.00	25.00	21.00	20.00	T251515-7K+UEW-F 1.15+[-(7+5)+(7+5)TS]
			COMMON CHOKE		7K材质/EMC I 级	不详						
75		1.1.075	PFC 電感		30A-8.0mH	MG客户-常规款	53.00	30.00	54.00	24.00	22.00	T402520纳米晶-?克 +EIW180 2.20+13TS/13TS
			PFC INDUCTANCE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P				22.00	18.00	
76		1.1.076	三相四线-立式		25A-4mH	PH客户-常规款	52.00	34.00	50.00	26.00	15+15+15	T402515纳米晶-69克+QZY- 2/180 2.4+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P						
77		1.1.077	三相共模-立式		30A-5mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	20+20	T452525纳米晶-?克+QZY- 2/180 2.2+7/7/7TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P						
78		1.1.078	三相共模-立式		35A-5mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	20+20	T452520纳米晶-?克+QZY- 2/180 2.4+7/7/7TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P						
79		1.1.079	三相四线-立式		40A-4mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	15+15+15	T453020纳米晶-120克 +QZY-2/180 2.5+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P						
80		1.1.080	三相四线-立式		45A-4mH	Z客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	15+15+15	T453020纳米晶-120克 +QZY-2/180 2.6+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC I 级	3/5P						




群丰-共模电感-量产品规格明细表

Page 9 of 10

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚脚距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意图	成品料号	品 名	卧式示意图	規格 (负载下感量)	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
81		1.1.081	三相共模-立式		18A-5mH	TB客户-常规款	41.00	30.00	41.00	22.00	15-15	T322010纳米晶-28克+QZY-2/180 1.7+9/9/3TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3P						
82		1.1.082	三相共模-立式		20A-5mH	TB客户-常规款	41.00	30.00	41.00	22.00	15+15	T403015纳米晶-7克+QZY-2/180 1.8+11/11/11TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3P						
83		1.1.083	三相四线-立式		20A-5mH	PH客户-常规款	52.00	34.00	50.00	26.00	15+15+15	T402515纳米晶-69克+QZY-2/180 1.8+8/8/8/8TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3P						
84		1.1.084	三相四线-立式		25A-3mH	PH客户-常规款	52.00	34.00	50.00	26.00	15+15+15	T402515纳米晶-69克+QZY-2/180 2.3+5/5/5/5TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3/5P						
85		1.1.085	三相四线-立式		50A-4mH	Z客户-常规款	62.00	42.00	63.00	30.00	15+15+15	T503220纳米晶-150克+QZY-2/180 2.8+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	5/6P						
86		1.1.086	三相四线-立式		40A-3.5mH	AUX客户-常规款	68.00	50.00	70.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-140克+QZY-2/180 2.4+10/10/10/10TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3/5P						
87		1.1.087	三相共模-立式		40A-5mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	20+20	T453020纳米晶-120克+QZY-2/180 2.5+7/7/7TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3/5P						
88		1.1.088	三相共模-立式		45A-5mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	20+20	T453020纳米晶-120克+QZY-2/180 2.6+7/7/7TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3/5P						
89		1.1.089	三相共模-立式		50A-5mH	PH客户-常规款	56.00	42.00	57.00	30.00	20+20	T503220纳米晶-150克+QZY-2/180 2.8+7/7/7TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	3/5P						
86		1.1.086	三相四线-立式		55A-5.0mH	M客户-常规款	68.00	50.00	70.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-180克+QZY-2/180 2.1+2P+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	6P						

Q-PHONE PFC COMMON CHOKE SPECIFICATION LIST

群丰-共模电感-量产品规格明细表

ITEM	VERTICAL PHOTO	PART CODE	PART NAME	HORIZONTAL PHOTO	SPECIFICATION	CUSTOMER&MODEL	MAX EXTERNAL SIZE/最大外型尺寸			PIN TO PIN DISTANCE/PIN脚间距		SOLUTION DESCRIPTION
項目	立式示意圖	成品料号	品 名	卧式示意圖	規格（负载下感量）	用户及机种	A-mm	B-mm	C-mm	D-mm	E-mm	方案描述
87		1.1.087	三相四线-立式		60A-5.0mH	M客户-常规款	68.00	50.00	70.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-180克 +QZY-2/180 2.1*2P+6/6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	不详						
88		1.1.088	三相四线-立式		65A-3.5mH	M客户-常规款	70.00	50.00	71.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-180克 +QZY-2/180 2.3*2P+5/5/5/5TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	不详						
89		1.1.089	三相四线-立式		70A-3.5mH	M客户-常规款	70.00	50.00	71.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-180克 +QZY-2/180 2.4*2P+5/5/5/5TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	不详						
90		1.1.090	三相四线-立式		75A-3.0mH	M客户-常规款	70.00	50.00	71.00	43.00	20+20+20	T594020纳米晶-180克 +QZY-2/180 2.5*2P+5/5/5/5TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	不详						
91		1.1.091	三相共模-卧式		60A-2.0mH	M客户-常规款	63.00	63.00	30.00	脚距要电话咨询		T562620C-10K+QZY-2/180 2.2*2P+8/8/8TS
			COMMON CHOKE		10K材质/EMC Ⅱ级	不详						
92		1.1.092	三相共模-卧式		100A-4.0mH	M客户-常规款	70.00	50.00	71.00	脚距要电话咨询		T906020纳米晶-500克+AIW 2.00*6.00+6/6/6TS
			COMMON CHOKE		纳米晶材质/EMC Ⅰ级	不详						

备注说明/Note:

- 1、上述为已量产的常规品，如有不同参数要求，请联系我司出新的设计方案，常规方案：1个工作日。另上述多数为立式方案，也可以做成卧式，特告之！
- 2、业务信息：1、公司名称： 昆山群丰精密电子有限公司；2、地址： 江苏省昆山市淀山湖镇上洪路90号；3、联系人： 李小姐/15051601626；4、邮箱上： Qphonesales@163.com

