Aula prática #4 - Estruturas de Controlo (Repetição)

Problema 1

Escreva um programa que leia um número inteiro com um ou mais dígitos e calcule a soma dos seus dígitos.

```
Insira um numero? 325
A soma dos digitos e 10.
```

Problema 2

Escreva um programa que leia um número inteiro e o fatorize. Recorra ao método mais simples de fatorização, verificando sempre todos os inteiros maiores que 1 e menores que o número a fatorizar.

```
Insira um numero? 25830
2 2 3 3 5 7 41
```

Problema 3

Escreva um programa com uma função que determina o capital acumulado (c_a) ao fim de n anos de um capital inicial (c_i) atualizado a uma taxa de juro anual constante (j). Os valores de c_i , j e o número de anos são especificados pelo utilizador.

```
Nota: O capiltal acumulado é calculada com a seguinte formula: c_a = c_i * \left(1 + \frac{j}{100}\right)^n
```

```
Qual o capital inicial? 200
Qual a taxa de juro dada pelo banco? 5
Durante quantos anos? 3
4 O capital acumulado ao fim de 3 anos e de 231.525 euros
```

Problema 4

4.1 — Escreva um programa que calcule a média, o máximo e o mínimo de uma lista de números lidos. O programa deve ler valores até que função "scanf" retorne um código de erro. Para indicar o fim da introdução dos dados basta introduzir "<Ctrl+D>" (tecla "control" + tecla "D") no início de uma nova linha.

O exemplo que se segue mostra uma possível forma de atingir este requisito.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float num;
    while(1) {
        if(scanf("%f", &num) != 1) { //scanf retorna o numero de elementos lidos com sucesso
        break;
      }
      .....
}

// Scanf retorna o numero de elementos lidos com sucesso
        break;
}
```

4.2 — Crie um ficheiro com uma lista de números e execute o seu programa com os dados constantes nesse mesmo ficheiro utilizando o redirecionamento da entrada (usando < no terminal).

Problema 5

Escreva um programa que leia uma frase e indique quantas vezes foram escritas cada uma das vogais. Para implementar o programa utilize um ciclo de leitura de caracteres, terminando quando for encontrado o carácter ponto final '.'. Sugestão: utilize scanf para ler um caracter de cada vez e switch para contar as vogais.

Exemplo

```
1  Qual e' a frase? A melhor forma de aprender a programar.
2  A - 6
3  E - 4
4  I - 0
5  O - 3
6  U - 0
```

Problema 6

Escreva um programa que inverta a ordem dos dígitos de um número (com um ou mais dígitos) introduzido pelo utilizador.

Exemplo

```
Insira o numero: 123
O inverso do numero 123 e' 321
```

Problema 7

Dois países A e B têm, respetivamente, P_a e P_b milhões de habitantes e taxas de crescimento anual (%) T_a e T_b . Assumindo que inicialmente P_a será sempre superior a P_b , e T_a será sempre inferior a T_b , desenvolva um programa que determine quantos anos serão necessários para que a população de B ultrapasse a de A.

Exemplo

```
Pais A (pop/taxa): 21 2
Pais B (pop/taxa): 15 3
Populacao de B ultrapassara a de A em 35 anos.
```

Problema 8

Escreva um programa que pergunta ao utilizador quantos números primos pretende e imprime-os.

Exemplo

```
Insira o numero de numeros primos que pretende:10
2    Os primeiros 10 numeros primos sao:
3    2
4    3
5    5
6    7
7    11
8    13
9    17
10    19
11    23
12    29
```

Problema 9

Construa um programa que imprima uma árvore de Natal em formato "ASCII". A árvore é caracterizada pela sua altura (número de linhas, igual ou superior a 4), e deve estar corretamente alinhada.