

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Кылыч Гоктюрк

2026-04-23

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.


1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_1.sh` with the following output:

```
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_1.sh -i text.txt -o fout.txt -p файлы -C -n
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ cat fout.txt
10:файлы,
16:файлы, проецируемые в память.
kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```


The code editor on the right shows the content of `lab13_1.sh`:

```
1 #!/bin/bash
2 cflag=0;
3 nflag=0;
4 while getopts i:o:p:C:n opt
5 do
6 case $opt in
7 i) ival=$OPTARG;;
8 o) oval=$OPTARG;;
9 p) pval=$OPTARG;;
10 C) cflag=1;;
11 n) nflag=1;;
12 esac
13 done
14 if [ $cflag -a $nflag ]
15 then
16 grep -n $pval $ival>$oval
17 elif test $cflag
18 then
19 grep $pval $ival>$oval
20 elif test $nflag
21 then
22 grep -n -i $pval $ival>$oval
23 else
24 grep -i $pval $ival>$oval
25 fi
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы




The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the text 'kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026...' and a path '~/.work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stu...'. The terminal content shows a user running a script './lab13_2.sh' which prints '-4' and 'отрицательное', then running './lab13_2.sh' again which prints '4' and 'положительное'. The script file on the right is titled 'lab13_2.sh' and contains the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N




The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "kilicgokturk@kilicgokturk:~/work/study/2025-2026..." and a subtitle bar with the text "~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13...". The terminal content shows the user running the command `./lab13_3.sh 5 3` and then `ls`. The output of `ls` is a list of files: `4.tmp lab13_1.sh lab13_4.sh script2 text.txt`, `5.tmp lab13_2.sh presentation script2.c`, and `fout.txt lab13_3.sh report script2.o`. The file editor on the right has a title bar with the text "lab13_3.sh" and a subtitle bar with the text "~/work/study/2025-2026/On...". The editor content shows the script `lab13_3.sh` with the following code:

```
1 #!/bin/bash
2 let i=$1+1
3 while (( i-=1 ))
4 do touch $i.tmp
5 done
6 let j=$2+1;
7 while (( j-=1 ))
8 do rm $j.tmp
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.



The image shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_4.sh`. The script performs several actions: it runs `./lab13_3.sh 5 3`, lists files in the current directory, and then attempts to create a tar archive named `arhiv.tar` containing the files `4.tmp`, `5.tmp`, `fout.txt`, `lab13_1.sh`, `lab13_2.sh`, `lab13_3.sh`, `lab13_4.sh`, `presentation`, `report`, `script2.c`, `script2.o`, and `text.txt`. The terminal output shows that the archive creation fails with the error message: `tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped`. The script editor on the right shows the content of `lab13_4.sh`, which includes a shebang line `#!/bin/bash` and the same tar command as seen in the terminal.

```
killcgokturk@killcgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 5 3
killcgokturk@killcgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
5.tmp      lab13_2.sh  presentation script2.c
fout.txt   lab13_3.sh  report      script2.o
killcgokturk@killcgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped
killcgokturk@killcgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ls
4.tmp      fout.txt    lab13_3.sh  report      script2.o
5.tmp      lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2     text.txt
arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation script2.c
killcgokturk@killcgokturk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh
#!/bin/bash
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.